



Încălzire și răcire radiantă, sisteme de alimentare cu apă și țevi preizolate

Catalog 2023

uponor



Uponor în România



Ionuț Cabuz General Manager

Cristian Nicoară National Sales Manager

	Mihai Iștoc Area Sales Manager		Julia Oltean Area Sales Manager		Sorin Colesniuc Area Sales Manager
	Cosmin Coțofan Area Sales Manager		Claudiu Boboc Area Sales Manager		Daniela Minea Area Sales Manager
	Ioana Sirca Project Area Sales Manager & Design Support West		Irina Moiescu Project Area Sales Manager & Design Support East		Ana Trifan-Diaconu Project Area Sales Manager & Design Support

Uponor – Peste 100 de ani de experiență. Construim o punte între un trecut de succes și un viitor durabil



Centrul logistic din Hassfurt, Germania este dedicat țărilor din Europa Centrală și de Est și este alimentat de fabricile din:

- Virsbo, Suedia (țevi de plastic PEXa)
- Nastola, Finlanda (Fitinguri plastic și țevi Ecoflex)
- Hassfurt, Germania (țevi Ecoflex și componente metalice)

Povestea Uponor a început în 1918, când Aukusti Asko-Avonius a înființat un atelier de tâmplărie în Lahti, Finlanda. Atelierul a devenit rapid cel mai mare furnizor de mobilă din țările nordice. În anii 1960, compania și-a extins activitatea în industria plastică. Uponor deschide prima divizie care se ocupă cu fabricarea sistemelor de țevi de plastic în 1964, iar în prezent, compania are aproximativ 3.700 de angajați în 30 de țări, cu o cifră de afaceri ce depășește 1000 milioane de Euro.

Uponor în România

Uponor este prezent în România din 2007, iar soluțiile noastre pentru climatizare interioară și alimentări cu apă, asigură un mediu mai confortabil. Sistemele de încălzire/răcire radiantă, prin pardoseală, pereți sau tavane de la Uponor asigură un confort termic excelent și eficiență energetică în clădirile rezidențiale, comerciale, industriale etc. Pentru alimentări cu apă, Uponor utilizează cele mai noi tehnologii pentru fabricarea țevelor, fie că este vorba de țeava PE-Xa sau de țevile multistrat.

Cuprins

Încălzire și răcire radiantă			7
Listă sisteme aplicații			
Uponor Minitec	Încălzire prin pardoseală cu înălțime mică pentru renovări 9.9		8
Uponor Tecto	Încălzire/răcire prin pardoseală cu placă cu nuturi pentru țevile 14, 16, 17		12
Uponor Smart Nub / Nubos	Încălzire/răcire prin pardoseală cu placă cu nuturi		16
Uponor Tacker	Încălzire/răcire prin pardoseală cu Tacker și cleme prindere pentru 14, 16, 17, 20		20
Uponor Classic	Soluție cu plasă de sârmă pentru fixare a țevilor de dimensiunile 16, 17, 20		26
Uponor Fix 9,9	Sistem de fixare cu șine ultrașoară pentru tavane cu țevi de dimensiunea 9.9	 	30
Uponor Multi	Accesorii și componente pentru montajul sistemelor radiante	 	34
Uponor HEP 400	Încălzire/răcire radiantă prin pardoseală – sistem uscat pentru montaj între grinzile de lemn		39
Uponor Siccus 14	Panouri ultrașoare pentru încălzire prin pardoseală uscată pentru țevile de 14	 	41
Uponor Siccus wall	Încălzire/ răcire prin pereți – sistem uscat		48
Uponor Sport	Sistem de încălzire radiantă pentru pardoseli flotante la sălile de sport		54
Uponor Magna	Sistem radiant de încălzire/răcire în zonele comerciale și industriale		60
Uponor Meltaway	Degivrări zone exterioare și stadioane cu țevi de PE Xa		70
Uponor Renovis	Panouri radiante active pentru pereți și tavane cu țevi încorporate de 9.9 mm	 	74
Uponor Teporis	Panouri de răcire și încălzire cu țevi încorporate de 9.9 mm și izolație termică		81
Uponor Thermatop	Registrii de țeavă pentru încălzire și răcire prin tavan		87
Distribuitoare			
Uponor Vario PLUS	Distribuitoare modulare plastic UFHC		92
Uponor Vario M	Distribuitoare plastic UFHC		98
Uponor Smart S – FM / LS	Distribuitoare inox UFHC + radiatoare		100
Uponor Vario C	Distribuitoare din oțel inoxidabil		105
Uponor Vario	Cutii de distribuitor		106
Grupuri de pompare/Control temperatură agent			
Uponor Fluvia	Grupuri de pompare		108
Control temperatură cameră			
Uponor Smatrix Wave	Automatizare inteligenta fara fir		118
Uponor Smatrix Base	Automatizare inteligenta cu fir		130
Uponor Smatrix Base PRO	Automatizare inteligenta pentru zone multiple		141
Uponor Base	Sistem de control zonal simplu 230 V		148
Uponor Space	Sistem de control pentru panourile de răcire și încălzire		153
Uponor Vario	Actuatoare		155
Uponor Smatrix Move PRO			160
Uponor Smatrix Move			165
Încălzire electrică			169
Uponor Comfort E	Încălzire electrică prin pardoseală		169
Module Prefabricate			171
Uponor Combi Port	Încălzire și apă caldă menajeră		172
Uponor Aqua Port	Apă caldă menajeră		188
Sisteme de țevi flexibile			190
Uponor Aqua Pipe			191
Uponor Radi Pipe			193

Cuprins

Uponor Teck	196
Uponor Comfort Pipe PLUS	197
Uponor Q&E	199
Uponor Flex	221
Uponor Flex-X	225
Uponor Uni-X	227

Sisteme de țevi multistrat 228

Țevi		
Uponor Uni Pipe PLUS	Țeavă compozită multistrat fără sudură	229
Uponor Metallic Pipe PLUS	Țeavă compozită multistrat cu stratul exterior de culoare albă	231
Uponor Teck	Tub de protecție pentru toate tipurile de țevi Uponor	233
Uponor Uni	Uponor accesorii universale pentru țevile multistrat	234
Uponor INOX	Sistem din oțel inoxidabil	289
Fitinguri		
Uponor S-Press PLUS	Fitinguri de sertizare cu cod de culoare cu siguranță la test de presiune	236
Uponor RTM	Fitinguri de racordare la apa de robinet și radiator	266
Uponor RS	Fitinguri modulare pentru dimensiuni mari	269
Uponor Uni-X	Fitinguri de compresie cu Eurocon pentru țevi multistrat	275
Uponor Uni-C	Fitinguri cu compresie standard Uponor 1/2"	279

Distribuție locală a căldurii 296

Uponor Ecoflex VIP Thermo	Țevi preizolate pentru distribuția agentului de încălzire sau răcire cu montaj îngropat	297
Uponor Ecoflex Thermo	Țevi preizolate pentru distribuția agentului de încălzire sau răcire cu montaj îngropat	299
Uponor Ecoflex Varia	Țevi preizolate pentru distribuția agentului de încălzire sau răcire cu montaj îngropat	301
Uponor Ecoflex Aqua	Țevi preizolate pentru distribuția apei calde menajere cu recirculare cu montaj îngropat	305
Uponor Ecoflex Quattro	Țevi preizolate pentru distribuția încălzirii și apei calde menajere/recirculare cu montaj îngropat	307
Uponor Ecoflex Supra	Țevi preizolate pentru distribuția apei reci sau răcite cu montaj îngropat	309
Uponor Ecoflex Supra PLUS	Țevi preizolate pentru distribuția apei reci cu protecție antiîngheț cu montaj îngropat	310
Uponor Ecoflex	Accesorii pentru țevi preizolate	313
Uponor Wipex	Fitinguri de alamă pentru conectarea țevelor de PE-Xa	321
Uponor Q&E		333

Decibel 340

Uponor Decibel	Sistem de canalizare fonoabsorbantă	341
----------------	-------------------------------------	-----

Scule 350


Derulatoare	351
Preparare, Tăiere, Îndoire	352
Sertizare	355
Expandare	360
Fixare	364

Aplicații


-  Pardoseală
-  Perete
-  Tavan

Sisteme de încălzire și răcire


Încălziri prin pardoseală - sisteme umede




Minitec



Tecto



Classic



Smart Tacker



Smart Nub

Înălțime totală sistem (cu izolație termică unde este cazul)

1.5 - 3 cm


7 - 10 cm

8-10 cm

9 cm

8 cm

Încălziri prin pardoseală - sisteme uscate - cu plăci de aluminiu




Siccus 14

Înălțime totală sistem

3 - 5 cm

Încălziri & răciri prin pereți și tavane - sisteme umede și uscate




Minitec (tencuit)



Thermatop S



Renovis (prefabricat)



Teporis (prefabricat)



Thermatop M

Putere maximă răcire (putere unitară în condiții normale de umiditate)

65 W/m²


55 W/m²

40 W/m²


63 W/m²

70 W/m²


Încălziri & răciri industriale și degivrare



Magna



Meltaway




Sport

uponor

Încălzire și răcire radiantă



Uponor Minitec



este optimizat pentru încălzirea radiantă la clădiri rezidențiale unde înălțimea este limitată.

Uponor Minitec este o soluție pentru o suprafață existentă de tip beton, lemn și gresie. Sistemul are o înălțime de doar 15 mm și se compune din placă specială autoadezivă și țevă PE-Xa de 9.9 mm. Sistemul Minitec

Avantaje

- Ideal pentru renovări datorită înălțimii reduse de montaj
- Potrivit pentru montajul direct pe suprafețele existente
- Inerție redusă, timp scurt de răspuns
- Economie de energie: temperaturi reduse ale agentului termic



Specificații

- Sistem de fixare autoadeziv pentru încălzirea prin pardoseală Minitec cu înălțime redusă
- Se poate fixa direct pe podeaua existentă sau pe un strat de izolație specificat în documentația tehnică
- Se utilizează împreună cu țevile Uponor Minitec PE-Xa 9.9 x 1.1 mm; permite montajul țevilor drept sau în diagonală
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Combustie standard, clasa de materiale de construcție B2, conform DIN 4102
- Pas montaj țevă în cm: Vz 5, 10, 15
- Suprafața utilă a unei plăci: 0,77m²

Aplicații

- Încălzire și răcire radiantă prin pardoseală
- Înălțime foarte redusă a sistemului
- se utilizează doar cu șape speciale

Certificări

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Comfort Pipe

Specificații

- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- Domeniu de utilizare - clasa 4 - încălzire prin pardoseală și temperatură joasă pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1


Aplicații

- Încălzire prin pardoseală și cu radiatoare de joasă temperatură
- Temperatura de proiectare maximă: 90°C
- Temperatura de avarie: 100°C
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C

Uponor Minitec

Uponor Minitec placă suport autoadezivă


- Placă suport autoadezivă pentru țevi; placa Minitec este perforată pentru instalare între podea și șapă; cu spate autoadeziv pentru fixarea corectă a șapei și a pardoselilor cu gresie.



Cod	Dimensiune	ND	l	b	h	A	culoare	Area	Cant. 2	U.A.	U.M.
		mm	mm	mm	mm	m²					
1005261	15,4m² 9,9x1,1 1100x700x12mm	15	1120	720	12	0,77	RAL 9017	0,806	123,2	15,4	m²

Uponor Fix cleme șină pt. țevă


- cleme șină pentru fixare țevi 9.9mm
- c-c 20mm



Cod	Dimensiune	l mm	do mm	c/c1 mm	b mm	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005274	9,9mm c/c20mm 2,5m	2500	10	20	24	gri	25	2,5	m

Uponor Minitec bandă perimetrală


- Bandă perimetrală pentru sistemul Minitec, conform DIN 18560, realizată din polietilenă cu suport autoadeziv; banda autoadezivă pe fața exterioară asigură etanșarea.



Cod	Dimensiune	l mm	s mm	b mm	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005267	20m 80x8mm	20000	8	80	albastru	200	20	m

Uponor Minitec profil de dilatare cu talpă


- Profil de dilatare autoadeziv din spumă de polietilenă și corp din PVC dur, pentru separarea zonelor de șapă (de exemplu, la uși) și pentru a absorbi dilatarea șapei. Pentru rosturi de dilatare conform DIN 18560-2.



Cod	Dimensiune	l mm	s mm	b mm	h mm	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1085980	0,9m 40x10mm	900	10,0	50	40	albastru	600	10	buc
1085981	1,3m 40x10mm	1300	10	50	40	albastru	600	10	buc

Uponor Minitec



Uponor Minitec țevă PE-Xa Comfort Pipe



Cod	Dimensiune	L m	do mm	do1 mm	s mm	p bar	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1063288	9,9x1,1 120m	120	9,9		1,1	6	natural	1680	120	m
1063289	9,9x1,1 240m	240	9,9		1,1	6	natural	2640	240	m
1063381	9,9x1,1 480m	480	9,9		1,1	6	natural	2880	480	m

Uponor Minitec tub de protecție


- Fabricat din PE-LD, pentru protecția țevelor UFH de până la 9,9 mm în zonele rosturilor de dilatație.



Cod	Dimensiune	s mm	l mm	b mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005269	9,9mm 300x2mm	2,0	300	35	3600	30	buc

Uponor Vario racord cu compresie Minitec


- Eurocon
- Alamă



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	G mm tol	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005266	9,9x1,1-G $\frac{3}{4}$ "Euro	35	14	$\frac{3}{4}$	14	100	10	buc

Uponor Minitec niplu egal

- Q&E
- Alamă
- Cu inele Q&E




Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005264	9,9x1,1	33	14	14	4	6	100	10	buc

Uponor Minitec

Uponor Minitec racord cu FE și inele


- Q&E
- Alamă
- Cu inele Q&E



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	R tol	z1 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005265	9,9-R $\frac{1}{2}$ "MT	38	16	14	$\frac{1}{2}$	8	6	100	10	buc


Uponor Minitec inel natur

- PE-Xa



Cod	Dimensiune	l mm	di mm	do mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005263	9,9x1,1	15	10,3	13,9	6	1600	10	buc

Uponor Tecto



Uponor TECTO - plăci cu nuturi pentru montarea sistemelor de încălzire și răcire prin pardoseală la clădiri rezidențiale sau non-rezidențiale. Plăcile vor fi instalate sub stratul de șapă pe bază de ciment sau

anhidritică și sunt disponibile în două dimensiuni (ND30-2 și ND11) în funcție de cerințele constructive și de încărcare.



Avantaje

- Elemente compensatoare pentru uși, profile de dilatare sau perimetrale
- Asigură un pas de montaj standardizat de 5 cm atât pentru țevi PE-Xa cât și pentru cele Multistrat
- Folia robustă protejează izolația de lichidul din șapă

Specificații

- Placă cu nuturi Tecto cu izolație, recomandată pentru fixarea țevelor de încălzire radiantă cu dimensiunile 14-17 mm
- Pas de montaj țeavă în cm: 10, 15, 20, 25, 30
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Combustie standard, clasa de materiale de construcție B2, conform DIN 4102

Aplicații

- Încălzire și răcire radiantă prin pardoseală
- se utilizează cu șape de ciment sau șape anhidrice

Certificări

- DIN CERTCO: 7F010-F; 7F037-F

Uponor Comfort Pipe PLUS

Specificații

- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- 5 straturi
- Stratul exterior alb din PE are rol de protecție mecanică
- Domeniu de utilizare - clasa 4 - încălzire prin pardoseală și temperatură joasă pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1


Aplicații

- Încălzire prin pardoseală
- Încălzire cu radiatoare de joasă temperatură
- Temperatura de proiectare maximă: 90°C
- Temperatura de avarie: 100°C
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C

Uponor Tecto

Uponor Tecto placă cu nuturi

- Placă cu nuturi termoizolantă EPS (fără HBCD)



Cod	Dimensiune	s MN/m ³	l mm	R m ² K/W	b mm	h2 mm	A m ²	Area	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005478	EPS DES 30-2mm 14-17mm 1450x850mm	20	1450	0,750	850	30-2	1,12	1,23	53,76	8,96	m ²
1005477	EPS 11mm 14-17mm 1450x850mm	-	1450	0,275	850	11	1,12	1,23	94,08	15,68	m ²

Uponor Tecto piesă fixarea țevii la 45°


- Piesă pentru fixarea țevii pe plăcile cu nuturi Tecto
- include 3 piese de fixare



Cod	Dimensiune	b mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005482	45deg 75mm	75	420	10	buc

Uponor Tecto folie conect. plăci tăiate



- Pentru îmbinarea panourilor Tecto tăiate



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	b mm	h mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005484	1,4m 100mm	1400	1350	100	22	742,5	33,75	m

Uponor Tecto suport pt. profil dilatare



- Suport profil dilatare peste izolație
- Design special pentru plăcile Tecto



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	A m ²	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005481	1,45m 200mm	1400	1450	200	150	0,21	504	28	m

Uponor Tecto izolație pt. profil dilatare

- Izolație termică/fonică pentru utilizarea cu suportul pentru profilul de dilatare, în zona ușii sau a peretelui.
- EPS (fără HBCD) conform EN 13164




Cod	Dimensiune	ND	l mm	R m ² K/W	b mm	h mm	A m ²	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005480	EPS DES 30-2mm 150x1400mm	30-2	1400	0,750	150	30-2	0,21	268,8	8,4	m
1005479	EPS 11mm 150x1400mm	11	1400	0,275	150	11	0,21	716,8	22,4	m

Uponor Tecto

Uponor Multi bandă perimetrală


- Bandă perimetrală conform DIN 18560, fabricată din polietilenă



Cod	Dimensiune	L m	s mm	b mm	culoare		U.A.	U.M.
1000079	150x8mm	50	8	150	albastru		200	m

Uponor Multi bandă perimetrală

- Bandă perimetrală conform DIN 18560, este din polietilenă cu o parte adezivă pentru fixare, conține o folie care se lipește pe placa suport pentru a preveni infiltrarea lichidului din șapă în izolație



Cod	Dimensiune	L m	s mm	b mm	culoare		Cant. 2	U.A.	U.M.
1000080	150x10mm	50	10	150	albastru			200	m
1010081	50m 150x10mm				albastru		400	50	m

Uponor Multi profil dilatare cu talpă PP

- Profil dilatare autoadeziv cu o bandă din polietilenă cu grosimea de 10 mm, având rol de preluare a dilatărilor șapei la lungimi sau suprafețe mari

- Respectă cerințele DIN 18560-2 privind profilele de dilatare



Cod	Dimensiune	s mm	L m	h mm		Cant. 2	U.A.	U.M.
1090229	1800x100x10mm	10,0	1,8	100		720	18	m

Uponor Multi tub de protecție pt. țevi


- Este din PE-LD cu o bandă autoadezivă, având rol de protecție a țevelor cu diametru maxim de 20mm la traversarea profilelor de dilatare



Cod	Dimensiune	s mm	l mm	b mm		Cant. 2	U.A.	U.M.
1000082	20mm 300x5mm	5,0	300	80		10800	30	buc

Uponor Comfort Pipe PLUS țevă PE-Xa


- Teavă încălzire pardoseală din PEX-a
- Conform cu ISO 22391 și îndeplinește rezistența la difuzia oxigenului cf. DIN 4726
- Clasa 4
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C



Cod	Dimensiune	L m	do mm	s mm	p bar	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1062883	14x2,0 120m	120	14	2	6	alb	1320	120	m
1062884	14x2,0 240m	240	14	2	6	alb	1680	240	m
1062885	14x2,0 960m	960	14	2	6	alb	1920	960	m
1062044	16x2,0 120m	120	16	2	6	alb	1080	120	m
1062045	16x2,0 240m	240	16	2	6	alb	1440	240	m
1062046	16x2,0 640m	640	16	2	6	alb	1280	640	m
1034535	17x2,0 120m	120	17	2	6	alb	840	120	m
1009226	17x2,0 240m	240	17	2	6	alb	1200	240	m
1009227	17x2,0 640m	640	17	2	6	alb	1280	640	m


Uponor Vario racord compresie PEX

- Eurocon
- Alamă



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	G mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1065283	14x2,0-G $\frac{3}{4}$ "FT Euro	23	13	$\frac{3}{4}$	3	25	1	buc
1065284	16x1,8/2,0-G $\frac{3}{4}$ "FT Euro	23	13	$\frac{3}{4}$	3	25	1	buc
1065286	17x2,0-G $\frac{3}{4}$ "FT Euro	23	13	$\frac{3}{4}$	3	25	1	buc


Uponor Q&E niplu cu inele DR



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1058659	14-14	39	18	18	3	100	10	buc
1058660	16x1,8/2,0-16x1,8/2,0	39	18	18	3	100	10	buc
1058661	17-17	43	20	20	3	100	10	buc


Uponor Multi curbă conductoare plastic

- Plastic rezistent la impact
- Curbă conductoare 90°



Cod	Dimensiune	l mm	di mm	z mm	h mm	r mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000118	18	115	16,5	90	25	90	250	50	buc

Uponor Smart NUB / Nubos



bază, se va monta placa Nubos ca suport pentru țevile de pardoseală

Sistemul Uponor Nubos este special conceput pentru sistemele de încălzire/răcire prin pardoseală la clădiri rezidențiale sau non-rezidențiale. După montajul instalațiilor electrice sau a altor instalații în izolația de

Avantaje

- Ușor: componente puține și bine alese
- Alegere liberă: țevi de PE-Xa sau multistrat (14/16 mm)
- Calitate testată folie cu densitate ridicată.
- Aplicabilă peste izolațiile existente



Specificații

- Placă cu nuturi Nubos fără izolație, recomandată pentru fixarea țevelor de încălzire radiantă cu dimensiunile 14-16 mm
- Pas de montaj țevă în cm: 5,5, 11, 16,5, 22, 27,5 33
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Combustie standard, clasa de materiale de construcție B2, conform DIN 4102

Aplicații

- Încălzire și răcire radiantă prin pardoseală
- se utilizează cu șape de ciment sau șape anhidrice

Certificări

- DIN CERTCO: 7F335-F; 7F336-F; 7F337-F; 7F338-F

Uponor Comfort Pipe PLUS

Specificații

- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- 5 straturi
- Stratul exterior alb din PE are rol de protecție mecanică
- Domeniu de utilizare - clasa 4 - încălzire prin pardoseală și temperatură joasă pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

Aplicații

- Încălzire prin pardoseală
- Încălzire cu radiatoare de joasă temperatură
- Temperatura de proiectare maximă: 90°C
- Temperatura de avarie: 100°C
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C

Uponor S-Press PLUS/ S-Press din PPSU

Specificații

- Fabricat din PPSU

Uponor Smart NUB / Nubos

Uponor Nubos placă nuturi fără izolație

- Placă cu nuturi fără izolație pentru montaj peste izolația existentă



Cod	Dimensiune	s MN/m³	l mm	b mm	h1 mm	A m²	culoare	Area	Cant. 2	U.A.	U.M.
1016703	14-16mm	-	1447	900	18	1,25	RAL 9017	1,302	140	10	m²
1061880	14-16mm		1447	900	18	1,25	RAL 9017	1,302		200	m²

Uponor Nubos placă cu nuturi SEE

- Placă cu nuturi cu termoizolație EPS (fără HBCD)
- Pentru fixare țevi cu dimensiuni 14-17mm.
- Pentru distanța dintre țevi în cm: 10, 15, 20, 25, 30.
- EN 13501-1 clasificare la incendiu: clasa E.
- Sarcină maximă distribuită: 30 kN/m²



Cod	Dimensiune	l mm	b mm	h mm	h1 mm	R m²K/W	Cant. 2	U.A.	U.M.
1121164	18mm	1400	800	42	18	0,5	71,68	17,92	m²

Uponor Nubos placă cu nuturi

- Placă cu nuturi cu termoizolație EPS (fără HBCD)
- Pentru fixare țevi cu dimensiuni 14-17mm.
- Pentru distanța dintre țevi în cm: 10, 15, 20, 25, 30.
- EN 13501-1 clasificare la incendiu: clasa E.
- Sarcină maximă distribuită: 30 kN/m²



06.22


Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	c/c2 mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	R m²K/W	Cant. 2	U.A.	U.M.
1086535	20	1260	1200	50	830	800	47	20	0,750	57,6	14,4	m²

Uponor Multi bandă perimetrală

- Bandă perimetrală conform DIN 18560, fabricată din polietilenă




Cod	Dimensiune	L m	s mm	b mm	culoare	U.A.	U.M.
1000079	150x8mm	50	8	150	albastru	200	m



Uponor Smart NUB / Nubos

Uponor Multi bandă perimetrală

- Bandă perimetrală conform DIN 18560, este din polietilenă cu o parte adezivă pentru fixare, conține o folie care se lipește pe placa suport pentru a preveni infiltrarea lichidului din șapă în izolație



Cod	Dimensiune	L m	s mm	b mm	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000080	150x10mm	50	10	150	albastru	200		m

Uponor Multi profil dilatare cu talpă PP

- Profil dilatare autoadeziv cu o bandă din polietilenă cu grosimea de 10 mm, având rol de preluare a dilatărilor șapei la lungimi sau suprafețe mari
- Respectă cerințele DIN 18560-2 privind profilele de dilatare



Cod	Dimensiune	s mm	L m	h mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1090229	1800x100x10mm	10,0	1,8	100	720	18	m

Uponor Multi tub de protecție pt. țevi

- Este din PE-LD cu o bandă autoadezivă, având rol de protecție a țevelor cu diametru maxim de 20mm la traversarea profilelor de dilatare



Cod	Dimensiune	s mm	l mm	b mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000082	20mm 300x5mm	5,0	300	80	10800	30	buc

Uponor Fix cleme șină autoadezivă - țevi


- cleme șină pentru fixare țevi 14-20mm
- c-c 50mm
- autoadezivă



Cod	Dimensiune	l mm	b mm	h mm	c/c mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000018	14-20mm c/c50mm 1m	1000	50	27	50	600	100	m

Uponor Comfort Pipe PLUS țeavă PE-Xa


- Teavă încălzire pardoseală din PEX-a
- Conform cu ISO 22391 și îndeplinește rezistența la difuzia oxigenului cf. DIN 4726
- Clasa 4
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C



Cod	Dimensiune	L m	do mm	s mm	p bar	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1062883	14x2,0 120m	120	14	2	6	alb	1320	120	m
1062884	14x2,0 240m	240	14	2	6	alb	1680	240	m
1062885	14x2,0 960m	960	14	2	6	alb	1920	960	m
1062044	16x2,0 120m	120	16	2	6	alb	1080	120	m
1062045	16x2,0 240m	240	16	2	6	alb	1440	240	m
1062046	16x2,0 640m	640	16	2	6	alb	1280	640	m

Uponor Vario racord compresie PEX


- Eurocon
- Alamă



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	G mm tol	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1065283	14x2,0-G $\frac{3}{4}$ "FT Euro	23	13	$\frac{3}{4}$	3	25	1	buc
1065284	16x1,8/2,0-G $\frac{3}{4}$ "FT Euro	23	13	$\frac{3}{4}$	3	25	1	buc


Uponor Multi curbă conductoare plastic

- Plastic rezistent la impact
- Curbă conductoare 90°



Cod	Dimensiune	l mm	di mm	z mm	h mm	r mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000118	18	115	16,5	90	25	90	250	50	buc

Uponor Tacker



Toate componentele sistemului Tacker cu agrafe de la Uponor sunt perfect compatibile. Panourile cu izolație termică și fonică sunt prevăzute cu o folie de protecție împotriva scurgerii lichidului din șapă în izolație.

Folia are tipărit un caroiaj care ajută la o instalare rapidă a țevilor. Toate componentele sistemului sunt proiectate pentru o siguranță maximă în exploatare.

Avantaje

- Flexibilitate în alegerea pasului de montaj
- Potrivite pentru orice tip de șapă
- Colaci cu lungimi mari de țevă, pentru reducerea pierderilor
- Agrafă universală de fixare pt. țevi de 14 - 20mm
- Capsator ușor de folosit și ergonomic



Specificații

- Panou Tacker cu izolație termică și fonică pentru încălzirea prin pardoseală, compus dintr-o folie textilă laminată pe izolație tip EPS conform DIN EN 13163 și DIN 4108-10
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Combustie standard, clasa de materiale de construcție B2, conform DIN 4102
- Folia are imprimat un caroiaj 100x100mm

Aplicații

- Încălzire și răcire radiantă prin pardoseală
- se utilizează cu șape de ciment sau șape anhidrice

Certificări

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

Uponor Comfort Pipe PLUS

Specificații

- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- 5 straturi
- Stratul exterior alb din PE are rol de protecție mecanică
- Domeniu de utilizare - clasa 4 - încălzire prin pardoseală și temperatură joasă pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1


Aplicații

- Încălzire prin pardoseală
- Încălzire cu radiatoare de joasă temperatură
- Temperatura de proiectare maximă: 90°C
- Temperatura de avarie: 100°C
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C

Uponor Tacker

Uponor Tacker rolă


- Panou termoizolație rolă
- Caroiaj 100x100mm pe material textil



Cod	Dimensiune	l mm	b mm	b1 mm	b2 mm	h mm	s mm	R MN/m³	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1094378	EPS DEO 70 30mm 10x1m	10000	1030	1000	1000	30	-	0,770	alb	80	10	m²

Uponor Multi bandă perimetrală


- Bandă perimetrală conform DIN 18560, fabricată din polietilenă



Cod	Dimensiune	L m	s mm	b mm	culoare	U.A.	U.M.
1000079	150x8mm	50	8	150	albastru	200	m

Uponor Multi bandă perimetrală

- Bandă perimetrală conform DIN 18560, este din polietilenă cu o parte adezivă pentru fixare, conține o folie care se lipește pe placa suport pentru a preveni infiltrarea lichidului din șapă în izolație



Cod	Dimensiune	L m	s mm	b mm	culoare	U.A.	U.M.
1000080	150x10mm	50	10	150	albastru	200	m
1010081	50m 150x10mm				albastru	400	50 m

Uponor Multi profil dilatare cu talpă PP

- Profil dilatare autoadeziv cu o bandă din polietilenă cu grosimea de 10 mm, având rol de preluare a dilatărilor șapei la lungimi sau suprafețe mari
- Respectă cerințele DIN 18560-2 privind profilele de dilatare



Cod	Dimensiune	s mm	L m	h mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1090229	1800x100x10mm	10,0	1,8	100	720	18	m

Uponor Tacker

Uponor Multi tub de protecție pt. țevi

- Este din PE-LD cu o bandă autoadezivă, având rol de protecție a țevelor cu diametru maxim de 20mm la traversarea profilelor de dilatare



Cod	Dimensiune	s mm	l mm	b mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000082	20mm 300x5mm	5,0	300	80	10800	30	buc

Uponor Multi bandă adezivă

- Bandă adezivă pentru lipirea plăcilor de izolație din polistiren
- Respectă standardul DIN 18561



Cod	Dimensiune	L m	b mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000012	66m 50mm	66	50	36	1	buc

Uponor Multi derulator bandă adezivă


- Pentru lipirea plăcilor din polistiren



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000142		20	1	buc

Uponor Fix agrafă fixare sină

- agrafă fixare sină
- pentru țevi 14-20mm




Cod	Dimensiune	d mm	b mm	h mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1086533		15,8	27	42	5000	500	buc

Uponor Tacker

Uponor Comfort Pipe PLUS țevă PE-Xa


- Teavă încălzire pardoseală din PEX-a
- Conform cu ISO 22391 și îndeplinește rezistența la difuzia oxigenului cf. DIN 4726
- Clasa 4
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C



Cod	Dimensiune	L m	do mm	s mm	p mm	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1062883	14x2,0 120m	120	14	2	6	alb	1320	120	m
1062884	14x2,0 240m	240	14	2	6	alb	1680	240	m
1062885	14x2,0 960m	960	14	2	6	alb	1920	960	m
1062045	16x2,0 240m	240	16	2	6	alb	1440	240	m
1062046	16x2,0 640m	640	16	2	6	alb	1280	640	m
1034535	17x2,0 120m	120	17	2	6	alb	840	120	m
1009226	17x2,0 240m	240	17	2	6	alb	1200	240	m
1009227	17x2,0 640m	640	17	2	6	alb	1280	640	m
1009228	20x2,0 120m	120	20	2	6	alb	840	120	m
1009230	20x2,0 240m	240	20	2	6	alb	960	240	m
1009231	20x2,0 480m	480	20	2	6	alb	960	480	m

Uponor Vario racord compresie PEX


- Eurocon
- Alamă



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	G mm tol	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1065283	14x2,0-G $\frac{3}{4}$ "FT Euro	23	13	$\frac{3}{4}$	3	25	1	buc
1065284	16x1,8/2,0-G $\frac{3}{4}$ "FT Euro	23	13	$\frac{3}{4}$	3	25	1	buc
1065286	17x2,0-G $\frac{3}{4}$ "FT Euro	23	13	$\frac{3}{4}$	3	25	1	buc
1065290	20x1,9/2,0-G $\frac{3}{4}$ "FT Euro	24	14	$\frac{3}{4}$	3	25	1	buc

Uponor Tacker agrafă scurtă pt. țevă

- agrafă fixare Tacker
- pentru utilizare cu capsatorul Uponor Tacker




Cod	Dimensiune	d1 mm	b mm	h mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1086528	14-20mm h=35mm	18,5	37	36	6000	300	buc

Uponor Tacker

Uponor Tacker agrafă standard pt. țevă


- agrafă fixare Tacker
- pentru utilizare cu capsatorul Uponor Tacker



Cod	Dimensiune	d mm	b mm	h mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1086529	14-20mm h=40mm	19	38	40	75000	1000	buc

Uponor Tacker capsator



- din metal
- ușor
- pentru maxim 125 agrafe



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1119039	14-20mm	50	1	buc

Uponor Fix clemă șină pentru țevă

- cleme șină pentru fixare țevi 14mm
- c-c 50mm



Cod	Dimensiune	d mm	l mm	b mm	h mm	c/c mm	culoare	U.A.	U.M.
1005498	14mm c/c50mm 2,5m	14	2500	38	17	50	gri	25	m

Uponor Fix cleme șină autoadezivă - țevi

- cleme șină pentru fixare țevi 14-20mm
- c-c 50mm
- autoadezivă




Cod	Dimensiune	l mm	b mm	h mm	c/c mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000018	14-20mm c/c50mm 1m	1000	50	27	50	600	100	m

Uponor Tacker

Uponor Multi curbă conductoare plastic


- Plastic rezistent la impact
- Curbă conductoare 90°



Cod	Dimensiune	l mm	di mm	z mm	h mm	r mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000118	18	115	16,5	90	25	90	250	50	buc
1001229	20	150	22	115	31	115	2300	50	buc


Uponor Multi folie cu caroiă tipărit

- Pentru montajul peste izolația existentă
- Recomandat pentru sisteme de fixare cu cleme șină
- Culoare gri
- Cu caroiă tipărit 100x100 mm



Cod	Dimensiune	Area A m ²	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000015	0,25mm 100x1,03m	103	100 gri	2472	103	m ²

Uponor Classic



Sistemul Uponor Classic este soluția ideală pentru montajul încălzirii/răcirii prin pardoseală pentru toate tipurile de clădiri rezidențiale sau comerciale. Plasa metalică asigură flexibilitate la montaj. Sistemul radiant

permite o încărcare ridicată, acest lucru fiind potrivit pentru aplicații în zone cu trafic greu (ex: garaje, expoziții auto sau utilaje, hale de producție, depozite etc.).

Avantaje

- Asigură pas de montaj standardizat
- Fără deteriorarea stratului de izolație
- Libertate la alegerea tipului de izolație
- Libertate privind forma circuitului de pardoseală



Specificații

- Sistem Clasic de încălzire prin pardoseală ce se montează peste izolația termică/fonică achiziționată de client
- Fixarea țevilor se face pe plasă de sârmă cu coliere

Aplicații

- Încălzire și răcire radiantă prin pardoseală
- se utilizează cu șape de ciment sau șape anhidrice

Certificări

- DIN CERTCO: 7F004-F; 7F371-F; 7F421-F

Uponor Comfort Pipe PLUS

Specificații


- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- 5 straturi
- Stratul exterior alb din PE are rol de protecție mecanică
- Domeniu de utilizare - clasa 4 - încălzire prin pardoseală și temperatură joasă pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

Aplicații

- Încălzire prin pardoseală
- Încălzire cu radiatoare de joasă temperatură
- Temperatura de proiectare maximă: 90°C
- Temperatura de avarie: 100°C
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C

Uponor Classic plasă de sârmă

- plasă din oțel pentru montarea țevilor de încălzire prin pardoseală
- material: oțel




Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	do mm	b mm	b1 mm	r mm	A m²	Cant. 2	U.A.	U.M.
1063406	100mm 2100x1200x3mm	2100	100	3	1200	100	100	2.5	750	25	m²
1063407	150mm 2100x1200x3mm	2100	150	3	1200	150	150	2.5	750	25	m²

Uponor Classic

Uponor Classic sârmă de legat


- sârmă de legat pentru fixarea țevii pe plasa de oțel
- pentru utilizare cu trusa de legare cu autorotire Uponor



Cod	Dimensiune	l mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1009222	150x1,25mm	250pcs	150	250	1 buc

Uponor Multi bandă perimetrală


- Bandă perimetrală conform DIN 18560, fabricată din polietilenă



Cod	Dimensiune	L m	s mm	b mm	culoare	U.A.	U.M.
1000079	150x8mm	50	8	150	albastru	200	m

Uponor Multi bandă perimetrală

- Bandă perimetrală conform DIN 18560, este din polietilenă cu o parte adezivă pentru fixare, conține o folie care se lipește pe placa suport pentru a preveni infiltrarea lichidului din șapă în izolație



Cod	Dimensiune	L m	s mm	b mm	culoare	U.A.	U.M.
1000080	150x10mm	50	10	150	albastru	200	m
1010081	50m 150x10mm				albastru	400	50 m

Uponor Multi profil dilatare cu talpă PP

- Profil dilatare autoadeziv cu o bandă din polietilenă cu grosimea de 10 mm, având rol de preluare a dilatărilor șapei la lungimi sau suprafețe mari
- Respectă cerințele DIN 18560-2 privind profilele de dilatare



Cod	Dimensiune	s mm	L m	h mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1090229	1800x100x10mm	10,0	1,8	100	720	18	m

Uponor Classic

Uponor Multi tub de protecție pt. țevi


- Este din PE-LD cu o bandă autoadezivă, având rol de protecție a țevelor cu diametru maxim de 20mm la traversarea profilelor de dilatare



Cod	Dimensiune	s mm	l mm	b mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000082	20mm 300x5mm	5,0	300	80	10800	30	buc

Uponor Comfort Pipe PLUS țevă PE-Xa


- Teavă încălzire pardoseală din PEX-a
- Conform cu ISO 22391 și îndeplinește rezistența la difuzia oxigenului cf. DIN 4726
- Clasa 4
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C



Cod	Dimensiune	L m	do mm	s mm	p bar	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1062045	16x2,0 240m	240	16	2	6	alb	1440	240	m
1062046	16x2,0 640m	640	16	2	6	alb	1280	640	m
1034535	17x2,0 120m	120	17	2	6	alb	840	120	m
1009226	17x2,0 240m	240	17	2	6	alb	1200	240	m
1009227	17x2,0 640m	640	17	2	6	alb	1280	640	m
1009228	20x2,0 120m	120	20	2	6	alb	840	120	m
1009230	20x2,0 240m	240	20	2	6	alb	960	240	m
1009231	20x2,0 480m	480	20	2	6	alb	960	480	m


Uponor Vario racord compresie PEX

- Eurocon
- Alamă



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	G mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1065284	16x1,8/2,0-G $\frac{3}{4}$ "FT Euro	23	13	$\frac{3}{4}$	3	25	1	buc
1065286	17x2,0-G $\frac{3}{4}$ "FT Euro	23	13	$\frac{3}{4}$	3	25	1	buc
1065290	20x1,9/2,0-G $\frac{3}{4}$ "FT Euro	24	14	$\frac{3}{4}$	3	25	1	buc

Uponor Q&E niplu cu inele DR




Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1058660	16x1,8/2,0-16x1,8/2,0	39	18	18	3	100	10	buc
1058661	17-17	43	20	20	3	100	10	buc

Uponor Classic

Uponor Q&E inel Evolution white


- Forma conică



Cod	Dimensiune	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1057454	20	20	20,2	29,2	1	6+10	alb	520	20	buc

Uponor Multi curbă conductoare plastic

- Plastic rezistent la impact
- Curbă conductoare 90°



Cod	Dimensiune	l mm	di mm	z mm	h mm	r mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000118	18	115	16,5	90	25	90	250	50	buc
1001229	20	150	22	115	31	115	2300	50	buc


Uponor Classic trusă legare - autorotire

- Pentru legarea țevelor pe plasa metalică, cu ajutorul sârmelor de legat



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1006243	l=320mm	50	1	buc

Uponor Fix



Uponor Fix cleme șină autoadezivă - țevi



- cleme șină pentru fixare țevi 14-20mm
- c-c 50mm
- autoadezivă



Cod	Dimensiune	l mm	b mm	h mm	c/c mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000018	14-20mm c/c50mm 1m	1000	50	27	50	600	100	m

Uponor Fix clemă șină pentru țevă


- cleme șină pentru fixare țevi 14mm
- c-c 50mm



Cod	Dimensiune	d mm	l mm	b mm	h mm	c/c mm	culoare	U.A.	U.M.
1005498	14mm c/c50mm 2,5m	14	2500	38	17	50	gri	25	m

Uponor Fix cleme șină pt. țevă

- cleme șină pentru fixare țevi 9.9mm
- c-c 20mm




Cod	Dimensiune	l mm	do mm	c/c1 mm	b mm	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005274	9,9mm c/c20mm 2,5m	2500	10	20	24	gri	25	2,5	m

Uponor Fix


Uponor Comfort Pipe PLUS țevă PE-Xa

- Teavă încălzire pardoseală din PEX-a
- Conform cu ISO 22391 și îndeplinește rezistența la difuzia oxigenului cf. DIN 4726
- Clasa 4
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C



Cod	Dimensiune	L m	do mm	s mm	p bar	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1062883	14x2,0 120m	120	14	2	6	alb	1320	120	m
1062884	14x2,0 240m	240	14	2	6	alb	1680	240	m
1062885	14x2,0 960m	960	14	2	6	alb	1920	960	m
1062045	16x2,0 240m	240	16	2	6	alb	1440	240	m
1062046	16x2,0 640m	640	16	2	6	alb	1280	640	m
1034535	17x2,0 120m	120	17	2	6	alb	840	120	m
1009226	17x2,0 240m	240	17	2	6	alb	1200	240	m
1009227	17x2,0 640m	640	17	2	6	alb	1280	640	m
1009228	20x2,0 120m	120	20	2	6	alb	840	120	m
1009230	20x2,0 240m	240	20	2	6	alb	960	240	m
1009231	20x2,0 480m	480	20	2	6	alb	960	480	m


Uponor Minitec țevă PE-Xa Comfort Pipe



Cod	Dimensiune	L m	do mm	s mm	p bar	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1063288	9,9x1,1 120m	120	9,9	1,1	6	natural	1680	120	m
1063289	9,9x1,1 240m	240	9,9	1,1	6	natural	2640	240	m
1063381	9,9x1,1 480m	480	9,9	1,1	6	natural	2880	480	m

Uponor Vario racord compresie PEX

- Eurocon
- Alamă




Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	G mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1065283	14x2,0-G $\frac{3}{4}$ "FT Euro	23	13	$\frac{3}{4}$	3	25	1	buc
1065284	16x1,8/2,0-G $\frac{3}{4}$ "FT Euro	23	13	$\frac{3}{4}$	3	25	1	buc
1065286	17x2,0-G $\frac{3}{4}$ "FT Euro	23	13	$\frac{3}{4}$	3	25	1	buc
1065290	20x1,9/2,0-G $\frac{3}{4}$ "FT Euro	24	14	$\frac{3}{4}$	3	25	1	buc

Uponor Fix

Uponor Vario racord cu compresie Minitec


- Eurocon
- Alamă



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	G mm tol	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005266	9,9x1,1-G $\frac{3}{4}$ "Euro	35	14	$\frac{3}{4}$	14	100	10	buc

Uponor Minitec niplu egal


- Q&E
- Alamă
- Cu inele Q&E



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005264	9,9x1,1	33	14	14	4	6	100	10	buc

Uponor Minitec teu redus Q&E


- Q&E
- Alamă
- Cu inele Q&E



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1020524	20xMinitec9,9xQ&E20	36	25	36	14	12	14	75	5	buc

Uponor Minitec racord cu FE și inele

- Q&E
- Alamă
- Cu inele Q&E




Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	R tol	z1 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005265	9,9-R $\frac{1}{2}$ "MT	38	16	14	$\frac{1}{2}$	8	6	100	10	buc

Uponor Fix

Uponor Minitec niplu redus Q&E


- Q&E
- Alamă
- Cu inele Q&E



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1020518	20xMinitec9,9	38	22	13	3	150	5	buc

Uponor Multi curbă conductoare plastic


- Plastic rezistent la impact
- Curbă conductoare 90°



Cod	Dimensiune	l mm	di mm	c/c mm	z mm	h mm	r mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1063781	12	73	10	30	65	18	65	500	50	buc

Uponor Multi curbă conductoare plastic

- Plastic rezistent la impact
- Curbă conductoare 90°



Cod	Dimensiune	l mm	di mm	z mm	h mm	r mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000118	18	115	16,5	90	25	90	250	50	buc
1001229	20	150	22	115	31	115	2300	50	buc

Uponor Multi

Uponor Multi

Specificații


- Accesorii și componente pentru montajul sistemelor radiante

Aplicații

- sisteme de încălzire și răcire radiantă

Uponor Multi coliere prindere plastic PA

- coliere prindere plastic pt. țevă



Cod	Dimensiune	l mm	b mm	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005372	300mm	300	7		6000	100	buc

Uponor Multi cleme șină pentru țevă

- cleme șină pentru țevă 20 / 25mm

- c-c 50mm



Cod	Dimensiune	l mm	do mm	c/c1 mm	b mm	ND	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005358	20mm c/c50mm 3m	3000	20	50	40	26	RAL 7042	30	3	m
1005290	25mm c/c50mm 3m	3000	25	50	60			1320	30	m


Uponor Multi folie anticondens PE

- Folie PE pentru așezarea peste izolația existentă

- Transparentă




Cod	Dimensiune	s mm	ND m	L m	B m	A m²	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005049	0,2mm 60x1,25m	0,2	0,2	60	1,25	75	transparent	3375	75	m²



Uponor Multi multifolie cu izolație

- Folie PE pentru așezarea peste izolația existentă

- Transparentă




06.22

Cod	Dimensiune	s mm	ND m	L m	B m	A m²	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000017	4mm 60x1m	4,0	4	60	1	60			60	m²

Uponor Multi

Uponor Multi folie cu caroiă tipărit


- Pentru montajul peste izolația existentă
- Recomandat pentru sisteme de fixare cu cleme șină
- Culoare gri
- Cu caroiă tipărit 100x100 mm



Cod	Dimensiune	Area A m ²	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000015	0,25mm 100x1,03m	103	100 gri	2472	103	m ²

Uponor Multi piesă plastic fixarea folie


- Piesă plastic fixare folie PE izolație existentă



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	do mm	do1 mm	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000016	l=25mm	28	25	35	4,8	roșu	5000	100	buc

Uponor Multi bandă perimetrală

- Bandă perimetrală conform DIN 18560, este din polietilenă cu o parte adezivă pentru fixare, conține o folie care se lipește pe placa suport pentru a preveni infiltrarea lichidului din șapă în izolație




Cod	Dimensiune	L m	s mm	b mm	culoare	U.A.	U.M.
1000080	150x10mm	50	10	150	albastru	200	m
1010081	50m 150x10mm				albastru	400	50 m

Uponor Multi

Uponor Multi bandă perimetrală

- Bandă perimetrală conform DIN 18560, fabricată din polietilenă



Cod	Dimensiune	L m	s mm	b mm	culoare	U.A.	U.M.
1000079	150x8mm	50	8	150	albastru	200	m

Uponor Multi profil dilatare cu talpă PP

- Profil dilatare autoadeziv cu o bandă din polietilenă cu grosimea de 10 mm, având rol de preluare a dilatărilor șapei la lungimi sau suprafețe mari

- Respectă cerințele DIN 18560-2 privind profilele de dilatare



Cod	Dimensiune	s mm	L m	h mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1090229	1800x100x10mm	10,0	1,8	100	720	18	m

Uponor Multi bandă adezivă

- Bandă adezivă pentru lipirea plăcilor de izolație din polistiren

- Respectă standardul DIN 18561



Cod	Dimensiune	L m	b mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000012	66m 50mm	66	50	36	1	buc

Uponor Multi tub de protecție pt. țevi

- Este din PE-LD cu o bandă autoadezivă, având rol de protecție a țevelor cu diametru maxim de 20mm la traversarea profilelor de dilatare



Cod	Dimensiune	s mm	l mm	b mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000082	20mm 300x5mm	5,0	300	80	10800	30	buc

Uponor Multi

Uponor Multi aditiv șapă VD 450

- Aditiv de șapă; îmbunătățește calitatea șapei
- Se utilizează doar cu șapele de ciment
- Rol de omogenizare, îmbunătățire a transferului termic și elasticității șapei
- Consumul pt. o șapă cu grosime de 7cm: 0.2 l/m²
- Grosime minimă șapă: 30 mm la 2 kN/m² sau 45 mm la 5 kN/m² în combinație cu panourile Uponor având rezistența la compresiune de 5 kN/m²
- Timp de uscare: 21 de zile



Cod	Dimensiune	Vol. l	T d	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000084	20L	20,00	21	480	20	ltr

Uponor Multi aditiv șapă, uscare rapidă VD 550 N


- Aditiv de șapă; îmbunătățește calitatea șapei
- Asigură uscarea și întărirea rapidă a șapei
- Se utilizează doar cu șapele de ciment
- Consumul pt. o șapă cu grosime de 7cm: 0.2 l/m²
- Grosime minimă șapă: 30 mm la 2 kN/m² sau 45 mm la 5 kN/m² în combinație cu panourile Uponor având rezistența la compresiune de 5 kN/m²
- Timp de uscare: 8 zile



Cod	Dimensiune	Vol. l	T d	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000085	25L	25,00	8	600	25	ltr

Uponor Multi marcaj cauciuc înălțime

- Indicator de zonă pentru prelevarea mostrelor în vederea efectuării testelor de umiditate a șapei
- 1 buc / cameră
- Autoadeziv



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	do mm	w mm	U.A.	U.M.
1000083	100mm	102	100	30	6,1	20	10	buc

Uponor Multi

Uponor Multi antigel etilen-glicol

- Antigel (etilen glicol) pentru instalații de încălzire radiantă Uponor




Cod	Dimensiune	Vol. l	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005066	≥ -30degC 20l	20,00	480	20	ltr

Uponor Multi placă emisie căldură Al AL


- Placă de aluminiu pentru emisie căldură

- Pentru sistemul uscat suspendat, cu montarea grinzilor la o distanță de 300 mm



Cod	Dimensiune	l mm	di mm	s mm	b mm	h mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1009132	20mm 1150x280x0,55mm	1150	22	280			280	40	buc

Uponor HEP 400



Sistemul este conceput pentru montajul direct pe suporturi de lemn a structurilor ușoare cu distanță între axe de 400mm. Plăcile de aluminiu cedează eficient căldura și permit montarea țevilor Uponor la o distanță

de 200mm.

Avantaje

- Ușor de instalat pe grinzi, timp redus de montaj
- Greutate mică datorită structurii ușoare
- Transfer termic ridicat, fiind aproape de suprafață



Specificații

- Placă de emisie a căldurii din aluminiu pentru montajul între grinzile de lemn
- Pentru țevi de 20mm
- Distanța dintre grinzi c-c 400mm

Aplicații

- Încălzire și răcire radiantă prin pardoseală
- sistem uscat pentru montaj între grinzile de lemn

Uponor Comfort Pipe PLUS

Specificații


- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- 5 straturi
- Stratul exterior alb din PE are rol de protecție mecanică
- Domeniu de utilizare - clasa 4 - încălzire prin pardoseală și temperatură joasă pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

Aplicații

- Încălzire prin pardoseală
- Încălzire cu radiatoare de joasă temperatură
- Temperatura de proiectare maximă: 90°C
- Temperatura de avarie: 100°C
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C

Uponor Multi placă emisie căldură Al AL

- Placă de aluminiu pentru emisie căldură
- Pentru sistemul uscat suspendat, cu montarea grinzilor la o distanță de 300 mm




Cod	Dimensiune	l mm	s mm	b mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1009132	20mm 1150x280x0,55mm	1150	22	280	280	40	buc

Uponor HEP 400

Uponor Comfort Pipe PLUS țevă PE-Xa


- Teavă încălzire pardoseală din PEX-a
- Conform cu ISO 22391 și îndeplinește rezistența la difuzia oxigenului cf. DIN 4726
- Clasa 4
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C



Cod	Dimensiune	L m	do mm	s mm	p bar	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1062045	16x2,0 240m	240	16	2	6	alb	1440	240	m
1062046	16x2,0 640m	640	16	2	6	alb	1280	640	m
1009228	20x2,0 120m	120	20	2	6	alb	840	120	m
1009230	20x2,0 240m	240	20	2	6	alb	960	240	m
1009231	20x2,0 480m	480	20	2	6	alb	960	480	m

Uponor Vario racord compresie PEX


- Eurocon
- Alamă



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	G mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1065284	16x1,8/2,0-G3/4"FT Euro	23	13	3/4	3	25	1	buc
1065290	20x1,9/2,0-G3/4"FT Euro	24	14	3/4	3	25	1	buc

Uponor Multi curbă conductoare plastic


- Plastic rezistent la impact
- Curbă conductoare 90°



Cod	Dimensiune	l mm	di mm	z mm	h mm	r mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000118	18	115	16,5	90	25	90	250	50	buc
1001229	20	150	22	115	31	115	2300	50	buc


Uponor Multi curbă conductoare plastic

- Curbă conductoare ajustabilă
- Plastic



Cod	Dimensiune	l mm	di mm	do mm	h mm	r mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1034554	20	174	21,5	25,5	34	75	200	20	buc

Uponor Siccus 14



Sistemul Uponor Siccus 14 a fost special proiectat ca soluție generală pentru clădiri noi sau în curs de renovare, unde înălțimea redusă și greutatea suplimentară sunt foarte importante. Panoul este montat direct pe

pardoseala existentă iar peste țevi se vor monta panouri pentru distribuția uniformă a greutății.

Avantaje

- Înălțime redusă de montaj, construcție ușoară
- Punerea în funcțiune, rapidă (sistem uscat)
- Încărcări statice reduse de la 25 kg/m²
- Țeavă PE-Xa 14x2 mm



Specificații

- Sistemul de încălzire prin pardoseală Siccus constă în panouri din polistiren EPS (fără HBCD) conform EN 13163 cu plăci de emisie din aluminiu
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Combustie întârziată, clasa de materiale de construcție B1, conform DIN 4102
- Tipul aplicației conform DIN 4108-10: DEO dh, WI
- Încărcare conform EN 1991-1-1 = 7,5kN/m²
- Pasul de montaj al țevii c-c 150mm
- Pentru țevi de 14mm

Aplicații

- Încălzire și răcire radiantă prin pardoseală
- pentru montaj uscat
- pentru pardoselile sălilor de sport

Certificări

- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

Uponor Comfort Pipe PLUS

Specificații

- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- 5 straturi
- Stratul exterior alb din PE are rol de protecție mecanică
- Domeniu de utilizare - clasa 4 - încălzire prin pardoseală și temperatură joasă pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1


Aplicații

- Încălzire prin pardoseală
- Încălzire cu radiatoare de joasă temperatură
- Temperatura de proiectare maximă: 90°C
- Temperatura de avarie: 100°C
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C

Uponor Siccus 14

Uponor Siccus 14 panou ușor


- Panou izolație termică cu caneluri pt. montaj țeava
- Rezistența la compresiune: = 150 kPa
- $R=0.622 \text{ m}^2\text{K/W}$



Cod	Dimensiune	ND	l	R	b	h	A	Cant. 2	U.A.	U.M.
			mm	$\text{m}^2\text{K/W}$	mm	mm	mm m^2			
1005485	EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm	25	1197	0,622	1050	25	1,25	100	12,5	m^2

Uponor Siccus 14 placă emisie pt. țeavă


- Placă de aluminiu pentru o emisie uniformă a căldurii în sistemul uscat SICCUS cu țeava Uponor PE-Xa 14x2 mm
- Crestături pentru o rupere ușoară
- Consum de material = 5.6 buc/ m^2 (c-c150mm)



Cod	Dimensiune	l	b	Cant. 2	U.A.	U.M.
		mm	mm			
1005486	14mm 1180x120x0,45mm	1180	120	768	48	buc

Uponor Multi bandă perimetrală

- Bandă perimetrală conform DIN 18560, fabricată din polietilenă




Cod	Dimensiune	L	s	b	culoare	U.A.	U.M.
		m	mm	mm			
1000079	150x8mm	50	8	150	albastru	200	m

Uponor Siccus 14

Uponor Multi folie anticondens PE


- Folie PE pentru așezarea peste izolația existentă
- Transparentă



Cod	Dimensiune	s mm	ND mm	L m	B m	A m ²	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005049	0,2mm 60x1,25m	0,2	0,2	60	1,25	75	transparent	3375	75	m ²

Uponor Comfort Pipe PLUS țevă PE-Xa


- Teavă încălzire pardoseală din PEX-a
- Conform cu ISO 22391 și îndeplinește rezistența la difuzia oxigenului cf. DIN 4726
- Clasa 4
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C



Cod	Dimensiune	L m	do mm	s mm	p bar	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1062883	14x2,0 120m	120	14	2	6	alb	1320	120	m
1062884	14x2,0 240m	240	14	2	6	alb	1680	240	m
1062885	14x2,0 960m	960	14	2	6	alb	1920	960	m

Uponor Vario racord compresie PEX


- Eurocon
- Alamă



Cod	Dimensiune	L mm	l1 mm	G tol	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1065283	14x2,0-G ³ / ₄ "FT Euro	23	13	³ / ₄	3	25	1	buc

Uponor Fluvia racord bifurcat


- Fiting bifurcat din alamă
- Conectarea directă a 2 circuite de pardoseală pe grup Push 12



Cod	Dimensiune	L mm	c/c mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005675	2xG ³ / ₄ - ³ / ₄ "Euro	50	40	50	1	Set


Uponor Siccus 14

Uponor Q&E niplu cu inele DR



Cod	Dimensiune	L mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1058659	14-14	39	18	18	3	100	10	buc


Uponor Q&E inel natural, eval



Cod	Dimensiune	L mm	di mm	s mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1058428	14	14	14,3	3,0	900	20	buc

Uponor Multi bandă perimetrală


- Bandă perimetrală conform DIN 18560, este din polietilenă cu o parte adezivă pentru fixare, conține o folie care se lipește pe placa suport pentru a preveni infiltrarea lichidului din șapă în izolație



Cod	Dimensiune	L m	s mm	b mm	culoare	U.A.	U.M.
1000080	150x10mm	50	10	150	albastru	200	m

Uponor Multi bandă perimetrală

- Bandă perimetrală conform DIN 18560, fabricată din polietilenă




Cod	Dimensiune	L m	s mm	b mm	culoare	U.A.	U.M.
1000079	150x8mm	50	8	150	albastru	200	m

Uponor Siccus 14

Uponor Multi curbă conductoare plastic

- Plastic rezistent la impact
- Curbă conductoare 90°



Cod	Dimensiune	l mm	di mm	z mm	h mm	r mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000118	18	115	16,5	90	25	90	250	50	buc

Uponor Siccus 14 trusă tăiere polistiren

- Trusă tăiere polistiren
- 230V, 50/60Hz
- Pentru decuparea în polistiren a curburilor pentru montajul țevii de 14 mm




Cod	Dimensiune	TA V	Cant. 2	U.A.	U.M.
1006290	14mm 230V	230	20	1	buc

Uponor Siccus 20

Uponor Multi placă emisie căldură Al AL


- Placă de aluminiu pentru emisie căldură
- Pentru sistemul uscat suspendat, cu montarea grinzilor la o distanță de 300 mm



Cod	Dimensiune	l mm	s mm	b mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1009132	20mm 1150x280x0,55mm	1150	22	280	280	40	buc

Uponor Comfort Pipe PLUS țevă PE-Xa


- Teavă încălzire pardoseală din PEX-a
- Conform cu ISO 22391 și îndeplinește rezistența la difuzia oxigenului cf. DIN 4726
- Clasa 4
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C



Cod	Dimensiune	L m	do mm	s mm	p bar	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1009228	20x2,0 120m	120	20	2	6	alb	840	120	m
1009230	20x2,0 240m	240	20	2	6	alb	960	240	m
1009231	20x2,0 480m	480	20	2	6	alb	960	480	m

Uponor Vario racord compresie PEX

- Eurocon
- Alama




Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	G mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1065290	20x1,9/2,0-G3/4"FT Euro	24	14	3/4	3	25	1	buc

Uponor Siccus 20

Uponor Multi curbă conductoare plastic


- Plastic rezistent la impact
- Curbă conductoare 90°



Cod	Dimensiune	l mm	di mm	z mm	h mm	r mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1001229	20	150	22	115	31	115	2300	50	buc

Uponor Multi curbă conductoare plastic

- Curbă conductoare ajustabilă
- Plastic



Cod	Dimensiune	l mm	di mm	do mm	h mm	r mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1034554	20	174	21,5	25,5	34	75	200	20	buc


Uponor Siccus 14 trusă tăiere polistiren

- Trusă tăiere polistiren
- 230V, 50/60Hz
- Pentru decuparea în polistiren a curburilor pentru montajul țevii de 14 mm



Cod	Dimensiune	TA V	Cant. 2	U.A.	U.M.
1006290	14mm 230V	230	20	1	buc

Uponor Siccus wall



Sistemul Siccus Wall este o aplicație specifică dedicată structurilor uscate tip gipscarton unde se dorește încălzire sau răcire radiantă. Peste sistemul de la Uponor se montează gipscarton standard.

Avantaje

- **Încălzire prin pereți** : în completare sau în loc de încălzire prin pardoseală
- **Rapid**: Instalare rapidă pentru construcții ușoare
- **Uscat**: fără timp de uscare, nu este necesară încălzirea treptată
- **Utilizate cu țevile PE-Xa Uponor de 14 mm**



Specificații

- Sistemul de încălzire prin pereți Siccus constă în panouri din polistiren EPS (fără HBCD) conform EN 13163 cu plăci de emisie din aluminiu
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Combustie întârziată, clasa de materiale de construcție B1, conform DIN 4102
- Tipul aplicației conform DIN 4108-10: DEO dh, WI
- Încărcare conform EN 1991-1-1 = 7,5kN/m²
- Pasul de montaj al țevii c-c 150mm
- Pentru țevi de 14mm

Aplicații

- Încălzire și răcire radiantă prin pereți
- pentru montaj uscat
- ideal la săli de sport

Certificări

- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

Uponor Comfort Pipe PLUS

Specificații

- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- 5 straturi
- Stratul exterior alb din PE are rol de protecție mecanică
- Domeniu de utilizare - clasa 4 - încălzire prin pardoseală și temperatură joasă pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1


Aplicații

- Încălzire prin pardoseală
- Încălzire cu radiatoare de joasă temperatură
- Temperatura de proiectare maximă: 90°C
- Temperatura de avarie: 100°C
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C

Uponor Siccus wall

Uponor Siccus 14 panou ușor


- Panou izolație termică cu caneluri pt. montaj țeava
- Rezistența la compresie: = 150 kPa
- $R=0.622 \text{ m}^2\text{K/W}$



Cod	Dimensiune	ND	l	R	b	h	A	Cant. 2	U.A.	U.M.
			mm	$\text{m}^2\text{K/W}$	mm	mm	m^2			
1005485	EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm	25	1197	0,622	1050	25	1,25	100	12,5	m^2

Uponor Siccus 14 placă emisie pt. țeavă


- Placă de aluminiu pentru o emisie uniformă a căldurii în sistemul uscat SICCUS cu țeava Uponor PE-Xa 14x2 mm
- Crestături pentru o rupere ușoară
- Consum de material = 5.6 buc/ m^2 (c-c150mm)



Cod	Dimensiune	l	b	Cant. 2	U.A.	U.M.
		mm	mm			
1005486	14mm 1180x120x0,45mm	1180	120	768	48	buc

Uponor Comfort Pipe PLUS țeavă PE-Xa

- Teavă încălzire pardoseală din PEX-a
- Conform cu ISO 22391 și îndeplinește rezistența la difuzia oxigenului cf. DIN 4726
- Clasa 4
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C




Cod	Dimensiune	L	do	s	p	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
		m	mm	mm	bar				
1062883	14x2,0 120m	120	14	2	6	alb	1320	120	m
1062884	14x2,0 240m	240	14	2	6	alb	1680	240	m
1062885	14x2,0 960m	960	14	2	6	alb	1920	960	m

Uponor Siccus wall


Uponor Vario racord compresie PEX

- Eurocon
- Alamă




Cod	Dimensiune	L mm	I1 mm	G mm tol	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1065283	14x2,0-G $\frac{3}{4}$ "FT Euro	23	13	$\frac{3}{4}$	3	25	1	buc

Uponor Q&E niplu cu inele DR



Cod	Dimensiune	L mm	I1 mm	I2 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1058659	14-14	39	18	18	3	100	10	buc

Uponor Q&E inel natural, eval



Cod	Dimensiune	L mm	di mm	s mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1058428	14	14	14,3	3,0	900	20	buc

Uponor Siccus 14 trusă tăiere polistiren

- Trusă tăiere polistiren
- 230V, 50/60Hz
- Pentru decuparea în polistiren a curburilor pentru montajul țevii de 14 mm




Cod	Dimensiune	TA V	Cant. 2	U.A.	U.M.
1006290	14mm 230V	230	20	1	buc

Uponor Siccus Sport

Uponor Siccus 14 panou ușor


- Panou izolație termică cu caneluri pt. montaj țeava
- Rezistența la compresie: = 150 kPa
- $R=0.622 \text{ m}^2\text{K/W}$



Cod	Dimensiune	ND	l	R	b	h	A	Cant. 2	U.A.	U.M.
			mm	$\text{m}^2\text{K/W}$	mm	mm	m^2			
1005485	EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm	25	1197	0,622	1050	25	1,25	100	12,5	m^2

Uponor Siccus 14 placă emisie pt. țeavă


- Placă de aluminiu pentru o emisie uniformă a căldurii în sistemul uscat SICCUS cu țeava Uponor PE-Xa 14x2 mm
- Crestături pentru o rupere ușoară
- Consum de material = 5.6 buc/ m^2 (c-c150mm)



Cod	Dimensiune	l	b	Cant. 2	U.A.	U.M.
		mm	mm			
1005486	14mm 1180x120x0,45mm	1180	120	768	48	buc

Uponor Comfort Pipe PLUS țeavă PE-Xa


- Teavă încălzire pardoseală din PEX-a
- Conform cu ISO 22391 și îndeplinește rezistența la difuzia oxigenului cf. DIN 4726
- Clasa 4
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C



Cod	Dimensiune	L	do	s	p	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
		m	mm	mm	bar				
1062883	14x2,0 120m	120	14	2	6	alb	1320	120	m
1062884	14x2,0 240m	240	14	2	6	alb	1680	240	m
1062885	14x2,0 960m	960	14	2	6	alb	1920	960	m


Uponor Siccus Sport

Uponor Q&E niplu cu inele DR



Cod	Dimensiune	L mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1058659	14-14	39	18	18	3	100	10	buc


Uponor Q&E inel natural, eval



Cod	Dimensiune	L mm	di mm	s mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1058428	14	14	14,3	3,0	900	20	buc

Uponor Vario racord compresie PEX


- Eurocon
- Alamă



Cod	Dimensiune	L mm	L1 mm	G tol	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1065283	14x2,0-G $\frac{3}{4}$ "FT Euro	23	13	$\frac{3}{4}$	3	25	1	buc

Uponor MLC țevă multistrat bară S

- bar




Cod	Dimensiune	L m	do mm	s mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1013446	40x4,0 5m	5	40	4	20	5	m

Uponor Siccus Sport

Uponor S-Press racord sertizare FE


- Fabricat din alamă placată
- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare



Cod	Dimensiune	L mm	L1 mm	L2 mm	R tol	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1046901	40-R1 1/4"MT	78	20	38	1 1/4	20	960	5	buc

Uponor S-Press racord sertizare FI

- Fabricat din alamă placată
- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare



Cod	Dimensiune	L mm	L1 mm	L2 mm	Rp tol	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1046903	40-Rp1 1/4"FT	73	21	38	1 1/4	14	960	5	buc


Uponor Siccus 14 trusă tăiere polistiren

- Trusă tăiere polistiren
- 230V, 50/60Hz
- Pentru decuparea în polistiren a curburilor pentru montajul țevii de 14 mm



Cod	Dimensiune	TA V	Cant. 2	U.A.	U.M.
1006290	14mm 230V	230	20	1	buc

Uponor Sport



Uponor Sport este un sistem de încălzire/răcire prin pardoseală pentru suprafețe elastice. Aceste pardoseli constituie o combinație între o structură ușoară de lemn și un strat elastic din PVC sau linoleu. Registrele de

încălzire sunt fixate pe suporturi speciali (patent Uponor) direct sub suprafața de suport. Țevile de emisie sunt conectate la distribuitoare/colectoare tip Tichelmann prefabricate.



Specificații

- Sistem de încălzire radiantă pentru pardoseli flotante la sălile de sport, cu montajul țevii între grinzile podelei
- Pasul de montaj al țevii c-c 100mm
- Țevi de 25mm
- Distribuitor Tichelmann pentru săli de sport
- Materiale: Țevi Uponor PE-Xa + fittinguri Uponor PPSU

Aplicații

- Încălzire radiantă prin pardoseală
- pentru pardoselile sălilor de sport
- se utilizează țevile Uponor PE-Xa 25x2.3mm cu tehnologia de conectare Uponor Q&E pentru săli de sport
- Încălzire prin pardoseală pentru săli de sport cu sistemul de conectare Tichelmann

Certificări

- DIN CERTCO: 7F134-F, 7F465-F, 7F466-F

Uponor Radi Pipe

Specificații

- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- Domeniu de utilizare - clasa 5 - Temperatură ridicată pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

Aplicații

- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Avantaje

- **Confort:** sistem radiant care nu ridică praful
- **Siguranță:** fără componente de sistem în zona suprafeței de sport
- **Economie de spațiu:** sistem complet integrat în pardoseală

Uponor Sport

Uponor Magna Pipe PLUS

Specificații


- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- 5 straturi
- Stratul exterior alb din PE are rol de protecție mecanică
- Domeniu de utilizare - clasa 4 - încălzire prin pardoseală și temperatură joasă pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Compatibilitate cu fittingurile Uponor Q&E, multistrat și prin compresie

Aplicații

- Încălzire prin pardoseală
- Încălzire cu radiatoare de joasă temperatură
- Temperatura de proiectare maximă: 90°C
- Temperatura de avarie: 100°C
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C

Uponor Sport șină dublă clipsuri plastic


- pardoseală flotantă
- poliamidă



Cod	Dimensiune	sa mm	l mm	l1 mm	h mm	c/c mm	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005286	25mm PA	45,00	290	145	50	100	roșu	150	25	buc

Uponor Sport șină dublă clipsuri oțel


- Susținerea țevilor la pardoseli suspendate
- Oțel galvanizat



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	c/c mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005284	25mm Steel	975	105	100	250	1	buc

Uponor Comfort Pipe PLUS țeavă PE-Xa

- 6 bar la 90°C




Cod	Dimensiune	L m	do mm	s mm	p bar	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1062888	25x2,3 220m	220	25	2,3	6	alb	440	220	m
1062889	25x2,3 300m	300	25	2,3	6	alb	600	300	m
1063907	25x2,3 640m	640	25	2,3	6	alb	640		m

Uponor Sport

Uponor Fit racord cu compresie


- Alamă



Cod	Dimensiune	d mm	AG tol	l mm	SW mm	z mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005295	25x2,3-R $\frac{3}{4}$ "MT	25	R $\frac{3}{4}$	50	37/27	15	100	10	buc
1005298	25x2,3-R1"MT	25	R 1	53	37/34	20	100	10	buc


Uponor Fit racord cu compresie

- Alamă



Cod	Dimensiune	d mm	IG mm	l mm	SW mm	z mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005297	25x2,3-Rp $\frac{3}{4}$ "FT	25	Rp $\frac{3}{4}$	35	37/31	8	100	10	buc


Uponor Q&E niplu egal PPSU



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1008671	25-25	58	28	28	3	6+10	50	5	buc

Uponor Q&E inel Evolution white

- Forma conică




Cod	Dimensiune	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1057455	25	25	25,3	34,6	1	6+10	alb	300	20	buc

Uponor Sport


Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, bară PN6 S

- Presiune de lucru 6 bar
- Bare de 6 m




Cod	Dimensiune	L m	d mm	s mm	p mm	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1008939	40x3,7 6m	6	40	3,7	6	natural	840	6	m

Uponor Q&E niplu egal PPSU




Cod	Dimensiune	L mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1008673	40-40	90	44	44	3	6+10	10	1	buc

Uponor Q&E cot 90° PPSU



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1008683	40-40	65	74	21	29	6+10	10	1	buc


Uponor Q&E racord filet ext. PL W



Cod	Dimensiune	L mm	l1 mm	l2 mm	G tol	z1 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1008732	40-G1 1/4"MT	68	14	42	1 1/4	12	6+10	8	1	buc

Uponor Sport


Uponor Q&E racord filet int. PL



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	G mm tol	z1 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1047867	40-G1 1/4"FT	68	16	42	1 1/4	10	6+10	20	1	buc


Uponor Q&E inel cu opritor natural

- Cu opritor
- Material PE



Cod	Dimensiune	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1045464	40	41	40,8	50,2	3	6+10	natural	80	5	buc


Uponor Teck tub de protecție (copex) black



Cod	Dimensiune	L m	di mm	do mm	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1012869	35/29 50m	50	29	35	negru	1400	50	m

Uponor Sport distribuitor Tichelmann Q&E

- 4 inele Q&E 25
- 2 inele Q&E 40




Cod	Dimensiune	d mm	l mm	c/c mm	U.A.	U.M.
1046747	2X 25	40	2084	150	1	Set

Uponor Sport

Uponor Sport distribuitor Tichelmann Q&E


- 6 inele Q&E 25
- 2 inele Q&E 40



Cod	Dimensiune	d mm	l mm	c/c mm	U.A.	U.M.
1046748	3X 25	40	2084	150	1	Set

Uponor Sport element capăt distribuitor Q&E


- 6 inele Q&E 25



Cod	Dimensiune	d mm	l mm	c/c mm	U.A.	U.M.
1046749	3X 25	40	2036	150	1	Set


Uponor Multi curbă conductoare plastic

- Plastic rezistent la impact
- Curbă conductoare 90°



Cod	Dimensiune	l mm	d _i mm	z mm	h mm	r mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1001230	28	175	27	145	40	145	900	50	buc

Uponor Magna



Sistemul este montat direct în stratul de beton al pardoselii și se poate monta direct pe plasa de armare a betonului. Agentul termic poate fi preparat cu echipamente uzual folosite.

Avantaje

- Timp scurt de amortizare a investiției
- Libertate în folosirea spațiului, fără restricții
- Temperatură uniformă a spațiului
- Tehnologie garantată și sigură



Specificații

- Sistem industrial de încălzire Magna
- Circuite 2-5 6-9 10-14 15-19 20
- Suporturi 2 3 4 5 6
- Distanță între racorduri 100 mm

Aplicații

- sisteme radiante industriale și comerciale cu suprafețe mari
- montaj îngropat în beton
- max. 20 de circuite
- presiune maximă 6 bar la 60°C

Uponor Comfort Pipe PLUS

Specificații

- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- 5 straturi
- Stratul exterior alb din PE are rol de protecție mecanică
- Domeniu de utilizare - clasa 4 - încălzire prin pardoseală și temperatură joasă pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

Aplicații

- Încălzire prin pardoseală
- Încălzire cu radiatoare de joasă temperatură
- Temperatura de proiectare maximă: 90°C
- Temperatura de avarie: 100°C
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C

Uponor Radi Pipe

Specificații

- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- Domeniu de utilizare - clasa 5 - Temperatură ridicată pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

Aplicații

- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Uponor Magna

Uponor Fix cleme șină autoadezivă - țevi


- cleme șină pentru fixare țevi 14-20mm
- c-c 50mm
- autoadezivă



Cod	Dimensiune	l mm	b mm	h mm	c/c mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000018	14-20mm c/c50mm 1m	1000	50	27	50	600	100	m

Uponor Multi cleme șină pentru țevă


- cleme șină pentru țevă 20 / 25mm
- c-c 50mm



Cod	Dimensiune	l mm	do mm	c/c1 mm	b mm	ND culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005358	20mm c/c50mm 3m	3000	20	50	40	26 RAL 7042	30	3	m
1005290	25mm c/c50mm 3m	3000	25	50	60		1320	30	m

Uponor Magna agrafă pentru șină ind.


- Agrafă pentru fixare șină industrială
- Pentru țevi s 25 mm



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005291	25mm	5000	500	buc

Uponor Multi coliere prindere plastic PA

- coliere prindere plastic pt. țevă



Cod	Dimensiune	l mm	b mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005372	300mm	300	7	6000	100	buc

Uponor Classic sârmă de legat

- sârmă de legat pentru fixarea țevii pe plasa de oțel
- pentru utilizare cu trusa de legare cu autorotire Uponor




Cod	Dimensiune	l mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1009222	150x1,25mm 250pcs	150	250	1	buc

Uponor Magna

Uponor Comfort Pipe PLUS țevă PE-Xa


- Teavă încălzire pardoseală din PEX-a
- Conform cu ISO 22391 și îndeplinește rezistența la difuzia oxigenului cf. DIN 4726
- Clasa 4
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C



Cod	Dimensiune	L m	do mm	s mm	p bar	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1009230	20x2,0 240m	240	20	2	6	alb	960	240	m
1009231	20x2,0 480m	480	20	2	6	alb	960	480	m

Uponor Comfort Pipe PLUS țevă PE-Xa


- 6 bar la 90°C



Cod	Dimensiune	L m	do mm	s mm	p bar	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1062888	25x2,3 220m	220	25	2,3	6	alb	440	220	m
1062889	25x2,3 300m	300	25	2,3	6	alb	600	300	m
1063907	25x2,3 640m	640	25	2,3	6	alb	640		m

Uponor Fit racord cu compresie


- Alamă



Cod	Dimensiune	d mm	AG tol	I mm	SW mm	z mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005295	25x2,3-R $\frac{3}{4}$ "MT	25	R $\frac{3}{4}$	50	37/27	15	100	10	buc
1005298	25x2,3-R1"MT	25	R 1	53	37/34	20	100	10	buc

Uponor Fit racord cu compresie

- Alamă




Cod	Dimensiune	d mm	IG tol	I mm	SW mm	z mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005297	25x2,3-Rp $\frac{3}{4}$ "FT	25	Rp $\frac{3}{4}$	35	37/31	8	100	10	buc

Uponor Magna

Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, colac PN6


- Presiune de lucru 6 bar
- Colaci



Cod	Dimensiune	L m	do mm	s mm	p bar	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1001220	32x2,9 50m	50	32	2,9	6	natural	550	50	m
1008979	40x3,7 50m	50	40	3,7	6	natural	350	50	m


Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, bară PN6 S

- Presiune de lucru 6 bar
- Bare de 6 m




Cod	Dimensiune	L m	do mm	s mm	p bar	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1001222	32x2,9 6m	6	32	2,9	6	natural	12	6	m
1008939	40x3,7 6m	6	40	3,7	6	natural	840	6	m

Uponor Q&E cot 90° PPSU



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1008680	20-20	34	39	12	16	6+10	40	5	buc
1008681	25-25	42	47	14	19	6+10	25	5	buc
1001245	32-32	53	59	18	23	6+10	10	1	buc
1008683	40-40	65	74	21	29	6+10	10	1	buc


Uponor Q&E niplu egal PPSU



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1008932	20-20	47	22	22	3	6+10	80	5	buc
1008671	25-25	58	28	28	3	6+10	50	5	buc
1001235	32-32	73	35	35	3	6+10	15	1	buc
1008673	40-40	90	44	44	3	6+10	10	1	buc


Uponor Magna

Uponor Q&E niplu redus PPSU




Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1008676	25-20	53	22	28	3	6+10	40	5	buc
1001240	32-25	66	28	35	3	6+10	20	1	buc
1008678	40-32	82	35	44	3	6+10	10	1	buc
1042867	50-40	103	54	44	5	6+10	10	1	buc
1042878	63-40	117	68	44	6	6+10	5	1	buc

Uponor Q&E teu egal PPSU



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1008685	20-20-20	39	34	39	17	12	17	6+10	30	5	buc
1008686	25-25-25	47	42	47	20	15	20	6+10	20	5	buc
1001250	32-32-32	59	53	59	24	18	24	6+10	10	1	buc
1008688	40-40-40	74	65	74	30	22	30	6+10	5	1	buc

Uponor Q&E teu redus PPSU




Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1008711	20-25-20	42	40	42	20	12	20	6+10	25	5	buc
1008703	25-20-20	44	37	39	17	15	17	6+10	25	5	buc
1008691	25-20-25	44	37	44	17	15	17	6+10	20	5	buc
1001420	25-25-20	47	42	42	20	15	20	6+10	20	5	buc
1008712	25-32-25	52	50	52	24	15	24	6+10	15	1	buc
1001422	32-20-25	52	40	44	17	18	17	6+10	15	1	buc
1001424	32-20-32	52	40	52	17	18	17	6+10	15	1	buc
1008704	32-25-20	55	45	42	20	18	20	6+10	15	1	buc
1001426	32-25-25	55	45	47	20	18	20	6+10	15	1	buc
1001428	32-25-32	55	45	55	20	18	20	6+10	15	1	buc
1008713	32-40-32	65	61	65	30	18	30	6+10	10	1	buc
1008707	40-20-32	60	44	52	17	22	17	6+10	5	1	buc
1008694	40-20-40	60	44	60	17	22	17	6+10	5	1	buc
1008708	40-25-32	63	49	55	20	22	20	6+10	5	1	buc
1008695	40-25-40	63	49	63	20	22	20	6+10	5	1	buc
1008709	40-32-32	68	57	59	24	22	24	6+10	5	1	buc
1008696	40-32-40	68	57	68	24	22	24	6+10	5	1	buc

Uponor Magna


Uponor Q&E inel Evolution white

- Forma conică



Cod	Dimensiune	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1057454	20	20	20,2	29,2	1	6+10	alb	520	20	buc
1057455	25	25	25,3	34,6	1	6+10	alb	300	20	buc
1057456	32	32	32,4	41,8	1	6+10	alb	150	10	buc


Uponor Q&E racord filet int. PL



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp tol	z1 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1023012	25-Rp3/4"FT	51	18	27	3/4	6	6+10	40	5	buc
1023013	25-Rp1"FT	55	22	27	1	6	6+10	35	5	buc

Uponor Q&E inel cu opritor natural

- Cu opritor
- Material PE



Cod	Dimensiune	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1045464	40	41	40,8	50,2	3	6+10	natural	80	5	buc


Uponor Magna

Uponor Magna set de montaj/asamblare K1

- Conține: 2x suporturi scurți, 2x suporturi lungi, 2x robineti de umplere/golire, 2x termometre 0 - 60°C, 1x manometru, 2x piese de capăt, 2x racorduri cu olandez, 1x set montaj: 8x șuruburi 6x60mm, 8x cleme plastic 8x40mm, 2x garnituri 44x32x2



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1045815		1	1	buc




Uponor Magna segment distribuitor industrial

- Conectare obligatorie cu set de montaj/asamblare; pot fi conectate segmente suplimentare
- Segment-distribuitor, cu robinet de reglaj și ieșire spre circuite cu filet G $\frac{3}{4}$ " eurocon
- Segment-colector cu ventil închidere (compatibil actuator Uponor) și ieșire spre circuite cu filet G $\frac{3}{4}$ " eurocon
- Actuatorele Uponor cu FE pot fi montate direct pe circuitele de retur
- Ieșiri spre circuite cu filet Eurocon G $\frac{3}{4}$ "



Cod	Dimensiune	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1121532	1x $\frac{3}{4}$ Euro		10	1	buc
1121533	2x $\frac{3}{4}$ Euro		90	1	buc
1121534	3x $\frac{3}{4}$ Euro		60	1	buc




Uponor Magna

Uponor Magna segment distribuitor industrial

- Conectare obligatorie cu set de montaj/asamblare; pot fi conectate segmente suplimentare
- Segment-distribuitor, cu robinet de reglaj și ieșire spre circuite cu filet G $\frac{3}{4}$ " eurocon
- Segment-colector cu ventil închidere (compatibil actuator Uponor) și ieșire spre circuite cu filet G $\frac{3}{4}$ " eurocon
- Actuatorele Uponor cu FE pot fi montate direct pe circuitele de retur
- Ieșiri spre circuite țevi PE-Xa cu adaptor compresie 25x2,3



Cod	Dimensiune	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1121535	1x25		10	1	buc
1121536	2x25		90	1	buc
1121537	3x25		60	1	buc




Uponor Vario racord compresie PEX

- Eurocon
- Alamă



Cod	Dimensiune	L mm	l1 mm	G mm tol	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1065290	20x1,9/2,0-G $\frac{3}{4}$ "FT Euro	24	14	$\frac{3}{4}$	3	25	1	buc



Uponor Magna robinet sferic DC ind.

- Fabricat din alamă



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1030135	2x G 1 1/2	1	1	buc

Uponor Magna set suporturi suplimentari

- Conține: 2x suporturi scurți, 2x suporturi lungi, 1x set montaj: 8x șuruburi 6x60mm, 8x cleme plastic, 8x40mm



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1045816		1	1	buc

Uponor Magna

Uponor Magna element distribuitor

- Set distribuitor/colector industrial
- Necesită setul de montaj industrial și piesele de conectare de tip baionetă



Cod	Dimensiune	p bar	VN m³/h	Cant. 2	U.A.	U.M.
1058340	1½" 14cbm/h	6	14,0	10	1	Set

Uponor Magna piesă conectare la D/C

- Fabricat din alamă
- Pentru țevi PE-Xa
- Produsul 1058341 nu este compatibil cu 1005403 și 1005420
- Produsul 1058342 nu este compatibil cu 1005404 și 1005422



Cod	Dimensiune	do mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1058341	32	32	10	1	Set

Uponor Magna debitmetru industrial

- Cu posibilitate de închidere totală a circuitului
- Din poliamid întărit Cu fibră de sticlă



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1030134		20	1	buc

Uponor Vario PLUS cheie schimbare ventil


- Accesoriu pentru montarea/demontarea ventilelor



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1009216		10	1	buc

Uponor Multi curbă conductoare plastic

- Plastic rezistent la impact
- Curbă conductoare 90°



Cod	Dimensiune	l mm	di mm	z mm	h mm	r mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1001229	20	150	22	115	31	115	2300	50	buc
1001230	28	175	27	145	40	145	900	50	buc


Uponor Magna

Uponor Q&E trusă de lărgire cu capete M18 6bar



Cod	Dimensiune	p bar	stroke mm	U.A.	U.M.
1063908	16/20/25/32	6	25	1	Set

Uponor Meltaway



Sistemele Uponor Meltaway pentru topirea zăpezii sau a gheții sunt adaptabile la toate suprafețele exterioare care au o un suport solid de acoperire.

Sunt utilizate în special pentru drumuri de acces,

rampe, drumuri de acces pentru spitale și unități de pompieri, zone de aterizare pentru elicoptere, trotuare.

Avantaje

- Degivrare automată, fără a fi nevoie de curățire a zăpezii
- Se evită utilizarea amestecurilor pe bază de sare
- Eficiență crescută, costuri reduse de exploatare
- Montaj rapid și ușor
- Reduce riscurile de accidentare prin cădere și alunecare



Specificații


- Sistem de topire a zăpezii și gheții pentru toate suprafețele exterioare care au un suport solid de acoperire
- Distribuitor fabricat din polietilenă de înaltă densitate
- Distribuitor cu racorduri sudate, cu circuite pe două părți în unghi de 120° între ieșiri

Aplicații

- degivrarea exterioară a suprafețelor
- topirea zăpezii și a gheții

Uponor Magna cleme șină pentru țevă


- cleme șină pentru țevă 20 / 25mm
- c-c 50mm



Cod	Dimensiune	l mm	do mm	c/c1 mm	b mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005290	25mm c/c50mm 3m	3000	25	50	60	1320	30	m

Uponor Magna agrafă pentru șină ind.

- Agrafă pentru fixare șină industrială
- Pentru țevi s 25 mm




Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005291	25mm	5000	500	buc

Uponor Meltaway

Uponor Classic sârmă de legat


- sârmă de legat pentru fixarea țevii pe plasa de oțel
- pentru utilizare cu trusa de legare cu autorotire Uponor



Cod	Dimensiune	I mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1009222	150x1,25mm 250pcs	150	250	1	buc

Uponor Meltaway PLUS PE-Xa orange

- PE-Xa
- Portocalie
- Topirea zăpezii și degivrarea suprafețelor.
- Temperatura maximă de proiectare: 50°C
- Presiune proiectare: 4,5 Bar la 50°C



Cod	Dimensiune	L m	do mm	s mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1087526	25x2,3 640m	640	25	2,3	1	640	m

Uponor Fit racord cu compresie

- Alamă



Cod	Dimensiune	d mm	AG tol	I mm	SW mm	z mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005295	25x2,3-R $\frac{3}{4}$ "MT	25	R $\frac{3}{4}$	50	37/27	15	100	10	buc
1005298	25x2,3-R1"MT	25	R 1	53	37/34	20	100	10	buc

Uponor Fit racord cu compresie

- Alamă



Cod	Dimensiune	d mm	IG tol	I mm	SW mm	z mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005297	25x2,3-Rp $\frac{3}{4}$ "FT	25	Rp $\frac{3}{4}$	35	37/31	8	100	10	buc

Uponor Meltaway

Uponor Meltaway distribuitor degivrare

- Distribuitor degivrare



Cod	Dimensiune	ieșiri	d mm	c/c mm	U.A.	U.M.
1033639	160 1x10 c/c600 6m	10	160	600	1	buc
1033640	75 1x40 c/c150 6m	40	75	150	1	buc
1033645	110 1x40 c/c150 6m	40	110	150	1	buc
1033631	75mm 1x12 c/c500 6m	12	75	500	1	buc
1033632	110 1x12 c/c500 6m	12	110	500	1	buc
1033633	160 1x12 c/c500 6m	12	160	500	1	buc

Uponor Meltaway distribuitor degivrare

- Distribuitor degivrare dublu



Cod	Dimensiune	ieșiri	d mm	c/c mm	U.A.	U.M.
1033634	75 2x12 c/c500 6m	24	75	500	1	buc


Uponor Meltaway mufă prelungire



Cod	Dimensiune	d mm	s mm	U.A.	U.M.
1033672	25x2,3 156mm	25	2,3	1	buc
1033678	25x2,3 290mm	25	2,3	1	buc

Uponor Meltaway țevă alimentare PEHD

- Din HDPE



Cod	Dimensiune	L m	do mm	s mm	U.A.	U.M.
1033628	75x6,8 6m	6	75	6,8	6	m
1033629	110x6,8 6m	6	110	6,8	6	m

Uponor Meltaway capac

- fabricat din HDPE




Cod	Dimensiune	U.A.	U.M.
1033660	110	1	buc

Uponor Meltaway


Uponor Multi curbă conductoare plastic

- Plastic rezistent la impact
- Curbă conductoare 90°




Cod	Dimensiune	l mm	di mm	z mm	h mm	r mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1001230	28	175	27	145	40	145	900	50	buc

Uponor Teck tub de protecție (copex) black



Cod	Dimensiune	L m	di mm	do mm	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1012869	35/29 50m	50	29	35	negru	1400	50	m

Uponor Renovis



Panoul Uponor Renovis din gips carton este componentul ideal pentru pereți și tavane unde se dorește încălzire și răcire radiantă.

Conceput în special pentru renovări, are dimensiuni standard de gips carton și

permite utilizarea componentelor specifice de conectare Uponor - Q&E utilizând principiul Tichelmann.

Avantaje

- Montaj ușor și rapid, dimensiuni standardizate gips carton
- Timp scurt de răspuns, sistem fără zgomot.
- Compatibil cu sistemele de joasă temperatură



Specificații

- Panou de gips carton cu țevă încorporată de 9.9mm pentru încălzire și răcire radiantă
- Panou de gips carton ramforsat cu fibre 15mm
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Pentru montaj uscat pe structura de tavan de gips carton

Aplicații

- încălzire și răcire radiantă prin pereți și tavane
- pentru montaj uscat

Uponor Uni Pipe PLUS

Specificații

- Țevă multistrat cu barieră de oxigen (PE-RT-adeziv-aluminiu fără sudură-adeziv-PE-RT) produsă folosind tehnologia SACP
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Capace de protecție de capăt și etanșare igienică conform EN 806

Aplicații

- Apă rece/caldă: temperatura maximă de utilizare continuă între 0°C - 70°C cu o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată 95°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).
- Încălzire: temperatura maximă de utilizare continuă până la 80°C o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată: 100°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).

Certificări

- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor Renovis

Uponor Comfort Pipe

Specificații

- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- Domeniu de utilizare - clasa 4 - încălzire prin pardoseală și temperatură joasă pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

Aplicații

- Încălzire prin pardoseală și cu radiatoare de joasă temperatură
- Temperatura de proiectare maximă: 90°C
- Temperatura de avarie: 100°C
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS

Specificații


- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- 5 straturi
- Stratul exterior alb din PE are rol de protecție mecanică
- Domeniu de utilizare - clasa 4 - încălzire prin pardoseală și temperatură joasă pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

Aplicații

- Încălzire prin pardoseală
- Încălzire cu radiatoare de joasă temperatură
- Temperatura de proiectare maximă: 90°C
- Temperatura de avarie: 100°C
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C

Uponor Renovis panou gipscarton renovări


- Panou de gipscarton cu țeavă încorporată
- Suprafață activă a sistemului Renovis



Cod	Dimensiune	l mm	h mm	w mm	ND mm	p bar	A m²	culoare	U.A.	U.M.
1061173	800x625mm	800	15	625	15	6	0,5	RAL 7040	24	buc
1061172	1200x625mm	1200	15	625	15	6	0,75	RAL 7040	24	buc
1061171	2000x625mm	2000	15	625	15	6	1,25	RAL 7040	24	buc

Uponor Fix cleme șină pt. țeavă


- cleme șină pentru fixare țevi 9.9mm
- c-c 20mm



Cod	Dimensiune	l mm	do mm	c/c1 mm	b mm	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005274	9,9mm c/c20mm 2,5m	2500	10	20	24	gri	25	2,5	m

Uponor Renovis


Uponor Minitec țevă PE-Xa Comfort Pipe



Cod	Dimensiune	L m	do mm	s mm	p bar	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1063288	9,9x1,1 120m	120	9,9	1,1	6	natural	1680	120	m
1063289	9,9x1,1 240m	240	9,9	1,1	6	natural	2640	240	m
1063381	9,9x1,1 480m	480	9,9	1,1	6	natural	2880	480	m

Uponor Minitec racord cu FE și inele


- Q&E
- Alamă
- Cu inele Q&E



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	R mm	z1 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005265	9,9-R $\frac{1}{2}$ "MT	38	16	14	$\frac{1}{2}$	8	6	100	10	buc

Uponor Minitec niplu egal


- Q&E
- Alamă
- Cu inele Q&E



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005264	9,9x1,1	33	14	14	4	6	100	10	buc

Uponor Minitec inel natur

- PE-Xa




Cod	Dimensiune	l mm	di mm	do mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005263	9,9x1,1	15	10,3	13,9	6	1600	10	buc

Uponor Renovis

Uponor Comfort Pipe PLUS țevă PE-Xa


- Teavă încălzire pardoseală din PEX-a
- Conform cu ISO 22391 și îndeplinește rezistența la difuzia oxigenului cf. DIN 4726
- Clasa 4
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C



Cod	Dimensiune	L m	do mm	s mm	p bar	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1009230	20x2,0 240m	240	20	2	6	alb	960	240	m
1009231	20x2,0 480m	480	20	2	6	alb	960	480	m
1009228	20x2,0 120m	120	20	2	6	alb	840	120	m

Uponor Minitec teu redus Q&E


- Q&E
- Alamă
- Cu inele Q&E



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1020524	20xMinitec9,9xQ&E20	36	25	36	14	12	14	75	5	buc


Uponor Minitec niplu redus Q&E

- Q&E
- Alamă
- Cu inele Q&E



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1020518	20xMinitec9,9	38	22	13	3	150	5	buc


Uponor Q&E niplu egal PPSU



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1008932	20-20	47	22	22	3	6+10	80	5	buc

Uponor Renovis


Uponor Q&E cot 90° PPSU



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1008680	20-20	34	39	12	16	6+10	40	5	buc

Uponor Q&E inel Evolution white


- Forma conică



Cod	Dimensiune	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1057454	20	20	20,2	29,2	1	6+10	alb	520	20	buc

Uponor Vario racord compresie PEX

- Eurocon
- Alamă



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	G mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1065290	20x1,9/2,0-G3/4"FT Euro	24	14	3/4	3	25	1	buc

Uponor Vario PLUS actuator NC

- Indicator închis/deschis
- Temperatură maximă ambient: 60°C
- Clasa de protecție: IP54



Cod	Dimensiune	d mm	AG mm	TA V	P W	h mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005605	230V MT30x1,5	40	30x1,5	230	~1,5	54	10	1	buc

Uponor Renovis

Uponor Vario PLUS actuator PRO 230V 1W NC

- Interfață între distribuitoare Vario Plus și automatizările Uponor
- Afișare stare curentă (închis sau deschis)
- Normal închis cu funcția "first open"
- Gama de temperaturi: 0°C ... +60°C
- Înălțime: 58mm + adaptor
- Lungimea cursei: 5mm
- Cablu conectare: 2x 0.75mm²x1m
- Diametru: 44.3mm
- Conformitate: EAC
- Clasă protecție: IP54

Conține:

- Actuator Vario PLUS
- Inel adaptor M³0x1.5mm
- Instrucțiuni de montaj



Cod	Dimensiune	d mm	AG mm	TA V	P W	h mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1090263	VA02 MT 30x1,5	44	30x1,5	230	~ 1	58	100	1	buc

Uponor Base termostat cu rotiță T-23

- Termostat cu rotiță cu scală marcată
- Control simplu on/off (bimetal)
- Limitatoare mecanice de cursă minim și maxim
- Pentru conectare la unitățile de comandă Uponor 230V
- Gama de temperaturi: +5°C ... +30°C
- Cablu: 4x 1.5mm²
- Lungime maximă cablu: 100m
- Clasa de protecție: IP30
- Culoare: RAL9010



Cod	Dimensiune	TA V	l mm	b mm	d mm	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1058422	230V RAL9010	230	78	78,5	13,9	RAL 9010	160	1	buc

Uponor Renovis

Uponor Q&E trusă de lărgire cu capete M12

- Trusă de lărgire cu acumulator, livrată într-o cutie de plastic care include două baterii reîncărcabile Li-Ion de 12V și un încărcător rapid 220-240V/50-60Hz și lubrifiant (Mo).
- Carcasa metalică. Incl. Lumină de lucru cu LED.
- Manual de instrucțiuni în cutie. Autorotire cu capete expandare M12.
- Utilizare pentru țevi 6 bar cu dimensiuni de până la 32 mm.
- Utilizare pentru țevi 10 bar cu dimensiuni de până la 25 mm.

Date tehnice:

- Tensiune de incarcare: 12 V
- Afișare nivel de încărcare: afișaj optic
- Timp de încărcare a bateriei: aprox. 0,5 ore.
- Pentru dimensiuni: ≤ 32 mm (AK5/6 bar), ≤ 25 mm (AK2/10 bar)



Cod	Dimensiune	p stroke bar mm	U.A.	U.M.
1063112	6BAR 9,9/20	6 14	1	Set

Uponor Q&E cap de expandare M12/M18

- Compatibil cu trusele de expandare Q&E M12 / M12 FUEL - M18 / M18 FUEL



Cod	Dimensiune	d s mm mm	p stroke bar mm	U.A.	U.M.
1057173	20x1,9/2,0	20 1,9/2,0	6 14/25	1	buc

Uponor Q&E cap de expandare M12/Rapid Seal

- Compatibil cu trusa de expandare Q&E M12 / M12 FUEL



NEW


Cod	Dimensiune	U.A.	U.M.
1119380	9,9x1.1	1	buc

Uponor Multi curbă conductoare plastic


- Plastic rezistent la impact
- Curbă conductoare 90°



Cod	Dimensiune	l di c/c z h r mm mm mm mm mm mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1063781	12	73 10 30 65 18 65	500	50	buc



Uponor Teporis



Sistem prefabricat de încălzire/răcire pentru montaj pe tavan. Include țevi 9.9mm din PE-Xa preinstalate în placa de gipscarton. Placa conține pe partea inferioară un strat de izolație pentru o orientare eficientă în jos a

puterii cedate. Marcajele imprimate pe partea activă ajută pe perioada fixării pe structura metalică. După montaj pot fi vopsite ca plăcile standard de gipscarton.



Specificații

- panou din gipscarton (15mm)
- cu izolație termică 27mm EPS 200 (30kg/m³)

Aplicații

- tavane încălzite și răcite

Avantaje

- **Rapid și ușor:** țevi PE-Xa integrate în panouri, conectare cu fittinguri Q&E
- **Confort:** Timp redus de răspuns datorită tencuielii subțiri
- **Economie de energie:** temperaturi reduse de funcționare

Uponor Comfort Pipe PLUS

Specificații

- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- 5 straturi
- Stratul exterior alb din PE are rol de protecție mecanică
- Domeniu de utilizare - clasa 4 - încălzire prin pardoseală și temperatură joasă pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

Aplicații

- Încălzire prin pardoseală
- Încălzire cu radiatoare de joasă temperatură
- Temperatura de proiectare maximă: 90°C
- Temperatura de avarie: 100°C
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C

Uponor Teporis

Uponor Magna Pipe PLUS

Specificații

- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- 5 straturi
- Stratul exterior alb din PE are rol de protecție mecanică
- Domeniu de utilizare - clasa 4 - încălzire prin pardoseală și temperatură joasă pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Compatibilitate cu fittingurile Uponor Q&E, multistrat și prin compresie

Aplicații

- Încălzire prin pardoseală
- Încălzire cu radiatoare de joasă temperatură
- Temperatura de proiectare maximă: 90°C
- Temperatura de avarie: 100°C
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C

Uponor Teporis panou răcire gipscarton


- Cu țeava PE-Xa 9.9x1.1mm



Cod	Dimensiune	ND mm	l mm	b mm	h mm	c/c mm	A m²	Cant. 2	U.A.	U.M.
1047319	2000x1200mm	42	2000	1200	42	50	2,4	25	1	buc
1047320	1000x1200mm	42	1000	1200	42	50	1,2	50	1	buc
1047321	500x1200mm	42	500	1200	42	50	0,6	100	1	buc

Uponor Teporis panou pasiv gipscarton


- Panou pasiv



Cod	Dimensiune	l mm	b mm	h mm	h1 mm	ND mm	A m²	U.A.	U.M.
1020506	2000x1200mm	2000	1200	42	15	42	2.40	25	buc

Uponor Minitec țeavă PE-Xa Comfort Pipe

- Teavă încălzire pardoseală din PEX-a
- Conform cu ISO 22391 și îndeplinește rezistența la difuzia oxigenului cf. DIN 4726
- Clasa 4
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C




Cod	Dimensiune	L m	do mm	s mm	p mm	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1063288	9,9x1,1 120m	120	9,9	1,1	6	natural	1680	120	m
1063289	9,9x1,1 240m	240	9,9	1,1	6	natural	2640	240	m
1063381	9,9x1,1 480m	480	9,9	1,1	6	natural	2880	480	m

Uponor Teporis

Uponor Minitec niplu egal


- Q&E
- Alamă
- Cu inele Q&E



Cod	Dimensiune	L mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005264	9,9x1,1	33	14	14	4	6	100	10	buc

Uponor Minitec inel natur


- PE-Xa



Cod	Dimensiune	L mm	di mm	do mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005263	9,9x1,1	15	10,3	13,9	6	1600	10	buc


Uponor Minitec racord cu FE și inele

- Q&E
- Alamă
- Cu inele Q&E



Cod	Dimensiune	L mm	L1 mm	L2 mm	R tol	z1 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005265	9,9-R $\frac{1}{2}$ "MT	38	16	14	$\frac{1}{2}$	8	6	100	10	buc

Uponor Comfort Pipe PLUS țevă PE-Xa




Cod	Dimensiune	L m	do mm	s mm	p bar	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1009228	20x2,0 120m	120	20	2	6	alb	840	120	m
1009230	20x2,0 240m	240	20	2	6	alb	960	240	m
1009231	20x2,0 480m	480	20	2	6	alb	960	480	m

Uponor Teporis

Uponor Minitec teu redus Q&E


- Q&E
- Alamă
- Cu inele Q&E



Cod	Dimensiune	l1	l2	l3	z1	z2	z3	Cant. 2	U.A.	U.M.
1020524	20xMinitec9,9xQ&E20	36	25	36	14	12	14	75	5	buc


Uponor Minitec niplu redus Q&E

- Q&E
- Alamă
- Cu inele Q&E



Cod	Dimensiune	l	l1	l2	z1	Cant. 2	U.A.	U.M.
1020518	20xMinitec9,9	38	22	13	3	150	5	buc


Uponor Q&E niplu egal PPSU



Cod	Dimensiune	l	l1	l2	z1	p	Cant. 2	U.A.	U.M.
1008932	20-20	47	22	22	3	6+10	80	5	buc

Uponor Q&E inel Evolution white

- Forma conică




Cod	Dimensiune	l	d1	d0	z	p	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1057454	20	20	20,2	29,2	1	6+10	alb	520	20	buc
1057455	25	25	25,3	34,6	1	6+10	alb	300	20	buc

Uponor Teporis

Uponor Vario racord compresie PEX


- Eurocon
- Alamă



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	G tol	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1065290	20x1,9/2,0-G $\frac{3}{4}$ "FT Euro	24	14	$\frac{3}{4}$	3	25	1	buc

Uponor Fix cleme șină pt. țevă


- cleme șină pentru fixare țevi 9.9mm
- c-c 20mm



Cod	Dimensiune	l mm	do mm	c/c1 mm	b mm	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005274	9,9mm c/c20mm 2,5m	2500	10	20	24	gri	25	2,5	m

Uponor Multi curbă conductoare plastic

- Plastic rezistent la impact
- Curbă conductoare 90°



Cod	Dimensiune	l mm	di mm	c/c mm	z mm	h mm	r mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1063781	12	73	10	30	65	18	65	500	50	buc

Uponor Q&E cap de expandare M12/M18

- Compatibil cu trusele de expandare Q&E M12 / M12 FUEL - M18 / M18 FUEL



Cod	Dimensiune	d mm	s mm	p bar	stroke mm	U.A.	U.M.
1057173	20x1,9/2,0	20	1,9/2,0	6	14/25	1	buc

Uponor Teporis

Uponor Q&E trusă de lărgire cu capete M12

- Trusă de lărgire cu acumulator, livrată într-o cutie de plastic care include două baterii reîncărcabile Li-Ion de 12V și un încărcător rapid 220-240V/50-60Hz și lubrifiant (Mo).
- Carcasa metalică. Incl. Lumină de lucru cu LED.
- Manual de instrucțiuni în cutie. Autorotire cu capete expandare M12.
- Utilizare pentru țevi 6 bar cu dimensiuni de până la 32 mm.
- Utilizare pentru țevi 10 bar cu dimensiuni de până la 25 mm.

Date tehnice:

- Tensiune de încărcare: 12 V
- Afișare nivel de încărcare: afișaj optic
- Timp de încărcare a bateriei: aprox. 0,5 ore.
- Pentru dimensiuni: ≤ 32 mm (AK5/6 bar), ≤ 25 mm (AK2/10 bar)




Cod	Dimensiune	p stroke bar mm	U.A.	U.M.
1063112	6BAR 9,9/20	6 14	1	Set

Uponor Thermanop

Uponor Thermanop M


- Panou radiant prefabricat realizat din țevi Uni Pipe PLUS de 16 x 2,0 mm cu 10 rânduri de țevi și până la 37,3 m pe modul m².
- Pentru distanța între profile CD de 333 mm
- Teava este 100% rezistentă la difuzia de oxigen conform DIN 4726.
- Capacitate de răcire conform EN 14240 (8K) până la 67 W/m²
- Capacitate de încălzire conform EN 14037 (15K) până la 105 W/m².
- Absorbție acustică conform DIN EN ISO 354 cu α_w între 0,60 și 0,65.
- Capacitate și valori acustice în funcție de gips carton.



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	s mm	c/c mm	c/c1 mm	b mm	Area	QC W/m ²	QH W/m ²	Cant. 2	U.A.	U.M.
1090933	950x277mm	277	17	47,0	24	28	950	0,26	65	103	200	10	buc
1090934	1350x277mm	277	17	47	24	28	1350	0,37	65	103	200	10	buc
1090935	1750x277mm	277	17	47	24	28	1750	0,48	65	103	200	10	buc
1090936	2150x277mm	277	17	47	24	28	2150	0,60	65	103	200	10	buc
1090937	2550x277mm	277	17	47	24	28	2550	0,71	65	103	200	10	buc

Uponor S-Press PLUS teu sertizare PPSU


- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Cod de culoare



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1039944	16-16-16	33	33	33	13	13	13	80	10	buc

Uponor S-Press PLUS teu redus sertizare PPSU

- Inel de sertizare din inox
- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Cod de culoare




Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1039950	20-16-20	37	36	37	16	16	16	80	10	buc

Uponor Thermanop

Uponor S-Press PLUS niplu redus sert. PPSU


- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Cod de culoare



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1039937	20-16	53	21	20	11	80	20	buc


Uponor S-Press PLUS niplu sertizare PPSU

- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Cod de culoare



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1039933	16-16	51	20	20	11	80	20	buc

Uponor RTM niplu egal PPSU




Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1048542	16-16	60	18	18	24	40	1	buc

Uponor Thermanop

Uponor Uni-X racord compresie MLC


- Adaptor de compresie, piuliță de îmbinare și manșon interior
- Fabricat din alamă
- Pentru conectarea țevelor multistrat Uponor Uni Pipe PLUS și MLC la distribuitoare (ex. Uponor Smart S).
- Filet interior 3/4" eurocon conform EN ISO 228-2



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	G mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1058090	16-3/4"FT Euro	23	13	3/4	3	25	1	buc
1058092	20-3/4"FT Euro	24	14	3/4	3	25	1	buc


Uponor Thermanop S

- Panou radiant prefabricat din oțel galvanizat cu țeavă PE-Xa Uponor de 9,9 mm încorporată
- Instalare rapidă: 80 m² de instalare completă inclusiv test de presiune / 1 zi / 4 persoane.
- Conducta Pe-Xa cu 100% rezistență la difuzie conform DIN 4726.
- Capacitate de răcire conform EN 14240 (8K) până la 46 W/m²
- Capacitate de încălzire conform EN 14037 (15K) până la 64 W/m².
- Pentru distanța între profile CD de 400 mm



Cod	Dimensiune	l mm	do mm	c/c mm	b mm	b1 mm	b2 mm	h mm	QC W/m ²	QH W/m ²	Cant. 2	U.A.	U.M.
1120851	2000x370mm	2000	9,9	35	367	338	338	36	46	64	32	2	buc
1120852	2500x370mm	2500	9,9	35	367	338	338	36	46	64	32	2	buc
1120853	3000x370mm	3000	9,9	35	367	338	338	36	46	64	32	2	buc
1120854	3500x370mm	3500	9,9	35	367	338	338	36	46	64	32	2	buc
1120855	4000x370mm	4000	9,9	35	367	338	338	36	46	64	32	2	buc
1120856	4500x370mm	4500	9,9	35	367	338	338	36	46	64	32	2	buc

Uponor Minitec țeavă PE-Xa Comfort Pipe




Cod	Dimensiune	L m	do mm	do1 mm	s mm	p bar	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1063288	9,9x1,1 120m	120	9,9	1,1	6		natural	1680	120	m
1063289	9,9x1,1 240m	240	9,9	1,1	6		natural	2640	240	m
1063381	9,9x1,1 480m	480	9,9	1,1	6		natural	2880	480	m

Uponor Thermanop

Uponor Minitec racord cu FE și inele


- Q&E
- Alamă
- Cu inele Q&E



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	R tol	z1 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005265	9,9-R $\frac{1}{2}$ "MT	38	16	14	$\frac{1}{2}$	8	6	100	10	buc

Uponor Minitec inel natur


- PE-Xa



Cod	Dimensiune	l mm	di mm	do mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005263	9,9x1,1	15	10,3	13,9	6	1600	10	buc

Uponor Minitec niplu egal


- Q&E
- Alamă
- Cu inele Q&E



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005264	9,9x1,1	33	14	14	4	6	100	10	buc

Uponor Minitec teu redus Q&E

- Q&E
- Alamă
- Cu inele Q&E




Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1020524	20xMinitec9,9xQ&E20	36	25	36	14	12	14	75	5	buc

Uponor Thermanop

Uponor Minitec niplu redus Q&E

- Q&E
- Alamă
- Cu inele Q&E



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1020518	20xMinitec9,9	38	22	13	3	150	5	buc

Uponor Q&E cap de expandare M12/Rapid Seal


- Compatibil cu trusa de expandare Q&E M12 / M12 FUEL



NEW

Cod	Dimensiune	U.A.	U.M.
1119380	9,9x1.1	1	buc

Uponor Vario PLUS



Uponor Vario PLUS este un distribuitor de înaltă calitate realizat din poliamidă armată cu fibră de sticlă. Este creat pentru aplicații de încălzire și răcire prin pardoseală pentru o instalare ușoară și cea mai mare fiabilitate.

Este livrat în module flexibile de 1, 3, 4 și 6 circuite și seturi de montaj (umplere/golire/aerisire) cu seturi de conexiuni la coloanele termice.

Conectorii secundari permit conectarea tuturor dimensiunilor de țevi Uponor, ceea ce face ca distribuitorul să fie universal pentru sistemele de încălzire și răcire prin pardoseală Uponor.

Avantaje

Segmentele modulare de distribuitor cu 1, 3, 4 și 6 circuite disponibile pentru asamblarea de dimensiuni flexibile a circuitelor de distribuitor.

Potrivit și pentru suprafețe mari de încălzire/răcire în zone rezidențiale și comerciale.

Instalare compactă combinată cu grupuri de pompare și unități de control Uponor.

Opțional disponibil cu sau fără debitmetru.



Specificații

- Distribuitor modular din fibră de sticlă ramforsată cu poliamidă cu 1,3,4,6 circuite pentru asamblare cu kit de montaj
- Conectare pe stânga sau pe dreapta cu etanșare cu garnitură plată. Posibilitate conectare inferioară cu ajutorul coturilor din plastic.
- Tur cu ventile de reglaj cu posibilitate închidere (LS) sau tur cu debitmetre de reglaj debit
- Vizualizare debit și nivel închidere ventil
- Inel de reglaj pentru echilibrare fără scule
- Loc pentru etichete cu denumirea încăperilor
- Ventile retur cu capac de închidere cu posibilitate de montare actuatoare
- Racorduri de ieșire: G^{3/4}“ eurocon
- Distanța între racorduri de ieșire: 50mm
- Distanța între distribuitor și colector: 225mm

Actuator:

- NC (normal închis) = închidere fără alimentare electrică

Aplicații

- Pentru încălzire și răcire radiantă
- Compatibil cu actuatorele cod 1090262 (24V FE) și cod 1090263 (230V FE)

Certificări

- CE


Uponor Vario PLUS distrib. rob. reglaj Q&E



Cod	Dimensiune	ieșiri	d mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1044710	LS 1X 17x2,0	1	17	6	10	1	Per
1044711	LS 3X 17x2,0	3	17	6	1	1	Per
1044712	LS 4X 17x2,0	4	17	6	1	1	Per
1044713	LS 6X 17x2,0	6	17	6	1	1	Per
1034514	LS 1X 20x2,0	1	20	6	10	1	Per
1032703	LS 3X 20x2,0	3	20	6	1	1	Per
1032704	LS 4X 20x2,0	4	20	6	225	1	Per
1032705	LS 6X 20x2,0	6	20	6	155	1	Per

Uponor Vario PLUS

Uponor Vario PLUS distrib. rob. reglaj



Cod	Dimensiune	ieșiri	p bar	l mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1042420	LS 1X ¾ Euro	1	6	50	10	1	Per
1030580	LS 3X ¾ Euro	3	6	150	290	1	Per
1030581	LS 4X ¾ Euro	4	6	200	225	1	Per
1030582	LS 6X ¾ Euro	6	6	300	155	1	Per

Uponor Vario PLUS distrib. cu debitmetru



Cod	Dimensiune	ieșiri	p bar	l mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1042471	FM 1X ¾ Euro	1	6	50	10	1	Per
1030583	FM 3X ¾ Euro	3	6	150	174	1	Per
1030584	FM 4X ¾ Euro	4	6	200	135	1	Per
1030585	FM 6X ¾ Euro	6	6	300	93	1	Per

Uponor Vario PLUS set montaj distrib.

- Conține suportți prindere, dibluri și șuruburi,
racord cu olandez și garnitură, termometre, piese de capăt cu aerisitor manual, racord de umplere-golire, țeavă by-pass, furtun aerisire



Cod	Dimensiune	l mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1009209	K1	150	248	1	buc

Uponor Vario PLUS actuator NC


- Indicator închis/deschis
- Temperatură maximă ambient: 60°C
- Clasa de protecție: IP54



Cod	Dimensiune	d mm	AG mm	TA V	P W	h mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000138	24V MT30x1,5	40	30x1,5	24	~2	54	10	1	buc
1005605	230V MT30x1,5	40	30x1,5	230	~1,5	54	10	1	buc

Uponor Vario racord compresie PEX

- Eurocon
- Alama



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	G mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1065283	14x2,0-G¾"FT Euro	23	13	¾	3	25	1	buc
1065284	16x1,8/2,0-G¾"FT Euro	23	13	¾	3	25	1	buc
1065286	17x2,0-G¾"FT Euro	23	13	¾	3	25	1	buc
1065290	20x1,9/2,0-G¾"FT Euro	24	14	¾	3	25	1	buc

Uponor Vario PLUS

Uponor Vario PLUS set coturi din plastic




Cod	Dimensiune	AG tol	Cant. 2	U.A.	U.M.
1032702	122/42	1	5	1	Per

Uponor Vario PLUS racord golire/umplere



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1009214	G $\frac{3}{4}$ x $\frac{1}{2}$	35	9	23	3	10	1	buc




Uponor Vario PLUS distanțier blocaj 180°

- Pentru orientarea ieșirilor distribuitorului Vario Plus atât în sus, cât și în jos



Cod	Dimensiune	l mm	h mm	w1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1009215		220	104	25	10	1	buc



Uponor Vario PLUS aerisitor automat



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1038166	$\frac{3}{8}$ "	10	1	buc

Uponor Vario PLUS cheie schimbare ventil

- Accesoriu pentru montarea/demontarea ventilelor




Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1009216		10	1	buc

Uponor Vario PLUS

Uponor Vario set robineți cu reglaj

- Pentru echilibrarea și izolarea distribuitorului
- Control zonal cu actuator Uponor M³0x1.5mm FE
- Corp - alamă
- Rotiță - poliamid
- Presiune maximă pentru test: 10 bar



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	G tol	G1 tol	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005100	G1 - Rp1	80	15	22	1	1	44	10	1	Set

Uponor Vario robinet sferic


- Fabricat din alamă placată
- Pentru izolarea distribuitorului, conexiune G1
- Lungime 60 mm



Cod	Dimensiune	AG tol	IG tol	Cant. 2	U.A.	U.M.
1059132	NP G1-G1	1	1	10	1	Set

Uponor Vario robinet cu bilă

- Fabricat din alamă cromată



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	G tol	G1 tol	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1086558	¾-G1	51	12	8	43	¾	1	31	10	1	Set


Uponor Vario PLUS

Uponor Vario set robinet cu bilă tip cot

- Fabricat din alamă cromată




Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	l3 mm	do mm	G tol	Rp tol	z1 mm	z2 mm	z3 mm	h mm	w mm	U.A.	U.M.
1086559	Rp 3/4" - G1"	31	95	94	33	1	3/4	22	88	27	43	60	1	Set



Uponor Aqua PLUS capac distribuitor



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	G tol	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1001337	3/4"FT	12	7	3/4	5	250	10	buc



Uponor Vario PLUS debitmetru-piesă sch.

- Cu posibilitate de închidere totală a circuitului



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1009217	4 l/min	20	1	buc

Uponor Vario PLUS

Uponor Vario PLUS actuator PRO 24V 1W NC

- Interfață între distribuitoare Vario Plus și automatizările Uponor
- Afisare stare curentă (închis sau deschis)
- Normal închis cu funcția "first open"
- Gama de temperaturi: 0°C ... +60°C
- Înălțime: 58mm + adaptor
- Lungimea cursei: 5mm
- Cablu conectare: 2x 0.75mm²x1m
- Diametru: 44.3mm
- Conformitate: EAC
- Clasă protecție: IP54

Conține:

- Actuator Vario PLUS
- Inel adaptor M³0x1.5mm
- Instrucțiuni de montaj



Cod	Dimensiune	d mm	AG mm	TA V	P W	h mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1090262	VA02 MT 30x1,5	44	30x1,5	24	~ 1	58	100	1	buc

Uponor Vario PLUS actuator PRO 230V 1W NC

- Interfață între distribuitoare Vario Plus și automatizările Uponor
- Afisare stare curentă (închis sau deschis)
- Normal închis cu funcția "first open"
- Gama de temperaturi: 0°C ... +60°C
- Înălțime: 58mm + adaptor
- Lungimea cursei: 5mm
- Cablu conectare: 2x 0.75mm²x1m
- Diametru: 44.3mm
- Conformitate: EAC
- Clasă protecție: IP54


Conține:

- Actuator Vario PLUS
- Inel adaptor M³0x1.5mm
- Instrucțiuni de montaj



Cod	Dimensiune	d mm	AG mm	TA V	P W	h mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1090263	VA02 MT 30x1,5	44	30x1,5	230	~ 1	58	100	1	buc

Uponor Vario M



Uponor Vario M este un distribuitor de calitate fabricat din fibră de sticlă ramforsată cu poliamid. A fost proiectat pentru utilizarea cu sistemele radiante de încălzire și răcire, având fiabilitate crecută și montaj facil.

Ieșirile circuitelor G 3/4" eurocon permit conectarea tuturor dimensiunilor de țevi Uponor, fiind astfel un distribuitor universal de încălzire și răcire radiantă.

Avantaje

- Gata de montaj - distribuitoare cu 2-15 circuite
- Ușor de montat - turul și returul sunt distanțate
- Debitmetre fără murdărire, cu posibilitate înlocuirii accesoriilor de sticlă
- Potrivit pentru suprafețe radiante de încălzire și răcire mari (comercial sau rezidențial)
- Sistem compact împreună cu grupul de pompare, automatizare sau contor energie, montate în cutii Uponor



Specificații

- Fabricat din fibră de sticlă întărită cu poliamid
- Ventile retur cu capac de închidere
- Conectare pe stânga sau pe dreapta cu filet G1 cu garnitură plată
- Debitmetre pe tur cu posibilitate de reglaj hidraulic și închidere
- Posibilitate de montare actuator pe retur
- Aerisitoare integrate și armături de umplere/golire pe tur și retur
- Racorduri de ieșire: G 3/4" eurocon
- Distanța între racorduri de ieșire: 50mm

Aplicații

- Pentru încălzire și răcire radiantă
- Presiune maximă: 6 bar la 60°C
- Compatibil cu actuatorii cod 1013008 (24V) și cod 1013006 (230 V)

Uponor Vario M distribuitor debitmetre FM



Cod	Dimensiune	ieșiri	p	l	Cant. 2	U.A.	U.M.
			bar	mm			
1085944	2X G 3/4 Euro	2	6	220	80	1	buc
1085945	3X G 3/4 Euro	3	6	270	80	1	buc
1085946	4X G 3/4 Euro	4	6	320	80	1	buc
1085947	5X G 3/4 Euro	5	6	370	80	1	buc
1085948	6X G 3/4 Euro	6	6	420	80	1	buc
1085949	7X G 3/4 Euro	7	6	470	80	1	buc
1085950	8X G 3/4 Euro	8	6	520	80	1	buc
1085951	9X G 3/4 Euro	9	6	570	80	1	buc
1085952	10X G 3/4 Euro	10	6	620	80	1	buc
1086250	11X G 3/4 Euro	11	6	710	108	1	buc
1086251	12X G 3/4 Euro	12	6	760	108	1	buc
1087129	13X G 3/4 Euro	13	6	810	30	1	buc
1087130	14X G 3/4 Euro	14	6	860	30	1	buc
1087131	15X G 3/4 Euro	15	6	910	30	1	buc

Uponor Vario M

Uponor Vario S actuator NC

- Indicator închis/deschis
- Temperatură maximă ambient: 60°C
- Clasa de protecție: IP54
- Compatibil cu Vario S și Vario M



Cod	Dimensiune	d mm	IG mm	TA V	P W	h mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1013006	230V FT30x1,5	40	30x1,5	230	~ 1,5	56	10	1	buc
1013008	24V FT30x1,5	40	30x1,5	24	~ 2	56	10	1	buc

Uponor Vario M debitmetru-piesă sch.

- Debitmetru pentru colector de plastic Vario M
- 0-5 l/min.
- cu opritor mecanic între pozițiile de deschidere / închidere




Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1121531	0-5l/min	10	1	buc

Uponor Vario M racord umplere/golire

- Pentru umplerea și golirea distribuitorului



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1120810		10	1	buc




Uponor Vario set robineti cu reglaj


- Pentru echilibrarea și izolarea distribuitorului
- Control zonal cu actuator Uponor M³0x1.5mm FE
- Corp - alamă
- Rotiță - poliamid
- Presiune maximă pentru test: 10 bar



Cod	Dimensiune	I mm	I1 mm	I2 mm	G tol	G1 tol	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005100	G1 - Rp1	80	15	22	1	1	44	10	1	Set



Uponor Smart S



Uponor Vario S este un distribuitor din oțel inoxidabil pentru încălzire prin pardoseală în aplicații rezidențiale, care asigură o instalare ușoară cu fiabilitate ridicată.

Conectorii secundari G $\frac{3}{4}$

euro permit conectarea tuturor dimensiunilor de țevi Uponor, ceea ce face ca distribuitorul să fie universal pentru sistemele de încălzire și răcire prin pardoseală Uponor.

Avantaje

- Gata de montaj - distribuitoare cu 2-16 circuite
- Cu sau fără debitmetre pe tur
- Potrivit pentru suprafețe radiante de încălzire și răcire mari (comercial sau rezidențial)
- Sistem compact împreună cu grupul de pompare, automatizare sau contor energie, montate în cutii Uponor



Specificații

- Fabricat din oțel inoxidabil
- Ventile retur cu capac de închidere
- Conectare pe stânga sau pe dreapta cu filet G1 cu garnitură plată
- Aerisitoare integrate și armături de umplere/golire pe tur și retur
- Racorduri de ieșire: G $\frac{3}{4}$ " eurocon
- Distanța între racorduri de ieșire: 50mm
- Distanța între distribuitor și colector: 200 mm


Aplicații

- Pentru încălzire și răcire radiantă
- Presiune maximă: 6 bar la 60°C
- Compatibil cu actuatoarele cod 1087778 (24V) și cod 1087763 (230 V)

Uponor Smart S

Uponor Vario S distribuitor S FM

- Debitmetre pe tur pentru echilibrare și închidere
- Retur cu robinete și capace




Cod	Dimensiune	ieșiri	I	I1	I2	G	G1	b	b1	h	h1	h2	k	k1	w	p	Cant. 2	U.A.	U.M.
			mm	mm	mm	mm	tol	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar			
1086538	2X $\frac{3}{4}$ Euro	2	210	87	73	1	$\frac{3}{4}$	50	215	75	30	50	135	336	357	6	108	1	buc
1086539	3x $\frac{3}{4}$ Euro	3	260	87	73	1	$\frac{3}{4}$	50	215	75	30	50	185	336	357	6	108	1	buc
1086540	4x $\frac{3}{4}$ Euro	4	310	87	73	1	$\frac{3}{4}$	50	215	75	30	50	235	336	357	6	108	1	buc
1086541	5x $\frac{3}{4}$ Euro	5	360	87	73	1	$\frac{3}{4}$	50	215	75	30	50	285	336	357	6	108	1	buc
1086542	6x $\frac{3}{4}$ Euro	6	410	87	73	1	$\frac{3}{4}$	50	215	75	30	50	335	336	357	6	72	1	buc
1086543	7X $\frac{3}{4}$ Euro	7	460	87	73	1	$\frac{3}{4}$	50	215	75	30	50	385	336	357	6	72	1	buc
1086544	8x $\frac{3}{4}$ Euro	8	510	87	73	1	$\frac{3}{4}$	50	215	75	30	50	435	336	357	6	72	1	buc
1086545	9x $\frac{3}{4}$ Euro	9	560	87	73	1	$\frac{3}{4}$	50	215	75	30	50	485	336	357	6	72	1	buc
1086546	10x $\frac{3}{4}$ Euro	10	610	87	73	1	$\frac{3}{4}$	50	215	75	30	50	535	336	357	6	48	1	buc
1086547	11x $\frac{3}{4}$ Euro	11	660	87	73	1	$\frac{3}{4}$	50	215	75	30	50	585	336	357	6	48	1	buc
1086548	12x $\frac{3}{4}$ Euro	12	710	87	73	1	$\frac{3}{4}$	50	215	75	30	50	635	336	357	6	48	1	buc
1088864	13x $\frac{3}{4}$ Euro	13	760	87	73	1	$\frac{3}{4}$	50	215	75	30	50	780	336	357	6	48	1	buc
1088865	14X $\frac{3}{4}$ Euro	14	810	87	73	1	$\frac{3}{4}$	50	215	75	30	50	830	336	357	6	36	1	buc
1088866	15x $\frac{3}{4}$ Euro	15	860	87	73	1	$\frac{3}{4}$	50	215	75	30	50	880	336	357	6	36	1	buc
1088867	16x $\frac{3}{4}$ Euro	16	910	87	73	1	$\frac{3}{4}$	50	215	75	30	50	930	336	357	6	36	1	buc

Uponor Smart S

Uponor Vario distribuitor S LS

- Robineți pe tur pentru închidere
- Retur cu robineți și capace



Cod	Dimensiune	ieșiri	l	l1	l2	G	G1	b	b1	b2	h	h1	h2	k	k1	w	p	Cant. 2	U.A.	U.M.
1088045	2X¾ Euro	2	210	87	73	1	¾	50	215	215	75	30	50	135	336	357	6	108	1	buc
1088046	3X¾ Euro	3	260	87	73	1	¾	50	215	215	75	30	50	185	336	357	6	108	1	buc
1088047	4X¾ Euro	4	310	87	73	1	¾	50	215	215	75	30	50	235	336	357	6	108	1	buc
1088048	5X¾ Euro	5	360	87	73	1	¾	50	215	215	75	30	50	285	336	357	6	108	1	buc
1088049	6X¾ Euro	6	410	87	73	1	¾	50	215	215	75	30	50	335	336	357	6	72	1	buc
1088050	7X¾ Euro	7	460	87	73	1	¾	50	215	215	75	30	50	385	336	357	6	72	1	buc
1088051	8X¾ Euro	8	510	87	73	1	¾	50	215	215	75	30	50	435	336	357	6	72	1	buc
1088052	9X¾ Euro	9	560	87	73	1	¾	50	215	215	75	30	50	485	336	357	6	72	1	buc
1088053	10X¾ Euro	10	610	87	73	1	¾	50	215	215	75	30	50	535	336	357	6	48	1	buc
1088054	11X¾ Euro	11	660	87	73	1	¾	50	215	215	75	30	50	585	336	357	6	48	1	buc
1088055	12X¾ Euro	12	710	87	73	1	¾	50	215	215	75	30	50	635	336	357	6	48	1	buc
1088868	13X¾ Euro	13	760	87	73	1	¾	50	215	215	75	30	50	685	336	357	6	48	1	buc
1088869	14X¾ Euro	14	810	87	73	1	¾	50	215	215	75	30	50	735	336	357	6	36	1	buc
1088870	15X¾ Euro	15	860	87	73	1	¾	50	215	215	75	30	50	785	336	357	6	36	1	buc
1088871	16X¾ Euro	16	910	87	73	1	¾	50	215	215	75	30	50	835	336	357	6	36	1	buc

Uponor Vario S actuator NC

- Indicator închis/deschis
- Temperatură maximă ambient: 60°C
- Clasa de protecție: IP54
- Compatibil cu Vario S și Vario M




Cod	Dimensiune	d	IG	TA	P	h	Cant. 2	U.A.	U.M.
1013008	24V FT30x1,5	40	30x1,5	24	~ 2	56	10	1	buc
1013006	230V FT30x1,5	40	30x1,5	230	~ 1,5	56	10	1	buc

Uponor Smart S

Uponor Vario set robineti cu reglaj

- Pentru echilibrarea și izolarea distribuitorului
- Control zonal cu actuator Uponor M³0x1.5mm FE
- Corp - alamă
- Rotiță - poliamid
- Presiune maximă pentru test: 10 bar



Cod	Dimensiune	I mm	I1 mm	I2 mm	G tol	G1 tol	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005100	G1 - Rp1	80	15	22	1	1	44	10	1	Set

Uponor Vario robinet sferic


- Fabricat din alamă placată
- Pentru izolarea distribuitorului, conexiune G1
- Lungime 60 mm



Cod	Dimensiune	AG tol	IG tol	Cant. 2	U.A.	U.M.
1059132	NP G1-G1	1	1	10	1	Set

Uponor Vario robinet cu bilă

- Fabricat din alamă cromată



Cod	Dimensiune	I mm	I1 mm	I2 mm	I3 mm	G tol	G1 tol	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1086558	¾-G1	51	12	8	43	¾	1	31	10	1	Set


Uponor Vario S

Uponor Vario set robinet cu bilă tip cot

- Fabricat din alamă cromată




Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	l3 mm	do mm	G tol	Rp tol	z1 mm	z2 mm	z3 mm	h mm	w mm	U.A.	U.M.
1086559	Rp 3/4" - G1"	31	95	94	33	1	3/4	22	88	27	43	60	1	Set



Uponor Aqua PLUS capac distribuitor



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	G tol	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1001337	3/4"FT	12	7	3/4	5	250	10	buc



Uponor Vario S termometru



Cod	Dimensiune	di mm	do mm	h mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1086537		5	64	5	10	1	Set


Uponor Vario S ventil S LS LS



Cod	Dimensiune	l mm	G tol	U.A.	U.M.
1088056		38	1/2	10	buc



Uponor Vario C



Uponor Vario C este un distribuitor din oțel inoxidabil pentru încălzire prin pardoseală în aplicații rezidențiale, care oferă o instalare ușoară și fiabilitate ridicată. Distribuitorul este dotat cu debitmetre, iar

conectorii secundari G 3/4 eurocon permit conectarea tuturor dimensiunilor de țevi Uponor, ceea ce face ca distribuitorul să fie universal pentru sistemele de încălzire și răcire prin pardoseală Uponor.

Avantaje

- Gata de instalare – distribuitoare preasamblate cu circuite de încălzire
- Pot fi instalate în cutiile de distribuitor Vario C
- Instalare compactă combinată cu grupul de pompare și automatizarea



Specificații

- Fabricat din oțel inoxidabil

Aplicații

- Pentru încălzire și răcire în pardoseală

Uponor Vario C distribuitor FM


- Tur cu debitmetre pentru echilibrare și închidere



NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1133470	2x3/4 Euro	160	1	buc
1133471	3x3/4 Euro	160	1	buc
1133472	4x3/4 Euro	144	1	buc
1133473	5x3/4 Euro	128	1	buc
1133474	6x3/4 Euro	112	1	buc
1133475	7x3/4 Euro	91	1	buc
1133476	8x3/4 Euro	78	1	buc
1133477	9x3/4 Euro	77	1	buc
1133478	10x3/4 Euro	66	1	buc
1133479	11x3/4 Euro	55	1	buc
1133480	12x3/4 Euro	55	1	buc

Uponor Vario



Cutiile de distribuitor Uponor Vario sunt componente ale sistemelor radiante pentru clădiri rezidențiale sau comerciale. Datorită flexibilității lor, se pot integra următoarele componente și accesorii:

- distribuitoare-colectoare
- grupuri de pompare
- automatizări
- contoare de energie termică
- robinete și seturi de montaj

În funcție de situație, cutiile se pot regla pe înălțime și adâncime.




Avantaje

- Integrarea distribuitorilor, grupurilor de pompare, automatizărilor și a seturilor de montaj
- Ușor de montat: cutii reglabile pe înălțime și adâncime
- Ușa și cadrul sunt ambalate separat, asigurând protecție la murdărire înainte de montaj
- Montaj ușor al distribuitorilor pe șinele din cutie, datorită reglajului pe verticală și orizontală
- Conectarea distribuitorilor se poate face vertical sau orizontal
- Loc pentru montajul automatizărilor Uponor
- Picioare reglabile pentru adaptarea la tipul pardoselii

Uponor Vario cutie distribuitor IW

- Cutie distribuitor cu cadru și ușă pentru montaj ascuns
- Adâncime: 110mm, reglabilă până la 150mm
- Reglaj pe înălțime: 730 - 930mm
- Grosime pardoseală max. 200mm
- Material: oțel galvanizat
- Culoare albă (RAL 9016)
- Încuietoare




Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	b mm	b1 mm	b2 mm	h1 mm	h2 mm	w mm	w1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1093473	550x730x110mm	605	550	539	650	572	108	110	150	930	730	18	1	buc
1093475	850x730x110mm	905	850	839	650	572	108	110	150	930	730	13	1	buc
1093476	1000x730x110mm	1055	1000	989	650	572	108	110	150	930	730	12	1	buc
1093478	1300x730x110mm	1355	1300	1289	650	572	108	110	150	930	730	8	1	buc

Uponor Vario

Uponor Vario C cutie distrib. montaj ascuns IW


- Cutie distribuitor cu cadru și ușă pentru montaj ascuns
- Adâncime: 110 mm, extensibilă la 160 mm
- Înălțime reglabilă: 649 - 749mm
- Material: oțel galvanizat
- Cadru și ușă vopsite electrostatic, alb (RAL 9016)
- Încuietoare



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	b mm	h1 mm	h2 mm	w mm	w1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1121509	535x649x110	582	535	560	110	160	580	680	26	1	buc
1121510	680x649x110	682	635	560	160	110	680	580	15	1	buc
1121511	835x649x110	782	735		160	110	680	580	16	1	buc
1121512	1035x649x110	1082	1035		160	110	680	580	10	1	buc
1121513	1135 x649x110	1182	1135		160	110	680	580	10	1	buc

Uponor Magna cutie distribuitor industrial

- Cutie de distribuitor din tablă zincată
- Fără panou la partea din spate
- Realizat la comandă, cu livrare nereturnabilă
- Pentru distribuitoare industriale Magna




Cod	Dimensiune	l mm	h mm	d mm	U.A.	U.M.
1060553	1010x835x200mm	1010	835	200	1	buc
1060554	1910x835x200mm	1910	835	200	1	buc
1060555	2310x835x200mm	2310	835	200	1	buc

Uponor Vario cutie montaj aparent NT


- Material: oțel, vopsit alb (RAL 9016)
- Încuietoare



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	b mm	h mm	w mm	culoare	U.A.	U.M.
1046996	555x160mm	555	504	618	160	810	RAL 9010	1	buc
1046998	785x160mm	785	734	618	160	810	RAL 9010	1	buc
1046999	950x160mm	950	898	618	160	810	RAL 9010	1	buc



Uponor Fluvia



Grupurile de pompare Uponor Fluvia sunt echipamente prefabricate și foarte sigure pentru a fi utilizate ca parte a sistemului termic care alimentează instalațiile UFH în clădiri rezidențiale și comerciale.

Grupurile de pompe Fluvia includ toate componentele necesare pentru conectarea la rețeaua de țevi. Setarea automatizării grupului de pompare: controlul compensat de vreme a temperaturii de alimentare cu apă caldă și controlul opțional al temperaturii de alimentare cu apă de răcire.



Specificații

- Prefabricat
- Grupuri de pompe Fluvia Move cu regulator de temperatură agent termic Uponor Smatrix Move
- Fluvia T poate fi instalat cu console la stânga sau la dreapta distribuitorului

Aplicații

- Temperatura max. pe primar: 90°C
- Temperatura max. pe secundar: 55 - 60°C

Avantaje

- Unități complete prefabricate: rețea de țevi complet testată hidraulic, cablată electric și complet probată
- Grupul de pompare bine proiectat include toate componentele necesare
- Funcția de control al alimentării cu agent termic prin unitățile de control Uponor Smatrix Move
- Cu console de fixare pentru montare pe perete sau în cutii de distribuitor Uponor
- Grupurile de pompare Fluvia Move pot fi operate cu ușurință prin meniul automatizării Smatrix Move

Uponor Fluvia Push 12

Specificații

- Pompă integrată: Q: 0,1 – 0,4 m³/h, H: 0,2 – 1,1 m, Phyd< 1W
- Surub de aerisire
- Robinet de echilibrare
- Circuit secundar ¾" eurocon
- Racorduri primare pentru țevi de CU 15 mm


Aplicații

- Pentru controlul pardoselii în zone mici până la 35 m²
- Temperatura max. pe primar: 90°C
- Temperatura max. pe secundar: 55°C

Uponor Fluvia

Uponor Fluvia T grup de pompare Push-12 AC-G


- Grup de pompare cu actuator 230 V
- Temperatura maximă pe circuitul secundar 50°C



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1095128		60	1	buc

Uponor Fluvia racord bifurcat

- Fiting bifurcat din alamă
- Conectarea directă a 2 circuite de pardoseală pe grup Push 12



Cod	Dimensiune	l mm	c/c mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005675	2xG $\frac{3}{4}$ -"Euro"	50	40	50	1	Set

Uponor Vario ventil umplere/golire


- Pentru grupul de pompare Push 12
- Conexiune furtun



Cod	Dimensiune	AG tol	IG tol	Cant. 2	U.A.	U.M.
1061802	$\frac{3}{4}$ " - $\frac{3}{4}$ "	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	10	1	Set

Uponor Fluvia capac distribuitor


- Fabricat din din alamă



Cod	Dimensiune	l mm	G tol	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1008497	G $\frac{3}{4}$	26	$\frac{3}{4}$	6+10	200	200	buc

Uponor Fluvia

Uponor Aqua PLUS capac distribuitor



Cod	Dimensiune	I mm	I1 mm	G mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1001337	3/4"FT	12	7	3/4	5	250	10	buc

Uponor Fluvia Push 23

Specificații

- Pompă Grundfos: Q: 0,1 – 2,5 m³/h, H: 7 – 1,2m EEI ≤ 0,20
- Control constant al temperaturii pe tur: 20-55°C
- Cu termometru
- Cu robinet de aerisire
- Umplere usoara prin supapa speciala
- În versiunea Push-23-A-AC este instalat regulatorul de temperatură pe tur Uponor Smatrix Move

Aplicații

- Pentru conectare directă la distribuitorul de încălzire prin pardoseală, montaj în cutie
- max. 90° primar
- max. 55° secundar
- max. 10 bar

Uponor Fluvia T grup de pomp. injecție Push-23-B-W

- Putere pardoseală maximă: 10 kW
- Ventil termostatic tur primar: kvs 1,2 m³/h
- Termostat cu bulb capilar cu reglaj 20-55°C, pentru reglarea temperaturii agentului



Cod	Dimensiune	Flow Rate m³/h	kvs m³/h	TA V	P W	p bar	Q kW	b mm	b1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1078304		0,1-2,5	S 1,2 / R 2,7	230	52	6	10	70	225/215	55	1	buc

Uponor Fluvia T termostat Push-23, KRS-6



Cod	Dimensiune	U.A.	U.M.
1063461		1	buc

Uponor Fluvia

Uponor Fluvia robinet retur Push-23, MPG, KRS-6



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1059282		10	1	buc

Uponor Fluvia robinet tur Push-23, KRS-6



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1059283		10	1	buc

Uponor Fluvia MPG

Specificații

- Pompă Grundfos: Q: 0,1 – 2,5 m³/h, H: 7 – 1,2m EEI ≤ 0,20
- Poate fi conectat direct la colectoarele Vario
- În versiunea MPG-10-A-W este instalat un regulator de temperatură pe tur Uponor Smatrix Move și un servomotor de 230V

Aplicații

- Temperatura max. pe primar: 90°C
- Temperatura max. pe secundar: 60°C

Uponor Fluvia Move grup de pomp. amestec MPG-10-A-W

- Circuit secundar G1" (MT)
- Robinet cu bilă + ventil de echilibrare circuit primar
- Montaj pe stânga sau pe dreapta distribuitorului



Cod	Dimensiune	Flow Rate m³/h	kvs m³/h	TA V	P W	p bar	b mm	b1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1078306		0,1-2,5	4,3	230	52	6	70	225/215	30	1	buc

Uponor Fluvia

Uponor Fluvia grup de pomp. amestec MPG-10-B-W

- Circuit secundar G1" (MT)
- Robinet cu bilă + ventil de echilibrare circuit primar
- Montaj pe stânga sau pe dreapta distribuitorului




Cod	Dimensiune	Flow Rate m³/h	kvs m³/h	TA V	P W	p bar	b mm	b1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1078307		0,1-2,5	4,3	230	52	6	70	225/215	30	1	buc

Uponor Fluvia pompă Wilo Para SC

- Pompă Wilo 130 mm pentru grup MPG UK
- Pompă Wilo 180 mm pentru grup CPG



Cod	Dimensiune	U.A.	U.M.
1095309	6m, 180mm	1	buc



Uponor Fluvia KRS-30

Specificații

- Pompă Grundfos: Q: 0,1 – 2,5 m³/h, H: 7 – 1,2m EEI ≤ 0,20
- poate fi conectat direct la colectoarele Vario
- limitator de temperatura max. pentru montaj la suprafata


Aplicații

- Temperatura max. pe primar: 90°C
- Temperatura max. pe secundar: 60°C

Uponor Fluvia

Uponor Fluvia T grup de pompare KRS-6

- Pentru montaj direct pe distribuitoare Uponor
- Conexiune G1 (MT) secundar
- Robinet cu bilă + robinet de echilibrare primar Rp 3/4 (FT)
- Control termostatic al agentului termic (20 - 55°C)
- Limitator de temperatura maximă



Cod	Dimensiune	l	l1	l2	l3	G	G1	b	b1	h	h1	w	kvs	p	Cant. 2	U.A.	U.M.
1119443		251	218	116	98	3/4	1	70	NaN	104	50	347	S 1,2 / R 2,7	6	55	1	buc

Uponor Fluvia Push CPG

Specificații

- Controlul central al temperaturii pe tur
- Înveliș izolator pentru a reduce pierderile de căldură
- Opțional cu regulator de temperatură pe tur Smatrix Move integrat pentru reglarea optimă a temperaturii pe tur

Aplicații


- Temperatura max. pe primar: 90°C
- Temperatura max. pe secundar: 60°C

Uponor Fluvia Move grup de pompare CPG-15-C-W

- Pentru montaj pe perete în centrala termică
- Putere termică nominală: 15 kW
- Smatrix Move, vană cu 3 căi și servomotor 230V
- Pompă: Q: 0,1-2,5 m³/h, H: 6-2,4 m, EEI 0,17
- Conexiune primară (FT)
- Robineți cu bilă pe secundar cu termometru, racord Rp1 (FT)



Cod	Dimensiune	l	G	G1	b	h	h1	w	w1	kvs	p	Cant. 2	U.A.	U.M.
1119445		248	1	1	125	232	154	365	400	2,5 - 12	6	18	1	buc




Uponor Fluvia

Uponor Fluvia grup de pompare CPG-15-D-W

- Pentru montaj pe perete în centrala termică
- Pompă: Q: 0,1-2,5 m³/h, H: 6-2,4 m, EEI 0,17
- Conexiune primară (FT)
- Robineți cu bilă pe secundar cu termometru, racord Rp1 (FT)
- Vana cu 3 căi Uponor și controlerul Smatrix Move pot fi adaptate



Cod	Dimensiune	l mm	G tol	G1 tol	b mm	h mm	w mm	w1 mm	kvs m³/h	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1119448		248	1	1	125	154	365	400	2,5 - 12	6	18	1	buc



Uponor Fluvia vană cu 3 căi CPG, EPG

- Pentru grupul CPG
- Cu kvs variabil: 2,5 - 12 m³/h



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1119813		10	1	buc

Uponor Fluvia Move PLUS servomotor 230V

- Pentru grupurile MPG și CPG



Cod	Dimensiune	TA V	Cant. 2	U.A.	U.M.
1119812		230	10	1	buc

Uponor Fluvia Push PPG

Specificații

- incl. controlul temperaturii pe tur Smatrix Move
- pentru suprafețe mari de încălzire
- poate fi conectat direct la colectorul industrial Magna

Aplicații

- Temperatura max. pe primar: 90°C
- Temperatura max. pe secundar: 60°C

Uponor Fluvia

Uponor Fluvia Move grup de pompare PPG-30-A-W

- Pompă Wilo Para 1-8, Q: 0,1-8,3 m³/h, H: 8-2 m EEI
- Conexiune primară Rp1 (FT)
- Conexiune secundară G1 ½ A, (FT)
- Proiectat pentru utilizare în sisteme de încălzire de suprafață de până la aprox. 30 kW, de ex. în sectorul comercial sau în industrie
- Cu automatizare Smatrix Move inclusă
- Se poate conecta la distribuitorii Magna



Cod	Dimensiune	Flow Rate m³/h	kvs m³/h	TA V	P W	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1084143		0,1-8,3	8	230	45	6	22	1	buc

Uponor Smatrix Move servomotor ESBE pro

- semnal de control: 0-10V
- compatibil cu transformatorul de 24V (1048762) dacă sursa de alimentare de 24V nu este disponibilă



Cod	Dimensiune	TA V	U.A.	U.M.
1002356	A-15X 24V 0-10 V	24	1	buc

Uponor Smatrix Move servomotor 3 puncte 230V

- Semnal 3 puncte/230V
- Pentru unitatea de comandă Smatrix Move



Cod	Dimensiune	TA V	U.A.	U.M.
1002357		230	1	buc

uponor

Smatrrix Pulse


Noul sistem de control al temperaturii interioare,
cu conectivitate smart home



- ✓ Economii la energie de peste 20% datorită autoechilibrării
- ✓ Potrivit pentru construcții noi sau renovări
- ✓ Integrare ușoară cu alte sisteme (răcire, ventilație, încălzire prin pardoseală electrică)
- ✓ Compatibilitate cu Amazon Alexa și Google Home



Uponor Smatrix Wave / Style



Sistemul pe unde radio Smatrix Wave este o automatizare pentru sisteme de încălzire și răcire cu tehnologie revoluționară de autoechilibrare a circuitelor și alte funcții specifice de economisire a energiei.

Wave poate fi de asemenea controlat de la distanță cu ajutorul aplicației Smatrix App. Clientul poate vizualiza și modifica funcționarea sistemului de la distanță.

Avantaje

- Acces de la distanță cu Smatrix App
- Nu este necesară echilibrarea circuitelor
- Instalare rapidă, cu cablare minimală
- Control simplu și intuitiv
- Gamă largă de funcții de economisire a energiei



Specificații

- Se pot conecta până la 4 unități de comandă într-un singur sistem
- Tensiune de alimentare: 230V
- Autoechilibrarea îmbunătățește consumul de energie și confortul
- Control electric
- Se pot conecta până la 6 termostate și 8 actuatore (24V) pe o unitate de comandă
- Relee pompă și cazan
- Funcție de antigripare pompă și actuatore
- Controlul umidității relative
- Se poate combina automatizarea încălzirii prin pardoseală cu răcirea tavanelor
- Putere maximă intrare actuator: 24VAC/0.2A (0.4A vârf)
- Funcție integrare pompă de căldură
- Copiere, salvare informații și actualizare cu card microSD (doar X-165)

Smatrix Wave Pulse:

- Acces local (Wi-Fi) sau acces la distanță (necesită o conexiune la internet) cu aplicația Uponor Smatrix Pulse (cu R-208)
- Punct de acces wi-fi temporar pentru acces direct (dacă o conexiune wi-fi nu este disponibilă (cu R-208)
- Integrare într-un sistem smart home (Amazon Alexa, Google Home) (cu R-208)
- Controlul mai multor locuințe
- Accesul părților terțe pentru suport la distanță (necesită acordul clientului) (cu R-208)
- Analiză istoric tendințe cu aplicația Uponor Smatrix Pulse (cu R-208)
- Programare orară (cu R-208)
- Setări de confort (cu R-208)
- Verificare temperatură agent (cu R-208)

Smatrix Wave:

- Afișare informații unitate de comandă și setări (cu I-167)
- Programare perioade reduse (ECO) pentru fiecare canal (cu I-167)
- Limitarea temperaturii maxim/minim (cu I-167)
- Setări de vacanță (cu I-167)
- Schimbare automată regim vară/iarnă (cu I-167)
- Funcție de by-pass cameră (cu I-167)
- Diagnosticarea sistemului (cu I-167)
- Analiză istoric tendințe (temperatură setată vs. temperatura camerei etc) (cu I-167)
- Configurare accesorii (cu I-167)
- Acces local (Wi-Fi) sau acces la distanță (necesită o conexiune la internet) cu aplicația Uponor Smatrix App (cu R-167)
- Informații despre starea sistemului și eficiența energetică
- Salvare date pentru îmbunătățirea eficienței energetice sau mentenanța sistemului

Aplicații

- Automatizare radio pentru încălzirea și răcirea radiantă
- Gama de reglaj: +5°C ... +35°C

Certificări

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave / Style

Uponor Smatrix Wave starter set Pulse S

- Set complet pentru apartamente
- Se poate extinde la nevoie
- Compatibil cu unitatea de comandă Uponor Smatrix Wave Pulse X-265 Bus 6X
- Clasă protecție: Clasa II IP20
- Culoare: alb

Componente:

- 1x modul comunicație Uponor Smatrix Pulse R-208
- 1x unitate de comandă Uponor Smatrix Wave Pulse X-265 Bus 6X
- 3x termostate Uponor Smatrix Wave D+RH Style T-169 Bus
- Instrucțiuni de montaj, de siguranță
- Materiale pentru montaj



Cod	Dimensiune	TA V	Frequency MHz	Cant. 2	U.A.	U.M.
1093284		230	868	3	1	Set

Uponor Smatrix Wave starter set Pulse L

- Set complet pentru case unifamiliale
- Se poate extinde la nevoie
- Compatibil cu unitatea de comandă Uponor Smatrix Wave Pulse X-265 Bus 6X
- Clasă protecție: Clasa II IP20
- Culoare: alb

Componente:

- 1x modul comunicație Uponor Smatrix Pulse R-208
- 2x unitate de comandă Uponor Smatrix Wave Pulse X-265 Bus 6X
- 5x termostate Uponor Smatrix Wave D+RH Style T-169 Bus
- Instrucțiuni de montaj, de siguranță
- Materiale pentru montaj



Cod	Dimensiune	TA V	Frequency MHz	Cant. 2	U.A.	U.M.
1093287		230	868	2	1	Set

Uponor Smatrix Wave / Style

Uponor Smatrix modul comunicație Pulse com R-208

- Realizează conexiunea dintre sistemul Uponor Smatrix Pulse, aplicația Uponor Smatrix Pulse și Uponor cloud

Compatibil cu:

- Unitate de comandă Uponor Smatrix Base Pulse X-245 Bus 6X
- Unitate de comandă Uponor Smatrix Wave Pulse X-265 6X

- Alimentare: cablu RJ45 către unitățile de comandă Uponor Wave Pulse și Base Pulse
- Interfață ethernet: 10/100 Mbps (RJ45)
- Protocol ethernet: Ethernet II
- Clasă protecție: Clasa II IP20
- Culoare: alb

Componente:

- Modul comunicație Uponor Smatrix Pulse R-208
- Adaptor pentru montaj șină DIN
- Cablu conectare RJ45 (2m)
- Instrucțiuni de montaj, de siguranță
- Materiale pentru montaj



Cod	Dimensiune	Frequency MHz	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1093030		868	110	21	110	16	1	buc

Uponor Smatrix Wave unitate de comandă Pulse X-265 6X

- Compatibil cu unitatea de comandă Uponor Smatrix Wave Pulse X-265 Bus 6X
- Clasa de protecție: Clasa II IP20
- Culoare: alb

Componente:

- Unitate de comandă Uponor Smatrix Wave Pulse X-265 Bus 6X
- Clasă protecție: Clasa II IP20
- Culoare: alb



Cod	Dimensiune	TA V	Frequency MHz	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1093021		230	868	340	110	55	4	1	buc

Uponor Smatrix Wave modul extensie Pulse M-262 6X

- Modul extensie cu 6 canale pentru unitatea de comandă Uponor Smatrix Wave Pulse X-265 Bus 6X
- Se pot conecta până la 6 termostate și 6 actuatoare
- Montaj rapid prin îmbinare
- Clasă protecție: Clasa II IP20
- Culoare: alb



Cod	Dimensiune	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1093133		141	110	55	16	1	buc

Uponor Smatrix Wave / Style

Uponor Smatrix Wave antenă Pulse A-265

- Piesă de schimb, antenă pentru unitatea de comandă Uponor Smatrix Wave Pulse X-265 6X
- Lungime cablu: 3m
- Conexiune: RJ45
- Culoare: alb

Componente:

- Antenă Uponor SPI Smatrix Wave Pulse A-265 (cablu inclus)
- Materiale pentru montaj



Cod	Dimensiune	Frequency MHz	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1093028		868	30	110	9	16	1	buc

Uponor Smatrix Wave modul releu M-161

- Receptor cu ieșire dublă compatibil cu unitățile de comandă Smatrix Wave sau Smatrix Wave Pulse, pentru comanda wireless a unor echipamente
- 2 relee fără potențial sau 230V 5A, configurabile:
- Pompă/Dezumidificator
- Pompă/comutare Î/R
- Cazan/Chiller
- Distanță maximă de recepție: 30m
- Clasa de protecție: Clasa II IP30

Conține:

- Uponor Smatrix Wave relay module M-161 2X
- Cablu alimentare
- Materiale pentru montaj



Cod	Dimensiune	Frequency MHz	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1071673	2X	868	50	170,35	27,50	16	1	buc

Uponor Smatrix Wave / Style

Uponor Smatrix Wave termostat D+RH Style T-169

- Măsoară și afișează temperatura ambientală și umiditatea relativă
- Culoare: alb RAL 9016

Funcții:

- Indicator solicitare încălzire sau răcire
- Indicator de atingere limită de umiditate (RH)
- Indicator Confort/ECO
- Setare valoare reducere ECO
- Posibilitate de comutare manuală încălzire/răcire (numai pentru Smatrix Move Plus)
- Răcire permisă (cameră cu cameră)
- Indicator temperatură în Celsius / Fahrenheit
- Alegere modalități de comandă: RT-temperatură cameră, RFT-interior cu min/max. pardoseală, RS- senzor la distanță, RO-senzor exterior la distanță
- Indicator baterie descărcată
- Calibrare temperatură
- Opțional: conectare senzor de pardoseală / distanță / exterior

Conține:

- Termostat Uponor Smatrix Wave D+RH Style T-169
- 1x baterie CR2032
- Materiale de montaj



Cod	Dimensiune	Frequency MHz	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1087816		868	80	80	9	180	1	buc

Uponor Smatrix Wave / Style

Uponor Smatrix Wave termostat D+RH Style T-169

- Măsoară și afișează temperatura ambientală și umiditatea relativă
- Culoare: negru

Funcții:

- Indicator solicitare încălzire sau răcire
- Indicator de atingere limită de umiditate (RH)
- Indicator Confort/ECO
- Setare valoare reducere ECO
- Posibilitate de comutare manuală încălzire/răcire (numai pentru Smatrix Move Plus)
- Răcire permisă (cameră cu cameră)
- Indicator temperatură în Celsius / Fahrenheit
- Alegere modalități de comandă: RT-temperatură cameră, RFT-interior cu min/max. pardoseală, RS- senzor la distanță, RO-senzor exterior la distanță
- Indicator baterie descărcată
- Calibrare temperatură
- Opțional: conectare senzor de pardoseală / distanță / exterior

Conține:

- Termostat Uponor Smatrix Wave D+RH Style T-169
- 1x baterie CR2032
- Materiale de montaj



Cod	Dimensiune	Frequency MHz	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1087817	BLACK	868	80	80	9	180	1	buc

Uponor Smatrix Wave senzor cameră+RH Style T-161

- Senzor de temperatură și de umiditate relativă RH (montaj încastat)
- Raza maximă de recepție: 30 m
- Clasă de protecție: IP30
- Culoare: alb RAL9016

Conține:

- Senzor cameră Uponor Smatrix Wave+RH Style T-161
- 1x baterie CR2032
- Materiale de montaj



Cod	Dimensiune	Frequency MHz	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1087815		868	55	55	9	180	1	buc

Uponor Smatrix Wave / Style

Uponor Smatrix Wave termostat prog.D+RH T-168

- Măsoară și afișează temperatura ambientală și umiditatea relativă
- Culoare: alb lucios

Funcții:

- Indicator solicitare încălzire sau răcire
- Indicator de atingere limită de umiditate (RH)
- Setare valoare reducere ECO
- Setare dată și oră
- 6 programe prestabilite
- 1 program liber programabil
- Posibilitate de comutare manuală încălzire/răcire (numai pentru Smatrix Move Plus)
- Răcire permisă (cameră cu cameră)
- Indicator temperatură în Celsius / Fahrenheit
- Alegere modalități de comandă: RT-temperatură cameră, RFT-interior cu min/max. pardoseală, RS- senzor la distanță, RO-senzor exterior la distanță
- Afișaj cu lumină de fundal (10 secunde după ultima apăsare de buton)
- Afișare versiune de software (la pornire)
- Indicator baterie descărcată
- Compatibil cu unitatea de comandă Smatrix Move Controller H/C Radio X-157
- Opțional: conectare senzor de pardoseală / distanță / exterior

Conține:

- Termostat Uponor Smatrix Wave Prog.+RH T-168
- 2xbaterii AAA
- Materiale de montaj



Cod	Dimensiune	Frequency MHz	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1086984	RAL9016	868	80	80	26,5	75	1	buc

Uponor Smatrix Wave / Style

Uponor Smatrix Wave termostat digital T-166

- Măsoară și afișează temperatura ambientală
- Raza maximă de recepție: 30 m
- Clasă de protecție: IP30
- Indicator solicitare încălzire/răcire

Funcții:

- Indicator solicitare încălzire/răcire
- Posibilitate de comutare manuală încălzire/răcire (numai pentru Smatrix Move Plus)
- Răcire permisă (cameră cu cameră)
- Indicator temperatură în Celsius / Fahrenheit
- Alegere modalități de comandă: RT-temperatură cameră, FT-interior cu min/max. pardoseală, RS- senzor la distanță, RO-senzor exterior la distanță
- Indicator baterie descărcată
- Recepționează modul de funcționare de la Programator
- Valoare reducere ECO
- Afișaj cu lumină de fundal (10 secunde după ultima apăsare de buton)
- Afișare versiune de software (la pornire)
- Compatibil cu unitatea de comandă Smatrix Move H/C Radio X-157
- Opțional: conectare senzor de pardoseală / distanță / exterior

Conține:

- Termostat Uponor Smatrix Wavedigital T-166
- 2 x baterii AAA
- Materiale de montaj



Cod	Dimensiune	Frequency MHz	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1086982	RAL9016	868	80	80	26,5	75	1	buc

Uponor Smatrix Wave termostat standard T-165 POD

- Măsoară și afișează temperatura ambientală
- Clasă de protecție: IP30
- Culoare: alb lucios

Funcții:

- Indicator LED sub roțiță după schimbarea valorii setate
- Indicator solicitare încălzire/răcire
- Comutator DIP pentru dezactivare funcție programare
- Opțional: activare/dezactivare programator

Conține:

- Termostat standard Uponor Smatrix Wave T-165 POD
- 2xbaterii AAA
- Materiale de montaj



Cod	Dimensiune	Frequency MHz	l mm	b mm	h mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1086981	RAL9016	868	80	80	26,5	75	1	buc

Uponor Smatrix Wave / Style

Uponor Smatrix Wave termostat public T-163

- Măsoară și afișează temperatura ambientală
- Raza de acoperire: max. 30m
- Culoare: alb lucios

Funcții:

- Potențiomtru sub capac pentru ajustarea temperaturii
- Contact de semnalizare capac deschis
- Contact uscat pentru comutare forțat ECO via modul SMS sau integrare BMS
- Contact uscat pentru comutare Încălzire/Răcire
- Comutator DIP pentru selectare funcții
- Opțional: conectare senzor de pardoseală / distanță / exterior

Conține:

- Termostat public Uponor Smatrix Wave T-163
- 2 baterii AAA
- Material montaj



Cod	Dimensiune	Frequency MHz	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1086979	RAL9016	868	80	80	26,5	75	1	buc

Uponor Smatrix Wave cap termostatat T-162

- Cap termostatat digital pentru controlul radiatoarelor
- Ventile compatibile (Danfoss, Heimeier, Honeywell, Siemens, Sauter etc.)

Funcții:

- Setări Confort/Eco
- Programare săptămânală
- Mod de vacanță
- Protecție anti-îngheț
- Funcție „boost“
- Display cu lumină de fundal
- Opțional: Schimbare automată oră de vară

Conține:

- Cap termostatat Uponor Smatrix Wave T-162
- 2x baterii AA
- Adaptoare
- Manual utilizare



Cod	Dimensiune	Frequency MHz	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1071660		868	69	51	99	16	1	buc

Uponor Smatrix Wave / Style

Uponor Smatrix cadru montaj T-X A-1XX

- Cadru de montaj pentru termostate Smatrix
- Culoare: alb lucios (RAL9016)



Cod	Dimensiune	l mm	h mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1086986	RAL9016	90	90	2,1	250	1	buc

Uponor Smatrix senzor pardoseală S-1XX

- Se poate utiliza împreună cu termostatele Uponor Smatrix Wave/Base(Pro)
- Senzor de pardoseală / la distanță
- Lungime: 3m
- Tip senzor: NTC 10kOhm la 25°C



Cod	Dimensiune	L m	Cant. 2	U.A.	U.M.
1071684		3	63	1	buc

Uponor Smatrix modul releu H/C M-1XX

- Interfață pentru o sursă de încălzire/răcire
- Comutarea automată între răcire și încălzire a sistemului Smatrix prin semnale de la sursă
- Soclu montaj pe șină DIN, material montaj
- Contacte: 2
- Tensiune: 24VDC
- Tensiune de test: 5kV
- Clasa de protecție: IP40
- Tensiune de comutare: 380VAC, 125VDC
- Curent de comutare: 5A@250VAC, 5A@30VDC
- Material de contact: Ag+Au placat
- Gama de temperaturi: -40°C...+70°C



Cod	Dimensiune	TA V	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1083576	24V	24	85,5	16	70,5	84	1	buc

Uponor Smatrix Wave / Style

Uponor Smatrix modul releu H/C M-1XX

- Interfață pentru o sursă de încălzire/răcire
- Comutarea automată între răcire și încălzire a sistemului Smatrix prin semnale de la sursă
- Soclu montaj pe șină DIN, material montaj
- Contacte: 2
- Tensiune: 230VDC
- Tensiune de test: 5kV
- Clasa de protecție: IP40
- Tensiune de comutare: 380VAC, 125VDC
- Curent de comutare: 5A@250VAC, 5A@30VDC
- Material de contact: Ag+Au placat
- Gama de temperaturi: -40°C...+70°C



Cod	Dimensiune	TA V	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1083577	230V	230	85,5	16	70,5	16	1	buc

Uponor Smatrix actuator retrofit A-XXX

- Set actuator 24V retrofit
- 3 inele adaptoare de diferite mărimi
- Interfață între distribuitorii vechi/existente și sistemul Uponor - Smatrix
- Compatibil cu peste 80% din mărcile de distribuitorii
- Indicator închis/deschis
- Normal închis - se închide atunci când se întrerupe alimentarea
- Funcție "first open" – deschis înainte de prima alimentare
- Funcție de autoechilibrare
- Gama de temperaturi: 0°C...60°C
- Înălțime: 58mm + inelul adaptor
- Culoare: albastru

- Listă cu produse compatibile: www.uponor.com

- Lungime cursă: 5mm
- Cablu de alimentare: 2 x 0.75mm² x 1m
- Tensiune de alimentare: 24V/50Hz
- Putere maximă: 1W



Cod	Dimensiune	d mm	TA mm	P V	h mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1083575	24V, NC, 1W	44	24	~ 1	58	100	1	Set

Uponor Vario PLUS actuator NC

- Indicator închis/deschis
- Temperatură maximă ambient: 60°C
- Clasa de protecție: IP54



Cod	Dimensiune	d mm	AG mm	TA mm	P V	h mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000138	24V MT30x1,5	40	30x1,5	24	~2	54	10	1	buc

Uponor Smatrix Wave / Style


Uponor Vario S actuator NC

- Indicator închis/deschis
- Temperatură maximă ambient: 60°C
- Clasa de protecție: IP54
- Compatibil cu Vario S și Vario M



Cod	Dimensiune	d mm	IG mm	TA V	P W	h mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1013008	24V FT30x1,5	40	30x1,5	24	~ 2	56	10	1	buc

Uponor Smatrix Base / Style



Uponor Smatrix Base cu funcția specială de autoechilibrare este un sistem inteligent de control zonal. Funcția de autoechilibrare optimizează consumul de energie și confortul prin monitorizarea

constantă și autoadaptarea la cerințele exacte ale instalației. Alt avantaj constituie flexibilitatea privind cablarea instalației în serie sau individual prin componente specifice.

Avantaje

- Poate fi utilizată pentru încălzire și răcire radiantă
- Fără echilibrare manuală a circuitelor
- Instalare rapidă
- Utilizare ușoară
- Menținută redusă



Specificații

- Se pot conecta până la 4 unități de comandă într-un singur sistem
- Tensiune de alimentare: 230V
- Autoechilibrarea îmbunătățește consumul de energie și confortul
- Control electric
- Se pot conecta până la 6 termostate și 8 actuatore (24V) pe o unitate de comandă
- Relee pompă și cazan
- Funcție de antigripare pompă și actuatore
- Controlul umidității relative
- Multiple posibilități de conectare (în serie / stea)
- Alimentare cu cablu 4 fire dublu ecranate BUS
- Protocol comunicație: RS485 serial BUS
- Putere maximă intrare actuator: 24VAC / 0.2A (0.4A la vârf)

Smatrix Base Pulse:

- Acces local (Wi-Fi) sau acces la distanță (necesită o conexiune la internet) cu aplicația Uponor Smatrix Pulse (cu R-208)
- Punct de acces wi-fi temporar pentru acces direct (dacă o conexiune wi-fi nu este disponibilă (cu R-208)
- Integrare într-un sistem smart home (Amazon Alexa, Google Home) (cu R-208)
- Controlul mai multor locuințe
- Accesul părților terțe pentru suport la distanță (necesită acordul clientului) (cu R-208)
- Analiză istoric tendințe cu aplicația Uponor Smatrix Pulse (cu R-208)
- Programare orară (cu R-208)
- Setări de confort (cu R-208)
- Verificare temperatură agent (cu R-208)

Aplicații

- Automatizare cu fir pentru încălzirea și răcirea radiantă
- Gama de reglaj: +5°C ... +35°C

Certificări

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base / Style

Uponor Smatrix Base starter set Pulse S

- Set complet pentru apartamente
- Se poate extinde la nevoie
- Compatibil cu unitatea de comandă Uponor Smatrix Base Pulse X-245 Bus 6X
- Clasă protecție: Clasa II IP20
- Culoare: alb

Componente:

- 1x modul comunicație Uponor Smatrix Pulse R-208
- 1x unitate de comandă Uponor Smatrix Base Pulse X-245 Bus 6X
- 3x termostate Uponor Smatrix Base D+RH Style T-149 Bus
- Instrucțiuni de montaj, de siguranță
- Materiale pentru montaj



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1093280		3	1	Set

Uponor Smatrix Base starter set Pulse L

- Set complet pentru case unifamiliale
- Se poate extinde la nevoie
- Compatibil cu unitatea de comandă Uponor Smatrix Base Pulse X-245 Bus 6X
- Clasă protecție: Clasa II IP20
- Culoare: alb

Componente:

- 1x modul comunicație Uponor Smatrix Pulse R-208
- 2x unitate de comandă Uponor Smatrix Base Pulse X-245 Bus 6X
- 5x termostate Uponor Smatrix Base D+RH Style T-149 Bus
- Instrucțiuni de montaj, de siguranță
- Materiale pentru montaj



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1093282		2	1	Set

Uponor Smatrix Base / Style

Uponor Smatrix modul comunicație Pulse com R-208

- Realizează conexiunea dintre sistemul Uponor Smatrix Pulse, aplicația Uponor Smatrix Pulse și Uponor cloud

Compatibil cu:

- Unitate de comandă Uponor Smatrix Base Pulse X-245 Bus 6X
- Unitate de comandă Uponor Smatrix Wave Pulse X-265 6X

- Alimentare: cablu RJ45 către unitățile de comandă Uponor Wave Pulse și Base Pulse
- Interfață ethernet: 10/100 Mbps (RJ45)
- Protocol ethernet: Ethernet II
- Clasă protecție: Clasa II IP20
- Culoare: alb

Componente:

- Modul comunicație Uponor Smatrix Pulse R-208
- Adaptor pentru montaj șină DIN
- Cablu conectare RJ45 (2m)
- Instrucțiuni de montaj, de siguranță
- Materiale pentru montaj



Cod	Dimensiune	Frequency MHz	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1093030		868	110	21	110	16	1	buc

Uponor Smatrix Base unitate de comandă Pulse X-245 BUS 6X

- Compatibil cu unitatea de comandă Uponor Smatrix Base Pulse X-245 Bus 6X
- Clasa de protecție: Clasa II IP20
- Culoare: alb

Componente:

- Unitate de comandă Uponor Smatrix Base Pulse X-245 Bus 6X
- Clasă protecție: Clasa II IP20
- Culoare: alb



Cod	Dimensiune	TA V	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1093017		230	340	110	55	4	1	buc

Uponor Smatrix Base modul extensie Pulse M-242 BUS 6X

- Modul extensie cu 6 canale pentru unitatea de comandă Uponor Smatrix Base Pulse X-245 Bus 6X
- Se pot conecta până la 6 termostate și 6 actuatore
- Montaj rapid prin îmbinare
- Clasă protecție: Clasa II IP20
- Culoare: alb



Cod	Dimensiune	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1093134		141	110	55	16	1	buc

Uponor Smatrix Base / Style

Uponor Smatrix Base modul stea Pulse M-243 BUS 6X

- Modul conectare în stea pentru unitatea de comandă Uponor Smatrix Base Pulse X-245 Bus 6X
- Mai multe posibilități de conectare (în stea)
- Se pot conecta până la 6 termostate
- Clasă protecție: Clasa II IP20
- Culoare: alb



Cod	Dimensiune	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1093135		141	110	55	16	1	buc

Uponor Smatrix Base termostat D+RH Style T-149 Bus


- Măsoară și afișează temperatura ambientală și umiditatea relativă
- Clasă de protecție: IP30
- Culoare: alb

Funcții:

- Indicator solicitare încălzire sau răcire
- Indicator umiditate relativă (RH)
- Indicator mod Comfort / ECO
- Setare valoare reducere ECO
- Comutare manuală Încălzire/Răcire
- Funcție răcire disponibilă (cameră cu cameră)
- Indicator temperatură în Celsius / Fahrenheit
- Alegere modalități de comandă: RT-temperatură cameră, RFT-interior cu min/max. pardoseală, RS- senzor la distanță, RO-senzor exterior la distanță
- Calibrare temperatură
- Opțiuni: conectare senzor de pardoseală / exterior

Conține:

- Termostat Uponor Smatrix Base D+RH Style T-149 Bus
- Materiale de montaj



Cod	Dimensiune	l mm	b mm	w mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1087813		80	9	81	180	1	buc

Uponor Smatrix Base / Style

Uponor Smatrix Base termostat D+RH Style T-149 Bus


- Măsoară și afișează temperatura ambientală și umiditatea relativă
- Clasă de protecție: IP30
- Culoare: negru

Funcții:

- Indicator solicitare încălzire sau răcire
- Indicator umiditate relativă (RH)
- Indicator mod Comfort / ECO
- Setare valoare reducere ECO
- Comutare manuală Încălzire/Răcire
- Funcție răcire disponibilă (cameră cu cameră)
- Indicator temperatură în Celsius / Fahrenheit
- Alegere modalități de comandă: RT-temperatură cameră, RFT-interior cu min/max. pardoseală, RS- senzor la distanță, RO-senzor exterior la distanță
- Calibrare temperatură
- Opțiuni: conectare senzor de pardoseală / exterior

Conține:

- Termostat Uponor Smatrix Base D+RH Style T-149 Bus
- Materiale de montaj



Cod	Dimensiune	l mm	w mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1087814	BLACK	80	81	180	1	buc

Uponor Smatrix Base PRO senzor cameră+RH Style T-141 Bus

- Senzor de temperatură și de umiditate relativă RH (montaj încastat)
- Clasă de protecție: IP30
- Culoare: alb RAL9016

Conține:

- Senzor cameră Uponor Smatrix Base PRO+RH Style T-141 Bus
- Materiale de montaj



Cod	Dimensiune	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1087812	FLUSH	55	55	9	180	1	buc

Uponor Smatrix Base / Style

Uponor Smatrix Base cadru de perete T-141

- Cadru de perete pentru senzor RH Style T-141 1087812
- Cadru de perete pentru termostat T-144 1086973
- Culoare: alb RAL9016



NEW

Cod	Dimensiune	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1122237		81,5	81,5	10,6	20	1	buc

Uponor Smatrix Base termostat prog.D+RH T-148 Bus

- Măsoară și afișează temperatura ambientală și umiditatea relativă
- Clasă de protecție: IP20
- Culoare: alb lucios

Funcții:

- Indicator solicitare încălzire sau răcire
- Indicator de atingere limită de umiditate (RH)
- Setare valoare reducere ECO
- Setare dată și oră
- 6 programe prestabilite
- 1 program liber programabil
- Răcire disponibilă (cameră cu cameră)
- Indicator temperatură în Celsius / Fahrenheit
- Alegere modalități de comandă: RT-temperatură cameră, RFT-interior cu min/max. pardoseală, RS- senzor la distanță, RO-senzor exterior la distanță
- Afișaj cu lumină de fundal (10 secunde după ultima apăsare de buton)
- Afișare versiune de software (la pornire)
- Opțiuni: conectare senzor de pardoseală / exterior

Conține:

- Termostat Uponor Smatrix Base Prog.+RH T-148 Bus
- Materiale de montaj



Cod	Dimensiune	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1086977	RAL9016	80	80	26,5	75	1	buc

Uponor Smatrix Base / Style

Uponor Smatrix Base termostat digital T-146 Bus

- Măsoară temperatura ambientală
- Clasă de protecție: IP30
- Culoare: alb lucios

Funcții:

- Indicator solicitare încălzire/răcire
- Răcire permisă (cameră cu cameră)
- Indicator temperatură în Celsius / Fahrenheit
- Alegere modalități de comandă: RT-temperatură cameră, FT-interior cu min/max. pardoseală, RS- senzor la distanță, RO-senzor exterior la distanță
- Recepționează modul de funcționare de la Programator
- Valoare reducere ECO
- Afișaj cu lumină de fundal (10 secunde după ultima apăsare de buton)
- Afișare versiune de software (la pornire)
- Optional: Conectare senzor de pardoseală

Conține:

- Termostat digital Smatrix Base T-146 Bus
- Materiale de montaj



Cod	Dimensiune	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1086976	RAL9016	80	80	26,5	75	1	buc

Uponor Smatrix Base termostat standard T-145 Bus POD

- Măsoară temperatura ambientală
- Clasă de protecție: IP30
- Culoare: alb lucios

Funcții:

- Indicator modificare setpoint temperatură
- Indicator solicitare încălzire/răcire
- Comutator de dezactivare funcție de programare Eco dacă există programator
- Opțional: Activare/dezactivare programator orar

Include:

- Termostat standard Uponor Smatrix Base T-145 Bus POD
- Materiale de montaj



Cod	Dimensiune	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1086975	RAL9016	80	80	26,5	75	1	buc

Uponor Smatrix Base / Style

Uponor Smatrix Base termostat încastrat T-144 Bus

- Măsoară temperatura ambientală
- Pentru montaj încastrat (în doză), include ramă
- Diferite rame pot fi folosite pentru integrare în modulul de întrerupătoare
- Clasă de protecție: IP30
- Culori: alb lucios; Funcții:
- Indicator solicitare încălzire/răcire
- Comutator de dezactivare funcție de programare Eco dacă există programator; Include:
- Termostat cu rotiță cu montaj încastrat Uponor Smatrix Base T-144 Bus
- Material montaj
- Ramă exteroară



Cod	Dimensiune	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1086973	RAL9016	81,5	81,5	41,7	60	1	buc

Uponor Smatrix Base termostat public T-143 Bus

- Măsoară temperatura ambientală
- Clasa de protecție: IP30
- Culoare: alb lucios; Funcții:
- Termostat public cu potențiomtru sub capac pentru ajustarea temperaturii 5-35 °C
- Contact de semnalizare capac deschis
- Contact uscat pentru comutare forțat ECO via modul SMS sau integrare BMS
- Contact uscat pentru comutare Încălzire/Răcire
- Comutator DIP pentru selectare funcții/senzor
- Opțional: conectare senzor de pardoseală, senzor la distanță sau senzor exterior; Conține:
- Termostat public Smatrix Base T-143 Bus
- Materiale de montaj



Cod	Dimensiune	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1086972	RAL9016	80	80	26,5	75	1	buc

Uponor Smatrix senzor pardoseală S-1XX

- Se poate utiliza împreună cu termostatele Uponor Smatrix Wave/Base(Pro)
- Senzor de pardoseală / la distanță
- Lungime: 3m
- Tip senzor: NTC 10kOhm la 25°C




Cod	Dimensiune	L m	Cant. 2	U.A.	U.M.
1071684		3	63	1	buc

Uponor Smatrix Base / Style

Uponor Smatrix Base adaptor suprafată Style T-149 A-14X


- Adaptorul de montaj pe suprafată pt. T-149
- Materiale de montaj
- Culoare: albă (RAL9016)



Cod	Dimensiune	l mm	b mm	k mm	k1 mm	k2 mm	w mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1087821		79	14	65	60	60	79	90	1	buc

Uponor Smatrix Base adaptor suprafată Style T-149 A-14X

- Adaptorul de montaj pe suprafată pt. T-149
- Materiale de montaj
- Culoare: negru



Cod	Dimensiune	l mm	b mm	k mm	k1 mm	k2 mm	w mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1087822	BLACK	79	14	65	60	60	79	90	1	buc

Uponor Smatrix cadru montaj T-X A-1XX

- Cadru de montaj pentru termostate Smatrix
- Culoare: alb lucios (RAL9016)



Cod	Dimensiune	l mm	h mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1086986	RAL9016	90	90	2,1	250	1	buc

Uponor Smatrix Base / Style

Uponor Smatrix Base cablu BUS A-145

- Cablu Bus dublu ecranat special cu 4 fire pentru Uponor Smatrix Base / Base PRO
- 2 fire pentru alimentare/2 fire pt. transmitere date
- Material de ecranare: folie Aluminiu/poliester cu fir suplimentar
- Gama de temperaturi: -20°C ... +80°C
- Secțiune/model: AWG22
- Protecție exterioară: PVC
- Tensiune nominală: 400VAC/DC



Cod	Dimensiune	L m	Cant. 2	U.A.	U.M.
1071670	50m	50	2	1	buc

Uponor Smatrix modul releu H/C M-1XX

- Interfață pentru o sursă de încălzire/răcire
- Comutarea automată între răcire și încălzire a sistemului Smatrix prin semnale de la sursă
- Soclu montaj pe șină DIN, material montaj
- Contacte: 2
- Tensiune: 24VDC
- Tensiune de test: 5kV
- Clasa de protecție: IP40
- Tensiune de comutare: 380VAC, 125VDC
- Curent de comutare: 5A@250VAC, 5A@30VDC
- Material de contact: Ag+Au placat
- Gama de temperaturi: -40°C...+70°C



Cod	Dimensiune	TA V	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1083576	24V	24	85,5	16	70,5	84	1	buc

Uponor Smatrix modul releu H/C M-1XX

- Interfață pentru o sursă de încălzire/răcire
- Comutarea automată între răcire și încălzire a sistemului Smatrix prin semnale de la sursă
- Soclu montaj pe șină DIN, material montaj
- Contacte: 2
- Tensiune: 230VDC
- Tensiune de test: 5kV
- Clasa de protecție: IP40
- Tensiune de comutare: 380VAC, 125VDC
- Curent de comutare: 5A@250VAC, 5A@30VDC
- Material de contact: Ag+Au placat
- Gama de temperaturi: -40°C...+70°C



Cod	Dimensiune	TA V	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1083577	230V	230	85,5	16	70,5	16	1	buc

Uponor Smatrix Base / Style

Uponor Smatrix actuator retrofit A-XXX

- Set actuator 24V retrofit
 - 3 inele adaptoare de diferite mărimi
 - Interfață între distribuitorii vechi/existente și sistemul Uponor - Smatrix
 - Compatibil cu peste 80% din mărcile de distribuitoare
 - Indicator închis/deschis
 - Normal închis - se închide atunci când se întrerupe alimentarea
 - Funcție "first open" – deschis înainte de prima alimentare
 - Funcție de autoechilibrare
 - Gama de temperaturi: 0°C...60°C
 - Înălțime: 58mm + inelul adaptor
 - Culoare: albastru
- Listă cu produse compatibile: www.uponor.com
- Lungime cursă: 5mm
 - Cablu de alimentare: 2 x 0.75mm² x 1m
 - Tensiune de alimentare: 24V/50Hz
 - Putere maximă: 1W



Cod	Dimensiune	d mm	TA mm	P V	h mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1083575	24V, NC, 1W	44	24	~ 1	58	100	1	Set

Uponor Vario PLUS actuator NC

- Indicator închis/deschis
- Temperatură maximă ambient: 60°C
- Clasa de protecție: IP54



Cod	Dimensiune	d mm	AG mm	TA mm	P V	h mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000138	24V MT30x1,5	40	30x1,5	24	~ 2	54	10	1	buc


Uponor Vario S actuator NC

- Indicator închis/deschis
- Temperatură maximă ambient: 60°C
- Clasa de protecție: IP54
- Compatibil cu Vario S și Vario M



Cod	Dimensiune	d mm	IG mm	TA mm	P V	h mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1013008	24V FT30x1,5	40	30x1,5	24	~ 2	56	10	1	buc

Uponor Smatrix Base PRO



Uponor Smatrix Base PRO este o automatizare inteligentă și ușor de folosit ce include funcția de autoechilibrare. Autoechilibrarea optimizează consumul de energie și confortul prin monitorizarea

constantă și adaptarea permanentă a parametrilor la modificări. O interfață tactilă prietenoasă este utilizată pentru vizualizarea centralizată a parametrilor sistemului.

Avantaje

- Utilizare pentru încălzire și răcire radiantă
- Fără echilibrare manuală a circuitelor
- Montaj rapid
- Control facil pentru utilizatorul final
- Posibilitate integrare în sistem control KNX



Specificații

- Se pot conecta până la 16 unități de comandă într-un singur sistem
- Tensiune de alimentare: 230V
- Autoechilibrarea îmbunătățește consumul de energie și confortul
- Control electric
- Se pot conecta până la 6 termostate și 8 actuatoare (24V) pe o unitate de comandă
- Relee pompă și cazan
- Funcție de antigripare pompă și actuatoare
- Controlul umidității relative
- Multiple posibilități de conectare (în serie / stea)
- Alimentare cu cablu 4 fire dublu ecranate BUS
- Protocol comunicație: RS485 serial BUS
- Putere maximă intrare actuator: 24VAC / 0.2A (0.4A la vârf)
- Afișare informații și setări unitate de comandă
- Programare orară
- Limitare temperatură pardoseală max/min
- Mod temperatură vacanță
- Comutare automată iarnă/vară
- Funcție by-pass cameră
- Funcție verificare cameră
- Diagnosticarea sistemului
- Setări avansate pentru răcire
- Vizualizarea tendințelor (temperatura setată vs. măsurată etc.)
- Configurarea accesoriilor
- Opțional: conectare BMS via interfață KNX (cu R-147)

Aplicații

- sistem de automatizare pe fir pentru încălzirea și răcirea radiantă
- gama de temperaturi: +5°C ... +35°C

Certificări

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base PRO

Uponor Smatrix Base PRO unit. de comandă X-147 Bus

- Se pot conecta până la 6 termostate și 8 actuatore
- Opțiune de extindere până la 12 termostate de cameră și 14 actuatore cu 1071686
- putere max. de intrare per actuator: 24VAC / 0.2A (0.4A vârf)
- Clasă protecție: Clasa II IP20
- Culoare: gri RAL7015

Conține:

- Unitate de comandă Uponor Smatrix Base PRO X-147 Bus 6X
- Ghid rapid, instrucțiuni de montaj / siguranță
- Card micro SD (introdus)
- Șină DIN (lungime: 37cm)
- Materiale de montaj



Cod	Dimensiune	TA V	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1087162	6X	230	336	110	55	4	1	buc

Uponor Smatrix Base PRO Unitate de comandă X-148 Modbus RTU

- Pentru sisteme Modbus RTU
- Se pot conecta până la 6 termostate și 8 actuatore cu pțiunea de extindere până la 12 termostate de cameră și 14 actuatore (cu 1071686)
- conține puncte de date pentru integrarea pompei de căldură
- putere max. de intrare per actuator: 24VAC / 0.2A (0.4A vârf)
- Clasă protecție: Clasa II IP20

Conține:

- Unitate de comandă Uponor Smatrix Base PRO X-148 Bus 6X
- Ghid rapid, instrucțiuni de montaj / siguranță
- Card micro SD (introdus)
- Șină DIN (lungime: 37cm)
- Materiale de montaj



Cod	Dimensiune	TA V	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1120013		230	336	110	55	4	1	buc

Uponor Smatrix Base modul secundar M-140 Bus

- Modul extensie (Slave) cu 6 canale pentru unitățile de comandă Smatrix Base X-145 Bus 6X și Smatrix Base PRO X-147 Bus 6X
- Comunicare cu 6 termostate suplimentare, conectare maxim 6 actuatore 24 V
- Instalare rapidă la unitatea de comandă
- Clasă de protecție: IP20
- Culoare: gri



Cod	Dimensiune	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1071686	6X	141	110	55	16	1	buc

Uponor Smatrix Base PRO

Uponor Smatrix Base modul conexiune stea M-141 Bus

- Modul de conectare stea cu 6 canale pt. unitățile de comandă Smatrix Base X-145 Bus 6X și Smatrix Base PRO X-147 Bus 6X

Flexibilitate la montajul termostatelor (conectare tip stea)

- Pot fi conectate până la 6 termostate

- Clasă de protecție: IP20

- Culoare: gri



Cod	Dimensiune	l mm	h mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1071651	8X	141	110	55	16	1	buc

Uponor Smatrix Base PRO interfață I-147 Bus

- Interfață (piesă de schimb) Uponor Smatrix Base PRO pentru unitatea de comandă X-147 Bus 6X

- Clasă de protecție: Clasa II IP20

- Culoare: alb RAL9016

Conține:

- Interfață Uponor Smatrix Base PRO I-147

- Încărcător

- Materiale de montaj

- Suport alimentare încastrabil în doză

- Instrucțiuni montaj



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1087161		7	1	buc

Uponor Smatrix Base PRO

Uponor Smatrix Base termostat D+RH Style T-149 Bus


- Măsoară și afișează temperatura ambientală și umiditatea relativă
- Clasă de protecție: IP30
- Culoare: alb

Funcții:

- Indicator solicitare încălzire sau răcire
- Indicator umiditate relativă (RH)
- Indicator mod Comfort / ECO
- Setare valoare reducere ECO
- Comutare manuală Încălzire/Răcire
- Funcție răcire disponibilă (cameră cu cameră)
- Indicator temperatură în Celsius / Fahrenheit
- Alegere modalități de comandă: RT-temperatură cameră, RFT-interior cu min/max. pardoseală, RS- senzor la distanță, RO-senzor exterior la distanță
- Calibrare temperatură
- Opțiuni: conectare senzor de pardoseală / exterior

Conține:

- Termostat Uponor Smatrix Base D+RH Style T-149 Bus
- Materiale de montaj



Cod	Dimensiune	l mm	b mm	w mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1087813		80	9	81	180	1	buc

Uponor Smatrix Base PRO senzor cameră+RH Style T-141 Bus

- Senzor de temperatură și de umiditate relativă RH (montaj încastrat)
- Clasă de protecție: IP30
- Culoare: alb RAL9016

Conține:

- Senzor cameră Uponor Smatrix Base PRO+RH Style T-141 Bus
- Materiale de montaj



Cod	Dimensiune	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1087812	FLUSH	55	55	9	180	1	buc

Uponor Smatrix Base PRO

Uponor Smatrix Base cadru de perete T-141

- Cadru de perete pentru senzor RH Style T-141 1087812
- Cadru de perete pentru termostat T-144 1086973
- Culoare: alb RAL9016



NEW

Cod	Dimensiune	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1122237		81,5	81,5	10,6	20	1	buc

Uponor Smatrix Base temporizator I-143 Bus

- Setare dată și oră
- Mod de vacanță
- Indicator Comfort/ECO
- Funcție de comutare manuală Încălzire/Răcire
- 6 programe prestabilite
- 1 program liber programabil
- Setare valoare reducere ECO
- Resetare oră
- Programator orar
- Activare/Dezactivare funcție autoechilibrare
- Afișaj cu lumină de fundal
- Afișare versiune de software (la pornire)
- Clasă de protecție: IP30
- Culoare: alb lucios; Include:
- Programator Smatrix Base I-143 Bus
- Materiale de montaj



Cod	Dimensiune	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1086978	RAL9016	80	80	26,5	75	1	buc

Uponor Smatrix Base PRO

Uponor Smatrix Base PRO modul acces R-147 KNX

- Conectează un sistem Uponor Smatrix Base PRO la un sistem de control BMS ce utilizează protocolul de comunicație KNX
- Alimentare: 230VAC (+10%/-15%) / 50/60Hz
- Siguranță internă: T5 F3.15AL 250V, 5x20 3.15A declanșare rapidă
- Temperatură de operare: 0°C ... +45°C
- Temperatură depozitare: -20°C ... +70°C
- Consum maxim: 45W
- Alimentare electrică : cablu 1 m cu mufă standard
- Secțiune cablu recomandată pentru sistemul bus: 0.2mm² ... 1.5mm²
- Clasa de protecție: IP20 II; Funcții:
- Temperatura camerei de la termostate Uponor Smatrix Base sau termostate KNX
- Temperatura setată de la termostate Uponor Smatrix Base sau termostate KNX
- Umiditatea relativă de la termostatele Uponor Base sau termostate KNX
- Temperatura pardoselii de la termostatele Uponor Base sau termostate KNX
- Starea actualelor la sistemul KNX
- Funcția ECO forțat la sistemul KNX
- Stare releu iesire pompă și cazan la sistemul KNX
- Stare releu iesire cazan la sistemul KNX
- Setare curbe de încălzire/răcire de la Move PRO la sistemul KNX și de la Move PRO la KNX BMS
- Modul de încălzire și răcire de la sistemul Base PRO la sistemul KNX BMS Conține:
- Modul de acces R-147 KNX
- Montaj pe șină DIN
- Materiale de montaj (suruburi și suport perete)
- Ghid rapid



Cod	Dimensiune	TA V	l mm	b mm	d mm	U.A.	U.M.
1087164		230	90	17,5	60	1	buc

Uponor Smatrix modul releu H/C M-1XX

- Interfață pentru o sursă de încălzire/răcire
- Comutarea automată între răcire și încălzire a sistemului Smatrix prin semnale de la sursă
- Soclu montaj pe șină DIN, material montaj
- Contacte: 2
- Tensiune: 24VDC
- Tensiune de test: 5kV
- Clasa de protecție: IP40
- Tensiune de comutare: 380VAC, 125VDC
- Curent de comutare: 5A@250VAC, 5A@30VDC
- Material de contact: Ag+Au placat
- Gama de temperaturi: -40°C...+70°C



Cod	Dimensiune	TA V	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1083576	24V	24	85,5	16	70,5	84	1	buc

Uponor Smatrix Base PRO


Uponor Smatrix modul releu H/C M-1XX

- Interfață pentru o sursă de încălzire/răcire
- Comutarea automată între răcire și încălzire a sistemului Smatrix prin semnale de la sursă
- Soclu montaj pe șină DIN, material montaj
- Contacte: 2
- Tensiune: 230VDC
- Tensiune de test: 5kV
- Clasa de protecție: IP40
- Tensiune de comutare: 380VAC, 125VDC
- Curent de comutare: 5A@250VAC, 5A@30VDC
- Material de contact: Ag+Au placat
- Gama de temperaturi: -40°C...+70°C



Cod	Dimensiune	TA V	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1083577	230V	230	85,5	16	70,5	16	1	buc

Uponor Base



Sistem de control zonal simplu 230 V pentru sisteme de încălzire prin pardoseală. Montaj simplu și utilizare ușoară cu o metodă de cablare simplă. Termostate disponibile și pentru răcire.

Avantaje

- Cablare standard 230V
- Diferite termostate disponibile
- Ușor de instalat și utilizat
- Integrare ușoară în sistem de control on/off
- Metodă de cablare standard



Specificații

- Cablare standard 230V
- Diferite termostate disponibile
- Integrare ușoară în sistem de control on/off
- Opțional: logică funcționare pompă

Aplicații

- automatizare pe fir pentru încălzirea radiantă

Certificări

- CE

Uponor Base flexiboard X-24

- 6 canale de termostat (230V)
- 12 canale de actuator (230V)
- Selector rotativ pentru alocarea rapidă a actuatorelor la termostat
- Protecție la supraîncărcare electrică
- Putere: 10VA
- Clasa de protecție: IP40; Conține:
- Uponor Base flexiboard X-24 6X
- Materiale de montaj



Cod	Dimensiune	TA V	l mm	b mm	d mm	U.A.	U.M.
1088331	6X 230V	230	368	90	65	1	buc

Uponor Base flexiboard cu releu pompă X-25

- 6 canale de termostat (230V)
- 12 canale de actuator (230V)
- Selector rotativ pentru alocarea rapidă a actuatorelor la termostat
- Releu oprire pompă 2A (230V)
- Protecție la supraîncărcare electrică
- Putere: 10VA
- Clasa de protecție: IP40; Conține:
- Uponor Base flexiboard cu logică de pompă X-25 6X
- Materiale de montaj



Cod	Dimensiune	TA V	l mm	b mm	d mm	U.A.	U.M.
1089086	6X 230V	230	368	90	65	1	buc

Uponor Base

Uponor Base flexiboard X-26

- 8 canale de termostat (230V)
- 12 canale de actuator (230V)
- Selector rotativ pentru alocarea rapida a actuatorelor la termostat
- Protecție la supraîncărcare electrică
- Putere: 10VA
- Clasa de protecție: IP40; Conține:
- Uponor Base flexiboard X-26 8X
- Materiale de montaj



Cod	Dimensiune	TA V	l mm	b mm	d mm	U.A.	U.M.
1089087	8X 230V	230	368	90	65	1	buc

Uponor Base flexiboard cu releu pompă X-27

- 8 canale de termostat (230V)
- 12 canale de actuator (230V)
- Selector rotativ pentru alocarea rapida a actuatorelor la termostat
- Releu oprire pompă 2A (230V)
- Protecție la supraîncărcare electrică
- Putere: 10VA
- Clasa de protecție: IP40; Conține:
- Uponor Base flexiboard cu logică de pompă X-27 8X
- Materiale de montaj



Cod	Dimensiune	TA V	l mm	b mm	d mm	U.A.	U.M.
1089088	8X 230V	230	368	90	65	1	buc

Uponor Base termostat cu rotiță T-23

- Termostat cu rotiță cu scală marcată
- Control simplu on/off (bimetal)
- Limitatoare mecanice de cursă minim și maxim
- Pentru conectare la unitățile de comandă Uponor 230V
- Gama de temperaturi: +5°C ... +30°C
- Cablu: 4x 1.5mm²
- Lungime maximă cablu: 100m
- Clasa de protecție: IP30
- Culoare: RAL9010



Cod	Dimensiune	TA V	l mm	b mm	d mm	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1058422	230V RAL9010	230	78	78,5	13,9	RAL 9010	160	1	buc

Uponor Base

Uponor Base termostat încastrabil T-24

- Termostat cu rotiță cu montaj îngropat (în doză) 230 V
- Contact on/off (bimetal)
- Gama de temperaturi setate poate fi limitată mecanic utilizând pinii de sub rotiță
- Alimentare din unitatea de comandă (Uponor Base 230V)
- Gama de temperaturi: +5°C ... +30°C
- Cablu: 4x 1.5mm²
- Lungime maximă cablu: 100m
- Clasa de protecție: IP30
- Culoare: Alb lucio; Conține:
- Termostat Uponor Base T-24 230V
- Ramă 81x85x44.5mm
- Capac 50x50mm



Cod	Dimensiune	TA V	l mm	b mm	d mm	U.A.	U.M.
1058423	230V	230	81	85	44,5	1	buc

Uponor Base termostat cu rotiță T-25

- Termostat cu rotiță cu scală marcată
- Control simplu on/off (bimetal)
- Comutare încălzire/răcire (2 țevi)
- Limitatoare mecanice de cursă minim și maxim
- Pentru conectare la unitățile de comandă Uponor 230V
- Cablu: 4x 1.5mm²
- Lungime maximă cablu: 100m
- Clasa de protecție: IP30
- Culoare: ~RAL9010; Conține:
- Termostat Uponor Base H/C T-25 230V
- Comutator DIP de schimbare regim vară/iarnă (2 țevi)



Cod	Dimensiune	TA V	l mm	b mm	d mm	U.A.	U.M.
1058424	230V	230	78	78,5	13,9	1	buc

Uponor Base

Uponor Base termostat T-27

- Afișajul LCD prezintă temperatura în cifre mari
- Funcționare fără zgomot datorită electronicii triac
- Taste capacitive pe partea frontală și sticlă completă a afișajului pentru o curățare ușoară
- Mod Confort / Eco
- Exercițiu actuator
- Opțiune de conectare a senzorului de la distanță (se comandă separat 1071684)
- Moduri senzor pardoseală: intern, extern, intern + extern
- Montare: pe perete sau doză încastrată
- Cablare îngrijită și ușoară cu Uponor Base X-23 și Uponor Base flexiboard X-24, X-25, X-26, X-27
- Clasă de protecție: IP31



Cod	Dimensiune	TA V	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1120075	230V RAL9016	230V	RAL 9016	75	1	buc

Uponor Smatrix senzor pardoseală S-1XX

- Se poate utiliza împreună cu termostatele Uponor Smatrix Wave/Base(Pro)
- Senzor de pardoseală / la distanță
- Lungime: 3m
- Tip senzor: NTC 10kOhm la 25°C



Cod	Dimensiune	L m	Cant. 2	U.A.	U.M.
1071684		3	63	1	buc

Uponor Base termostat programabil T-26

- Posibilitate conectare senzor pardoseală/distanță
- Programabil: 5+2 zile sau 7 zile (4 nivele de temperatură pe zi)
- Opțiuni de comandă: numai temp. aer, aer+pardoseală, numai pardoseală
- Program vacanță cu funcție de suprascrisere temperatură
- Pornire optimizată
- Funcție blocare - pentru intervenții nedorite
- Afișaj cu informații despre starea actuală
- Pentru conectare la unitățile de comandă Uponor 230V
- Opțional: senzor pardoseală/distanță (vândut separat 1047459)
- Gama de temperaturi: +5°C ... +35°C
- Clasa de protecție: IP20
- Culoare: ~RAL9010



Cod	Dimensiune	TA V	l mm	b mm	d mm	culoare	U.A.	U.M.
1058425	230V RAL9010	230	85	98	13	RAL 9010	1	buc

Uponor Base

Uponor Base senzor pardoseală

- Senzor la distanță pt. T-26 / termostatul 1047457
- Controlul min/max temperaturii șapei
- Lungime: 3m



Cod	Dimensiune	L m	U.A.	U.M.
1047459	230V	3	1	buc

Uponor Vario PLUS actuator NC

- Indicator închis/deschis
- Temperatură maximă ambient: 60°C
- Clasa de protecție: IP54



Cod	Dimensiune	d mm	AG mm	TA V	P W	h mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005605	230V MT30x1,5	40	30x1,5	230	~1,5	54	10	1	buc

Uponor Vario S actuator NC

- Indicator închis/deschis
- Temperatură maximă ambient: 60°C
- Clasa de protecție: IP54
- Compatibil cu Vario S și Vario M



Cod	Dimensiune	d mm	IG mm	TA V	P W	h mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1013006	230V FT30x1,5	40	30x1,5	230	~1,5	56	10	1	buc

Uponor Space



sau prin convertor de semnal.

Uponor Space este un sistem de control simplu pentru panourile de răcire și încălzire. Include detectoare de condens pentru o utilizare sigură în sistemele de răcire. Conectare senzorilor de condens direct pe termostat

Avantaje

- Protecție la condensare
- Ușor de instalat și de utilizat
- Sistem de răcire și încălzire cu reacție rapidă
- Conectare de până la 5 senzori de condens pentru o siguranță maximă



Specificații

- Protecție la condensare
- Ușor de instalat și de utilizat
- Sistem de răcire și încălzire cu reacție rapidă
- Conectare de până la 5 senzori de condens pentru o siguranță maximă
- Controlul debitului

Aplicații

- Încălzire și răcire radiantă

Uponor Space convertor semnal TK 1PF

- Convertor punct condensare pentru 1-5 senzori de condens

Funcții:

- Primește informații de la senzorii de condens
- Închide un contact electric când s-a atins punctul de rouă
- Până la maxim 5 senzori de condens în paralel
- Leșire contact uscat (valoare maximă: 48 V~/60 V DC)

Opțiuni:

- Montaj pe șină DIN
- Montaj în cutie protecție plastic
- Comunicație la distanță

- Conformitate: CE
- Tensiune: 24V / 50-60 Hz



Cod	Dimensiune	TA V	l mm	b mm	d mm	culoare	U.A.	U.M.
1000314	24V	24	85	36	60	RAL 9010	1	buc

Uponor Space senzor condens tencuit TF 3 PR

- Senzor de condens 230V pentru TR 2/3 și TK 1 PF
- Detectează formarea condensului
- Montaj în tavane/pereți tencuiți și pe țevi cu apă răcită.



Cod	Dimensiune	TA V	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000312	24V	230	70	20	7	10	1	buc

Uponor Space

Uponor Space senzor condens gipscarton TF 3 GM

- Senzor de condens 230V pentru TR 2/3 și TK 1 PF
- Detectează formarea condensului
- Montaj în tavane/pereteți cu panouri din gipscarton sau pentru tavane suspendate




Cod	Dimensiune	TA V	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000313	24V	230	70	20	7	25	1	buc

Uponor Vario set robineti cu reglaj

- Pentru echilibrarea și izolarea distribuitorului
- Control zonal cu actuator Uponor M³0x1.5mm FE
- Corp - alamă
- Rotiță - poliamid
- Presiune maximă pentru test: 10 bar



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	G tol	G1 tol	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005100	G1 - Rp1	80	15	22	1	1	44	10	1	Set



Uponor Vario PLUS actuator NC

- Indicator închis/deschis
- Temperatură maximă ambient: 60°C
- Clasa de protecție: IP54



Cod	Dimensiune	d mm	AG mm	TA V	P W	h mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000138	24V MT30x1,5	40	30x1,5	24	~2	54	10	1	buc

Uponor Vario

Uponor Vario PLUS actuator NC

- Indicator închis/deschis
- Temperatură maximă ambient: 60°C
- Clasa de protecție: IP54



Cod	Dimensiune	d mm	AG mm	TA V	P W	h mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000138	24V MT30x1,5	40	30x1,5	24	~2	54	10	1	buc
1005605	230V MT30x1,5	40	30x1,5	230	~1,5	54	10	1	buc

Uponor Vario PLUS actuator PRO 24V 1W NC

- Interfață între distribuitoare Vario Plus și automatizările Uponor
- Afișare stare curentă (închis sau deschis)
- Normal închis cu funcția "first open"
- Gama de temperaturi: 0°C ... +60°C
- Înălțime: 58mm + adaptor
- Lungimea cursei: 5mm
- Cablu conectare: 2x 0.75mm²x1m
- Diametru: 44.3mm
- Conformitate: EAC
- Clasă protecție: IP54

Conține:

- Actuator Vario PLUS
- Inel adaptor M30x1.5mm
- Instrucțiuni de montaj



Cod	Dimensiune	d mm	AG mm	TA V	P W	h mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1090262	VA02 MT 30x1,5	44	30x1,5	24	~ 1	58	100	1	buc

Uponor Vario S actuator NC

- Indicator închis/deschis
- Temperatură maximă ambient: 60°C
- Clasa de protecție: IP54
- Compatibil cu Vario S și Vario M



Cod	Dimensiune	d mm	IG mm	TA V	P W	h mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1013008	24V FT30x1,5	40	30x1,5	24	~ 2	56	10	1	buc
1013006	230V FT30x1,5	40	30x1,5	230	~ 1,5	56	10	1	buc

Uponor Vario

Uponor Vario PLUS actuator PRO 230V 1W NC

- Interfață între distribuitoare Vario Plus și automatizările Uponor
- Afisare stare curentă (închis sau deschis)
- Normal închis cu funcția "first open"
- Gama de temperaturi: 0°C ... +60°C
- Înălțime: 58mm + adaptor
- Lungimea cursei: 5mm
- Cablu conectare: 2x 0.75mm²x1m
- Diametru: 44.3mm
- Conformitate: EAC
- Clasă protecție: IP54

Conține:

- Actuator Vario PLUS
- Inel adaptor M³0x1.5mm
- Instrucțiuni de montaj




Cod	Dimensiune	d mm	AG mm	TA V	P W	h mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1090263	VA02 MT 30x1,5	44	30x1,5	230	~ 1	58	100	1	buc

Uponor Vario set robineți cu reglaj

- Pentru echilibrarea și izolarea distribuitorului
- Control zonal cu actuator Uponor M³0x1.5mm FE
- Corp - alamă
- Rotiță - poliamid
- Presiune maximă pentru test: 10 bar



Cod	Dimensiune	I mm	I1 mm	I2 mm	G tol	G1 tol	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1005100	G1 - Rp1	80	15	22	1	1	44	10	1	Set



Uponor Smatrix

Uponor Smatrix actuator retrofit A-XXX

- Set actuator 24V retrofit
 - 3 inele adaptoare de diferite mărimi
 - Interfață între distribuitorii vechi/existente și sistemul Uponor - Smatrix
 - Compatibil cu peste 80% din mărcile de distribuitorii
 - Indicator închis/deschis
 - Normal închis - se închide atunci când se întrerupe alimentarea
 - Funcție "first open" – deschis înainte de prima alimentare
 - Funcție de autoechilibrare
 - Gama de temperaturi: 0°C...60°C
 - Înălțime: 58mm + inelul adaptor
 - Culoare: albastru
- Listă cu produse compatibile: www.uponor.com
- Lungime cursă: 5mm
 - Cablu de alimentare: 2 x 0.75mm² x 1m
 - Tensiune de alimentare: 24V/50Hz
 - Putere maximă: 1W



Cod	Dimensiune	d mm	TA V	P W	h mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1083575	24V, NC, 1W	44	24	~ 1	58	100	1	Set

Uponor Vario S actuator NC

- Indicator închis/deschis
- Temperatură maximă ambient: 60°C
- Clasa de protecție: IP54
- Compatibil cu Vario S și Vario M



Cod	Dimensiune	d mm	IG mm	TA V	P W	h mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1013008	24V FT30x1,5	40	30x1,5	24	~ 2	56	10	1	buc

Uponor Smatrix

Uponor Smatrix modul releu H/C M-1XX

- Interfață pentru o sursă de încălzire/răcire
- Comutarea automată între răcire și încălzire a sistemului Smatrix prin semnale de la sursă
- Soclu montaj pe șină DIN, material montaj
- Contacte: 2
- Tensiune: 24VDC
- Tensiune de test: 5kV
- Clasa de protecție: IP40
- Tensiune de comutare: 380VAC, 125VDC
- Curent de comutare: 5A@250VAC, 5A@30VDC
- Material de contact: Ag+Au placat
- Gama de temperaturi: -40°C...+70°C



Cod	Dimensiune	TA V	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1083576	24V	24	85,5	16	70,5	84	1	buc

Uponor Smatrix modul releu H/C M-1XX

- Interfață pentru o sursă de încălzire/răcire
- Comutarea automată între răcire și încălzire a sistemului Smatrix prin semnale de la sursă
- Soclu montaj pe șină DIN, material montaj
- Contacte: 2
- Tensiune: 230VDC
- Tensiune de test: 5kV
- Clasa de protecție: IP40
- Tensiune de comutare: 380VAC, 125VDC
- Curent de comutare: 5A@250VAC, 5A@30VDC
- Material de contact: Ag+Au placat
- Gama de temperaturi: -40°C...+70°C



Cod	Dimensiune	TA V	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1083577	230V	230	85,5	16	70,5	16	1	buc

Uponor Smatrix senzor pardoseală S-1XX

- Se poate utiliza împreună cu termostatele Uponor Smatrix Wave/Base(Pro)
- Senzor de pardoseală / la distanță
- Lungime: 3m
- Tip senzor: NTC 10kOhm la 25°C



Cod	Dimensiune	L m	Cant. 2	U.A.	U.M.
1071684		3	63	1	buc

Uponor Smatrix


Uponor Smatrix cadru montaj T-X A-1XX

- Cadru de montaj pentru termostate Smatrix
- Culoare: alb lucios (RAL9016)



Cod	Dimensiune	l mm	h mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1086986	RAL9016	90	90	2,1	250	1	buc

Uponor Smatrix Move PRO



Uponor Smatrix Move PRO este un regulator multi-zonal de preparare agent termic. Poate fi adaptat la diferite scenarii pentru aplicații interioare și exterioare (încălzire și răcire radiantă, apă caldă de consum,

degivrare etc.) cu un singur regulator.

Două moduri de funcționare sunt disponibile: Doar încălzire sau Încălzire și Răcire, în funcție de cardul SD introdus. Este posibilă integrarea cu Smatrix Base PRO.

Conexiune opțională la BMS prin interfață Modbus sau prin modulul opțional R-147 KNX gateway (doar în combinație cu Smatrix Base PRO).



Specificații

- Regulator multi-zonal pentru controlul temperaturii agentului termic
- Controlează simultan până la 4 zone distincte de temperatură a agentului termic
- Comutare inteligentă automată încălzire/răcire
- Controlează sisteme de degivrare exterioară sau încălzire gazon
- Poate fi integrat cu automatizarea Smatrix Base PRO
- Conexiune opțională la BMS prin interfață Modbus sau prin modulul opțional R-147 KNX gateway (doar în combinație cu Smatrix Base PRO)

Aplicații

- temperatura agentului termic
- clădiri comerciale
- interior și exterior
- încălzire și răcire radiantă
- apă caldă menajeră
- mod doar încălzire
- încălzire sau răcire

Certificări

- CE

Avantaje

- Regulator multi-zonal pentru controlul temperaturii agentului termic
- Controlează simultan până la 4 zone distincte de temperatură a agentului termic
- Comutare inteligentă automată încălzire/răcire
- Selectarea modurilor de compensare
- Controlează sisteme de degivrare exterioară sau încălzire gazon

Uponor Smatrix Move PRO

Uponor Smatrix Move PRO regulator X-159

- Regulator de temperatură agent termic multizonal
- Pentru clădiri industriale si comerciale
- Încălzire si răcire radiantă
- Preparare apă caldă menajeră

Funcții:

- Încălzire si răcire, preparare apă caldă menajeră
- Până la 4 zone de încălzire sau 3 zone de încălzire/răcire
- Până la 2 zone distincte de degivrare
- Operare independentă (cu senzori cablați) sau în combinație cu Smatrix Base PRO (control zonal de temperatură bazat pe interconectare cu cablu BUS)
- Poate fi integrat în sisteme BMS prin protocol ModBus-RTU sau KNX
- Instalare si configurare ușoară
- Cardul micro SD permite salvare de date si clonare setări

Conține:

- Regulator Uponor Smatrix Move PRO X-159
- Pachet aplicatii încălzire (card Micro-SD, stickere si instructiuni)
- Pachet aplicatii încălzire/răcire (card Micro-SD, stickere si instructiuni)
- Instructiuni de montaj
- Conformitate: CE, EAC
- Protocol de comunicare: Modbus-RTU (slave), Uponor Smatrix Base PRO bus
- Tensiune de alimentare: 230V 50Hz / 125mA
- Gama de temperaturi: 0°C ... +50°C
- Clasa de protecție: IP20
- Clasa ERP: III (1.5%) / VII (3.5%) dacă se utilizează senzor de cameră



Cod	Dimensiune	TA V	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1087155		230	213,5	93,3	90	10	1	buc

Uponor Smatrix Move PRO set degivrare S-152 + S-158

- Set degivrare Uponor Smatrix Move PRO X-159
- Compatibil cu sistemele de control hidraulic cu vană cu 3 căi și servomotoare modulante: 0-10V sau cu sistemele cu schimbător de căldură si vană cu 2 căi
- 3 faze operaționale: oprit, risc de formare zăpadă/gheață, degivrare
- 1 mod de protecție: Protecția schimbătoarelor de căldură. Conține:
- 3 senzori tur/retur Uponor Smatrix Move S-152
- 2 senzori degivrare Uponor Smatrix Move PRO S-158, (senzori pentru sol si suporti)
- Instructiuni incluzând diagrame de cablare; conformitate: CE, EAC



Cod	Dimensiune	d mm	L m	h mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1087158						1	Set
1087156		63	25	78	5	1	buc

Uponor Smatrix Move PRO

Uponor Smatrix Move senzor tur/retur S-152

- Senzor de tur sau retur
- Măsoară temperatura de tur sau retur a agentului termic
- Tip rezistență: NTC 10 kΩ la 25 °C
- Lungime cablu: 3m
- Clasă de protecție: IP68 II



Cod	Dimensiune	L m	Cant. 2	U.A.	U.M.
1071661	3m	3	63	1	buc

Uponor Smatrix Move PRO senzor cameră S-155

- Senzor de ambient
- Măsoară temperatura în cameră
- Pentru sisteme interioare de încălzire/răcire cu compensare pe bază de temperatură
- Conectare prin cablu cu 2 fire la regulatorul Uponor Smatrix Move PRO X-159
- Conformitate: CE, EAC
- Tip senzor: NTC10
- Gama de temperaturi: 0°C ... +60°C
- Clasă de protecție: IP20



Cod	Dimensiune	TA V	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1087159		24	80	85	30	10	1	buc

Uponor Smatrix Move PRO senzor umiditate S-157

- Senzor de umiditate RH
- Măsoară umiditatea relativă în camera de referință
- Gestionarea zonelor de răcire sau răcire+încălzire
- Conectare prin 3 fire la regulatorul Smatrix Move PRO X-159
- Conformitate: CE, EAC
- Gama de umiditate : 0-100% fără condensare
- Precizie: < 2%RH
- Tensiune operare: 24V / 50-60 Hz
- Gama de temperaturi: -10°C ... +50°C
- Clasă de protecție: IP20



Cod	Dimensiune	TA V	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1087160		24	80	85	30	75	1	buc

Uponor Smatrix Move PRO

Uponor Smatrix Move PRO set condensare S-159

- Protejează instalațiile de răcire în caz de risc ridicat de condensare
- Oprește temporar funcția de răcire în cazul în care funcția integrată de control de punct de condensare este insuficientă pentru prevenirea condensării suprafețelor
- Se conectează la regulatorul Smatrix Move PRO X-159. Conține:
- Senzor de condensare (montaj pe țevă)
- Traductor
- Instrucțiuni și schemă de cablare Tensiune operare: 24V / 50-60 Hz
- Clasă de protecție: IP20



Cod	Dimensiune	TA V	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1087165		24	85	60	36	10	1	Set

Uponor Smatrix Move servomotor ESBE pro

- semnal de control: 0-10V
- compatibil cu transformatorul de 24V (1048762) dacă sursa de alimentare de 24V nu este disponibilă



Cod	Dimensiune	TA V	U.A.	U.M.
1002356	A-15X 24V 0-10 V	24	1	buc

Uponor Smatrix modul releu H/C M-1XX

- Interfață pentru o sursă de încălzire/răcire
- Comutarea automată între răcire și încălzire a sistemului Smatrix prin semnale de la sursă
- Soclu montaj pe șină DIN, material montaj
- Contacte: 2
- Tensiune: 24VDC
- Tensiune de test: 5kV
- Clasa de protecție: IP40
- Tensiune de comutare: 380VAC, 125VDC
- Curent de comutare: 5A@250VAC, 5A@30VDC
- Material de contact: Ag+Au placat
- Gama de temperaturi: -40°C...+70°C



Cod	Dimensiune	TA V	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1083576	24V	24	85,5	16	70,5	84	1	buc

Uponor Smatrix Move PRO


Uponor Smatrix modul releu H/C M-1XX

- Interfață pentru o sursă de încălzire/răcire
- Comutarea automată între răcire și încălzire a sistemului Smatrix prin semnale de la sursă
- Soclu montaj pe șină DIN, material montaj
- Contacte: 2
- Tensiune: 230VDC
- Tensiune de test: 5kV
- Clasa de protecție: IP40
- Tensiune de comutare: 380VAC, 125VDC
- Curent de comutare: 5A@250VAC, 5A@30VDC
- Material de contact: Ag+Au placat
- Gama de temperaturi: -40°C...+70°C



Cod	Dimensiune	TA V	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1083577	230V	230	85,5	16	70,5	16	1	buc

Uponor Smatrix Move



Uponor Smatrix Move este un regulator inteligent de preparare agent termic pentru sistemele de încălzire prin pardoseală și mixte. Regulatorul prepară agentul termic pe bază de temperatură exterioară și

interioară. Prin diferite setări disponibile sistemul poate reacționa rapid și corect la condiții optimizând consumul de energie.



Specificații

- Programare orară Confort și Eco
- Informații despre sistem în timp real
- Logică de pompă pentru instalații, inclusiv în combinație cu termostatele de cameră Uponor
- Moduri multiple de reglaj
- Opțional: circuit secundar încălzire/apă caldă menajeră
- Opțional: gestionare degivrare
- Opțional: protecție la condensare

Aplicații

- controlul temperaturii furnizate a agentului termic

Certificări

- CE

Avantaje

- Programare orară Confort sau Eco
- Informații în timp real despre starea sistemului
- Logică de comandă a pompei în diverse situații
- Posibilitate de comandă circuit direct și preparare acm.

Uponor Smatrix Move

Uponor Smatrix Move regulator încălzire X-157 Wired

- Regulator inteligent de preparare agent termic
- Control agent termic pt. sisteme radiante
- Mod funcționare: pe baza curbelor de temperatură exterioară

Funcții:

- Acționare ventil 3 căi
- Program săptămânal cu 9 programe predefinite
- 4 programe configurabile
- Logică de gestionare pompă
- Logică de gestionare pompă în combinație cu Smatrix Base sau Wave
- Informații în timp real despre temperatura tur, temp. exterioară și temperatură interioară
- Informații în timp real despre starea ventilului de amestec
- Informații despre program zilnic sub formă de grafic (Comfort/Eco)

Opțiuni:

- Preparare apă caldă menajeră și control cazan
- Circuit direct de încălzire
- Control de temperatură până la 100°C pt. aplicații speciale
- 2 ieșiri generale cu potențial
- 2 intrări generale
- Contact pentru termostat de siguranță

Conține:

- Regulator Uponor Smatrix Move
- Senzor tur/retur
- Senzor temperatură exterioară
- Clasa de protecție: IP30 II
- Culoare: gri închis



Cod	Dimensiune	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1071693		160	86	53	4	1	Set

Uponor Smatrix Move PLUS antenă A-155 Radio

- Antenă Smatrix Move (livrată ca piesă de schimb)
- Permite transmiterea informațiilor radio între termostat Smatrix Wave și regulator Smatrix Move

Conține:

- Antena Smatrix Move
- Cabluri de conectare
- Materiale de montaj

- Conformitate: EAC



Cod	Dimensiune	Frequency MHz	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1071676		868	200	23	15	21	1	buc

Uponor Smatrix Move

Uponor Smatrix Move senzor tur/retur S-152

- Senzor de tur sau retur
- Măsoară temperatura de tur sau retur a agentului termic
- Tip rezistență: NTC 10 kΩ la 25 °C
- Lungime cablu: 3m
- Clasă de protecție: IP68 II



Cod	Dimensiune	L m	Cant. 2	U.A.	U.M.
1071661	3m	3	63	1	buc

Uponor Smatrix senzor exterior/interior S-1XX

- Măsoară temperatura exterioară
- Conține materiale de montaj
- Se utilizează în combinație cu automatizările Smatrix Move sau Wave
- Conexiune wireless între senzorul exterior și unitatea de comandă prin termostatul Smatrix Wave T-163
- Clasă de protecție: IP55
- Tip rezistență: NTC 10kOhm la 25°C
- Culoare: gri deschis



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1071671		45	1	buc

Uponor Smatrix modul releu H/C M-1XX

- Interfață pentru o sursă de încălzire/răcire
- Comutarea automată între răcire și încălzire a sistemului Smatrix prin semnale de la sursă
- Soclu montaj pe șină DIN, material montaj
- Contacte: 2
- Tensiune: 24VDC
- Tensiune de test: 5kV
- Clasa de protecție: IP40
- Tensiune de comutare: 380VAC, 125VDC
- Curent de comutare: 5A@250VAC, 5A@30VDC
- Material de contact: Ag+Au placat
- Gama de temperaturi: -40°C...+70°C



Cod	Dimensiune	TA V	I mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1083576	24V	24	85,5	16	70,5	84	1	buc

Uponor Smatrix Move

Uponor Smatrix modul releu H/C M-1XX

- Interfață pentru o sursă de încălzire/răcire
- Comutarea automată între răcire și încălzire a sistemului Smatrix prin semnale de la sursă
- Soclu montaj pe șină DIN, material montaj
- Contacte: 2
- Tensiune: 230VDC
- Tensiune de test: 5kV
- Clasa de protecție: IP40
- Tensiune de comutare: 380VAC, 125VDC
- Curent de comutare: 5A@250VAC, 5A@30VDC
- Material de contact: Ag+Au placat
- Gama de temperaturi: -40°C...+70°C



Cod	Dimensiune	TA V	l mm	b mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1083577	230V	230	85,5	16	70,5	16	1	buc

Uponor Fluvia Move PLUS servomotor 230V

- Pentru grupurile MPG si CPG



Cod	Dimensiune	TA V	Cant. 2	U.A.	U.M.
1119812		230	10	1	buc

Uponor Smatrix Move servomotor 3 puncte 230V

- Semnal 3 puncte/230V
- Pentru unitatea de comandă Smatrix Move



Cod	Dimensiune	TA V	U.A.	U.M.
1002357		230	1	buc

Uponor Comfort E

Uponor Comfort E covoras electric UFH set T-87IF

- Include set termostat digital programabil T-87IF
- Incl. senzor podea, 4m
- Capacitate încălzire 160 W/m²



Cod	Dimensiune	Resistance Ohm	Q W	L m	B m	A m ²	Cant. 2	U.A.	U.M.
1088668	160-1	326	160	2	0,5	1	50	1	Set
1088669	160-1,5	224	240	3	0,5	1,5	50	1	Set
1088670	160-2	163	320	4	0,5	2	50	1	Set
1088671	160-2,5	133	400	5	0,5	2,5	50	1	Set
1088672	160-3	110	480	6	0,5	3	50	1	Set
1088673	160-4	78	640	8	0,5	4	35	1	Set
1088674	160-5	67	800	10	0,5	5	35	1	Set
1088675	160-6	53	960	12	0,5	6	35	1	Set
1088676	160-7	45	1120	14	0,5	7	20	1	Set
1088677	160-8	41	1280	16	0,5	8	20	1	Set
1088678	160-10	32	1600	20	0,5	10	20	1	Set
1088679	160-12	28	1920	24	0,5	12	20	1	Set

Uponor Comfort E covor încălzire electr.

- capacitate încălzire 160 W/m²



Cod	Dimensiune	Resistance Ohm	Q W	L m	B m	A m ²	Cant. 2	U.A.	U.M.
1088656	160-1	326	160	2	0,5	1	50	1	Set
1088657	160-1,5	224	240	3	0,5	1,5	50	1	Set
1088658	160-2	163	320	4	0,5	2	50	1	Set
1088659	160-2,5	133	400	5	0,5	2,5	50	1	Set
1088660	160-3	110	480	6	0,5	3	50	1	Set
1088661	160-4	78	640	8	0,5	4	35	1	Set
1088662	160-5	67	800	10	0,5	5	35	1	Set
1088663	160-6	53	960	12	0,5	6	35	1	Set
1088664	160-7	45	1120	14	0,5	7	20	1	Set
1088665	160-8	41	1280	16	0,5	8	20	1	Set
1088666	160-10	32	1600	20	0,5	10	20	1	Set
1088667	160-12	28	1920	24	0,5	12	20	1	Set

Uponor Comfort E termostat cu rotiță set T-85

- Set termostat cu rotiță și senzor de șapă T-85 pentru încălzire electrică prin pardoseală
- Montaj aparent
- Întrerupător închis/deschis
- Gama de temperaturi: 5 - 30°C
- Curent acționare 16mA
- Clasă de protecție carcasă IP30



Cod	Dimensiune	U.A.	U.M.
1088705	230V	1	Set

Uponor Comfort E

Uponor Comfort E termostat prog. digital flush Set T-86

- Set termostat digital programabil și senzor de șapă T-86 pentru încălzire electrică prin pardoseală
- Montaj în doză
- Afisare mod funcționare
- Funcție economie de energie
- Mod de vacanță standard
- Gama de temperaturi: 5 - 35°C
- Curent acționare 16A
- Clasă de protecție carcasă IP30



Cod	Dimensiune	U.A.	U.M.
1088819	230V	1	Set

Uponor Comfort E termostat prog. digital flush Set T-87IF


- Set termostat digital programabil și senzor de șapă T-87IF pentru încălzire electrică prin pardoseală
- Montaj în doză de aparat modular (IN)
- Afisare mod funcționare
- Senzor de șapă cu limitare min/max
- Mod de calcul consum de energie
- Setare de temperatură pentru confort optim și economisire a energiei
- Mod de vacanță programabil
- Protecție la utilizare frauduloasă
- Gama de temperaturi: 5 - 35°C
- Curent acționare 12,5A
- Clasă de protecție carcasă IP30



Cod	Dimensiune	U.A.	U.M.
1088706	230V	1	Set

uponor

Module Prefabricate



Uponor Combi Port


Uponor Combi Port

Specificații

- Modul termic prefabricat și testat la presiune
- Limitările tehnice de utilizare ale agentului termic și ale apei calde menajere se regăsesc în fișele tehnice
- Cleme de fixare din plastic pentru deconectare fonică și termică față de placa de bază
- Ventil comutare (PM) certificat DVGW cu tehnologie specială de etanșare
- Distanțier pentru posibilitate montaj contor de energie
- Conexiune marcată pentru împământare electrică
- Presiune funcționare max. încălzire: PN10
- Presiune funcționare max. apă rece/caldă: PN10
- Temperatura maximă de funcționare: 85 °C
- Presiune diferențială max. încălzire: 2,5 bar
- Presiune minimă apă rece/caldă: 2,0 bar
- Material fittinguri apă rece/caldă: CW617N
- Material fittinguri încălzire: CW617N, CW614N
- Material țevi: oțel inoxidabil 1.4401

Uponor Combi Port PRO UFH

- Schimbator de căldură foarte eficient
- Limitator de temperatură apă caldă de consum
- Robinet reglaj (temperatură constantă) pentru încălzirea prin pardoseală



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1093793	VA 15l/min	556	83	65		107	35	618	600	16	1	buc
1093794	VA 15l/min	556	33	65	50	107	35	618	600	16	1	buc
1093797	VA 19l/min	556	83	65		107	35	618	600	16	1	buc
1093798	VA 19l/min	556	33	65	50	107	35	618	600	16	1	buc

Uponor Combi Port M-Pro set robineti cu bilă

- Set robineti 3/4"



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1093813	x7, DN20, MT/FT	40	1	buc
1093814	x9, DN20, MT/FT	40	1	buc



Uponor Combi Port

Uponor Combi Port M-Pro șină cu robineti bilă

- Set robineti $\frac{3}{4}$ ", preasamblat pe șină



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1093811	x7,DN20,MT/FT	595	53	50	35	78	136	131	30	1	buc
1093812	x9,DN20,MT/FT	595	53	50	35	78	136	131	30	1	buc





Uponor Combi Port M-Pro cutie montaj ascuns IW

- Cutie distribuitor cu cadru și ușă pentru montaj ascuns
- Reglaj pe înălțime pentru o grosime de pardoseală de max. 200mm
- Oțel galvanizat
- Culoare albă (RAL 9016), încuietoare ușă



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1093809	840x610x110mm	655	610	839	23	110	135	1090	840	8	1	buc




Uponor Combi Port

Uponor Combi Port M-Pro cutie montaj aparent OW

- Cutie distribuitor cu cadru și ușă pentru montaj ascuns
- Oțel galvanizat
- Culoare albă (RAL 9016), încuietoare ușă



Cod	Dimensiune	l mm	h mm	w mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1093810	800x600x165mm	600	165	800	6	1	buc




Uponor Combi Port PRO RC

- Schimbator de căldură foarte eficient
- Control presiune diferențială pe primar
- Robinet reglaj pe secundar




Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1093769	15l/min	556	83	65	108	65	618	600	16	1	buc
1093777	VA 15l/min	556	83	65	108	65	618	600	16	1	buc
1093773	19l/min	556	83	65	108	65	618	600	16	1	buc
1093781	VA 19l/min	556	83	65	108	65	618	600	16	1	buc



Uponor Combi Port

Uponor Combi Port PRO RC TWB


- Schimbator de căldură foarte eficient
- Control presiune diferențială pe primar
- Limitator de temperatură apă caldă de consum



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1093770	15l/min	556	83	65	108	35	618	600	16	1	buc
1093778	VA 15l/min	556	83	65	108	35	618	600	16	1	buc
1093774	19l/min	556	83	65	108	35	618	600	16	1	buc
1093782	VA 19l/min	556	83	65	108	35	618	600	16	1	buc

Uponor Combi Port PRO RC RTB

- Schimbator de căldură foarte eficient
- Control presiune diferențială pe primar
- Limitator de temperatură pe retur
- Robinet reglaj pe secundar




Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1093771	15l/min	556	83	65	108	35	618	600	16	1	buc
1093779	VA 15l/min	556	83	65	108	35	618	600	16	1	buc
1093775	19l/min	556	83	65	108	35	618	600	16	1	buc
1093783	VA 19l/min	556	83	65	108	35	618	600	16	1	buc

Uponor Combi Port

Uponor Combi Port PRO RC TWB RTB


- Schimbator de căldură foarte eficient
- Control presiune diferențială pe primar
- Limitator de temperatură apă caldă de consum
- Limitator de temperatură pe retur



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1093772	15l/min	556	83	65	108	35	618	600	16	1	buc
1093780	VA 15l/min	556	83	65	108	35	618	600	16	1	buc
1093776	19l/min	556	83	65	108	35	618	600	16	1	buc
1093784	VA 19l/min	556	83	65	108	35	618	600	16	1	buc

Uponor Combi Port M-Pro cutie montaj ascuns IW

- Cutie distribuitor cu cadru și ușă pentru montaj ascuns
- Reglaj pe înălțime pentru o grosime de pardoseală de max. 200mm
- Oțel galvanizat
- Culoare albă (RAL 9016), încuietoare ușă




Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1093809	840x610x110mm	655	610	839	23	110	135	1090	840	8	1	buc

Uponor Combi Port

Uponor Combi Port M-Pro cutie montaj aparent OW

- Cutie distribuitor cu cadru și ușă pentru montaj ascuns
- Oțel galvanizat
- Culoare albă (RAL 9016), încuietoare ușă





Cod	Dimensiune	l mm	h mm	w mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1093810	800x600x165mm	600	165	800	6	1	buc

Uponor Combi Port M-Pro șină cu robineti bilă

- Set robineti 3/4", preasamblat pe șină



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1093811	x7, DN20, MT/FT	595	53	50	35	78	136	131	30	1	buc
1093812	x9, DN20, MT/FT	595	53	50	35	78	136	131	30	1	buc



Uponor Combi Port M-Pro set robineti cu bilă

- Set robineti 3/4"



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1093813	x7, DN20, MT/FT	40	1	buc
1093814	x9, DN20, MT/FT	40	1	buc

Uponor Combi Port


Uponor Combi Port PRO RC

Specificații

- Modul termic prefabricat și testat la presiune
- Limitările tehnice de utilizare ale agentului termic și ale apei calde menajere se regăsesc în fișele tehnice
- Cleme de fixare din plastic pentru deconectare fonică și termică față de placa de bază
- Ventil comutare (PM) certificat DVGW cu tehnologie specială de etanșare
- Izolație termică la țevile de alimentare
- Ventil termostatic pentru by-pass
- Pompă de circulație cu controlul constant al temperaturii, inclusiv termostat de siguranță
- Ieșire apă rece
- Spațiu distanțier contor energie 110 mm
- Spațiu distanțier apometru 110 mm
- Ventil de aerisire/golire
- Filtru apă rece 0,5 mm
- Filtru pe circuitul primar de încălzire HZ-VL-PR 0,5 mm
- Ventil zonal pentru circuitul secundar de încălzire: Kvs-Wert 0,06-0,9
- Conexiune marcată pentru împământare electrică
- Presiune funcționare max. încălzire: PN10
- Presiune funcționare max. apă rece/caldă: PN10
- Temperatura maximă de funcționare: 85 °C
- Presiune diferențială max. încălzire: 2,5 bar
- Presiune minimă apă rece/caldă: 2,0 bar
- Material fittinguri apă rece/caldă: CW617N
- Material fittinguri încălzire: CW617N, CW614N
- Material țevi: oțel inoxidabil 1.4401
- Dimensiuni: L/Î/A 556 x 620 x 110 mm

Uponor Combi Port PRO UFH

- Schimbator de căldură foarte eficient
- Limitator de temperatură apă caldă de consum
- Robinet reglaj (temperatură constantă) pentru încălzirea prin pardoseală




Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1093785	15l/min	556	83	65		107	35	618	600	16	1	buc
1093786	15l/min	556	33	65	50	107	35	618	600	16	1	buc
1093789	19l/min	556	83	65		107	35	618	600	16	1	buc
1093790	19l/min	556	33	65	50	107	35	618	600	16	1	buc

Uponor Combi Port

Uponor Combi Port PRO UFH TWB


- Schimbator de căldură foarte eficient
- Limitator de temperatură apă caldă de consum
- Robinet reglaj (temperatură constantă) pentru încălzirea prin pardoseală



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1093787	15l/min	556	83	65	107	35	618	600	16	1	buc
1093795	VA 15l/min	556	83	65	107	35	618	600	16	1	buc
1093791	19l/min	556	83	65	107	35	618	600	16	1	buc
1093799	VA 19l/min	556	83	65	107	35	618	600	16	1	buc

Uponor Combi Port PRO UFH 2.HC TWB

- Schimbator de căldură foarte eficient
- Limitator de temperatură apă caldă de consum
- Robinet reglaj (temperatură constantă) pentru încălzirea prin pardoseală
- Cu circuit secundar de încălzire



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1093788	15l/min	556	33	65	50	107	35	618	600	16	1	buc
1093796	VA 15l/min	556	33	65	50	107	35	618	600	16	1	buc
1093792	19l/min	556	33	65	50	107	35	618	600	16	1	buc
1093800	VA 19l/min	556	33	65	50	107	35	618	600	16	1	buc

Uponor Combi Port ventil RTB circ.2 înc.

- Limitator temperatură retur RTB pt. cel de-al doilea Circuit de încălzire

Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1094561		30	1	buc

Uponor Combi Port

Uponor Combi Port PRO RC

Specificații


- Modul termic prefabricat și testat la presiune
- Limitările tehnice de utilizare ale agentului termic și ale apei calde menajere se regăsesc în fișele tehnice
- Cleme de fixare din plastic pentru deconectare fonică și termică față de placa de bază
- Ventil comutare (PM) certificat DVGW cu tehnologie specială de etanșare
- Ieșire apă rece
- Spațiu distanțier contor energie 110 mm
- Spațiu distanțier apometru 110 mm
- Ventil de aerisire/golire
- Filtru apă rece 0,5 mm
- Filtru pe circuitul primar de încălzire HZ-VL-PR 0,5 mm
- Ventil zonal pentru circuitul secundar de încălzire: Kvs-Wert 0,06-0,9
- Conexiune marcată pentru împământare electrică
- Presiune funcționare max. încălzire: PN10
- Presiune funcționare max. apă rece/caldă: PN10
- Temperatura maximă de funcționare: 85 °C
- Presiune diferențială max. încălzire: 2,5 bar
- Presiune minimă apă rece/caldă: 2,0 bar
- Material fittinguri apă rece/caldă: CW617N
- Material fittinguri încălzire: CW617N, CW614N
- Material țevi: oțel inoxidabil 1.4401
- Dimensiuni: L/Î/A 556 x 620 x 110 mm

Uponor Combi Port M-Pro cutie montaj ascuns IW

- Cutie distribuitor cu cadru și ușă pentru montaj ascuns
- Reglaj pe înălțime pentru o grosime de pardoseală de max. 200mm
- Oțel galvanizat
- Culoare albă (RAL 9016), încuietoare ușă




Cod	Dimensiune	l	l1	b	b1	h	h1	w	w1	Cant. 2	U.A.	U.M.
1093809	840x610x110mm	655	610	839	23	110	135	1090	840	8	1	buc



Uponor Combi Port

Uponor Combi Port M-Pro cutie montaj aparent OW

- Cutie distribuitor cu cadru și ușă pentru montaj ascuns
- Oțel galvanizat
- Culoare albă (RAL 9016), încuietoare ușă





Cod	Dimensiune	l mm	h mm	w mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1093810	800x600x165mm	600	165	800	6	1	buc

Uponor Combi Port M-Pro șină cu robineti bilă

- Set robineti 3/4", preasamblat pe șină



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1093811	x7, DN20, MT/FT	595	53	50	35	78	136	131	30	1	buc
1093812	x9, DN20, MT/FT	595	53	50	35	78	136	131	30	1	buc



Uponor Combi Port M-Pro set robineti cu bilă

- Set robineti 3/4"



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1093813	x7, DN20, MT/FT	40	1	buc
1093814	x9, DN20, MT/FT	40	1	buc

Uponor Combi Port set bypass coloane TTV

- Set accesorii bypass TTV pentru Combi Port Base



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1093827	3/4"	30	1	buc

Uponor Combi Port

Uponor Combi Port set coloane DRG

- include set robineti



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1094562	1"	30	1	buc

Uponor Combi Port XS

Specificații

- Modul termic prefabricat și testat la presiune
- limitele tehnice de utilizare în apa pentru încălzire și sanitare sunt prezentate în fișele tehnice
- Supapă PM certificată DVGW cu tehnologie de etanșare protejată IPR
- izolare termică la conductele de alimentare cu apă caldă
- schimbător de căldură lipit cu cupru
- termosifon pentru o igienă îmbunătățită prin evitarea încălzirii schimbătorului
- vană de zonă în încălzire secundară pentru adaptarea servomotorului 230V
- ieșire apă rece cu adaptor 110mm pentru dozare
- sită în alimentarea primară
- pregătit pentru conectarea egalizării potențialului
- max. presiune de lucru încălzire: PN10
- max. presiune de lucru sanitară: PN10
- max. temperatură de funcționare: 5 - 85 °C
- max. presiune diferențială prim. încălzire: 2,5 bar
- min. presiune sanitară: 2,0 bar
- material montaj sanitar: CW617N
- încălzire material fitting: CW617N, CW614N
- material conductă: oțel inoxidabil 1.4401
- componente pe suport pentru montare pe perete

Uponor Combi Port

Uponor Combi Port E UFH

Specificații

- control electronic al debitului și returului de încălzire pentru economisirea energiei și confort sporit prin control adaptiv
- separare termică a părții de încălzire și a instalațiilor sanitare pentru o igienă îmbunătățită prin evitarea încălzirii apei reci
- recunoașterea profilului de sarcină a apei calde menajere pentru creșterea confortului prin timpi de evacuare mai rapidi
- bypass modul ECO pentru economisirea energiei (pana la 50 W/zi)
- echilibrare hidraulică electronică pentru o funcționare fără probleme datorită controlului precis al debitului
- punere în funcțiune și depanare ușoară prin aplicație
- Interfață GLT pentru un management îmbunătățit al instalației
- Grup de pompe de amestec UFH cu control constant al temperaturii, inclusiv limitarea temperaturii de siguranță
- modul complet asamblat și testat la presiune
- cleme de țevă din plastic pentru protecție fonică și decuplare termică
- schimbător de căldură lipit cu cupru sau lipit prin difuzie (VA).
- distantier pentru contor energie termica 110 mm
- distantier pentru apometru 110 mm
- supapa de umplere și golire
- sita pentru apa rece
- sita pentru alimentarea primară a încălzirii
- Opțiune: set de conectare al 2-lea circuit de încălzire
- Opțiune: control al presiunii diferențiale și supapă de zonă pentru al 2-lea circuit de încălzire
- Opțiune: set de circulație a apei de la robinet
- posibilă conectarea unei egalizări de potențial
- max. presiune de lucru încălzire: PN10
- max. presiune de lucru sanitară: PN10
- max. temperatura de funcționare: 85 °C
- max. încălzire cu presiune diferențială: 1,2 bar
- min. presiune sanitară: 2,0 bar
- material montaj sanitar: CW617N
- încălzire material fitting: CW617N, CW614N
- material conductă: oțel inoxidabil 1.4401
- material consola capac: EPP
- dimensiuni: L/H/D 560 x 630 x 140 mm
- consum de energie: max 3W

Uponor Combi Port M-Pro set robineți cu bilă

- Set robineți 3/4"




Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1093813	x7, DN20, MT/FT	40	1	buc
1093814	x9, DN20, MT/FT	40	1	buc

Uponor Combi Port

Uponor Combi Port INS UFH


- Modul termic pentru producere apă caldă și încălzire
- Set de amestec secundar cu pompă circulație pentru încălzire în pardoseală și vană termostatică pentru alimentarea cu încălzire 20-50°C
- Actuator 230V pe robinetul de zonă pentru conectarea la termostatul de cameră
- Regulator de presiune diferențială pe circuitul de încălzire primar



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1121433	19 l/min	390	70	50	280	67	578	560	16	1	buc

Uponor Combi Port INS UFH CS

- Modul termic pentru producere apă caldă și încălzire
- Set de amestec secundar cu pompă circulație pentru încălzire în pardoseală și vană termostatică pentru alimentarea cu încălzire 20-50°C
- Set de conexiuni ce include izolația schimbătorului și modulul de temperatură termostatic (TTV) (fără pompă de circulație)
- Actuator 230V pe robinetul de zonă pentru conectarea la termostatul de cameră
- Regulator de presiune diferențială pe circuitul de încălzire primar




Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1121432	19 l/min	390	70	50	280	67	578	560	16	1	buc

Uponor Combi Port

Uponor Combi Port INS UFH HA


- Modul termic pentru producere apă caldă și încălzire
- Set de amestec secundar cu pompă circulație pentru încălzire în pardoseală și vană termostatică pentru alimentarea cu încălzire 20-50°C
- Control termostatic temperatură a.c.m. (TWB)
- Amortizor „lovituri de berbec” pentru compensarea șocurilor hidraulice
- Regulator de presiune diferențială pe circuitul de încălzire primar



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1121434	19 l/min	390	70	50	280	67	578	560	16	1	buc

Uponor Combi Port INS UFH X-157

- Modul termic pentru producere apă caldă și încălzire
- Set de amestec secundar cu pompă circulație pentru încălzire în pardoseală și vană termostatică pentru alimentarea cu încălzire 20-50°C
- Control termostatic temperatură a.c.m. (TWB)
- Actuator 230V pe robinetul de zonă pentru conectarea la termostatul de cameră
- Control temperatură agent termic cu compensarea temperaturii exterioare, control vană cu 3 căi, orar săptămânal cu 9 programe prestabilite, logica pompei în combinație cu Uponor Smatrix Base sau controler Wave
- Senzor tur
- Senzor exterior
- Amortizor „lovituri de berbec” pentru compensarea șocurilor hidraulice
- Regulator de presiune diferențială pe circuitul de încălzire primar




Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1121435	19 l/min	390	70	50	280	67	578	560	16	1	buc

Uponor Combi Port

Uponor Combi Port INS RC


- Modul termic pentru producere apă caldă și încălzire
- Control termostatic temperatură a.c.m. (TWB)
- Actuator 230V pe robinetul de zonă pentru conectarea la termostatul de cameră
- Regulator de presiune diferențială pe circuitul de încălzire primar



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1121436	19 l/min	390	70	50	280	67	578	560	16	1	buc

Uponor Combi Port INS RC CS

- Modul termic pentru producere apă caldă și încălzire
- Control termostatic temperatură a.c.m. (TWB)
- Set de conexiuni ce include izolația schimbătorului și modulul de temperatură termostatic (TTV) (fără pompă de circulație)
- Actuator 230V pe robinetul de zonă pentru conectarea la termostatul de cameră
- Regulator de presiune diferențială pe circuitul de încălzire primar




Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1121437	19 l/min	390	70	50	280	67	578	560	16	1	buc

Uponor Combi Port

Uponor Combi Port INS RC HA

- Modul termic pentru producere apă caldă și încălzire
- Control termostatic temperatură a.c.m. (TWB)
- Amortizor „lovituri de berbec” pentru compensarea șocurilor hidraulice
- Regulator de presiune diferențială pe circuitul de încălzire primar



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1121438	19 l/min	390	70	50	290	67	578	560	16	1	buc

Uponor Combi Port set robineti INS

- pentru conectarea modului termic
- 6 robineti cu bilă




Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1121440	6x	200	1	Set

Uponor Aqua Port

Uponor Aqua Port INS

- Modul termic pentru producere apă caldă
- Control termostatic temperatură a.c.m. (TWB)
- Amortizor „lovituri de berbec” pentru compensarea șocurilor hidraulice



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1121439	19 l/min	390	70	50	280	67	578	560	16	1	buc

Uponor

Sisteme de țevi flexibile

Uponor Comfort pipe PLUS

Agrementată
și pentru
racordarea
radiatoarelor !


Avantaje:

- Montaj rapid - reducere de timp și costuri
- Flexibilitate ridicată asigură o manopera îmbunătățită
- Compatibilă cu tehnologia de conectare Uponor Q&E

Comfort pipe PLUS

- 1 Țeavă PE-Xa reticulată
- 2 Strat adeziv modificat PE
- 3 Barieră de oxigen EVOH
- 4 Strat adeziv modificat PE
- 5 Strat de protecție PE

Uponor Aqua Pipe



Fabricate din polietilenă de înaltă densitate de cea mai bună calitate, țevile Uponor Aqua Pipe sunt dezvoltate special pentru instalații de apă potabilă rece sau caldă.

Avantaje

- Calitate certificată
- Rezistent la coroziune
- Memorie termică
- Ușoară și foarte flexibilă
- Durată lungă de viață



Specificații


- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Domeniu de utilizare - clasa 2 - Alimentări cu apă caldă
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Tuburile de protecție sunt realizate din HDPE

Aplicații

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Uponor Aqua Pipe țeavă PE-Xa natur, colac PN10


- Presiune de lucru 10 bar
- Colaci



Cod	Dimensiune	L m	do mm	s mm	p mm	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1022682	16x2,2 100m	100	16	2,2	10	natural	1100	100	m
1001201	20x2,8 50m	50	20	2,8	10	natural	550	50	m
1001202	25x3,5 50m	50	25	3,5	10	natural	400	50	m
1001203	32x4,4 50m	50	32	4,4	10	natural	350	50	m
1008963	40x5,5 50m	50	40	5,5	10	natural	350	50	m
1008964	50x6,9 50m	50	50	6,9	10	natural	50		m

Uponor Aqua Pipe țeavă PE-Xa natur, bară PN10 S

- Presiune de lucru 10 bar
- Bare



Cod	Dimensiune	L m	do mm	s mm	p mm	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1008382	16x2,2 6m	6	16	2,2	10	natural	360	30	m
1008407	20x2,8 6m	6	20	2,8	10	natural	240	30	m
1008424	25x3,5 6m	6	25	3,5	10	natural	12	6	m
1001206	32x4,4 6m	6	32	4,4	10	natural	1080	12	m
1033864	40x5,5 6m	6	40	5,5	10	natural	840	6	m
1033865	50x6,9 6m	6	50	6,9	10	natural	660	6	m
1023122	63x8,6 6m	6	63	8,6	10	natural	420	6	m
1033866	90x12,3 6m	6	90	12,3	10	natural	6		m

Uponor Aqua Pipe

Uponor Aqua Pipe în tub de protecție


Specificații

- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Domeniu de utilizare - clasa 2 - Alimentări cu apă caldă
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Tuburile de protecție sunt realizate din HDPE

Aplicații


- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Instalații sigure de alimentare cu apă cu posibilitatea înlocuirii țevelor în caz de avarie.

Uponor Aqua Pipe țeavă PE-Xa în copex black



Cod	Dimensiune	L m	di1 mm	do mm	do1 mm	s mm	p bar	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1008993	16x2,2 25/20 50m	50	20	16	25	2,2	10	negru	550	50	m
1008994	20x2,8 28/23 50m	50	23	20	28	2,8	10	negru	400	50	m
1008995	25x3,5 34/28 50m	50	28	25	34	3,5	10	negru	300	50	m

Uponor Radi Pipe



Fabricate din polietilenă de înaltă densitate de cea mai bună calitate, țevile Uponor Radi Pipe sunt dezvoltate special pentru conectarea radiatoarelor, ventilo-convectoarelor sau a coloanelor de alimentare în

sistemele de încălzire și răcire.



Avantaje

- Calitate certificată
- Memorie termică
- Ușoară și foarte flexibilă
- Barieră de oxigen
- Durată lungă de viață

Specificații


- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- Domeniu de utilizare - clasa 5 - Temperatură ridicată pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

Aplicații

- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, colac PN6


- Presiune de lucru 6 bar
- Colaci



Cod	Dimensiune	L m	do mm	s mm	p mm	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1022689	25x2,3 50m	50	25	2,3	6	natural	450	50	m
1001220	32x2,9 50m	50	32	2,9	6	natural	550	50	m
1008979	40x3,7 50m	50	40	3,7	6	natural	350	50	m
1008980	50x4,6 50m	50	50	4,6	6	natural	350	50	m
1008981	63X5,8 50m	50	63	5,8	6	natural		50	m
1008982	75x6,8 50m	50	75	6,8	6	natural	50	50	m

Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, bară PN6 S

- Presiune de lucru 6 bar
- Bare de 6 m



Cod	Dimensiune	L m	do mm	s mm	p mm	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1001221	25x2,3 6m	6	25	2,3	6	natural	12	6	m
1001222	32x2,9 6m	6	32	2,9	6	natural	12	6	m
1008939	40x3,7 6m	6	40	3,7	6	natural	840	6	m
1008940	50x4,6 6m	6	50	4,6	6	natural	660	6	m
1008941	63X5,8 6m	6	63	5,8	6	natural	420	6	m
1008864	75x6,8 6m	6	75	6,8	6	natural		6	m
1008874	90x8,2 6m	6	90	8,2	6	natural		6	m
1008879	110x10,0 6m	6	110	10,0	6	natural		6	m

Uponor Radi Pipe

Uponor Radi Pipe în tub de protecție

Specificații

- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- Domeniu de utilizare - clasa 5 - Temperatură ridicată pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Tuburile de protecție sunt realizate din HDPE

Aplicații

- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Instalații sigure de alimentare cu apă cu posibilitatea înlocuirii țevelor în caz de avarie.

Uponor Radi Pipe țeavă PE-Xa în copex red


- Presiune de lucru 6 bar
- Colaci



Cod	Dimensiune	L m	di1 mm	do mm	do1 mm	s mm	p bar	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1008388	16x2,0 25/20 50m	50	20	16	25	2	6	roșu	550	50	m
1042149	20x2,0 28/23 50m	50	23	20	28	2	6	roșu	400	50	m

Uponor Radi Pipe țeavă PE-Xa în copex black


- Presiune de lucru 6 bar
- Colaci



Cod	Dimensiune	L m	di1 mm	do mm	do1 mm	s mm	p bar	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1072092	25x2,3 34/28 50m	50	28	25	34	2,3	6	negru	300	50	m


Uponor Combi Pipe

Uponor Combi Pipe preizolată PN10, grey



Cod	Dimensiune	do mm	do1 mm	s mm	s1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1105799	16x2,2 6mm 31x6 50m	16	31	2,2	6	750	50	m
1105800	20x2,8 9mm 41x9 50m	20	41	2,8	9	450	50	m
1105801	25x3,5 9mm 46x9 25m	25	46	3,5	9	400	25	m

Uponor Teck



Gama Uponor Teck include tuburi de protecție gofrate (copex) destinate protecție țevelor de PEX sau Multistrat, pentru utilizare în sistemele interioare de încălzire sau de apă rece/caldă.

Avantaje

- Pentru sisteme sigure de alimentare
- Calitate certificată
- Protejează țeava interioară mai ales în fază de montaj
- Cod de culoare pentru identificare ușoară



Specificații


- Tub gofrat din polietilenă de înaltă densitate (HDPE)
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Livrat în colaci
- Accesorii pentru fixare, etanșare și îmbinare teava

Aplicații

- Utilizat în sistemele "țeavă în țeavă" pentru a proteja țeava de efecte mecanice, cu posibilitatea de schimbare ulterioară în caz de nevoie

Uponor Teck tub de protecție (copex) red


roșu



Cod	Dimensiune	L m	di mm	do mm	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1012858	25/20 50m	50	20	25	roșu	2500	50	m
1012862	28/23 50m	50	23	28	roșu	2000	50	m
1012866	35/29 50m	50	29	35	roșu	1400	50	m

Uponor Teck tub de protecție (copex) blue

albastru



Cod	Dimensiune	L m	di mm	do mm	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1012859	25/20 50m	50	20	25	albastru	2500	50	m
1012863	28/23 50m	50	23	28	albastru	2000	50	m
1012867	35/29 50m	50	29	35	albastru	1400	50	m

Uponor Comfort Pipe PLUS

Uponor Comfort Pipe PLUS

Specificații


- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- 5 straturi
- Stratul exterior alb din PE are rol de protecție mecanică
- Domeniu de utilizare - clasa 4 - încălzire prin pardoseală și temperatură joasă pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

Aplicații

- Încălzire prin pardoseală
- Încălzire cu radiatoare de joasă temperatură
- Temperatura de proiectare maximă: 90°C
- Temperatura de avarie: 100°C
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS țeavă PE-Xa


- Teavă încălzire pardoseală din PEX-a
- Conform cu ISO 22391 și îndeplinește rezistența la difuzia oxigenului cf. DIN 4726
- Clasa 4
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C



Cod	Dimensiune	L m	do mm	s mm	p mm	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1062883	14x2,0 120m	120	14	2	6	alb	1320	120	m
1062884	14x2,0 240m	240	14	2	6	alb	1680	240	m
1062885	14x2,0 960m	960	14	2	6	alb	1920	960	m
1062045	16x2,0 240m	240	16	2	6	alb	1440	240	m
1062046	16x2,0 640m	640	16	2	6	alb	1280	640	m
1034535	17x2,0 120m	120	17	2	6	alb	840	120	m
1009226	17x2,0 240m	240	17	2	6	alb	1200	240	m
1009227	17x2,0 640m	640	17	2	6	alb	1280	640	m
1009228	20x2,0 120m	120	20	2	6	alb	840	120	m
1009230	20x2,0 240m	240	20	2	6	alb	960	240	m
1009231	20x2,0 480m	480	20	2	6	alb	960	480	m

Uponor Comfort Pipe PLUS țeavă PE-Xa

- 6 bar la 90°C



Cod	Dimensiune	L m	do mm	s mm	p mm	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1062888	25x2,3 220m	220	25	2,3	6	alb	440	220	m
1062889	25x2,3 300m	300	25	2,3	6	alb	600	300	m
1063907	25x2,3 640m	640	25	2,3	6	alb		640	m

Uponor Comfort Pipe

Uponor Comfort Pipe


Specificații

- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- Domeniu de utilizare - clasa 4 - încălzire prin pardoseală și temperatură joasă pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

Aplicații


- Încălzire prin pardoseală și cu radiatoare de joasă temperatură
- Temperatura de proiectare maximă: 90°C
- Temperatura de avarie: 100°C
- Presiune nominală 6 Bar la 70°C

Uponor Minitec țeavă PE-Xa Comfort Pipe



Cod	Dimensiune	L m	do mm	di mm	s mm	p bar	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1063288	9,9x1,1 120m	120	9,9		1,1	6	natural	1680	120	m
1063289	9,9x1,1 240m	240	9,9		1,1	6	natural	2640	240	m
1063381	9,9x1,1 480m	480	9,9		1,1	6	natural	2880	480	m

Uponor Q&E



Q&E este un sistem de conectare inovativ de la Uponor care permite utilizarea efectului de auto-strângere a țevii pentru o instalare rapidă. O gamă largă de fittinguri și accesorii Q&E vă oferă un sistem

complet, flexibil și sigur – care se instalează ușor și cu costuri minime. Rezistența la coroziune este un punct forte mai ales în instalațiile cu montaj ascuns.

Avantaje

- Conectare bazată pe elasticitatea țevii PE-Xa
- Rezistent la coroziune
- Sistem sigur de racordare prin expandare
- Pierderi de presiune minime
- Inele Q&E cu design ergonomic și identificare ușoară



Specificații

Inele și fittinguri Q&E pentru țevile Uponor PE-Xa

Fittingurile metalice sunt fabricate din alamă de înaltă calitate

Fittingurile din plastic sunt fabricate din polifenilsulfon

Inelele Q&E trebuie comandate separat dacă nu este specificat altfel


Aplicații

Dacă nu este specificat altfel:

- Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1

Uponor Q&E inel Evolution white

- Forma conică




Cod	Dimensiune	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1057453	16	16	16,2	25,3	1	6+10	alb	900	20	buc
1057454	20	20	20,2	29,2	1	6+10	alb	520	20	buc
1057455	25	25	25,3	34,6	1	6+10	alb	300	20	buc
1057456	32	32	32,4	41,8	1	6+10	alb	150	10	buc

Uponor Q&E inel Evolution red

- Forma conică

- Cu opritor

- Material PE




Cod	Dimensiune	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1058010	16	16	16,2	25,3	1	6+10	roșu	900	20	buc
1058011	20	20	20,2	29,2	1	6+10	roșu	520	20	buc
1058012	25	25	25,3	34,6	1	6+10	roșu	300	20	buc

Uponor Q&E

Uponor Q&E inel Evolution blue


- Forma conică



Cod	Dimensiune	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1058013	16	16	16,2	25,3	1	6+10	albastru	900	20	buc
1058014	20	20	20,2	29,2	1	6+10	albastru	520	20	buc
1058015	25	25	25,3	34,6	1	6+10	albastru	300	20	buc

Uponor Q&E inel cu opritor natural


- Cu opritor
- Material PE



Cod	Dimensiune	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1045464	40	41	40,8	50,2	3	6+10	natural	80	5	buc
1045489	50	50	51	63	4	6+10	natural	70	5	buc
1045490	63	63	64,3	75,7	4	6+10	natural	35	5	buc
1085087	75	76	76,3	88,3	4	6+10	natural	18	2	buc


Uponor Q&E distribuitor PPSU

- Conexiune principală pentru Q&E 25 mm



Cod	Dimensiune	ieșiri	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	b mm	b1 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1008718	25, 3X16 c/c45+35	3	133	34	45	34	16	18	16	45	35	6+10	15	1	buc
1008719	25 4X16 c/c45+2X35	4	168	34	45	34	16	18	16	45	35	6+10	15	1	buc


Uponor Q&E distribuitor FE PPSU



Cod	Dimensiune	ieșiri	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	b mm	b1 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1008714	G ^{3/4} MT 3X16 c/c45+35mm	3	133	34	45	34	16	29	16	45	35	6+10	10	1	buc
1008715	G ^{3/4} MT 4X16 c/c45+2X35mm	4	168	34	45	34	16	29	16	45	35	6+10	10	1	buc


Uponor Q&E

Uponor Q&E racord filet ext. PPSU




Cod	Dimensiune	L mm	L1 mm	L2 mm	G mm	z1 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1008661	16-G $\frac{1}{2}$ "MT	42	16	18	$\frac{1}{2}$	8	6+10	90	5	buc
1008662	20-G $\frac{1}{2}$ "MT	46	16	22	$\frac{1}{2}$	8	6+10	80	5	buc
1008663	20-G $\frac{3}{4}$ "MT	48	18	22	$\frac{3}{4}$	8	6+10	60	5	buc
1008664	25-G $\frac{3}{4}$ "MT	54	18	28	$\frac{3}{4}$	8	6+10	50	5	buc
1008665	25-G1"MT	58	23	28	1	8	6+10	40	5	buc

Uponor Q&E racord filet int. PPSU




Cod	Dimensiune	L mm	L1 mm	L2 mm	Rp mm	z1 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1042329	16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT	42	17	18	$\frac{1}{2}$	7	6+10	80	5	buc
1042330	20-Rp $\frac{1}{2}$ "FT	45	17	22	$\frac{1}{2}$	6	6+10	60	5	buc
1042331	20-Rp $\frac{3}{4}$ "FT	47	18	22	$\frac{3}{4}$	7	6+10	50	5	buc
1042332	25-Rp $\frac{3}{4}$ "FT	52	18	28	$\frac{3}{4}$	6	6+10	40	5	buc

Uponor Q&E cot 90° PPSU



Cod	Dimensiune	L1 mm	L2 mm	z1 mm	z2 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1008679	16-16	27	32	9	13	6+10	100	5	buc
1008680	20-20	34	39	12	16	6+10	40	5	buc
1008681	25-25	42	47	14	19	6+10	25	5	buc
1001245	32-32	53	59	18	23	6+10	10	1	buc
1008683	40-40	65	74	21	29	6+10	10	1	buc
1042859	50-50	83	98	29	44	6+10	5	1	buc
1042858	63-63	100	112	33	44	6+10	3	1	buc
1085080	75-75	149	149	64	65	6+10	2	1	buc


Uponor Q&E cot 90° cu filet ext. PPSU



Cod	Dimensiune	L1 mm	L2 mm	G mm	z1 mm	z2 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1008666	16-G $\frac{1}{2}$ "MT	31	34	$\frac{1}{2}$	15	16	6+10	80	5	buc
1008667	20-G $\frac{1}{2}$ "MT	31	38	$\frac{1}{2}$	15	16	6+10	60	5	buc
1008668	25-G $\frac{3}{4}$ "MT	36	42	$\frac{3}{4}$	18	15	6+10	40	5	buc


Uponor Q&E

Uponor Q&E cot 90° cu filet int. PPSU




Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	Rp mm	tol	z1 mm	z2 mm	p mm	bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1042334	16-Rp½"FT	27	33	½		10	15	6+10		50	5	buc
1042335	20-Rp½"FT	27	38	½		9	16	6+10		50	5	buc
1042336	20-Rp¾"FT	30	41	¾		12	19	6+10		40	5	buc
1042337	25-Rp¾"FT	32	47	¾		14	19	6+10		35	5	buc

Uponor Q&E niplu egal PPSU




Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p mm	bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1008669	16-16	39	18	18	3	6+10		100	5	buc
1008932	20-20	47	22	22	3	6+10		80	5	buc
1008671	25-25	58	28	28	3	6+10		50	5	buc
1001235	32-32	73	35	35	3	6+10		15	1	buc
1008673	40-40	90	44	44	3	6+10		10	1	buc
1042866	50-50	113	54	54	5	6+10		10	1	buc
1042865	63-63	141	68	68	6	6+10		5	1	buc
1085084	75-75	179	86	86	7	6+10		10	1	buc

Uponor Q&E niplu redus PPSU



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p mm	bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1008674	20-16	43	22	18	3	6+10		100	5	buc
1008675	25-16	49	28	18	3	6+10		40	5	buc
1008676	25-20	53	22	28	3	6+10		40	5	buc
1001240	32-25	66	28	35	3	6+10		20	1	buc
1008678	40-32	82	35	44	3	6+10		10	1	buc
1042879	50-32	94	54	35	5	6+10		10	1	buc
1042867	50-40	103	54	44	5	6+10		10	1	buc
1042878	63-40	117	68	44	6	6+10		5	1	buc
1042877	63-50	128	68	54	6	6+10		5	1	buc
1085086	75-50	147	86	54	6	6+10		10	1	buc
1085085	75-63	160	86	68	7	6+10		10	1	buc


Uponor Q&E tei egal PPSU



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p mm	bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1008684	16-16-16	32	27	32	14	10	14	6+10		60	5	buc
1008685	20-20-20	39	34	39	17	12	17	6+10		30	5	buc
1008686	25-25-25	47	42	47	20	15	20	6+10		20	5	buc
1001250	32-32-32	59	53	59	24	18	24	6+10		10	1	buc
1008688	40-40-40	74	65	74	30	22	30	6+10		5	1	buc
1042861	50-50-50	92	83	92	38	29	38	6+10		3	1	buc
1042860	63-63-63	112	102	112	44	35	44	6+10		2	1	buc
1085081	75-75-75	156	123	156	70	37	70	6+10		2	1	buc

Uponor Q&E


Uponor Q&E teu redus PPSU



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1008710	16-20-16	35	33	35	17	11	17	6+10	40	5	buc
1008700	20-16-16	36	29	32	14	11	14	6+10	40	5	buc
1008689	20-16-20	36	29	36	14	11	14	6+10	40	5	buc
1008697	20-20-16	36	34	32	14	12	14	6+10	40	5	buc
1008711	20-25-20	42	40	42	20	12	20	6+10	25	5	buc
1008702	25-16-16	41	32	32	14	14	14	6+10	25	5	buc
1008699	25-16-20	41	32	36	14	14	14	6+10	25	5	buc
1008690	25-16-25	41	32	41	14	14	14	6+10	25	5	buc
1008701	25-20-16	44	37	35	17	15	17	6+10	25	5	buc
1008703	25-20-20	44	37	39	17	15	17	6+10	25	5	buc
1008691	25-20-25	44	37	44	17	15	17	6+10	20	5	buc
1001420	25-25-20	47	42	42	20	15	20	6+10	20	5	buc
1008712	25-32-25	52	50	52	24	15	24	6+10	15	1	buc
1001422	32-20-25	52	40	44	17	18	17	6+10	15	1	buc
1001424	32-20-32	52	40	52	17	18	17	6+10	15	1	buc
1008704	32-25-20	55	45	42	20	18	20	6+10	15	1	buc
1001426	32-25-25	55	45	47	20	18	20	6+10	15	1	buc
1001428	32-25-32	55	45	55	20	18	20	6+10	15	1	buc
1008713	32-40-32	65	61	65	30	18	30	6+10	10	1	buc
1008707	40-20-32	60	44	52	17	22	17	6+10	5	1	buc
1008694	40-20-40	60	44	60	17	22	17	6+10	5	1	buc
1008708	40-25-32	63	49	55	20	22	20	6+10	5	1	buc
1008695	40-25-40	63	49	63	20	22	20	6+10	5	1	buc
1008709	40-32-32	68	57	59	24	22	24	6+10	5	1	buc
1008696	40-32-40	68	57	68	24	22	24	6+10	5	1	buc
1042876	50-25-40	92	57	82	38	29	39	6+10	4	1	buc
1042864	50-25-50	92	57	92	38	29	38	6+10	4	1	buc
1042863	50-32-50	92	64	92	38	29	38	6+10	4	1	buc
1042862	50-40-40	92	73	82	38	29	39	6+10	4	1	buc
1042875	50-40-50	92	73	92	38	29	38	6+10	4	1	buc
1042871	63-25-50	112	62	99	44	35	45	6+10	2	1	buc
1042873	63-25-63	112	60	112	44	33	44	6+10	2	1	buc
1042870	63-32-63	112	70	112	44	35	44	6+10	2	1	buc
1042869	63-40-40	112	78	99	44	35	55	6+10	2	1	buc
1042872	63-40-63	112	78	112	44	35	44	6+10	2	1	buc
1042868	63-50-50	112	89	99	44	35	45	6+10	2	1	buc
1042874	63-50-63	112	89	112	44	35	44	6+10	2	1	buc
1085083	75-25-75	118	67	118	32	39	32	6+10	4	1	buc
1085082	75-40-75	118	83	118	32	83	32	6+10	4	1	buc


Uponor Q&E

Uponor Q&E teu cu filet int. PPSU




Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1042338	16-Rp½"FT-16	33	28	33	½	15	10	15	6+10	50	5	buc
1042339	20-Rp½"FT-20	38	27	38	½	16	10	16	6+10	40	5	buc
1042340	25-Rp½"FT-25	43	30	43	½	15	13	15	6+10	25	5	buc
1042341	25-Rp¾"FT-25	47	31	47	¾	19	13	19	6+10	25	5	buc

Uponor Q&E racord olandez drept PPSU



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	G mm	z1 mm	p mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1038021	16-G½"SN	35	8	18	½	9	6+10	50	1	buc
1038022	20-G½"SN	47	9	22	½	16	6+10	40	1	buc
1038023	20-G¾"SN	39	8	22	¾	9	6+10	30	1	buc
1038024	25-G¾"SN	53	8	28	¾	17	6+10	25	1	buc
1038025	25-G1"SN	46	10	27	1	9	6+10	25	1	buc


Uponor Q&E cot cu olandez PPSU



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	G mm	z1 mm	z2 mm	p mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1038037	16-G½"SN	36	27	½	28	9	6+10	40	1	buc
1038038	20-G½"SN	38	31	½	30	10	6+10	35	1	buc
1038039	20-G¾"SN	38	34	¾	29	12	6+10	25	1	buc

Uponor Uni-C suport distribuitor SH

- Distribuitoare și accesorii





Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1045451	¾" 1"	25	1	Set

Uponor Q&E


Uponor Fluvia capac distribuitor

- Fabricat din din alamă




Cod	Dimensiune	L mm	G mm tol	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1008497	G $\frac{3}{4}$	26	$\frac{3}{4}$	6+10	200	200	buc

Uponor Q&E racord filet int. PL/DR




Cod	Dimensiune	L mm	L1 mm	L2 mm	R mm tol	z1 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1085074	75-R2 $\frac{1}{2}$ "MT	126	27	86	2 $\frac{1}{2}$	13	6+10	6	1	buc

Uponor Q&E racord filet ext. PL



Cod	Dimensiune	L mm	L1 mm	L2 mm	G mm tol	z1 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1033435	16-G $\frac{1}{2}$ "MT	36	10	18	$\frac{1}{2}$	8	6+10	100	5	buc
1033437	20-G $\frac{1}{2}$ "MT	40	9	22	$\frac{1}{2}$	9	6+10	90	5	buc
1033438	20-G $\frac{3}{4}$ "MT	43	11	22	$\frac{3}{4}$	10	6+10	70	5	buc
1047862	25-G $\frac{3}{4}$ "MT	48	11	27	$\frac{3}{4}$	10	6+10	40	5	buc
1047863	25-G1"MT	49	11	27	1	11	6+10	40	5	buc
1047864	50-G1 $\frac{1}{2}$ "MT	82	17	52	1 $\frac{1}{2}$	13	6+10	8	1	buc


Uponor Q&E racord filet ext. PL W



Cod	Dimensiune	L mm	L1 mm	L2 mm	G mm tol	z1 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1008730	32-G1"MT	56	10	34	1	12	6+10	20	1	buc
1022290	40-G1"MT	64	11	42	1	11	6+10	16	1	buc
1008732	40-G1 $\frac{1}{4}$ "MT	68	14	42	1 $\frac{1}{4}$	12	6+10	8	1	buc
1008866	50-G1 $\frac{1}{4}$ "MT	78	14	52	1 $\frac{1}{4}$	12	6+10	8	1	buc
1008867	63-G2"MT	95	17	65	2	13	6+10	6	1	buc


Uponor Q&E

Uponor Q&E racord filet int. PL




Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp mm	z1 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1023009	16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT	41	15	18	$\frac{1}{2}$	8	6+10	60	5	buc
1023010	20-Rp $\frac{1}{2}$ "FT	44	15	22	$\frac{1}{2}$	7	6+10	60	5	buc
1023011	20-Rp $\frac{3}{4}$ "FT	46	18	22	$\frac{3}{4}$	6	6+10	40	5	buc
1023012	25-Rp $\frac{3}{4}$ "FT	51	18	27	$\frac{3}{4}$	6	6+10	40	5	buc
1023013	25-Rp1"FT	55	22	27	1	6	6+10	35	5	buc

Uponor Q&E racord filet int. PL/DR




Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp mm	z1 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1085078	50-RP1 $\frac{1}{2}$ "FT	92	21	52	1 $\frac{1}{2}$	19	6+10	8	1	buc

Uponor Q&E racord filet int. PL



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	G mm	z1 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1047866	32-G1"FT	56	13	34	1	9	6+10	20	1	buc
1047867	40-G1 $\frac{1}{4}$ "FT	68	16	42	1 $\frac{1}{4}$	10	6+10	20	1	buc

Uponor Q&E cot 90° cu filet ext. PL




12.22

Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	G mm	z1 mm	z2 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1023019	16-G $\frac{1}{2}$ "MT	26	32	$\frac{1}{2}$	16	14	6+10	80	5	buc
1023020	20-G $\frac{1}{2}$ "MT	29	33	$\frac{1}{2}$	17	21	6+10	50	5	buc
1023021	20-G $\frac{3}{4}$ "MT	29	36	$\frac{3}{4}$	18	14	6+10	40	5	buc
1023022	25-G $\frac{3}{4}$ "MT	29	41	$\frac{3}{4}$	20	14	6+10	40	5	buc
1047877	32-G1"MT	49	60	1	26	26	6+10	20	1	buc


Uponor Q&E

Uponor Q&E cot 90° cu filet int. PL



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	G mm	tol	z1 mm	z2 mm	p mm	bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1023023	16-G½"FT	25	32	½		11	14	6+10		70	5	buc
1023024	20-G½"FT	25	36	½		11	14	6+10		50	5	buc
1023025	20-G¾"FT	26	39	¾		10	17	6+10		30	5	buc
1023026	25-G¾"FT	26	44	¾		10	17	6+10		35	5	buc


Uponor Q&E teu cu filet int. PL



12.22


Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp1 mm	tol	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p mm	bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1047885	16-Rp½"FT-16	32	26	32	½		14	9	14	6+10		50	5	buc
1047886	20-Rp½"FT-20	36	28	36	½		14	11	14	6+10		30	5	buc
1047887	25-Rp½"FT-25	41	28	41	½		14	11	14	6+10		25	5	buc
1047888	25-Rp¾"FT-25	44	34	44	¾		17	16	17	6+10		20	5	buc
1047201	32-Rp1"FT-32	59	49	59	1		25	28	25	6+10		10	1	buc

Uponor Q&E racord olandez PL



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	G mm	tol	z1 mm	p mm	bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1023014	16-G½"SN	32	6	18	½		8	6+10		100	5	buc
1023015	20-G½"SN	42	8	22	½		13	6+10		60	5	buc
1023016	20-G¾"SN	36	7	22	¾		8	6+10		50	5	buc
1023017	25-G¾"SN	49	7	27	¾		15	6+10		45	5	buc
1023018	25-G1"SN	44	10	27	1		7	6+10		40	5	buc


Uponor Q&E racord olandez tip cot PL



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	G mm	tol	z1 mm	z2 mm	p mm	bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1047879	16-G½"SN	35	32	½		28	14	6+10		70	5	buc
1047880	20-G½"SN	37	33	½		29	11	6+10		50	5	buc
1047881	20-G¾"SN	39	36	¾		32	14	6+10		35	5	buc
1047882	25-G¾"SN	39	41	¾		32	14	6+10		35	5	buc


Uponor Q&E

Uponor Q&E adaptor DR S-Press




Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1062845	16-Q&E16	47	22	18	8	20	1	buc
1062846	20-Q&E20	52	23	22	8	10	1	buc
1062861	25-Q&E25	65	31	27	8	10	1	buc

Uponor Q&E adaptor cupru PL



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1023040	16-15CU	34	13	18	3	6+10	100	5	buc
1023041	20-15CU	38	13	22	3	6+10	100	5	buc
1023042	25-22CU	43	13	27	3	6+10	40	5	buc

Uponor Q&E dop



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1084671	16	23	20	4	200	20	buc

Uponor Q&E robinet pt. montaj ascuns PL




Cod	Dimensiune	d mm	p bar	l mm	l1 mm	z mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1038419	16-16	16	6+10	38,6	28,0	20,6	10,0	10	1	buc
1038420	20-20	20	6+10	39,0	34,1	17,0	12,1	10	1	buc
1038421	25-25	25	6+10	44,8	40,5	17,8	13,5	10	1	buc
1038422	32-32	32	6+10	59,5	53,0	25,5	19,0	5	1	buc

Uponor Q&E

Uponor Flex mâner robinet montaj ascuns


- Mâner și rozetă cromate .
- Pentru robineteți cu montaj ascuns.



Cod	Dimensiune	l mm	do mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1023161		67	67,8	10	10	buc

Uponor Flex capac robinet montaj ascuns

- Mâner și rozetă cromate .
- Pentru robineteți cu montaj ascuns.



Cod	Dimensiune	do mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1023162		67,8	10	1	buc

Uponor Flex prelungitor rob. montaj asc.

- Pentru robineteți cu montaj ascuns.



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1023163		520	10	buc

Uponor Q&E

Uponor Smart Aqua

Specificații

- Coturi terminale cu talpă
- Inelele Q&E trebuie comandate separat dacă nu este specificat altfel

Aplicații


- Pentru alimentări cu apă

Dacă nu este specificat altfel:

- Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1


Uponor Smart Aqua cot terminal dublu Q&E

- Cot terminal dublu pentru recirculare



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp mm	z1 mm	z2 mm	b mm	k mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1059820	16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT-16	52	20	20	$\frac{1}{2}$	34	5	45	40	5	1	buc
1059821	20-Rp $\frac{1}{2}$ "FT-20	56	20	20	$\frac{1}{2}$	35	5	45	40	5	1	buc

Uponor Smart Aqua cot terminal Q&E PL



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp mm	z1 mm	z2 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1059822	16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT	39	20	20	$\frac{1}{2}$	21	5	6+10	40	5	buc
1059823	20-Rp $\frac{1}{2}$ "FT	40	20	20	$\frac{1}{2}$	18	5	6+10	40	5	buc


Uponor S-Press PLUS placa montaj curbata

- Fabricat din oțel galvanizat
- Pentru montarea coturilor terminale Uponor Smart Aqua
- Poziționarea racordurilor conform orificilor
- Opritoare de plastic și șuruburi de fixare M6x12 cf. DIN 965 incluse. Cu găuri și șanțuri pentru o racordare ușoară



NEW

Cod	Dimensiune	l mm	s mm	b mm	h mm	k mm	k1 mm	w mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1121195	80/150mm	440	3	266	57	80	150	35	5	1	buc




Uponor Q&E

Uponor S-Press PLUS placa montaj

- Fabricat din oțel galvanizat
- Pentru montarea coturilor terminale Uponor Smart Aqua
- Poziționarea racordurilor conform orificilor
- Opritoare de plastic și șuruburi de fixare M6x12 cf. DIN 965 incluse. Cu găuri și șanțuri pentru o racordare ușoară





NEW



Cod	Dimensiune	l mm	s mm	h mm	k mm	k1 mm	w mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1121197	80/150mm	265	3	9	80	150	35	5	1	buc

Uponor Smart Aqua șină de montaj

- Fabricat din oțel galvanizat
- Pentru montarea coturilor terminale Uponor Smart Aqua
- Poziționarea racordurilor conform orificilor
- Șuruburi de fixare M6x12 cf. DIN 965 incluse. Cu găuri și șanțuri pentru o racordare ușoară



Cod	Dimensiune	l mm	k mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1057844	2m	2000	75	10	1	buc


Uponor Smart Aqua trusă îndoire șină montaj

- Pentru curbări uniforme ale șinei de montaj de 2 m



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1015424	2m	100	1	buc


Uponor Smart Aqua cot terminal Q&E PPSU



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp tol	z1 mm	z2 mm	k mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1042342	16-Rp1/2" l=43mm	34	17	27	1/2	16	10	36	6+10	40	5	buc
1042343	20-Rp1/2" l=43mm	38	17	27	1/2	16	10	36	6+10	30	5	buc


Uponor Q&E

Uponor Smart Aqua cot terminal Q&E PL



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp mm	z1 mm	z2 mm	k mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1023034	16-Rp½"FT l=43mm	32	17	27	½	14	10	36	6+10	40	5	buc
1023035	20-Rp½"FT l=43mm	36	17	27	½	14	10	36	6+10	40	5	buc

Uponor Smart Aqua set terminal Q&E Gemini PL




12.22

Cod	Dimensiune	l mm	Rp tol	b mm	h mm	h1 mm	k mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1023037	16-Rp½"FT c/c153mm	180	½	84	37	25	153	6+10	25	1	buc

Uponor Smart Aqua cutie terminală Q&E ME

- Pentru cotul 1042335



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	b mm	h mm	w mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1048622	25/20	90	22	49	123	44	100	10	buc

Uponor Smart Aqua cutie terminală Q&E UP




Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1008845	25/20, 28/23	300	10	buc

Uponor Q&E

Uponor Smart Aqua cot terminal pt. cutie Q&E UP PL

- Se potrivește la cutia 1008845



Cod	Dimensiune	I1 mm	I2 mm	Rp tol	z1 mm	z2 mm	k mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1047935	16-Rp½"FT	29	37	½	12	19	39	6+10	3840	40	buc

Uponor Smart Aqua cutie terminală Q&E SP


- Pentru cot terminal din plastic



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1038470	34/28 42/36	200	10	buc


Uponor Smart Aqua cot terminal pt. cutie Q&E SP PL

- Se potrivește la cutia 1038470



Cod	Dimensiune	I1 mm	I2 mm	Rp tol	z1 mm	z2 mm	k mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1047932	20-Rp½"FT	32	49	½	15	27	23	6+10	25	5	buc
1047933	25-Rp¾"FT	32	54	¾	15	27	23	6+10	20	5	buc


Uponor Q&E ventil U-shaped



Cod	Dimensiune	I mm	I1 mm	I2 mm	I3 mm	z2 mm	h mm	w mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1088572	16	75	21	32	27	14	86	56	10	1	buc
1088571	20	75	21	36	27	14	86	60	10	1	buc
1088570	25	87	36	43	36	16	90	67	5	1	buc


Uponor Q&E

Uponor Q&E mâner



Cod	Dimensiune	l mm	do mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1088566		60	67,8	10	1	Set

Uponor Q&E mâner



Cod	Dimensiune	do mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1088569		67,8	10	1	Set

Uponor Smart Radi

Specificații


- Accesorii și fittinguri pentru racordarea radiatoarelor
- Inelele Q&E trebuie comandate separat dacă nu este specificat altfel

Aplicații

- Încălzire cu radiatoare de înaltă și joasă temperatură

Uponor Smart Radi cot conexiune cromat Q&E

- Cu țevă de cupru 15 x 1 mm.
- Conectarea țevii de cupru 15 x 1 mm la radiator se poate face cu adaptorul de compresie Uponor Cu (Cod 1013830).




Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	z2 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1023045	16-15CU l=300mm	300	65	47	6+10	40	2	buc
1023047	16-15CU l=1100mm	1100	65	47	6+10	20	2	buc
1023046	20-15CU l=300mm	300	69	47	6+10	30	2	buc

Uponor Q&E

Uponor Smart Radii teu conexiune cromat Q&E

- Cu țeavă de cupru 15 x 1 mm.
- Conectarea țevii de cupru 15 x 1 mm la radiator se poate face cu adaptorul de compresie Uponor Cu (Cod 1013830).



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z3 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1023049	16-15CU-16 l=300mm	34	302	34	16	16	6+10	30	2	buc
1023050	20-15CU-20 l=300mm	39	302	39	17	17	6+10	30	2	buc

Uponor Aqua PLUS


Specificații

- Cutii distribuitor etanșe conform NT VVS 129
- Pentru distribuitoare având c/c 50 mm
- Pentru manșoanele cutiei de tip M7
- Sunt incluse cutiile, protecțiile la inundație și kitul de montaj
- Ușa și cadrul (dacă sunt necesare) se pot comanda separat
- Culoare alb RAL 9010
- Distribuitoare de plastic pentru montaj în cutii etanșe
- Distribuitoarele și accesoriile pot fi utilizate și separat
- Dacă se utilizează doar distribuitoarele fără cutii, etanșeitățile conform NT VVS 129 nu poate fi garantată
- Fitingurile metalice sunt fabricate din alamă de înaltă calitate
- Fitingurile din plastic sunt fabricate din polifenilsulfon
- Distribuitoare din PPM cu diferite adaptoare

Aplicații

- Sisteme etanșe pentru protecție în caz de inundație
- Toate tipurile de instalații cu distribuitoare


Uponor Aqua PLUS distribuitor modular Q&E PPM



Cod	Dimensiune	ieșiri	l1	l2	l3	z1	z2	z3	b	p	Cant. 2	U.A.	U.M.	
1047999	1" 2X16 c/c50mm	2	117	33	33	40	17	17	22	50	6+10	10	1	buc
1048000	1" 3X16 c/c50mm	3	167	33	33	40	17	17	22	50	6+10	8	1	buc
1048001	1" 4X16 c/c50mm	4	217	33	33	40	17	17	22	50	6+10	6	1	buc


Uponor Q&E

Uponor Aqua PLUS distribuitor modular PPM



Cod	Dimensiune	ieșiri	I	I1	I2	I3	G	z1	z2	z3	p	Cant. 2	U.A.	U.M.
			mm	mm	mm	mm	tol	mm	mm	mm	bar			
1047997	1" 1XG $\frac{1}{2}$ "MT c/c50mm	1	67	33	33	33	$\frac{1}{2}$ "	17	17	23	6+10	20	1	buc
1047998	1" 1XG $\frac{3}{4}$ "MT c/c50mm	1	67	33	33	33	$\frac{3}{4}$ "	17	17	23	6+10	20	1	buc


Uponor Aqua PLUS distribuitor PPM



NEW

Cod	Dimensiune	I	I1	I2	I3	z1	z2	b	p	Cant. 2	U.A.	U.M.
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar			
1087121	3X c/c50mm	167	33	33	30	17	17	50	6+10	8	1	buc
1087122	2X c/c50mm	117	33	33	30	17	17	50	6+10	10	1	buc
1087123	1X c/c50mm	67	33	33	30	17	17	50	6+10	20	1	buc


Uponor Aqua PLUS adaptor Q&E PPSU PPM



Cod	Dimensiune	I	I1	I2	z1	Cant. 2	U.A.	U.M.
		mm	mm	mm	mm			
1087112	16	37	5	18	11	30	1	buc
1087113	20	48	5	17	22	30	1	buc

Uponor S-Press adaptor Aqua PLUS Aqua PLUS PPM


- adaptor Aqua PLUS



Cod	Dimensiune	I	I1	I2	z1	Cant. 2	U.A.	U.M.
		mm	mm	mm	mm			
1087116	16	46	5	22	15	30	1	buc
1087117	20	48	5	24	15	30	1	buc


Uponor Q&E

Uponor Aqua PLUS dop închidere iesire PPSU PPM




Cod	Dimensiune	I mm	I1 mm	I2 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1087110		31	18	13	30	1	buc

Uponor Aqua PLUS racord drept distrib. PPM




Cod	Dimensiune	I mm	I1 mm	I2 mm	G mm	z1 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1048002	1" G $\frac{3}{4}$ "MT	49	17	15	$\frac{3}{4}$	17	6+10	20	1	buc

Uponor Aqua PLUS adaptor cu olandez alamă PPM



Cod	Dimensiune	ieșiri	I mm	I1 mm	I2 mm	G mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1063785	1"MT-G $\frac{3}{4}$ "SN	2	62	17	12	$\frac{3}{4}$	34	20	1	buc


Uponor Aqua PLUS racord tip cot distrib. PPM



Cod	Dimensiune	I1 mm	I2 mm	G mm	z1 mm	z2 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1048003	1" G $\frac{3}{4}$ "MT	33	40	$\frac{3}{4}$	17	28	20	1	buc


Uponor Q&E

Uponor Aqua PLUS piesă de capăt distrib. PPM




Cod	Dimensiune	l mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1048004	1"FT	27	15	20	1	buc

Uponor Aqua PLUS piesă capăt cu aerisire PPM



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1048005	1"FT	40	17	20	1	buc


Uponor Aqua PLUS racord distribuitor PPM



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1087119	MT	30	12	30	1	buc



Uponor Q&E

Uponor Aqua PLUS cleme prindere distribuitor PPM




Cod	Dimensiune	I	I1	I2	I3	L	di	z	z1	b	b1	b2	h	h1	Cant. 2	U.A.	U.M.
1092021		36	38	75	150	300	6	14	62	123	102	48	58	32	50	1	Set

Uponor Aqua PLUS cleme prindere distribuitor PPM



Cod	Dimensiune	h1	h2	Cant. 2	U.A.	U.M.
1087375		28	50	20	1	Set

Uponor Q&E distribuitor alamă PL



Cod	Dimensiune	ieșiri	I	I1	I2	I3	G	Rp	z1	z2	b	p	Cant. 2	U.A.	U.M.
1023027	3/4"MT/FT 2X16 c/c35mm	2	89	27	28	35	3/4	3/4	15	9	35	6+10	20	1	buc
1023028	3/4"MT/FT 3X16 c/c35mm	3	124	27	28	35	3/4	3/4	15	9	35	6+10	15	1	buc
1023029	3/4"MT/FT 4X16 c/c35mm	4	159	27	28	35	3/4	3/4	15	9	35	6+10	10	1	buc


Uponor Q&E distrib. cu robinet PL SH



Cod	Dimensiune	ieșiri	d	IG	p	Cant. 2	U.A.	U.M.
1048520	1"MT/FT 2X16 c/c38mm	2	16	G 1	6+10	32	1	buc
1048521	1"MT/FT 3X16 c/c38mm	3	16	G 1	6+10	32	1	buc
1048522	1"MT/FT 4X16 c/c38mm	4	16	G 1	6+10	24	1	buc


Uponor Q&E

Uponor Aqua PLUS capac distribuitor



Cod	Dimensiune	L mm	l1 mm	G tol	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1001337	3/4"FT	12	7	3/4	5	250	10	buc

Uponor Flex



Uponor Flex conține toate accesoriile necesare pentru montarea țevelor flexibile Uponor pe șantier.


Avantaje

- Instalare rapidă
- Gamă completă de accesorii
- Ușor de utilizat



Uponor Multi curbă conductoare plastic


- Plastic rezistent la impact
- Curbă conductoare 90°



Cod	Dimensiune	l mm	di mm	c/c mm	z mm	h mm	r mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1063781	12	73	10	30	65	18	65	500	50	buc

Uponor Multi curbă conductoare plastic


- Plastic rezistent la impact
- Curbă conductoare 90°



Cod	Dimensiune	l mm	di mm	z mm	h mm	r mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000118	18	115	16,5	90	25	90	250	50	buc
1001229	20	150	22	115	31	115	2300	50	buc
1001230	28	175	27	145	40	145	900	50	buc

Uponor Multi curbă conductoare plastic

- Curbă conductoare ajustabilă
- Plastic




Cod	Dimensiune	l mm	di mm	do mm	h mm	r mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1034554	20	174	21,5	25,5	34	75	200	20	buc

Uponor Flex

Uponor Multi curbă conductoare


- Oțel galvanizat
- Curbă conductoare 90°



Cod	Dimensiune	l mm	di mm	z mm	h mm	r mm	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1001231	34	210	32	137	28	137	galv steel	1400	2	buc

Uponor Teck carlig simplu de fixare


- pentru fixarea țevilor cu diametrul exterior de max. 32 mm de tavanul din beton
- din plastic
- culoare: albastru
- gaură burghiu 8 mm



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	di mm	do mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1013137	32 60mm	60	20	32	8	1000	50	buc
1013138	32 80mm	80	20	32	8	1000	50	buc

Uponor Teck cârlig dublu de fixare

- pentru fixarea țevilor cu diametrul exterior de max. 32 mm de tavanul din beton
- din plastic
- culoare: albastru
- gaură burghiu 8 mm




Cod	Dimensiune	l mm	di mm	do mm	k mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1013139	32 60mm	60	32	8	40	1000	50	buc
1013140	32 80mm	80	32	8	40	1000	50	buc

Uponor Flex

Uponor Smart Radi rozetă dublă mascare


- Este din polipropilenă, de culoare albă
- Pentru țevile Uponor 14 - 20 mm, pentru acoperirea trecerilor prin perete sau pardoseală
- Distanța dintre axul țevelor trebuie să fie 50 mm. Adaptarea la diferite dimensiuni poate fi făcută cu ajutorul unui cuțit prin tăierea inelelor prefabricate
- Inelul de prindere are doua jumătăți, ce se apasă simultan
- Clasa de rezistență la foc B2 conform EN 13501-1



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1011373	14-20 white double	500	50	buc

Uponor Smart Radi tub de protecție țevă


- Din plastic, alb, lungime 200 mm. Inclusiv dopuri pentru țevi de până la 16 mm. Două într-un set.



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	di mm	di1 mm	di2 mm	di3 mm	do mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1023176	16, l=200mm	200	20	3	12	12	14	16	23	50	1	Set

Uponor Smart Radi suport țevă radiator

- Fabricat din plastic alb.
- Pentru conectare radiatoare din pardoseala cu țevi PE-Xa si MLC cu dimensiunea 16 mm.
- Separabil, pentru conducta 25/20 mm.
- Min. c/c 40 mm, inclusiv distanța de 5 mm.




Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	b2 mm	h mm	h1 mm	w mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1009008	25/20mm	100	21	41	24	46	122	28	30	750	10	buc

Uponor Flex


Uponor Flex suport oțel zincat țevă

, - Realizat din oțel galvanizat pentru tevi PEX, lungime 3m



Cod	Dimensiune	l mm	di mm	culoare	U.A.	U.M.
1023178	16, l=3m	3	14	galv steel	1	buc
1023179	25, l=3m	3	17	galv steel	25	1 buc
1023180	32, l=3m	3	26	galv steel	1	buc
1023181	40, l=3m	3	40	galv steel	1	buc
1023182	50, l=3m	3	50	galv steel	1	buc
1023183	63, l=3m	3	63	galv steel	1	buc

Uponor Flex-X



Gama de racorduri Uponor Flex-X au fost dezvoltate pentru a adapta ușor țevile flexibile Uponor la racordările existente (distribuitoare, fittinguri) tip 3/4" Eurocon.


Avantaje

- Adaptare la distribuitoarele sau fittingurile 3/4" Eurocon
- Nu este nevoie de scule speciale



Uponor Flex-X racord compresie PEX


- Fabricat din alamă placată
- Pentru conectarea țevelor Uponor PE-Xa la distribuitoare
- Filet interior conform EN ISO 228-1.



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	G mm tol	z1 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1057441	16x1,8/2,0-3/4"FT Euro	24	16	3/4	1	6	100	10	buc
1045542	16x2,2-3/4"FT Euro	24	16	3/4	1	10	100	10	Set
1057442	20x1,9/2,0-3/4"FT Euro	29	16	3/4	5	6	100	10	buc
1045543	20x2,8-3/4"FT Euro	29	16	3/4	5	10	100	10	Set

Uponor Smart Radi racord compresie

- Cu FI 3/4" Eurocon, garnitură elastică, pentru racordarea între țeava de cupru cromat de 15 x 1 mm a cotului sau teului de conexiune la radiator la seturile de conectare sau robinete ai radiatoarelor
- Piuliță din alamă placată, inel alamă și garnitură etanșare din EPDM
- Dimensiunea cheii de strângere specială este de 27 mm




Cod	Dimensiune	l mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1013830	15CU-3/4" Euro	21	80	10	buc

Uponor Flex-X


Uponor Smart Radi niplu redus alamă

- Fabricat din alamă
- Auto-etanșare
- Pentru racordarea la radiator cu ventil de 1/2" FI a racordului cu compresiune Cu 15 x 1 mm



Cod	Dimensiune	L mm	G tol	G1 tol	Cant. 2	U.A.	U.M.
1013906	G3/4"MT-G1/2"MT	34	3/4	1/2	80	10	buc

Uponor Uni-X



Uni-X este o gamă de fittinguri de compresie de 3/4" tip Eurocon care include diferite racorduri, teuri și adaptoare pentru încălzire/răcire sau alimentări cu apă.

Avantaje

- Adaptare simplă la alte țevi și sisteme
- Design flexibil
- Nu necesită scule specifice




Aplicații

- Pentru distribuția agentului termic la radiatoare

Uponor Vario robinet cu bilă

- Fabricat din alamă cromată



Cod	Dimensiune	L1 mm	L2 mm	L3 mm	G mm	G1 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1086558	3/4-G1	51	12	8	43	3/4	1	10	1	Set

Uponor Vario robinet sferic


- Fabricat din alamă placată
- Pentru izolarea distribuitorului, conexiune G1
- Lungime 60 mm



Cod	Dimensiune	AG tol	IG tol	Cant. 2	U.A.	U.M.
1059132	NP G1-G1	1	1	10	1	Set

Uponor Vario set robinet cu bilă tip cot

- Fabricat din alamă cromată



Cod	Dimensiune	L1 mm	L2 mm	L3 mm	do mm	G mm	Rp mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	h mm	w mm	U.A.	U.M.
1086559	Rp 3/4" - G1"	31	95	94	33	1	3/4	22	88	27	43	60	1	Set




uponor

Sisteme de țevi multistrat

- Țevi multistrat și fittinguri adecvate pentru flexibilitate maximă și adaptabilitate la orice tip de construcție
- Concepute pentru instalarea rapidă, sigură și de încredere a sistemelor de alimentare cu apă potabilă și de încălzire / răcire
- Toate sistemele noastre pentru apă potabilă satisfac cele mai ridicate standarde de igienă având toate avizele necesare

Uponor Uni Pipe PLUS



Uponor Uni Pipe PLUS - prima țevă multistrat din lume fără sudură pentru apă caldă/apă rece potabilă și pentru instalații de încălzire/răcire. Raza de curbura a țevii a fost îmbunătățită, reducând astfel

timpul de montaj și numărul de fittinguri utilizate.

Avantaje

- Fără sudură pentru un nivel ridicat de siguranță
- Stabilitate a formei și coeficient de dilatare redus
- Flexibilitate mărită, implicit rază mai mică de curbura
- Barieră de oxigen 100%
- Greutate redusă



Specificații

- Țevă multistrat cu barieră de oxigen (PE-RT-adeziv-aluminiu fără sudură-adeziv-PE-RT) produsă folosind tehnologia SACP
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Capace de protecție de capăt și etanșare igienică conform EN 806

Aplicații

- Apă rece/caldă: temperatura maximă de utilizare continuă între 0°C - 70°C cu o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată 95°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).
- Încălzire: temperatura maximă de utilizare continuă până la 80°C o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată: 100°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).


Certificări

- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR


Uponor Uni Pipe PLUS multistrat S



Cod	Dimensiune	L do s m mm mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1059572	16x2,0 5m	5 16 2,0	125	5	m
1059573	20x2,25 5m	5 20 2,25	85	5	m
1059574	25x2,5 5m	5 25 2,5	50	5	m
1059575	32x3,0 5m	5 32 3	35	5	m

Uponor MLC țevă multistrat bară S


- bar



Cod	Dimensiune	L do s m mm mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1013446	40x4,0 5m	5 40 4	20	5	m
1013449	50x4,5 5m	5 50 4,5	20	5	m
1013451	63x6,0 5m	5 63 6	15	5	m
1013453	75x7,5 5m	5 75 7,5	255	5	m
1013455	90x8,5 5m	5 90 8,5	255	5	m
1013457	110x10,0 5m	5 110 10	165	5	m

Uponor Uni Pipe PLUS


Uponor Uni Pipe PLUS multistrat



Cod	Dimensiune	L m	do mm	s mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1059576	16x2,0 100m	100	16	2,0	2000	100	m
1059577	16x2,0 200m	200	16	2	2600	200	m
1059578	16x2,0 500m	500	16	2,0	3500	500	m
1059579	20x2,25 100m	100	20	2,25	1300	100	m
1059581	25x2,5 50m	50	25	2,5	700	50	m
1059583	32x3,0 50m	50	32	3	400	50	m

Uponor Uni Pipe PLUS multistrat IPPC


- colac pe palet IPPC



Cod	Dimensiune	L m	do mm	s mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1084909	16x2,0 200m	200	16	2	2600	200	m
1084910	20x2,25 100m	100	20	2,25	1300	100	m
1084911	25x2,5 50m	50	25	2,5	700	50	m
1084912	32x3,0 50m	50	32	3	400	50	m

Uponor Uni Pipe PLUS multistrat preiz. S4 WLS 040


- grosime izolație 4 mm
- conductivitate termică $\lambda=0,040 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$
- extrudat



Cod	Dimensiune	L m	do mm	do1 mm	s mm	s1 mm	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1063553	16x2,0 blue 100m	100	16	24	2	4	albastru	800	100	m
1063555	20x2,25 blue 100m	100	20	28	2,25	4	albastru	800	100	m
1063946	25x2,5 blue 50m	50	25	33	2,5	4	albastru	400	50	m

Uponor Uni Pipe PLUS multistrat preiz. S10 WLS 035

- grosime izolație 10 mm
- conductivitate termică $\lambda=0,035 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$
- extrudat



Cod	Dimensiune	L m	do mm	do1 mm	s mm	s1 mm	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1062181	16x2,0 blue 75m	75	16	36	2	10	albastru	450	75	m
1062182	20x2,25 blue 75m	75	20	40	2,25	10	albastru	525	75	m
1062183	25x2,5 blue 50m	50	25	45	2,5	10	albastru	350	50	m

Uponor Metallic Pipe PLUS



Metallic Pipe PLUS este o țevă unică fără sudură fabricată de Uponor cu tehnologia SACP cu un finisaj metalic. Pe exterior este acoperit cu strat gros de aluminiu finisat prin lustruire fină fiind ideal pentru montaj

aparent cu aspect vizual deosebit.

Avantaje

- Aspect metalic vizual și la atingere
- Fără sudură pentru o siguranță maximă
- Stabilitate dimensională mare
- Greutate foarte redusă; montaj ușor



Specificații

- Țevă compozită multistrat rezistentă la difuzia oxigenului (PE-RT - adeziv - aluminiu fără sudură - strat acoperire) cu o suprafață exterioară strălucitoare cromată, produsă folosind tehnologia SACP.
- Clasificare la foc E conform EN 13501-1.
- Cu capace de capăt de țevă ca sigiliu igienic conform EN 806.


Aplicații

- Apă rece/caldă: temperatura maximă de utilizare continuă între 0°C - 70°C cu o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată 95°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).
- Încălzire: temperatura maximă de utilizare continuă până la 80°C o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată: 100°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).

Certificări

- Aviz și agrement tehnic local

Uponor Metallic Pipe PLUS S



Cod	Dimensiune	L d o s m mm mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1088400	16x2,0 3m	3 16 2,0	75	3	m
1088401	20x2,25 3m	3 20 2,25	48	3	m

Uponor MLC



Țeava multistrat Uponor MLC este ideală pentru apă caldă/apă rece potabilă și pentru instalații de încălzire/răcire. Țevile MLC pot fi montate în pereți, planșee și plafoane sau îngropate în beton. Flexibilitatea mare conferă

un montaj ușor și cu puține fittinguri.

Avantaje

- Țevi flexibile cu greutate redusă
- Stabilitate a formei
- Țevile pot fi încadrate în pereți
- Montaj rapid, fără flacără deschisă
- Barieră de oxigen 100% și coeficient de dilatare redus



Specificații

- Țeavă multistrat cu barieră de oxigen (PE-RT-adeziv-aluminiu sudat longitudinal-adeziv-PE-RT)
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Capace de protecție de capăt și etanșare igienică conform EN 806

Aplicații

- Apă rece/caldă: temperatura maximă de utilizare continuă între 0°C - 70°C cu o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată 95°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).
- Încălzire: temperatura maximă de utilizare continuă până la 80°C o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată: 100°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).

Certificări


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR


Uponor MLC țeavă multistrat bară S

- bară



Cod	Dimensiune	L m	do mm	s mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1013446	40x4,0 5m	5	40	4	20	5	m
1013449	50x4,5 5m	5	50	4,5	20	5	m
1013451	63x6,0 5m	5	63	6	15	5	m
1013453	75x7,5 5m	5	75	7,5	255	5	m
1013455	90x8,5 5m	5	90	8,5	255	5	m
1013457	110x10,0 5m	5	110	10	165	5	m

Uponor Teck



Uponor Teck sunt tuburi de protecție gofrate (copex) destinate protecției țevelor de PEX sau Multistrat. Tuburile pot fi utilizate în sistemele interioare de încălzire/răcire sau de apă rece/caldă potabilă.

Avantaje

- Pentru sisteme sigure de alimentare
- Calitate certificată
- Protejează țeava interioară mai ales în fază de montaj
- Cod de culoare pentru identificare ușoară



Specificații


- Tub de protecție gofrat din polietilenă de înaltă densitate (HDPE)
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Livrat în colaci

Aplicații

- Utilizat în sistemele "țeavă în țeavă" pentru a proteja țeava de lovituri mecanice și pentru posibilitatea de schimbare ulterioară a țevei în caz de nevoie.

Uponor Teck tub de protecție (copex) negru


negru



Cod	Dimensiune	L m	di mm	do mm	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1012860	25/20 50m	50	20	25	negru	2500	50	m
1012864	28/23 50m	50	23	28	negru	2000	50	m
1012869	35/29 50m	50	29	35	negru	1400	50	m
1012872	43/36 25m	25	36	43	negru	600	25	m
1023127	54/48 25m	25	48	54	negru	600	25	m

Uponor Teck tub de protecție (copex) albastru


albastru



Cod	Dimensiune	L m	di mm	do mm	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1012859	25/20 50m	50	20	25	albastru	2500	50	m
1012863	28/23 50m	50	23	28	albastru	2000	50	m
1012867	35/29 50m	50	29	35	albastru	1400	50	m


Uponor Teck tub de protecție (copex) roșu

roșu



Cod	Dimensiune	L m	di mm	do mm	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1012858	25/20 50m	50	20	25	roșu	2500	50	m
1012862	28/23 50m	50	23	28	roșu	2000	50	m
1012866	35/29 50m	50	29	35	roșu	1400	50	m

Uponor Uni



Uponor Uni este gamă de accesorii de conectare pentru țevile de multistrat de la Uponor.


Avantaje

- Instalații rapide
- Gama completă de accesorii
- Ușor de utilizat



Uponor Teck carlig simplu de fixare


- pentru fixarea țevelor cu diametrul exterior de max. 32 mm de tavanul din beton
- din plastic
- culoare: albastru
- gaură burghiu 8 mm



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	di mm	do mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1013137	32 60mm	60	20	32	8	1000	50	buc
1013138	32 80mm	80	20	32	8	1000	50	buc

Uponor Teck cârlig dublu de fixare

- pentru fixarea țevelor cu diametrul exterior de max. 32 mm de tavanul din beton
- din plastic
- culoare: albastru
- gaură burghiu 8 mm




Cod	Dimensiune	l mm	di mm	do mm	k mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1013139	32 60mm	60	32	8	40	1000	50	buc
1013140	32 80mm	80	32	8	40	1000	50	buc

Uponor Uni


Uponor MLC clemă albă de fixare țevă

- deschidere ușoară cu șurubelniță
- conectabil până la 25 mm.



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1013142	16	20400	100	buc
1013144	20	10200	50	buc
1013145	25	10200	50	buc
1013146	32	500	50	buc

Uponor S-Press PLUS



S-Press PLUS/ S-Press, noua noastră generație de fittinguri prin sertizare, reprezintă soluția perfectă pentru a avea îmbinări sigure. Sistemul este 100% compatibil cu gama actuală și trusele de sertizare

existente. Cu dimensiuni de la 14 la 75 mm în varianta de alamă sau plastic, S-Press PLUS/ S-Press sunt fittinguri fără compromis.



Avantaje

- **REZISTENT:** Rezistă în cele mai grele condiții
- **SIGUR:** Asigură o sertizare perfectă
- **UȘOR:** Proiectare simplificată și montaj rapid
- **INTELIGENT:** Răspunsuri disponibile oricând pe șantier

Specificații

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fittingurilor pentru un debit optim

Aplicații

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certificări

- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS/ S-Press din PPSU


Specificații

- Fabricat din PPSU

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS cot sertizare PPSU


- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Cod de culoare



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1039929	16-16	33	33	13	13	80	20	buc
1039930	20-20	37	37	16	16	80	10	buc
1039931	25-25	48	48	19	19	80	10	buc
1039932	32-32	51	51	23	23	20	5	buc

Uponor S-Press cot sertizare PPSU


- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1046386	40-40	68	68	29	29	960	5	buc
1046387	50-50	73	73	34	34	576	3	buc
1032877	63-63	101	101	40	40	210	1	buc
1032878	75-75	108	108	47	47	210	1	buc

Uponor S-Press cot 45° sertizare PPSU

- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare




Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1046388	40-40	56	56	17	17	960	5	buc
1046389	50-50	59	59	20	20	576	3	buc
1032879	63-63	83	83	23	23	192	1	buc
1032880	75-75	86	86	25	25	192	1	buc

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS niplu sertizare PPSU



- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Cod de culoare



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1039933	16-16	51	20	20	11	80	20	buc
1039934	20-20	54	21	21	11	80	10	buc
1039935	25-25	68	28	28	11	80	10	buc
1039936	32-32	69	28	28	13	80	10	buc

Uponor S-Press niplu sertizare PPSU


- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1046401	40-40	91	39	39	13	960	5	buc
1046402	50-50	91	39	39	13	576	3	buc
1032881	63-63	137	61	61	15	384	1	buc
1032882	75-75	137	61	61	15	384	1	buc

Uponor S-Press PLUS niplu redus sert. PPSU

- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Cod de culoare




Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1039937	20-16	53	21	20	11	80	20	buc
1039938	25-16	60	28	20	11	80	10	buc
1039939	25-20	61	28	21	11	80	10	buc
1039940	32-25	69	28	28	13	80	10	buc

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press niplu redus sert. PPSU


- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1039941	40-25	80	39	28	12	960	5	buc
1039942	40-32	80	39	28	13	960	5	buc
1039943	50-32	80	39	28	13	1152	3	buc
1046406	50-40	91	39	39	13	576	3	buc
1032883	63-40	115	61	37	17	384	1	buc
1032884	63-50	115	61	37	17	384	1	buc
1032885	75-50	115	61	37	17	384	1	buc
1032886	75-63	137	61	59	17	384	1	buc

Uponor S-Press PLUS teu sertizare PPSU


- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Cod de culoare



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1039944	16-16-16	33	33	33	13	13	13	80	10	buc
1039945	20-20-20	37	37	37	16	16	16	80	10	buc
1039946	25-25-25	48	48	48	19	19	19	20	5	buc
1039947	32-32-32	51	51	51	23	23	23	20	5	buc

Uponor S-Press teu sertizare PPSU

- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare




Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1046390	40-40-40	68	68	68	29	29	29	720	5	buc
1046391	50-50-50	73	73	73	33	33	33	288	3	buc
1032887	63-63-63	101	101	101	42	40	42	150	1	buc
1032888	75-75-75	108	107	108	47	47	47	150	1	buc

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS teu redus sertizare PPSU


- Inel de sertizare din inox
- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Cod de culoare



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1039948	16-20-16	35	35	35	15	13	15	80	10	buc
1039949	20-16-16	37	36	36	16	16	16	80	10	buc
1039950	20-16-20	37	36	37	16	16	16	80	10	buc
1039951	20-20-16	37	37	36	16	16	16	80	10	buc
1039952	20-25-20	41	48	41	19	19	19	80	10	buc
1039953	25-16-16	48	39	39	19	19	19	80	10	buc
1039954	25-16-20	48	39	41	19	19	19	80	10	buc
1039955	25-16-25	48	39	48	19	19	19	80	10	buc
1039956	25-20-20	48	41	41	19	19	19	80	10	buc
1039957	25-20-25	48	41	48	19	19	19	80	10	buc
1039958	32-16-32	51	43	51	23	23	23	20	5	buc
1039959	32-20-32	51	44	51	23	23	23	20	5	buc
1039960	32-25-25	51	51	51	23	23	23	20	5	buc
1039961	32-25-32	51	51	51	23	23	23	20	5	buc

Uponor S-Press teu redus sertizare PPSU


- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1039962	40-20-40	68	49	68	29	28	29	960	5	buc
1039963	40-25-32	68	56	56	29	28	28	960	5	buc
1039964	40-25-40	68	56	68	29	28	29	720	5	buc
1039965	40-32-32	68	56	56	29	28	28	960	5	buc
1039966	40-32-40	68	56	68	29	28	29	720	5	buc
1039967	50-25-40	73	61	73	34	33	34	432	3	buc
1039968	50-25-50	73	61	73	34	33	34	432	3	buc
1039969	50-32-50	73	61	73	34	33	34	432	3	buc

Uponor S-Press teu redus sertizare PPSU

- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1046400	50-40-50	73	73	73	33	33	33	288	3	buc
1032889	63-25-63	101	68	101	40	39	40	150	1	buc
1032890	63-32-63	101	68	101	40	39	40	150	1	buc
1032891	63-40-63	101	79	101	40	40	40	150	1	buc
1032892	75-32-75	108	74	108	47	45	47	150	1	buc
1032893	75-40-75	108	86	108	47	44	47	150	1	buc
1032894	75-50-75	108	86	108	47	49	47	150	1	buc

Uponor S-Press PLUS


Uponor S-Press PLUS

Specificații

- Fabricat din alamă placată DR

Uponor S-Press PLUS racord sertizare FE


- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	R mm	tol	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1070501	16-R $\frac{3}{8}$ "MT	41	11	20	$\frac{3}{8}$		10	80	20	buc
1070502	16-R $\frac{1}{2}$ "MT	44	14	20	$\frac{1}{2}$		10	80	20	buc
1070503	16-R $\frac{3}{4}$ "MT	46	16	20	$\frac{3}{4}$		11	120	15	buc
1070504	20-R $\frac{1}{2}$ "MT	45	14	21	$\frac{1}{2}$		10	80	20	buc
1070505	20-R $\frac{3}{4}$ "MT	48	15	21	$\frac{3}{4}$		11	80	10	buc
1070506	20-R1"MT	54	17	21	1		16	80	10	buc
1070507	25-R $\frac{3}{4}$ "MT	55	15	28	$\frac{3}{4}$		11	80	10	buc
1070508	25-R1"MT	62	18	28	1		16	40	5	buc
1070509	32-R1"MT	62	17	28	1		16	40	5	buc
1070510	32-R1 $\frac{1}{4}$ "MT	66	19	28	1 $\frac{1}{4}$		19	20	5	buc

Uponor S-Press PLUS racord sertizare FE


- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Filet conform standard EN ISO 228-1



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	R mm	tol	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1091728	16-G $\frac{3}{8}$ "MT	39	8	20	$\frac{3}{8}$		12	80	20	buc

Uponor S-Press racord sertizare FE

- Fabricat din alamă placată
- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare




Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	R mm	tol	z1 mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1046901	40-R1 $\frac{1}{4}$ "MT	78	20	38	1 $\frac{1}{4}$		20		960	5	buc
1046902	40-R1 $\frac{1}{2}$ "MT	80	20	38	1 $\frac{1}{2}$		22	40	960	5	buc
1046905	50-R1 $\frac{1}{2}$ "MT	80	20	38	1 $\frac{1}{2}$		22	50	1152	3	buc
1046906	50-R2"MT	84	24	38	2		22	50	576	3	buc
1032895	63-R2"MT	111	28	61	2		22		336	1	buc
1032896	75-R2 $\frac{1}{2}$ "MT	110	27	61	2 $\frac{1}{2}$		22		336	1	buc

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS racord sertizare FI


- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp mm tol	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1070515	16-Rp½"FT	47	15	20	½	12	80	20	buc
1070516	20-Rp½"FT	47	15	21	½	10	120	15	buc
1070517	20-Rp¾"FT	51	16	21	¾	14	80	10	buc
1070518	20-Rp1"FT	52	19	21	1	12	80	20	buc
1070519	25-Rp¾"FT	56	17	28	¾	11	40	5	buc
1070520	25-Rp1"FT	59	19	28	1	12	40	5	buc
1070521	32-Rp1"FT	58	20	28	1	10	40	5	buc
1070522	32-Rp1 ¼"FT	62	21	28	1 ¼	13	20	5	buc

Uponor S-Press racord sertizare FI


- Fabricat din alamă placată
- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp mm tol	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1046903	40-Rp1 ¼"FT	73	21	38	1 ¼	14	960	5	buc
1046904	40-Rp1 ½"FT	77	21	38	1 ½	18	960	5	buc
1046907	50-Rp1 ½"FT	73	21	38	1 ½	14	1152	3	buc

Uponor S-Press PLUS cot sertizare

- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid




Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1070523	16-16	34	34	14	14	80	20	buc
1070524	20-20	37	37	16	16	80	10	buc
1070525	25-25	47	47	19	19	40	5	buc
1070526	32-32	51	51	23	23	20	5	buc

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press cot sertizare alamă


- Fabricat din alamă placată
- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1046908	40-40	72	72	34	34	600	5	buc
1046911	50-50	79	79	41	41	240	3	buc

Uponor S-Press PLUS curbă sertizare


- Fabricat din alamă turnată DR
- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Pierderi de presiune foarte reduse



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1070527	16-16	37	37	17	17	80	10	buc
1070528	20-20	40	40	19	19	80	10	buc
1070529	25-25	50	50	22	22	40	5	buc
1070530	32-32	56	56	28	28	20	5	buc

Uponor S-Press PLUS cot sertizare FE

- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid




Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	R tol	z1 mm	z2 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1070531	16-R $\frac{3}{8}$ "MT	27	37	$\frac{3}{8}$	13	17	80	20	buc
1070532	16-R $\frac{1}{2}$ "MT	30	37	$\frac{1}{2}$	15	17	80	20	buc
1070533	20-R $\frac{1}{2}$ "MT	32	41	$\frac{1}{2}$	15	19	80	10	buc
1070534	20-R $\frac{3}{4}$ "MT	34	41	$\frac{3}{4}$	18	19	80	10	buc
1070535	25-R $\frac{3}{4}$ "MT	36	48	$\frac{3}{4}$	20	19	40	5	buc
1070536	25-R1"MT	43	51	1	22	23	40	5	buc
1070537	32-R1"MT	43	51	1	22	23	20	5	buc

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press cot sertizare alamă FE


- Fabricat din alamă placată
- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	R mm	tol	z1 mm	z2 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1046909	40-R1 1/4"MT	49	72	1 1/4		30	34	500	5	buc

Uponor S-Press PLUS cot sertizare FE-CU


- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Adaptor pentru țevi de cupru
- Filet conform standard EN ISO 228-1



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	G mm	tol	z1 mm	z2 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1070538	16-G3/8"MT/10CU	27	37	3/8		15	17	20	1	buc

Uponor S-Press PLUS cot sertizare FI

- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid




Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	Rp mm	tol	z1 mm	z2 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1070539	16-Rp1/2"FT	33	38	1/2		18	18	80	10	buc
1070540	20-Rp1/2"FT	36	41	1/2		21	19	80	10	buc
1070541	20-Rp3/4"FT	36	43	3/4		19	22	40	10	buc
1070542	25-Rp3/4"FT	40	50	3/4		23	22	20	5	buc
1070543	25-Rp1"FT	45	54	1		25	26	20	5	buc
1070544	32-Rp1"FT	49	54	1		30	26	20	5	buc

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press cot sertizare alamă FI


- Fabricat din alamă placată
- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	Rp mm tol	z1 mm	z2 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1046910	40-Rp1 1/2"FT	59	75	1 1/2	38	37	500	5	buc
1046912	50-Rp1 1/2"FT	59	79	1 1/2	38	41	300	3	buc

Uponor S-Press PLUS cot sertizare 45°


- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1070545	25-25	46	46	18	18	20	5	buc
1070546	32-32	49	49	23	23	20	5	buc

Uponor S-Press cot 45° sertizare alamă

- Fabricat din alamă placată
- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare




Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1046913	40-40	59	59	21	21	500	5	buc
1046914	50-50	63	63	25	25	300	3	buc

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS niplu sertizare


- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1070547	16-16	51	20	20	12	80	20	buc
1070548	20-20	54	21	21	12	80	10	buc
1070549	25-25	68	28	28	12	80	10	buc
1070550	32-32	68	28	28	12	40	5	buc

Uponor S-Press niplu alamă sertizare


- Fabricat din alamă placată
- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1046932	40-40	88	38	38	12	960	5	buc
1046935	50-50	88	38	38	12	576	3	buc

Uponor S-Press PLUS niplu sertizare


- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1070552	20-16	53	21	20	12	80	20	buc
1070553	25-16	60	28	20	12	80	10	buc
1070554	25-20	61	28	21	12	80	10	buc
1070555	32-20	61	28	21	12	80	10	buc
1070556	32-25	68	28	28	12	80	10	buc

Uponor S-Press niplu redus sertizare

- Fabricat din alamă placată



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1046930	40-25	81	38	30	13	960	5	buc
1046931	40-32	81	38	30	13	960	5	buc
1046933	50-32	81	38	30	13	1152	3	buc
1046934	50-40	89	38	38	14	576	3	buc

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS teu sertizare


- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1070560	16-16-16	34	34	34	14	14	14	80	10	buc
1070561	20-20-20	37	37	37	16	16	16	80	10	buc
1070562	25-25-25	47	47	47	19	19	19	20	5	buc
1070563	32-32-32	51	51	51	23	23	23	20	5	buc

Uponor S-Press teu sertizare alamă


- Fabricat din alamă placată
- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1046921	40-40-40	72	72	72	34	34	34	400	5	buc
1046928	50-50-50	79	79	79	41	41	41	300	3	buc

Uponor S-Press PLUS teu redus sertizare

- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid




Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1070566	16-20-16	36	37	36	16	16	16	80	10	buc
1070567	20-16-16	35	36	34	14	16	14	40	10	buc
1070568	20-16-20	35	36	35	14	16	14	80	20	buc
1070569	20-20-16	37	37	36	16	16	16	80	20	buc
1070570	20-25-16	40	47	38	19	19	19	40	10	buc
1070571	20-25-20	40	47	40	19	19	19	40	10	buc
1070572	25-16-16	44	38	36	16	19	17	40	5	buc
1070573	25-16-20	44	38	38	16	19	17	40	5	buc
1070574	25-16-25	42	38	42	14	19	14	20	5	buc
1070575	25-20-16	44	40	36	16	19	17	40	5	buc
1070576	25-20-20	44	40	38	16	19	17	40	5	buc
1070577	25-20-25	44	40	44	16	19	16	20	5	buc
1070578	25-25-16	47	47	38	19	19	19	20	5	buc
1070579	25-32-25	50	48	50	22	20	22	20	5	buc
1070580	32-16-32	43	42	43	15	22	15	20	5	buc
1070581	32-20-32	45	43	45	17	22	17	20	5	buc
1070582	32-25-25	48	50	48	20	22	20	20	5	buc
1070583	32-25-32	48	50	48	20	22	20	20	5	buc

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press teu redus sertizare alamă


- Fabricat din alamă placată
- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare



Cod	Dimensiune	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1046916	40-20-40	60	50	60	22	28	22	400	5	buc
1046917	40-25-32	61	60	53	23	30	23	500	5	buc
1046918	40-25-40	61	60	61	23	30	23	400	5	buc
1046919	40-32-32	65	60	57	27	30	26	400	5	buc
1046920	40-32-40	65	60	65	27	30	27	400	5	buc
1046924	50-25-40	61	65	61	23	35	23	300	3	buc
1046925	50-25-50	61	65	61	23	35	23	240	3	buc
1046926	50-32-50	65	65	65	27	35	27	300	3	buc
1046927	50-40-50	72	79	72	34	41	34	300	3	buc

Uponor S-Press PLUS teu sertizare cu FE


- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid



Cod	Dimensiune	L1 mm	L2 mm	L3 mm	R mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1070592	16-R $\frac{1}{2}$ "MT-16	38	30	38	$\frac{1}{2}$	18	15	18	40	10	buc
1070593	25-R $\frac{3}{4}$ "MT-25	48	36	48	$\frac{3}{4}$	19	21	19	20	5	buc
1070594	32-R $\frac{3}{4}$ "MT-32	48	40	48	$\frac{3}{4}$	19	25	19	20	5	buc

Uponor S-Press PLUS teu sertizare cu FI

- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid




Cod	Dimensiune	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Rp mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1070595	16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT-16	38	33	38	$\frac{1}{2}$	18	18	18	40	10	buc
1070596	20-Rp $\frac{1}{2}$ "FT-20	40	35	40	$\frac{1}{2}$	19	20	19	60	15	buc
1070597	20-Rp $\frac{3}{4}$ "FT-20	43	37	43	$\frac{3}{4}$	22	20	22	40	10	buc
1070598	25-Rp $\frac{1}{2}$ "FT-25	48	37	48	$\frac{1}{2}$	19	22	19	20	5	buc
1070599	25-Rp $\frac{3}{4}$ "FT-25	50	40	50	$\frac{3}{4}$	22	23	22	20	5	buc
1070600	32-Rp $\frac{1}{2}$ "FT-32	47	40	47	$\frac{1}{2}$	18	25	18	20	5	buc
1070601	32-Rp $\frac{3}{4}$ "FT-32	51	44	51	$\frac{3}{4}$	23	27	23	20	5	buc

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press teu alamă sertizare FI


- Fabricat din alamă placată
- Montaj rapid cu debavurare ușoară fără calibrare
- Cod de culoare



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp tol	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1046922	40-Rp½"FT-40	69	47	69	½	31	30	31	500	5	buc
1046923	40-Rp¾"FT-40	64	47	64	¾	26	31	26	400	5	buc
1046929	50-Rp1"FT-50	72	56	72	1	34	37	34	240	3	buc

Uponor S-Press PLUS racord olandez


- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Racord pentru conectarea demontabilă a fittingurilor, robinetelor, filtrelor etc.
- Filet conform standard EN ISO 228-1



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	G mm	tol	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1070708	16-G¾"SN	55	8	20	¾		27	25	1	buc
1070602	16-G½"SN	53	8	20	½		25	30	1	buc
1070603	16-G¾"SN	44	8	20	¾		17	20	1	buc
1070604	20-G½"SN	59	8	21	½		30	20	1	buc
1070605	20-G¾"SN	46	8	21	¾		17	20	1	buc
1070606	25-G¾"SN	64	8	28	¾		28	15	1	buc
1070607	25-G1"SN	57	9	28	1		20	15	1	buc
1070608	25-G1 ¼"SN	60	10	28	1 ¼		22	10	1	buc
1070609	32-G1"SN	65	8	28	1		29	10	1	buc
1070610	32-G1 ¼"SN	59	9	28	1 ¼		22	10	1	buc

Uponor S-Press racord olandez sertizare

- Fabricat din alamă placată
- Racord pentru conectarea demontabilă a fittingurilor, robinetelor, filtrelor etc.
- Filet conform standard EN ISO 228-1




Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	G mm	tol	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1046937	40-G1 ½"SN	77	10	38	1 ½		30	960	5	buc
1046938	50-G1 ¾"SN	82	12	38	1 ¾		32	1152	3	buc
1046939	50-G2"SN	82	12	38	2		32	576	3	buc

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS racord olandez


- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Racord pentru conectarea demontabilă a fittingurilor, robinetelor, filtrelor etc.
- Filet conform standard EN ISO 228-1



Cod	Dimensiune	I1 mm	I2 mm	G mm tol	z1 mm	z2 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1070611	16-G $\frac{3}{8}$ "SN	41	37	$\frac{3}{8}$	33	17	20	1	buc
1070612	16-G $\frac{1}{2}$ "SN	41	37	$\frac{1}{2}$	33	17	20	1	buc
1070613	20-G $\frac{1}{2}$ "SN	46	41	$\frac{1}{2}$	39	19	20	1	buc
1070614	25-G $\frac{3}{4}$ "SN	39	48	$\frac{3}{4}$	39	19	10	1	buc

Uponor S-Press PLUS cot terminal M


- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Fixare pe perete sau pe placile de montaj Uponor Smart Aqua cu protecție la rotire



Cod	Dimensiune	I1 mm	I2 mm	I3 mm	Rp mm tol	z1 mm	z3 mm	k mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1070638	16-Rp $\frac{3}{8}$ "FT	41	17	22	$\frac{3}{8}$	21	11	40	40	10	buc
1070639	16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT	41	17	22	$\frac{1}{2}$	21	7	40	40	10	buc
1070640	20-Rp $\frac{1}{2}$ "FT	42	17	23	$\frac{1}{2}$	21	8	40	40	10	buc
1070641	20-Rp $\frac{3}{4}$ "FT	45	17	23	$\frac{3}{4}$	24	7	40	20	5	buc
1070642	25-Rp $\frac{3}{4}$ "FT	54	27	25	$\frac{3}{4}$	26	8	40	20	5	buc

Uponor S-Press PLUS cot terminal L

- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Fixare pe perete sau pe placile de montaj Uponor Smart Aqua cu protecție la rotire



Cod	Dimensiune	I1 mm	I2 mm	I3 mm	Rp mm tol	z1 mm	z3 mm	k mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1070644	16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT	42	20	30	$\frac{1}{2}$	22	15	40	40	10	buc
1070645	20-Rp $\frac{1}{2}$ "FT	46	20	30	$\frac{1}{2}$	25	15	40	40	10	buc


Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS cot terminal XL

- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Fixare pe perete sau pe placile de montaj Uponor Smart Aqua cu protecție la rotire



Cod	Dimensiune	I1 mm	I2 mm	I3 mm	Rp tol	z1 mm	z3 mm	k mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1070646	16-Rp½"FT	45	20	42	½	25	15	40	40	10	buc
1070647	20-Rp½"FT	46	21	42	½	25	15	40	40	10	buc




Uponor S-Press PLUS - protecție împotriva scurgerilor și sunetului

- Setul este potrivit pentru două coturi cu talpă Uponor S-Press PLUS 16-Rp½"FT sau 20-Rp½"FT
- Șuruburi M6 x 16 incluse
- Fabricat din EPP
- Protecție fonică conform VDI 4100
- Evacuarea eventualelor scurgeri de apă conform DIN 18534



NEW

Cod	Dimensiune	I1 mm	I2 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1121193	16-20	20	74	3	192	1	Set




Uponor S-Press PLUS cot terminal cu rob.

- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Fixare pe perete, include robinet și cutie izolare




Cod	Dimensiune	I mm	I1 mm	I2 mm	Rp2 tol	R2 tol	z1 mm	z2 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1070643	16-Rp¾"FT	47	31	47	½"	¾"	22	27	20	1	buc



Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS cot terminal Gemini


- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1070665	16-Rp½"FT	4800	75	buc

Uponor S-Press PLUS cot terminal dublu


- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Fixare pe perete sau pe placile de montaj Uponor Smart Aqua cu protecție la rotire



Cod	Dimensiune	l1	l2	l3	l4	Rp	z1	z2	z4	b	k	Cant. 2	U.A.	U.M.
1070629	16-Rp½"FT-16	56	56	20	23	½	36	36	8	45	40	20	5	buc
1070630	20-Rp½"FT-20	57	57	20	23	½	36	36	8	45	40	960	5	buc
1070631	20-Rp½"FT-16	57	56	20	23	½	36	36	8	45	40	960	5	buc
1070632	16-Rp½"FT-20	56	57	20	23	½	36	36	8	45	40	960	5	buc
1070633	25-Rp½"FT-25	64	64	27	24	½	36	36	9	60	40	576	3	buc
1070634	25-Rp½"FT-20	64	57	27	24	½	36	36	9	60	40	576	3	buc
1070635	20-Rp½"FT-25	57	64	27	24	½	36	36	9	60	40	576	3	buc

Uponor S-Press PLUS cot mixaj FE dublu

- Inel de sertizare fix de inox
- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Pentru conectarea în serie a bateriilor și rezervoarelor WC îngropate




Cod	Dimensiune	l1	l2	R	z1	z2	b	Cant. 2	U.A.	U.M.
1070636	16-16-R½"MT	57	60	½	42	40	45	960	5	buc
1070637	20-20-R¾"MT	61	62	¾	42	40	45	960	5	buc

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS cot term. dublu 90° long


- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Fixare pe perete sau pe placile de montaj Uponor Smart Aqua cu protecție la rotire
- Filet conform standard EN ISO 228-1



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	Rp tol	z1 mm	z2 mm	z3 mm	k mm	k1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1070648	16-Rp½"FT-16	44	45	30	20	½	24	25	15	20	20	40	10	buc
1070649	20-Rp½"FT-20	46	46	30	20	½	24	25	15	20	20	40	10	buc

Uponor S-Press PLUS cot adaptor UPS


- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	Rp mm	M tol	z1 mm	z2 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1070657	16-Rp½"FT	29	48	½	35x1.5	8	28	10	1	buc

Uponor S-Press PLUS teu adaptor rezervor Geberit

- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Pentru conectarea țevelor Uponor 16 x 2 la rezervoarele îngropate Geberit (2002) și Mepla Fix FE½"
- Filet conform standard EN ISO 228-1




Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	l3 mm	G tol	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1070659	16-G½"FT-16	38	32	38	½	18	27	18	10	1	ua

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS cot adaptor rezervor Geberit


- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Pentru conectarea țevelor Uponor 16 x 2 la rezervoarele îngropate Geberit fabricate după 2002



Cod	Dimensiune	I1 mm	I2 mm	G mm tol	z1 mm	z2 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1070658	16-1/2"FT	35	37	1/2	26	17	80	20	buc

Uponor S-Press PLUS dop sertizare


- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid



Cod	Dimensiune	I mm	I1 mm	I2 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1070621	16	27	7	20	160	40	buc
1070622	20	28	7	21	7680	20	buc
1070623	25	35	7	28	3840	10	buc
1070624	32	35	7	28	1920	5	buc

Uponor MLC racord test de presiune

- Dop reutilizabil pentru testarea presiunii instalațiilor
- După terminarea testului de presiune, deșurubați dopul de testare a presiunii din țeavă și tăiați-l la lungimea necesară (lungimea dopului + 1,5 mm).




Cod	Dimensiune	I mm	I1 mm	I2 mm	G mm tol	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1013756	16	52	14	30	1/2	8	7680	20	buc
1013760	20	52	14	30	1/2	8	3840	20	buc
1013762	25	57	14	35	1/2	8	3840	10	buc
1013764	32	64	14	42	1/2	8	3840	10	buc
1013765	40	67	14	45	1/2	8	960	5	buc

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS set placă și coturi


- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Protecție la rotire
- Izolație fonică cf. DIN 4109- Protecție fonică conform VDI 4100 SST 1 / SST 2 / SST 3* (* pentru montaj pe gips-carton) și DIN 4109
- Evacuarea eventualelor scurgeri de apă conform DIN 18534



Cod	Dimensiune	l mm	Rp tol	b mm	h mm	h1 mm	k mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1070666	16-Rp½"FT c/c150mm	440	½	266	105	57	150	150	5	buc

Uponor S-Press PLUS set placă și coturi


- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Protecție la rotire



Cod	Dimensiune	l mm	Rp tol	b mm	h mm	h1 mm	k mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1070661	16-Rp½"FT c/c80mm	320	½	196	49	46	80	5	1	buc
1070662	16-Rp½"FT c/c150mm	440	½	266	48	57	150	380	5	buc

Uponor S-Press PLUS set placă și coturi Gemini

- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Protecție la rotire




Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1070663	16-Rp½"FT c/c120mm	720	5	buc
1070664	16-Rp½"FT c/c150mm	720	5	buc

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS cot conexiune


- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Din țevă de cupru 15 x 1 și 12 x 1 mm
- Legătura țevii de cupru 15 x 1 mm la radiator se poate face cu un racord cu compresie (cod: 1013830)



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	z2 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1070650	16-15CU l=150mm	166	37	17	2880	20	buc
1070651	16-12CU l=150mm	166	37	17	2880	20	buc

Uponor S-Press ventil U-shaped

- Fabricat din alamă
- Inel de sertizare din aluminiu profilat
- Montaj în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod de culoare
- Pentru instalații de apă rece și apă caldă menajeră




Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z2 mm	h mm	w mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1089028	16	74	21	39	27	18	85	63	10	1	buc
1089027	20	76	21	40	27	18	86	63	10	1	buc
1089026	25	106	36	50	36	20	92	74	5	1	buc

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press ventil


- Fabricat din alamă
- Inel de sertizare din aluminiu profilat
- Montaj în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod de culoare
- Pentru instalații de apă rece și apă caldă menajeră



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	h mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1089031	16	37	44	16	23	71	10	1	buc
1089030	20	38	45	16	23	71	10	1	buc
1089029	25	48	54	18	24	73	10	1	buc

Uponor S-Press PLUS adaptor trecere zid


- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid access
- Pentru realizarea trecerilor prin pereți
- Dimensiunile plăcii de montaj (H x L x a) 100 x 50 x 2 mm.
- Diametrul găurii 33 mm.



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	s mm	Rp tol	z1 mm	k mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1070652	16-G $\frac{1}{2}$ "FT	51	17	20	100	2	$\frac{1}{2}$	14	40	5	1	buc

Uponor S-Press PLUS cot terminal LWC

- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid access
- Asigură izolare fonică și protecție la rotire
- Pentru realizarea trecerilor prin pereți




Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	G tol	Rp tol	z1 mm	z2 mm	g mm	k mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1070653	16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT l=25	49	46	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	19	26	NaN	50	5	1	buc
1070654	16-Rp $\frac{1}{2}$ "FT l=35	59	46	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	19	26	NaN	50	5	1	buc

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS cot terminal dublu LWC

- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid access
- Asigură izolare fonică și protecție la rotire
- Pentru realizarea trecerilor prin pereți



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	G tol	Rp tol	z1 mm	z2 mm	b mm	k mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1070655	16-Rp½"FT-16 l=25	49	57	¾	½	19	37	45	50	5	1	buc
1070656	16-Rp½"FT-16 l=35	59	57	¾	½	19	37	45	50	5	1	buc


Uponor S-Press PLUS placă montaj

- Fabricat din oțel galvanizat
- Pentru montarea coturilor terminale Uponor Smart Aqua
- Poziționarea racordurilor conform orificilor
- Opritoare de plastic și șuruburi de fixare M6x12 cf. DIN 965 incluse. Cu găuri și șanțuri pentru o racordare ușoară



NEW

Cod	Dimensiune	l mm	s mm	h mm	k mm	k1 mm	w mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1121197	80/150mm	265	3	9	80	150	35	5	1	buc




Uponor S-Press PLUS placă montaj curbată

- Fabricat din oțel galvanizat
- Pentru montarea coturilor terminale Uponor Smart Aqua
- Poziționarea racordurilor conform orificilor
- Opritoare de plastic și șuruburi de fixare M6x12 cf. DIN 965 incluse. Cu găuri și șanțuri pentru o racordare ușoară



NEW


Cod	Dimensiune	l mm	s mm	b mm	h mm	k mm	k1 mm	w mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1121195	80/150mm	440	3	266	57	80	150	35	5	1	buc



Uponor S-Press PLUS

Uponor Smart Aqua șină de montaj

- Fabricat din oțel galvanizat
- Pentru montarea coturilor terminale Uponor Smart Aqua
- Poziționarea racordurilor conform orificiilor
- Șuruburi de fixare M6x12 cf. DIN 965 incluse. Cu găuri și șanțuri pentru o racordare ușoară



Cod	Dimensiune	l mm	k mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1057844	2m	2000	75	10	1	buc

Uponor Smart Aqua trusă îndoire șină montaj


- Pentru curbări uniforme ale șinei de montaj de 2 m



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1015424	2m	100	1	buc

Uponor Smart Aqua set 10 opritor+20 șurub

- Opritoare și șuruburi Uponor pentru plăci și șine de montaj



Cod	Dimensiune	l mm	do1 mm	do2 mm	c/c1 mm	U.A.	U.M.
1057847		17	4	10	10	1	Set

Uponor S-Press PLUS adaptor sertizare

- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Cu țevă cupru conform standard EN 1057 (half hard / R250)
- Placat cu staniu
- Atenție:

Partea de cupru se poate conecta doar cu fittinguri prin sertizare sau compresie




Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1070705	16-10CU	66	30	20	16	80	20	buc
1070615	16-15CU	76	40	20	16	160	20	buc
1070707	20-15CU	76	39	21	16	3840	10	buc
1070616	20-18CU	78	40	21	17	40	10	buc
1070617	20-22CU	81	41	21	19	60	15	buc
1070618	25-22CU	88	41	28	19	20	5	buc
1070619	25-28CU	92	43	28	21	1920	5	buc
1070620	32-28CU	92	43	28	21	20	5	buc

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS set de încrucișare


- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Pentru evitarea încrucișării țevilor de alimentare a radiatoarelor



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	b1 mm	b2 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1070685	16-16-16	54	54	54	34	34	34	40	40	192	1	buc
1070686	20-16-16	55	55	54	34	34	34	40	40	192	1	buc
1070687	20-16-20	55	55	55	34	34	34	40	40	192	1	buc
1070688	20-20-20	55	55	55	34	34	34	40	40	192	1	buc

Uponor S-Press PLUS trecere radiator insulated


- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Pentru evitarea încrucișării țevilor de alimentare a radiatoarelor
- Include un set izolator format din două componente realizate din EPP (polipropilenă expandată) cu un strat izolator de 13 mm (asigură o izolație de 50 % conform EnEV), WLG 035. Respectă cerințele EnEV legate de trecerea țevelor prin pereți
- Dimensiunile setului izolator
(Lungime x Lățime x Înălțime): 115 x 115 x 55 mm



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	l3 mm	s mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	b1 mm	b2 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1070689	16-16-16	54	54	54	40,0	34	34	34	40	40	192	1	buc
1070690	20-16-16	56	56	55	40	34	34	34	40	40	192	1	buc
1070691	20-16-20	56	55	55	40	34	34	34	40	40	192	1	buc
1070692	20-20-20	56	56	56	40	34	34	34	40	40	192	1	buc

Uponor Smart Radi set de conectare

- Fabricat din polistiren
- Capac demontabil (WLG 040)
- Cutia termoizolantă are clasa de rezistență la foc B1 în conformitate cu DIN 4102




Cod	Dimensiune	d mm	l mm	b mm	h mm	h1 mm	h2 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1013134	16 h=215mm	16	50	100	260	240	215	240	10	buc
1007077	16 h=240mm	16	50	100	285	265	240	240	10	buc

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS cot conexiune radi unplated


- Fabricat din alamă DR
- Din țevă de cupru 15 x 1 mm
- Legătura țevii de cupru 15 x 1 mm la radiator se poate face cu un racord cu compresie (cod: 1013830)



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	z2 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1070677	16-15CU l=250mm	266	37	17	1680	20	buc

Uponor S-Press PLUS cot conexiune radi plated


- Din țevă de cupru cromată 15 x 1 mm și 22 x 1 mm
- Legătura țevii de cupru 15 x 1 mm la radiator se poate face cu un racord cu compresie (cod: 1013830)



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1070678	16-15CU l=350mm	366	37	17	1680	20	buc
1070679	16-15CU l=1000mm	1116	37	17	400	20	buc
1070680	25-22CU l=250mm	250	48	19	640	20	buc

Uponor S-Press PLUS cot conexiune radi plated

- Din țevă de cupru 15 x 1 mm
- Legătura țevii de cupru 15 x 1 mm la radiator se poate face cu un racord cu compresie (cod: 1013830)




Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z3 mm	b mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1070681	16-15CU-16 l=350mm	38	351	38	18	18	26	600	20	buc
1070682	20-15CU-20 l=350mm	40	353	40	19	19	27	600	20	buc

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS set plintă radiator


- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Pentru montaj în plintă și pentru conectarea țevelor Uponor MLC și Unipipe PLUS cu diametrul de 16 și 20 mm la robinete de radiator cu alimentare inferioară
- Filet conform standard EN ISO 228-1



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	G mm	tol	z1 mm	z2 mm	b mm	b1 mm	b2 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1070693	16-G½"MT-16	51	51	½		31	31	35	34	66	192	1	buc
1070694	16-G½"MT-20	51	53	½		31	31	35	34	65	192	1	buc
1070695	16-G½"MT-0	51	28	½		31		35	34	66	192	1	buc
1070696	20-G½"MT-16	53	51	½		31	31	35	34	65	192	1	buc
1070697	20-G½"MT-20	53	53	½		31	31	35	34	65	192	1	buc

Uponor S-Press PLUS set placă și coturi radi


- Setul este compus din două coturi terminale Uponor Smart Aqua S-Press 16-½FT și o placă de montaj
- Protecție la rotire



Cod	Dimensiune	l mm	Rp mm	h mm	h1 mm	k mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1070684	16-Rp½"FT c/c50mm	150	½	41	9	50	960	5	buc

Uponor Smart Radi cot sertizare cromat

- Fabricat din țeavă din cupru cromată
- Țeavă din cupru cromat 15x1 mm cu filet cu auto-etanșare pentru conectarea la radiator
- Compatibil cu toate coturile terminale multistrat cu ½" FI
- Legătura țevei de cupru cromate 15 x 1 mm la radiator se poate face cu un racord cu compresie (cod: 1013830)




Cod	Dimensiune	l mm	G mm	tol	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1015425	G½"MT-15CU l=350mm	369	½		356	640	20	buc

Uponor S-Press PLUS

Uponor Smart Radi racord compresie


- Cu FI 3/4" Eurocon, garnitură elastică, pentru racordarea între țeava de cupru cromat de 15 x 1 mm a cotului sau teului de conexiune la radiator la seturile de conectare sau robineti ai radiatoarelor
- Piuliță din alamă placată, inel alamă și garnitură etanșare din EPDM
- Dimensiunea cheii de strângere specială este de 27 mm



Cod	Dimensiune	L mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1013830	15CU-3/4" Euro	21	80	10	buc

Uponor Smart Radi niplu redus alamă


- Fabricat din alamă
- Auto-etanșare
- Pentru racordarea la radiator cu ventil de 1/2" FI a racordului cu compresiune Cu 15 x 1 mm



Cod	Dimensiune	L mm	G tol	G1 tol	Cant. 2	U.A.	U.M.
1013906	G3/4"MT-G1/2"MT	34	3/4	1/2	80	10	buc

Uponor Smart Radi racord compresie Danfoss

- Fabricat din alamă
- Racord compresiune cu FE pentru robineti de radiator Danfoss cu FI
- Garnitură albastră din EPDM



Cod	Dimensiune	L mm	L1 mm	G tol	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1013970	16-G1/2"MT	37	29	1/2	8	20	1	buc


Uponor S-Press PLUS

Uponor Smart Radi racord compresie Heimeier

- Fabricat din alamă
- Racord compresiune cu FE pentru robineti de radiator Heimeier cu FI
- Garnitură albastră din EPDM



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	G mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1013978	16-G $\frac{1}{2}$ "MT	34	28	$\frac{1}{2}$	6	20	1	buc



Uponor Smart Radi set conectare UNIFIX

- Fabricat din plastic
 - Pentru fixarea rapidă a țevii Uponor 16 x 2 mm la radiator
 - Setul conține:
- Cot pt. fixarea pe pardoseală, dimensiuni de montaj C/C 35, 40, 45, 50 mm.
Tub de protecție pentru țeavă alb




Cod	Dimensiune	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1011364		16	100	10	buc

Uponor Smart Radi rozetă de mascare

- Este din polipropilenă, de culoare albă
- Pt. țevile Uponor Uni Pipe PLUS și MLC
- Distanța dintre țevi trebuie să fie aprox. 50 mm
- Fire classification E acc. to EN 13501-1.




Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1011370	16 white	20000	50	buc
1011372	20 white	16000	50	buc



Uponor S-Press PLUS


Uponor Smart Radi rozetă dublă mascare

- Este din polipropilenă, de culoare albă
- Pentru țevile Uponor 14 - 20 mm, pentru acoperirea trecerilor prin perete sau pardoseală
- Distanța dintre axul țevelor trebuie să fie 50 mm. Adaptarea la diferite dimensiuni poate fi făcută cu ajutorul unui cuțit prin tăierea inelelor prefabricate
- Inelul de prindere are doua jumătăți, ce se apasă simultan
- Clasa de rezistență la foc B2 conform EN 13501-1



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1011373	14-20 white double	500	50	buc

Uponor RTM



Uponor RTM este un tip de conexiune a viitorului, rapidă, fără riscuri și fără scule specifice. Asigură racordări simple, rapide și profesionale datorită indicatorului de conexiune efectuată.

Fitingurile Uponor RTM sunt concepute pentru a fi folosite în aplicații de încălzire/răcire și alimentări cu apă.

Avantaje

- Presiune de etanșă mare în jurul țevii
- Indicator cu cod de culoare
- Instalare fără scule specifice
- Indicator de cuplare: vizual și auditiv
- Instalare rapidă și ușoară



Specificații

- fără scule
- indicator sertizare
- cod de culoare

Aplicații

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.


Certificări

- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor RTM niplu egal PPSU




Cod	Dimensiune	L	L1	L2	Z1	Cant. 2	U.A.	U.M.
1048542	16-16	60	18	18	24	40	1	buc

Uponor RTM

Uponor RTM ventil montaj ascuns


- Robineți cu diametre 20 & 25 mm
- Pentru integrare cu manerele Uponor, aparente sau ascunse.



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1057381	20-20	45	54	24	33	15	1	buc
1057382	25-25	50	57	24	31	10	1	buc

Uponor Flex mâner robinet montaj ascuns


- Mâner și rozetă cromate .
- Pentru robinete cu montaj ascuns.



Cod	Dimensiune	l mm	do mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1023161		67	67,8	10	10	buc

Uponor Flex capac robinet montaj ascuns

- Mâner și rozetă cromate .
- Pentru robinete cu montaj ascuns.



Cod	Dimensiune	do mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1023162		67,8	10	1	buc

Uponor Flex prelungitor rob. montaj asc.

- Pentru robinete cu montaj ascuns.



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1023163		520	10	buc

Uponor RTM


Uponor S-Press PLUS placă montaj

- Fabricat din oțel galvanizat
- Pentru montarea coturilor terminale Uponor Smart Aqua
- Poziționarea racordurilor conform orificilor
- Opritoare de plastic și șuruburi de fixare M6x12 cf. DIN 965 incluse. Cu găuri și șanțuri pentru o racordare ușoară



NEW

Cod	Dimensiune	l mm	s mm	h mm	k mm	k1 mm	w mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1121197	80/150mm	265	3	9	80	150	35	5	1	buc




Uponor S-Press PLUS placă montaj curbată

- Fabricat din oțel galvanizat
- Pentru montarea coturilor terminale Uponor Smart Aqua
- Poziționarea racordurilor conform orificilor
- Opritoare de plastic și șuruburi de fixare M6x12 cf. DIN 965 incluse. Cu găuri și șanțuri pentru o racordare ușoară



NEW

Cod	Dimensiune	l mm	s mm	b mm	h mm	k mm	k1 mm	w mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1121195	80/150mm	440	3	266	57	80	150	35	5	1	buc




Uponor Smart Aqua șină de montaj

- Fabricat din oțel galvanizat
- Pentru montarea coturilor terminale Uponor Smart Aqua
- Poziționarea racordurilor conform orificilor
- Șuruburi de fixare M6x12 cf. DIN 965 incluse. Cu găuri și șanțuri pentru o racordare ușoară



Cod	Dimensiune	l mm	k mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1057844	2m	2000	75	10	1	buc




Uponor Smart Aqua trusă îndoire șină montaj

- Pentru curbări uniforme ale șinei de montaj de 2 m



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1015424	2m	100	1	buc

Uponor RS



Sistemul modular Uponor RS este conceput pentru coloane de alimentare și țevi de distribuție. Se utilizează doar 40 de componente de bază pentru a realiza sute de combinații posibile de fittinguri.

Avantaje

- Un sistem inovativ cu piese de bază și adaptoare
- Instalarea devine mai ușoară și mult mai flexibilă
- Elemente mai puține pentru gestionarea optimă a stocurilor
- Elimină complet necesitatea sertizărilor la înălțime
- Cod de culoare pentru dimensiuni 16-110 mm



Specificații

- inel fix de sertizare
- opritor
- cod de culoare
- funcție de siguranță la test de presiune

Aplicații

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certificări


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor RS mufă alamă placată

- Fabricat din alamă placată
- Piesă de bază pentru toate fittingurile RS2 sau RS3, inclusiv 2 pini de blocare




Cod	Dimensiune	l mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1029144	RS2-RS2	58	480	1	buc
1029145	RS3-RS3	58	480	1	buc

Uponor RS

Uponor RS cot 90° alamă placată


- Fabricat din alamă placată
- Piesă de bază pentru toate fittingurile RS2 sau RS3, inclusiv 2 pini de blocare



Cod	Dimensiune	I1 mm	I2 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1029138	RS2-RS2	51	51	336	1	buc
1029139	RS3-RS3	68	68	240	1	buc

Uponor RS cot 45° alamă placată


- Fabricat din alamă placată
- Piesă de bază pentru toate fittingurile RS2 sau RS3, inclusiv 2 pini de blocare



Cod	Dimensiune	I1 mm	I2 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1029140	RS2-RS2	51	51	336	1	buc
1029141	RS3-RS3	68	68	175	1	buc

Uponor RS teu alamă placată

- Fabricat din alamă placată
- Piesă de bază pentru toate fittingurile RS2 sau RS3, inclusiv 3 pini de blocare




Cod	Dimensiune	I1 mm	I2 mm	I3 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1029142	RS2-RS2-RS2	51	51	51	336	1	buc
1029143	RS3-RS3-RS3	68	68	68	175	1	buc

Uponor RS

Uponor RS mufă redusă alamă placată


- Fabricat din alamă placată
- Reducție de la RS3 la RS2, inclusiv 1 pin de blocare



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1029146	RS3-RS2	47	20	19	8	480	1	buc

Uponor RS distanțier scurt


- Fabricat din alamă placată
- Distanțiere pentru conectarea pieselor de bază RS de dimensiuni egale.



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1046750	RS2-RS2 l=5mm	45	20	20	5	480	1	buc
1046751	RS3-RS3 l=5mm	45	20	20	5	240	1	buc

Uponor RS distanțier lung

- Fabricat din alamă placată
- Distanțiere pentru a conecta părțile de bază RS de dimensiuni egale, de exemplu pentru a crea un distribuitor din teuri sau pentru a conecta coloane.




Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1046477	RS2-RS2 l=130mm	170	20	20	30	130	240	1	buc
1046478	RS3-RS3 l=210mm	250	20	20	30	210	96	1	buc

Uponor RS

Uponor RS adaptor sertizare S-Press


- Fabricat din alamă placată
- Se potrivește tuturor pieselor de bază RS2.



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1059397	16-RS2	61	20	21	20	480	1	buc

Uponor RS adaptor S-Press PLUS


- alamă placată
- fabricat din material rezistent la dezincare DR
- sertizare fără debavurare



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1095818	20-RS2	61	20	21	20	378	1	buc
1095819	25-RS2	75	20	28	27	378	1	buc
1095820	32-RS2	75	20	28	27	378	1	buc

Uponor RS adaptor sertizare S-Press

- Fabricat din alamă placată
- Se potrivește tuturor pieselor de bază RS2 sau RS3.




Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1046940	40-RS2	65	20	38	7	480	1	buc
1046941	50-RS2	65	20	38	7	480	1	buc
1029125	63-RS2	88	20	61	7	400	1	buc
1029126	75-RS2	88	20	61	7	400	1	buc
1029127	90-RS3	93	20	62	11	240	1	buc
1029128	110-RS3	93	20	62	11	240	1	buc

Uponor RS

Uponor RS adaptor FE alamă placată


- Fabricat din alamă placată
- Se potrivește tuturor pieselor de bază RS2 sau RS3.



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	R mm tol	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1059402	R1 ½"MT-RS2	62	20	24	1 ½	18	480	1	buc
1029131	R2"MT-RS2	66	20	23	2	23	480	1	buc
1029132	R2 ½"MT-RS2	63	20	27	2 ½	16	480	1	buc
1029133	R3"MT-RS3	73	20	30	3	23	240	1	buc

Uponor RS adaptor FI alamă placată


- Fabricat din alamă placată
- Se potrivește tuturor pieselor de bază RS2 sau RS3.



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1059403	Rp½"FT-RS2	42	20	15	½	7	480	1	buc
1029134	Rp1"FT-RS2	45	20	19	1	6	480	1	buc
1029135	Rp2"FT-RS2	54	20	26	2	8	480	1	buc
1029136	Rp2 ½"FT-RS2	63	20	30	2 ½	12	480	1	buc
1059404	Rp½"FT-RS3	43	20	15	½	8	336	1	buc
1029137	Rp3"FT-RS3	65	20	33	3	12	240	1	buc

Uponor RS adaptor flanșă

- Fabricat din alamă placată
- Se potrivește tuturor pieselor de bază RS2 sau RS3.
- Flanșă PN6/PN16 conform. conform EN 1092-3
- Flanșă cu 4/8 găuri.



Cod	Dimensiune	l mm	di mm	do mm	z1 mm	k mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1059398	RS2-DN65 (PN6)	38	48,7	160	18	130	6	144	1	buc
1059399	RS2-DN65 (PN16)	45	48,7	185	25	145	16	90	1	buc
1059400	RS3-DN80 (PN6)	38	78,1	190	18	150	6	90	1	buc
1029129	RS3-DN80 (PN16)	45	78,1	200	25	160	16	90	1	buc
1059401	RS3-DN100 (PN6)	41	78,1	210	21	170	6	90	1	buc
1029130	RS3-DN100 (PN16)	44	78,1	220	24	180	16	90	1	buc

Uponor RS


Uponor RS pin de fixare

- Fabricat din plastic
- Pentru blocarea fittingului RS la piesa de bază RS



Cod	Dimensiune	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1042921	RS2 black	negru	5000	10	buc
1042922	RS3 grey	gri		10	buc

Uponor Uni-X



Uni-X este o gamă de fittinguri de compresie de 3/4" tip Eurocon care include diferite racorduri, teuri și adaptoare pentru încălzire/răcire sau alimentări cu apă.

Avantaje

- Adaptare simplă la alte țevi și sisteme
- Design flexibil
- Nu necesită scule specifice




Aplicații

- Pentru distribuția agentului termic la radiatoare

Uponor Uni-X racord cu compresie MLC


- Adaptor de compresie, piuliță de îmbinare și manșon interior
- Fabricat din alamă
- Pentru conectarea țevelor multistrat Uponor Uni Pipe PLUS și MLC la distribuitoare (ex. Uponor Smart S).
- Filet interior 3/4" eurocon conform EN ISO 228-2



Cod	Dimensiune	L mm	L1 mm	G mm tol	Z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1058089	14-3/4"FT Euro	23	13	3/4	3	25	1	buc
1058090	16-3/4"FT Euro	23	13	3/4	3	25	1	buc
1058092	20-3/4"FT Euro	24	14	3/4	3	25	1	buc
1058093	25-3/4"FT Euro	27	14	3/4	7	25	1	buc

Uponor Uni-X niplu, renovări

- Set de racordare pentru țevele Uponor Uni Pipe PLUS sau MLC la țevele terțe în scopul renovării
- Adaptor de compresie din alamă, niplu de cuplare Uponor euro con 3/4 și adaptor de compresie MLC din alamă placată
- Notă: Doar pentru renovare




Cod	Dimensiune	L mm	L1 mm	L2 mm	do mm	do1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1048745	16x2,0-16x2,0	53	14	14	16	16	10	1	Set
1048747	20x2,25-20x2,25	53	14	14	20	20	10	1	Set

Uponor Uni-X

Uponor Uni-X niplu alamă


- Fabricat din alamă placată
- Filet interior conform EN 10226-1
- Filet exterior conform EN ISO 228-1.



Cod	Dimensiune	L mm	G mm	G1 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1014143	3/4"MT-3/4"FT Euro	31	3/4	3/4	8	80	10	buc

Uponor Uni-X niplu alamă


- Fabricat din alamă placată
- Filet exterior conform EN ISO 228-1.



Cod	Dimensiune	L mm	L1 mm	L2 mm	G mm	G1 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1006641	G3/4"MT Euro-G3/4"MT Euro	27	10	10	3/4	3/4	7	80	20	buc

Uponor Uni-X cot alamă

- Fabricat din alamă placată
- Filet exterior conform EN ISO 228-1.




Cod	Dimensiune	L1 mm	L2 mm	G mm	G1 mm	z1 mm	z2 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1014145	3/4"MT-3/4"MT Euro	30	30	3/4	3/4	19	19	80	10	buc

Uponor Uni-X


Uponor Uni-X teu alamă

- Fabricat din alamă placată
- Filet exterior conform EN ISO 228-1.



Cod	Dimensiune	L1 mm	L2 mm	L3 mm	G mm	G1 tol	G2 tol	Cant. 2	U.A.	U.M.
1014147	¾"MT-¾"MT-¾"MT	30	30	30	¾	¾	¾	40	10	buc


Uponor Aqua PLUS capac distribuitor



Cod	Dimensiune	L mm	L1 mm	G mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1001337	¾"FT	12	7	¾	5	250	10	buc

Uponor Vario robinet cu bilă

- Fabricat din alamă cromată



Cod	Dimensiune	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	G mm	G1 tol	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1086558	¾"-G1	51	12	8	43	¾	1	31	10	1	Set

Uponor Vario robinet sferic

- Fabricat din alamă placată
- Pentru izolarea distribuitorului, conexiune G1
- Lungime 60 mm



Cod	Dimensiune	AG tol	IG tol	Cant. 2	U.A.	U.M.
1059132	NP G1-G1	1	1	10	1	Set


Uponor Uni-X

Uponor Vario set robinet cu bilă tip cot


- Fabricat din alamă cromată



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	l3 mm	do mm	G tol	Rp tol	z1 mm	z2 mm	z3 mm	h mm	w mm	U.A.	U.M.
1086559	Rp 3/4" - G1"	31	95	94	33	1	3/4	22	88	27	43	60	1	Set



Uponor Uni-C



Distribuitoarele, fittingurile și racordurile cu compresie Uponor Uni-C sunt concepute pentru sistemele cu țevi multistrat pentru încălzire/răcire sau apă potabilă.


Avantaje

- Adaptare ușoară la alte sisteme
- Flexibilitatea instalării
- Nu necesită scule specifice



Uponor Uni-C distribuitor alamă placată S


- Fabricat din alamă placată
- Cu racord 1" pentru filet exterior sau filet interior, ieșirile FI 1/2" se potrivesc adaptorului de compresie Uponor.



Cod	Dimensiune	ieșiri	l	l1	l2	l3	G	G1	G2	z1	z2	z3	b	Cant. 2	U.A.	U.M.
1014107	1"MT/FT 2X1/2"MT	2	121	42	29	31	1	1	1/2	26	14	21	50	1218	1	buc
1014111	1"MT/FT 3X1/2"MT	3	171	42	29	31	1	1	1/2	26	14	21	50	854	1	buc
1014109	1"MT/FT 4X1/2"MT	4	220	42	29	31	1	1	1/2	26	14	21	50	679	1	buc

Uponor Uni-C distribuitor cu robineti SH

- Fabricat din alamă placată
- Cu racord 1" pentru filet exterior sau filet interior
- ieșiri FI 1/2" cu robineti izolare circuite.
- Adaptoare de compresie corespunzatoare pentru conectarea țevelor multistrat Uponor.




Cod	Dimensiune	ieșiri	l	l1	l2	G	G1	G2	b	h	Cant. 2	U.A.	U.M.
1014137	1"MT/FT 2X1/2"MT c/c38mm	2	79	31	36	1	1	1/2	38	63	30	6	buc
1014138	1"MT/FT 3X1/2"MT c/c38mm	3	117	31	36	1	1	1/2	38	63	20	4	buc
1014139	1"MT/FT 4X1/2"MT c/c38mm	4	155	31	36	1	1	1/2	38	63	15	3	buc

Uponor Uni-C

Uponor Uni-C suport distribuitor SH


- Distribuitoare și accesorii



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1045451	¾" 1"	25	1	Set

Uponor Uni-C dop distribuitor S/SH PL


- Fabricat din alamă placată
- Pentru distribuitoare S/SH.



Cod	Dimensiune	l mm	G tol	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1014123	1"MT	16	1	7	100	20	buc

Uponor Uni-C capac circuite distribuitor S/SH PL

- Fabricat din alamă placată
- Include garnitura pentru distribuitoare S/SH.




12.22

Cod	Dimensiune	l mm	G tol	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1014120	G½"FT	10	½	5	80	20	buc
1014121	G1"FT	12	1	4	120	20	buc

Uponor Uni-C

Uponor Uni-C racord compresie MLC


- Adaptor de compresie, piuliță de îmbinare și manșon interior, fabricat din alamă
- Pentru conectarea țevelor multistrat Uponor Uni Pipe PLUS și MLC la distribuitoare (ex. Uponor S, SH)
- Filet exterior conform EN ISO 228-1
- Fără debavurare.



Cod	Dimensiune	I mm	I1 mm	G tol	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1058086	16-1/2"FT	23	13	1/2	4	25	1	buc
1058088	20-1/2"FT	26	14	1/2	7	25	1	buc

Uponor Uni-C niplu alamă MLC


- Fabricat din alamă placată
- Filet exterior conform EN ISO 228-1.



Cod	Dimensiune	I mm	G tol	G1 tol	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1013894	1/2"MT-1/2"MT	29	1/2	1/2	6	160	40	buc

Uponor Uni-C niplu redus alamă MLC

- Fabricat din alamă placată
- Filet interior conform EN 10226-1
- Filet exterior conform EN ISO 228-1.




Cod	Dimensiune	I mm	G tol	Rp tol	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1013907	G1/2"MT-Rp1/2"FT	33	1/2	1/2	8	80	20	buc

Uponor Uni-C

Uponor Uni-C cot alamă MLC


- Fabricat din alamă placată
- Filet exterior conform EN ISO 228-1.



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	G mm	G1 tol	z1 mm	z2 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1013914	G½"MT-G½"MT	29	29	½	½	18	18	80	20	buc

Uponor Uni-C cot alamă MLC


- Fabricat din alamă placată
- Filet interior conform EN 10226-1
- Filet exterior conform EN ISO 228-1.



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	G mm	Rp tol	z1 mm	z2 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1013932	G½"MT-Rp½"FT	34	30	½	½	19		80	10	buc


Uponor Smart Aqua cot terminal cu filet Uni-C

- Fabricat din alamă placată
- Montaj pe perete, compatibil cu șinele de montaj Uponor
- Filet exterior conform EN ISO 228-1



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp tol	R tol	z1 mm	z2 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1015559	½"MT-½"FT	33	20	20	½	½	22	5	40	10	buc

Uponor RS



Sistemul modular Uponor RS este conceput pentru coloane de alimentare și țevi de distribuție. Se utilizează doar 40 de componente de bază pentru a realiza sute de combinații posibile de fittinguri.


Avantaje

- Un sistem inovativ cu piese de bază și adaptoare
- Instalarea devine mai ușoară și mult mai flexibilă
- Elemente mai puține pentru gestionarea optimă a stocurilor
- Elimină complet necesitatea sertizărilor la înălțime
- Cod de culoare pentru dimensiuni 16-110 mm



Uponor RS mufă alamă placată


- Fabricat din alamă placată
- Piesă de bază pentru toate fittingurile RS2 sau RS3, inclusiv 2 pini de blocare



Cod	Dimensiune	l mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1029144	RS2-RS2	58	480	1	buc
1029145	RS3-RS3	58	480	1	buc

Uponor RS cot 90° alamă placată

- Fabricat din alamă placată
- Piesă de bază pentru toate fittingurile RS2 sau RS3, inclusiv 2 pini de blocare




Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1029138	RS2-RS2	51	51	336	1	buc
1029139	RS3-RS3	68	68	240	1	buc

Uponor RS

Uponor RS cot 45° alamă placată


- Fabricat din alamă placată
- Piesă de bază pentru toate fittingurile RS2 sau RS3, inclusiv 2 pini de blocare



Cod	Dimensiune	I1 mm	I2 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1029140	RS2-RS2	51	51	336	1	buc
1029141	RS3-RS3	68	68	175	1	buc

Uponor RS teu alamă placată


- Fabricat din alamă placată
- Piesă de bază pentru toate fittingurile RS2 sau RS3, inclusiv 3 pini de blocare



Cod	Dimensiune	I1 mm	I2 mm	I3 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1029142	RS2-RS2-RS2	51	51	51	336	1	buc
1029143	RS3-RS3-RS3	68	68	68	175	1	buc

Uponor RS mufă redusă alamă placată

- Fabricat din alamă placată
- Reducție de la RS3 la RS2, inclusiv 1 pin de blocare




Cod	Dimensiune	I mm	I1 mm	I2 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1029146	RS3-RS2	47	20	19	8	480	1	buc

Uponor RS

Uponor RS distanțier scurt


- Fabricat din alamă placată
- Distanțiere pentru conectarea pieselor de bază RS de dimensiuni egale.



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1046750	RS2-RS2 l=5mm	45	20	20	5	480	1	buc
1046751	RS3-RS3 l=5mm	45	20	20	5	240	1	buc

Uponor RS distanțier lung


- Fabricat din alamă placată
- Distanțiere pentru a conecta părțile de bază RS de dimensiuni egale, de exemplu pentru a crea un distribuitor din teuri sau pentru a conecta coloane.



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1046477	RS2-RS2 l=130mm	170	20	20	30	130	240	1	buc
1046478	RS3-RS3 l=210mm	250	20	20	30	210	96	1	buc

Uponor RS adaptor PL Q&E

- RS
- Fabricat din alamă
- Inelele Uponor Q&E se comandă separat




Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1047021	25-RS2	50	20	27	3	6+10	480	1	buc
1047022	32-RS2	57	20	34	3	6+10	480	1	buc
1047023	40-RS2	65	20	42	3	6+10	480	1	buc
1047024	50-RS2	75	20	52	3	6+10	400	1	buc
1047026	63-RS2	88	20	65	3	6+10	400	1	buc

Uponor RS

Uponor RS adaptor PL/DR Q&E


- RS
- Fabricat din alamă DR
- Inelele Uponor Q&E se comandă separat



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1085079	75-RS2	111	20	86	5	6+10	6	1	buc

Uponor Wipex adaptor PN6


- RS = sistemul modular de fittinguri RS
- 6 bar, SDR 11
- DR = alamă rezistentă la coroziune și dezincare



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Weight kg	Cant. 2	U.A.	U.M.
1047013	DR 63x5,8 RS2	75	46	20	9	6	0,94	240	1	buc
1047014	DR 75x6,8 RS2	84	46	20	18	6	1,28	240	1	buc
1047015	DR 90x8,2 RS3	93	59	20	14	6	2,07	180	1	buc
1047016	DR 110x10,0 RS3	105	71	20	14	6	2,67	180	1	buc

Uponor Wipex adaptor PN10

- RS = sistemul modular de fittinguri RS
- 10 bar, SDR 7,4
- DR = alamă rezistentă la coroziune și dezincare




Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Weight kg	Cant. 2	U.A.	U.M.
1047017	DR 63x8,6 RS2	75	20	46	9	10	0,95	240	1	buc
1047018	DR 75x10,3 RS2	83	20	51	12	10	1,33	240	1	buc
1047019	DR 90x12,3 RS3	92	20	59	13	10	2,21	180	1	buc
1047020	DR 110x15,1 RS3	104	20	71	13	10	3,01	180	1	buc

Uponor RS

Uponor RS adaptor FE alamă placată


- Fabricat din alamă placată
- Se potrivește tuturor pieselor de bază RS2 sau RS3.



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	R mm tol	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1059402	R1 1/2"MT-RS2	62	20	24	1 1/2	18	480	1	buc
1029131	R2"MT-RS2	66	20	23	2	23	480	1	buc
1029132	R2 1/2"MT-RS2	63	20	27	2 1/2	16	480	1	buc
1029133	R3"MT-RS3	73	20	30	3	23	240	1	buc

Uponor RS adaptor FI alamă placată


- Fabricat din alamă placată
- Se potrivește tuturor pieselor de bază RS2 sau RS3.



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1059403	Rp1/2"FT-RS2	42	20	15	1/2	7	480	1	buc
1029134	Rp1"FT-RS2	45	20	19	1	6	480	1	buc
1029135	Rp2"FT-RS2	54	20	26	2	8	480	1	buc
1029136	Rp2 1/2"FT-RS2	63	20	30	2 1/2	12	480	1	buc
1059404	Rp1/2"FT-RS3	43	20	15	1/2	8	336	1	buc
1029137	Rp3"FT-RS3	65	20	33	3	12	240	1	buc

Uponor RS adaptor flanșă

- Fabricat din alamă placată
- Se potrivește tuturor pieselor de bază RS2 sau RS3.
- Flanșă PN6/PN16 conform. conform EN 1092-3
- Flanșă cu 4/8 găuri.



Cod	Dimensiune	l mm	di mm	do mm	z1 mm	k mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1059398	RS2-DN65 (PN6)	38	48,7	160	18	130	6	144	1	buc
1059399	RS2-DN65 (PN16)	45	48,7	185	25	145	16	90	1	buc
1059400	RS3-DN80 (PN6)	38	78,1	190	18	150	6	90	1	buc
1029129	RS3-DN80 (PN16)	45	78,1	200	25	160	16	90	1	buc
1029130	RS3-DN100 (PN16)	44	78,1	220	24	180	16	90	1	buc
1059401	RS3-DN100 (PN6)	41	78,1	210	21	170	6	90	1	buc

Uponor RS

Uponor RS pin de fixare

- Fabricat din plastic
- Pentru blocarea fittingului RS la piesa de bază RS



Cod	Dimensiune	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1042921	RS2	negru	5000	10	buc
1042922	RS3	gri		10	buc

Uponor INOX



Sistemul Uponor din oțel inoxidabil prin sertizare este soluția ideală pentru realizarea de instalații utilizate pentru distribuția apei potabile, deoarece oțelul inoxidabil 1.4404 (AISI 316L) îndeplinește cele mai înalte

cerințe de material cu o rezistență excelentă la coroziune. Prelucrarea ușoară este garantată de fâlcile de sertizare de tip M și de o folie indicatoare de sertizare pe fiecare fitting.

Avantaje

- Oțel inoxidabil EN 1.4404 de înaltă calitate
- Presiune de lucru 16 bar
- Folie indicatoare sertizare
- Funcție siguranța sertizare nerealizată



Specificații

- Țevile și fittingurile sunt realizate din oțel inoxidabil austenitic Cr-Ni-Mo 1.4404 (AISI 316L)

Aplicații


- Apă potabilă: Temperatura permanentă de funcționare variază de la -20°C la 120°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 16 bar.

Certificări

- DVGW
- KIWA

Uponor INOX țeavă S


- Presiune de lucru PN16
- bar



Cod	Dimensiune	I mm	L m	do	s	Cant. 2	U.A.	U.M.
1119058	15x1,0 6m	6000	6000	15	1,0	1014	6	m
1119059	18x1,0 6m	6000	6000	18	1,0	1014	6	m
1119060	22x1,2 6m	6000	6000	22	1,2	762	6	m
1119061	28x1,2 6m	6000	6000	28	1,2	546	6	m
1119062	35x1,5 6m	6000	6000	35	1,5	546	6	m
1119063	42x1,5 6m	6000	6000	42	1,5	366	6	m
1119064	54x1,5 6m	6000	6000	54	1,5	366	6	m

Uponor INOX curbă

- Fiting din oțel inoxidabil
- Indicator de sertizare
- Compatibil cu fâlcii de sertizare de tip M




Cod	Dimensiune	I1 mm	I2 mm	z1 mm	z2 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1119065	15-15	48	48	27	27	100	10	buc
1119066	18-18	53	53	32	32	80	1	buc
1119067	22-22	60	60	37	37	60	10	buc
1119068	28-28	71	71	47	47	30	10	buc
1119069	35-35	87	87	60	60	20	10	buc
1119070	42-42	115	115	83	83	8	2	buc
1119071	54-54	142	142	105	105	4	2	buc

Uponor INOX

Uponor INOX curbă capăt simplu


- Fiting din oțel inoxidabil
- Indicator de sertizare
- Compatibil cu fălci de sertizare de tip M



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1119072	15-15	48	56	27	100	10	buc
1119073	18-18	53	62	32	80	10	buc
1119074	22-22	60	68	37	60	10	buc
1119075	28-28	71	80	47	30	10	buc
1119076	35-35	87	93	60	20	10	buc
1119077	42-42	115	125	83	8	2	buc
1119078	54-54	142	149	105	4	2	buc

Uponor INOX curbă 45


- Fiting din oțel inoxidabil
- Indicator de sertizare
- Compatibil cu fălci de sertizare de tip M



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1119079	15-15	37	37	16	16	100	10	buc
1119080	18-18	38	38	17	17	100	10	buc
1119081	22-22	44	44	21	21	60	10	buc
1119082	28-28	51	51	27	27	40	10	buc
1119083	35-35	59	59	32	32	20	10	buc
1119084	42-42	77	77	45	45	12	4	buc
1119085	54-54	88	88	51	51	8	2	buc

Uponor INOX curbă capăt simplu 45

- Fiting din oțel inoxidabil
- Indicator de sertizare
- Compatibil cu fălci de sertizare de tip M




Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1119086	15-15	37	48	16	120	10	buc
1119087	18-18	38	45	17	100	10	buc
1119088	22-22	44	53	21	60	10	buc
1119089	28-28	51	60	27	40	10	buc
1119090	35-35	59	66	32	20	10	buc
1119091	42-42	77	80	45	12	4	buc
1119092	54-54	88	97	51	8	2	buc

Uponor INOX

Uponor INOX niplu


- Fiting din oțel inoxidabil
- Indicator de sertizare
- Compatibil cu fălci de sertizare de tip M



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1119166	15-15	52	21	21	10	160	20	buc
1119167	18-18	53	21	21	11	100	10	buc
1119168	22-22	59	23	23	13	80	10	buc
1119169	28-28	61	24	24	13	60	10	buc
1119170	35-35	72	27	27	18	40	10	buc
1119171	42-42	80	30	30	20	24	4	buc
1119172	54-54	91	37	37	17	16	4	buc

Uponor INOX reducție capăt simplu


- Fiting din oțel inoxidabil
- Indicator de sertizare
- Compatibil cu fălci de sertizare de tip M



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	di1 mm	do1 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1119173	18-15	58	26	21	15	18	12	200	20	buc
1119174	22-15	60	26	21	15	22	14	100	10	buc
1119175	22-18	57	26	21	18	22	11	100	10	buc
1119176	28-15	74	30	21	15	28	23	80	10	buc
1119177	28-18	78	30	21	18	28	27	80	10	buc
1119178	28-22	67	28	23	22	28	17	80	10	buc
1119179	35-18	86	34	21	18	35	32	60	10	buc
1119180	35-22	77	34	23	22	35	20	60	10	buc
1119181	35-28	73	36	24	28	35	14	60	10	buc
1119182	42-18	101	38	21	18	42	42	50	10	buc
1119183	42-22	91	38	23	22	42	30	30	5	buc
1119184	42-28	99	35	24	28	42	40	30	5	buc
1119185	42-35	79	39	27	35	42	14	30	5	buc
1119186	54-28	100	48	24	28	54	28	20	5	buc
1119187	54-35	117	48	27	35	54	42	15	5	buc
1119188	54-42	97	44	32	42	54	22	20	5	buc

Uponor INOX teu

- Fiting din oțel inoxidabil
- Indicator de sertizare
- Compatibil cu fălci de sertizare de tip M




Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1119093	15-15-15	37	35	37	16	14	16	80	10	buc
1119094	18-18-18	40	35	40	19	14	19	60	10	buc
1119095	22-22-22	41	40	41	18	17	18	50	10	buc
1119096	28-28-28	46	45	46	22	21	22	30	10	buc
1119097	35-35-35	51	55	51	24	28	24	20	10	buc
1119098	42-42-42	59	61	59	27	29	27	12	4	buc
1119099	54-54-54	71	72	71	34	35	34	6	2	buc

Uponor INOX

Uponor INOX teu redus


- Fiting din oțel inoxidabil
- Indicator de sertizare
- Compatibil cu fălci de sertizare de tip M



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1119100	18-15-18	40	36	40	19	15	19	50	10	buc
1119101	22-15-22	41	39	41	18	18	18	50	10	buc
1119102	22-18-22	41	38	41	18	17	18	50	10	buc
1119103	28-15-28	46	42	46	22	21	22	30	10	buc
1119104	28-18-28	46	42	46	22	21	22	30	10	buc
1119105	28-22-28	46	45	46	22	22	22	30	10	buc
1119106	35-15-35	51	45	51	24	24	24	20	10	buc
1119107	35-18-35	51	45	51	24	24	24	20	10	buc
1119108	35-22-35	51	46	51	24	23	24	20	10	buc
1119109	35-28-35	51	48	51	24	24	24	20	10	buc
1119110	42-18-42	59	48	59	27	27	27	12	4	buc
1119111	42-22-42	59	51	59	27	28	27	12	4	buc
1119112	42-28-42	59	53	59	27	29	27	12	4	buc
1119113	42-35-42	59	60	59	27	33	27	12	4	buc
1119114	54-18-54	71	55	71	34	34	34	6	2	buc
1119115	54-22-54	71	57	71	34	34	34	8	2	buc
1119116	54-28-54	71	60	71	34	36	34	8	2	buc
1119117	54-35-54	71	66	71	34	39	34	6	2	buc
1119118	54-42-54	71	64	71	34	32	34	6	2	buc

Uponor INOX teu cu filet interior

- Fiting din oțel inoxidabil
- Indicator de sertizare
- Compatibil cu fălci de sertizare de tip M




Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1119119	15-Rp½"FT-15	37	37	37	½	16	25	16	80	10	buc
1119120	18-Rp½"FT-18	40	39	40	½	19	27	19	60	10	buc
1119121	18-Rp¾"FT-18	40	43	40	¾	19	30	19	50	10	buc
1119122	22-Rp½"FT-22	41	41	41	½	18	29	18	50	10	buc
1119123	22-Rp¾"FT-22	41	41	41	¾	18	28	18	40	10	buc
1119124	28-Rp½"FT-28	46	44	46	½	22	32	22	30	10	buc
1119125	28-Rp¾"FT-28	46	45	46	¾	22	32	22	30	10	buc
1119126	35-Rp½"FT-35	51	48	51	½	24	36	24	20	10	buc
1119127	35-Rp¾"FT-35	51	48	51	¾	24	35	24	20	10	buc
1119128	42-Rp½"FT-42	59	46	59	½	27	34	27	16	2	buc
1119129	42-Rp¾"FT-42	59	52	59	¾	27	39	27	16	4	buc
1119130	54-Rp½"FT-54	71	55	71	½	34	43	34	8	2	buc
1119131	54-Rp¾"FT-54	71	58	71	¾	34	45	34	6	2	buc
1119132	54-Rp2"FT-54	71	69	71	2	34	47	34	6	2	buc

Uponor INOX

Uponor INOX racord filet exterior


- Fiting din oțel inoxidabil
- Indicator de sertizare
- Compatibil cu fălci de sertizare de tip M



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	R tol	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1119133	15xR $\frac{1}{2}$ "MT	52	14	21	$\frac{1}{2}$	20	200	20	buc
1119134	15xR $\frac{3}{4}$ "MT	64	15	21	$\frac{3}{4}$	29	100	10	buc
1119135	18xR $\frac{1}{2}$ "MT	52	14	21	$\frac{1}{2}$	20	160	20	buc
1119136	18xR $\frac{3}{4}$ "MT	54	15	21	$\frac{3}{4}$	21	100	10	buc
1119137	22xR $\frac{1}{2}$ "MT	68	14	23	$\frac{1}{2}$	32	100	10	buc
1119138	22xR $\frac{3}{4}$ "MT	58	15	23	$\frac{3}{4}$	20	80	10	buc
1119139	22xR1"MT	72	17	23	1	32	50	10	buc
1119140	28xR $\frac{3}{4}$ "MT	73	15	24	$\frac{3}{4}$	36	60	10	buc
1119141	28xR1"MT	62	17	24	1	23	60	10	buc
1119142	35xR1"MT	82	17	27	1	39	40	10	buc
1119143	35xR1 $\frac{1}{4}$ "MT	70	20	27	1 $\frac{1}{4}$	24	30	10	buc
1119144	42xR1 $\frac{1}{2}$ "MT	75	20	32	1 $\frac{1}{2}$	24	24	4	buc
1119145	54xR2"MT	87	24	37	2	28	12	4	buc

Uponor INOX racord filet interior

- Fiting din oțel inoxidabil
- Indicator de sertizare
- Compatibil cu fălci de sertizare de tip M




Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp tol	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1119146	15xRp $\frac{1}{2}$ "FT	55	15	21	$\frac{1}{2}$	19	120	10	buc
1119147	15xRp $\frac{3}{4}$ "FT	67	17	21	$\frac{3}{4}$	30	90	10	buc
1119148	18xRp $\frac{1}{2}$ "FT	52	15	21	$\frac{1}{2}$	16	120	20	buc
1119149	18xRp $\frac{3}{4}$ "FT	59	17	21	$\frac{3}{4}$	21	100	10	buc
1119150	22xRp $\frac{1}{2}$ "FT	52	15	23	$\frac{1}{2}$	14	100	10	buc
1119151	22xRp $\frac{3}{4}$ "FT	57	17	23	$\frac{3}{4}$	17	80	10	buc
1119152	22xRp1"FT	71	19	23	1	29	60	10	buc
1119153	28xRp $\frac{3}{4}$ "FT	74	17	24	$\frac{3}{4}$	33	60	10	buc
1119154	28xRp1"FT	63	19	24	1	20	60	10	buc
1119155	35xRp1"FT	82	19	27	1	36	30	10	buc
1119156	35xRp1 $\frac{1}{4}$ "FT	71	21	27	1 $\frac{1}{4}$	23	30	10	buc
1119157	42xRp1 $\frac{1}{2}$ "FT	75	21	32	1 $\frac{1}{2}$	22	24	6	buc
1119158	54xRp2"FT	86	26	37	2	23	12	4	buc

Uponor INOX

Uponor INOX flanșă PN16

- Fiting din oțel inoxidabil
- Indicator de sertizare
- Compatibil cu fălci de sertizare de tip M



Cod	Dimensiune	Numar buc	l mm	di mm	do mm	z1 mm	h mm	k mm	M mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1119159	DN12-15 mm	4	54	14	95	33	11	65	14	16	15	1	buc
1119160	DN15-18 mm	4	57	17	95	36	11	65	14	16	10	1	buc
1119161	DN20-22 mm	4	61	21	105	37	12	75	14	16	10	1	buc
1119162	DN25-28 mm	4	65	27	115	41	14	85	14	16	5	1	buc
1119163	DN32-35 mm	4	70	32	140	43	15	100	18	16	4	1	buc
1119164	DN40-42 mm	4	78	39	150	47	16	110	18	16	5	1	buc
1119165	DN50-54 mm	4	87	51	165	51	18	125	18	16	2	1	buc

NOTE


uponor

Distribuția locală a căldurii

uponor S&W DECIBEL PP-MD 110x3.8 B   SITAC 210-13-0175 21.2.2016  64190847



Uponor Ecoflex VIP Thermo



Țevile preizolate Uponor Ecoflex VIP Thermo, produse pe baza standardului european EN 15632, sunt utilizate pentru aplicații de încălzire și răcire.

Țevile Single sunt pentru proiecte cu cerințe mari de

debit. Thermo Twin conține țevile de tur și retur în aceeași manta. Țevile au performanțe de izolare extrem de bune și flexibilitate.

Avantaje

Flexibilitate excelentă

Eficiență energetică revoluționară

Performanța dovedită a materialului izolator

Țeava poate fi comandată în lungimi specificate

Gama completă de fittinguri și accesorii



Specificații

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor conform EN 15632
- Țeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur, PN 6 (SDR 11), Barieră de oxigen conform EN 15632
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

Aplicații


- Transportul agentului termic (încălzire sau răcire) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare încălzire 80°C conform EN 15632
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certificări

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Ecoflex VIP Thermo preizolată Single

- Încălzire și Răcire
- O țeavă interioară PE-Xa cu barieră de oxigen, SDR 11
- Sarcină max. 6 bar / 95°C
- VIP + spumă PEX, manta exterioară HDPE




Cod	Dimensiune	do mm	do1 mm	s mm	s1 mm	R m	Weight kg	U.A.	U.M.
1095714	40X3,7/140	140	40		3,7	0,35	1,67	200	m
1095715	50X4,6/140	140	50		4,6	0,4	1,93	200	m
1095716	63X5,8/140	140	63		5,8	0,5	2,35	200	m
1095717	75X6,8/140	140	75		6,8	0,6	2,73	200	m
1095718	90X8,2/175	175	90		8,2	0,7	4,00	150	m
1095719	110X10,0/175	175	110		10	0,9	5,08	150	m
1095720	125X11,4/200	200	125		11,4	1,4	6,65	120	m

Uponor Ecoflex VIP Thermo


Uponor Ecoflex VIP Thermo preizolată Twin

- Încălzire și Răcire
- Două țevi interioare PE-Xa cu barieră de oxigen, SDR 11
- Sarcină max. 6 bar / 95°C
- Profil central colorat pentru a evita confuzia dintre tur și retur
- VIP + spumă PEX, manta exterioară HDPE



Cod	Dimensiune	do mm	do1 mm	do2 mm	s1 mm	s2 mm	R m	Weight kg	U.A.	U.M.
1118580	2x25x2,3/140	140	25	25	2,3	2,3	0,4	1,70	200	m
1118581	2x32x2,9/140	140	32	32	2,9	2,9	0,5	1,91	200	m
1118582	2x40x3,7 /175	175	40	40	3,7	3,7	0,8	2,90	200	m
1118583	2x50x4,6/175	175	50	50	4,6	4,6	0,9	3,44	200	m
1118584	2x63x5,8/200	200	63	63	5,8	5,8	1,2	4,88	100	m
1118585	2x75x6,8/250	250	75	75	6,8	6,8	1,4	6,77	100	m

Uponor Ecoflex Thermo



Thermo Single și Twin sunt țevi preizolate pentru aplicații de încălzire și răcire certificate conform standardului european EN 15632. Țevile Single sunt concepute pentru proiecte unde debite importante

trebuie vehiculate. Thermo Twin conține țevile de tur și retur în aceeași manta. Țevile sunt livrate în colaci cu lungimi mari, pentru o eficiență sporită la montaj.

Avantaje

- Eficiență energetică
- Curat și igienic
- Flexibil
- Rezistență la coroziune
- Gamă completă de fittinguri și accesorii
- Sistem certificat



Specificații

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor conform EN 15632
- Țeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur, PN 6 (SDR 11), Barieră de oxigen conform EN 15632
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

Aplicații


- Transportul agentului termic (încălzire sau răcire) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare încălzire 80°C conform EN 15632
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certificări

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Ecoflex Thermo preizolată Single

- Încălzire și Răcire
- O țeavă interioară PE-Xa cu barieră de oxigen, SDR 11
- Sarcină max. 6 bar / 95°C
- Spumă PEX, manta exterioară HDPE




12.22

Cod	Dimensiune	do mm	do1 mm	s1 mm	R m	R m	Weight kg	U.A.	U.M.
1018110	32x2,9/140	140	32	2,9	0,30	0,3	1,31	200	m
1018111	40x3,7/175	175	40	3,7	0,35	0,35	2,20	200	m
1018112	50x4,6/175	175	50	4,6	0,45	0,45	2,40	200	m
1018113	63x5,8/175	175	63	5,8	0,55	0,55	2,80	200	m
1018114	75x6,8/200	200	75	6,8	0,80	0,8	3,74	100	m
1018115	90x8,2/200	200	90	8,2	1,10	1,1	4,20	100	m
1018116	110x10,0/200	200	110	10	1,20	1,2	5,24	100	m
1083868	125x11,4/250	250	125	11,4	1,40	1,40	7,25	120	m

Uponor Ecoflex Thermo

Uponor Ecoflex Thermo preizolată Twin


- Încălzire și Răcire
- Două țevi interioare PE-Xa cu barieră de oxigen, SDR 11
- Sarcină max. 6 bar / 95°C
- Profil central colorat pentru a evita confuzia dintre tur și retur
- Spumă PEX, manta exterioară HDPE



Cod	Dimensiune	do mm	do1 mm	do2 mm	s1 mm	s2 mm	R m	R m	Weight kg	U.A.	U.M.
1018134	2x25x2,3/175	175	25	25	2,3	2,3	0,50	0,5	2,20	200	m
1018135	2x32x2,9/175	175	32	32	2,9	2,9	0,60	0,6	2,40	200	m
1018136	2x40x3,7 /175	175	40	40	3,7	3,7	0,80	0,8	2,60	200	m
1018137	2x50x4,6/200	200	50	50	4,6	4,6	1,00	1	3,50	100	m
1018138	2x63x5,8/200	200	63	63	5,8	5,8	1,20	1,2	4,55	100	m


Uponor Ecoflex Thermo preizolată Mini

- Încălzire și Răcire
- O țevă interioară PE-Xa cu barieră de oxigen, SDR 11
- Sarcină max. 6 bar / 95°C
- Spumă PEX, manta exterioară HDPE



Cod	Dimensiune	do mm	do1 mm	s1 mm	R m	Weight kg	U.A.	U.M.
1018132	25x2,3/68	68	25	2,3	0,2	0,50	200	m
1018133	32x2,9/68	68	32	2,9	0,25	0,55	200	m

Uponor Ecoflex Varia



Varia Single și Twin sunt țevi preizolate pentru aplicații de încălzire și răcire conform standardului european EN 15632. Țevile Single sunt concepute pentru proiecte unde debite importante trebuie vehiculate. Thermo

Twin conține țevile de tur și retur în aceeași manta. Țevile sunt livrate în colaci cu lungimi mari, pentru o eficiență sporită la montaj.

Avantaje

- Instalare ușoară, flexibilitate maximă
- Rezistentă la coroziune
- Sistem certificat, structură unică
- Ușor de manipulat, fără sudură
- Curat și igienic, certificat
- Gamă largă de accesorii și fittinguri



Specificații

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor conform EN 15632
- Țeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur, PN 6 (SDR 11), Barieră de oxigen conform EN 15632
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Manta: Polietilenă gofrată (HDPE)

Aplicații


- Transportul agentului termic (încălzire sau răcire) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare încălzire 80°C conform EN 15632
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certificări

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Ecoflex Varia preizolată Single

- Încălzire și Răcire
- O țeavă interioară PE-Xa cu barieră de oxigen, SDR 11
- Sarcină max. 6 bar / 95°C
- Spumă PEX, manta exterioră HDPE




Cod	Dimensiune	do mm	do1 mm	s1 mm	R m	R m	Weight kg	U.A.	U.M.
1018230	25x2,3 /90	90	25	2,3	0,25		1,02	200	m
1018231	32x2,9 /90	90	32	2,9	0,30		1,12	200	m
1018232	40x3,7 /140	140	40	3,7	0,35	0,35	1,47	200	m
1018233	50x4,6 /140	140	50	4,6	0,40	0,4	1,67	200	m
1018234	63x5,8 /140	140	63	5,8	0,50	0,5	1,97	200	m
1018235	75x6,8 /175	175	75	6,8	0,60	0,6	2,72	200	m
1018236	90x8,2 /175	175	90	8,2	0,70	0,7	3,14	100	m
1018237	110x10,0 /175	175	110	10	0,90	0,9	4,14	100	m
1062886	125x11,4/200	200	125	11,4	1,40	1,3	5,00	120	m

Uponor Ecoflex Varia


Uponor Ecoflex Varia preizolată Twin

- Încălzire și Răcire
- Două țevi interioare PE-Xa cu barieră de oxigen, SDR 11
- Sarcină max. 6 bar / 95°C
- Profil central colorat pentru a evita confuzia dintre tur și retur
- Spumă PEX, manta exterioară HDPE



Cod	Dimensiune	do mm	do1 mm	do2 mm	s1 mm	s2 mm	R m	R m	Weight kg	U.A.	U.M.
1018238	2x25x2,3/140	140	25	25	2,3	2,3	0,40	0,4	1,36	200	m
1018239	2x32x2,9/140	140	32	32	2,9	2,9	0,50	0,5	1,43	200	m
1018240	2x40x3,7/140	140	40	40	3,7	3,7	0,70	0,7	2,08	200	m
1018241	2x50x4,6/175	175	50	50	4,6	4,6	0,90	0,9	2,84	200	m

Uponor Ecoflex VIP Aqua



Țevile preizolate Aqua sunt proiectate pentru distribuția apei calde menajere de la punctul de preparare la consumator. Țevile Sigle sunt gândite pentru debite mari sau pentru situații unde nu există recirculare. Varianta

Twin conține în plus și o țeavă de recirculare apă caldă menajeră. Țevile au performanțe de izolare extrem de bune și flexibilitate.

Avantaje

Instalare ușoară, flexibilitate maximă
Rezistentă la coroziune
Sistem certificat, structură unică
Ușor de manipulat, fără sudură
Curat și igienic, avizat sanitar
Gamă largă de accesorii și fittinguri



Specificații

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor
- Țeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur, PN 10 (SDR 7,4)
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

Aplicații


- Transportul apei calde potabile (apă caldă menajeră și recirculare) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare apă caldă 70°C conform EN ISO 15875
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certificări

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Ecoflex VIP Aqua preizolată Single

- Alimentări cu apă caldă menajeră
- O țeavă interioară PE-Xa cu barieră de oxigen, SDR 7,4
- Sarcină max. 10 bar / 95°C
- VIP + spumă PEX, manta exterioară HDPE




Cod	Dimensiune	do mm	do1 mm	s1 mm	R m	Weight kg	U.A.	U.M.
1119047	40x5,5/140	140	40	5,5	0,45	1,84	200	m
1119048	50x6,9/140	140	50	6,9	0,55	2,19	200	m
1119049	63x8,6/140	140	63	8,6	0,65	2,76	200	m
1119050	75x10,3/140	140	75	10,3	0,9	3,33	100	m
1119051	90x12,3/175	175	90	12,3	1,2	4,88	100	m
1119052	110x15,1/175	175	110	15,1	1,3	6,33	100	m

Uponor Ecoflex VIP Aqua


Uponor Ecoflex VIP Aqua preizolată Twin

- Alimentări cu apă caldă menajeră
- Două țevi interioare PE-Xa cu barieră de oxigen, SDR 7,4
- Sarcină max. 10 bar / 95°C
- Profil central colorat pentru a evita confuzia dintre tur și retur
- VIP + spumă PEX, manta exterioară HDPE



Cod	Dimensiune	do mm	do1 mm	do2 mm	s1 mm	s2 mm	R m	Weight kg	U.A.	U.M.
1119053	25x3,5-20x2,8/140	140	25	20	3,5	2,8	0,65	1,74	200	m
1119054	32x4,4-20x2,8/140	140	32	20	4,4	2,8	0,7	1,88	200	m
1119055	40x5,5-25x3,5/140	140	40	25	5,5	3,5	0,9	2,18	200	m
1119056	50x6,9-32x4,4/175	175	50	32	6,9	4,4	1	3,36	200	m

Uponor Ecoflex Aqua



Țevile preizolate Aqua sunt proiectate pentru distribuția apei calde menajere de la punctul de preparare la consumator. Țevile Sigle sunt gândite pentru debite mari sau pentru situații unde nu există recirculare. Varianta

Twin conține în plus și o țevă de recirculare apă caldă menajeră.

Avantaje

- Instalare ușoară, flexibilitate maximă
- Rezistentă la coroziune
- Sistem certificat, structură unică
- Ușor de manipulat, fără sudură
- Curat și igienic, avizat sanitar
- Gamă largă de accesorii și fittinguri



Specificații

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor
- Țeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur, PN 10 (SDR 7,4)
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Manta: Polietilenă gofrată (HDPE)

Aplicații


- Transportul apei calde potabile (apă caldă menajeră și recirculare) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare apă caldă 70°C conform EN ISO 15875
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certificări

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Ecoflex Aqua preizolată Single

- Alimentări cu apă caldă menajeră
- O țevă interioară PE-Xa cu barieră de oxigen, SDR 7,4
- Sarcină max. 10 bar / 95°C
- Spumă PEX, manta exterioră HDPE




Cod	Dimensiune	do mm	do1 mm	s1 mm	R m	R m	Weight kg	U.A.	U.M.
1018117	25x3,5/140	140	25	3,5	0,35	0,35	1,24	200	m
1018118	32x4,4/140	140	32	4,4	0,40	0,4	1,42	200	m
1018119	40x5,5/175	175	40	5,5	0,45	0,45	2,40	200	m
1018120	50x6,9/175	175	50	6,9	0,55	0,55	2,70	200	m
1018121	63x8,6/175	175	63	8,6	0,65	0,65	3,20	200	m

Uponor Ecoflex Aqua


Uponor Ecoflex Aqua preizolată Twin

- Alimentări cu apă caldă menajeră
- Două țevi interioare PE-Xa cu barieră de oxigen, SDR 7,4
- Sarcină max. 10 bar / 95°C
- Profil central colorat pentru a evita confuzia dintre tur și retur
- Spumă PEX, manta exterioară HDPE



Cod	Dimensiune	do mm	do1 mm	do2 mm	s1 mm	s2 mm	R m	R m	Weight kg	U.A.	U.M.
1018139	25x3,5-25x3,5/175	175	25	25	3,5	3,5	0,65	0,65	2,05	200	m
1018140	32x4,4-25x3,5/175	175	32	25	4,4	3,5	0,70	0,7	2,20	200	m
1018141	40x5,5-25x3,5/175	175	40	25	5,5	3,5	0,90	0,9	2,45	200	m
1044015	40x5,5-32x4,4/175	175	40	32	5,5	4,4	0,90		2,80	200	m
1018142	50x6,9-25x3,5/175	175	50	25	6,9	3,5	1,00	1	2,73	200	m
1034188	50x6,9-32x4,4/175	175	50	32	6,9	4,4	1,00		3,10	200	m
1044016	50x6,9-40x5,5/200	200	50	40	6,9	5,5	1,00		3,50	100	m
1044013	50x6,9-50x6,9/200	200	50	50	6,9	6,9	1,00		3,60	100	m

Uponor Ecoflex Quattro



Țevile preizolate Quattro sunt concepute pentru transportul încălzirii (tur+retur) și apei calde menajere cu un circuit de recirculare în aceeași carcasă. Se utilizează cu succes în situațiile în care centrala termică cu preparare

încălzire și apă caldă menajeră este la distanță - clădiri de locuit, pensiuni, etc. Oferă o soluție rapidă de montaj fiind nevoie de un singur traseu între generator și consumatori.

Avantaje

- Instalare ușoară, flexibilitate maximă
- Rezistentă la coroziune
- Sistem certificat, structură unică
- Ușor de manipulat, fără sudură
- Curat și igienic, avizat sanitar
- Gamă largă de accesorii și fittinguri



Specificații

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor
- Țeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur, PN 6 (SDR 11) și PN10 (SDR 7,4), Barieră de oxigen pentru țevile de încălzire conform EN 15632
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Manta: Polietilenă gofrată (HDPE)

Aplicații


- Transportul agentului termic (încălzire sau răcire) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare încălzire 80°C conform EN 15632
- Temperatură funcționare apă caldă 70°C conform EN ISO 15875
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certificări

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Ecoflex Quattro preizolată

- Încălzire și alimentări cu apă caldă menajeră
- Patru țevi interioare PE-Xa, SDR 7,4 și 11
- Sarcină max. 6 bar încălzire și 10 bar a.c.m. / 95°C
- Profil central colorat pentru a evita confuzia dintre tur și retur
- Spumă PEX, manta exterioară HDPE




Cod	Dimensiune	do mm	do1 mm	do2 mm	do3 mm	s1 mm	s2 mm	s3 mm	R m	R m	Weight kg	U.A.	U.M.
1018147	2x25x2,3-2x25x3,5/175	175	25	25	25	2,3	3,5	3,5	0,80	0,8	2,41	200	m
1018148	2x32x2,9-2x25x3,5/175	175	32	25	25	2,9	3,5	3,5	0,80	0,8	2,64	200	m
1018149	2x32x2,9-32x4,4-25x3,5/175	175	32	32	25	2,9	4,4	3,5	0,80	0,8	2,78	200	m
1044018	2x32x2,9-2x32x4,4/175	175	32	32	32	2,9	4,4	4,4	0,80		2,90	200	m

Uponor Ecoflex GEO

Uponor Ecoflex set traversare fără pres.


- Trecere prin perete de beton sau cărămidă
- Când nu este necesară etanșarea împotriva presiunii apei
- Conține o țevă de PE și manșon termocontractibil



Cod	Dimensiune	l mm	d1 mm	d2 mm	Weight kg	U.A.	U.M.
1018267	68+90	550	95	110	1,00	1	buc


Uponor Ecoflex căciulă de capăt Single

- Pentru o singură țevă în manta
- Pentru protecția izolației de la capătul țevii
- Asigură etanșarea până la 0,3 bar
- Conține căciula de capăt din cauciuc EPDM, colier metalic și inel de etanșare



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	d1 mm	d2 mm	d3 mm	Weight kg	U.A.	U.M.
1018316	25+32+40/68	174	80	68	40	25	0,15	1	buc

Uponor Ecoflex Supra



Țevile preizolate Uponor Supra sunt destinate aplicațiilor de alimentare cu apă potabilă și celor de apă răcită (de ex. de la chiller la consumatori). Este ideal pentru alimentare cu apă a clădirilor tip pensiuni și

hoteluri și pentru recircularea economică la sistemele de răcire cu apă.

Avantaje

- Instalare ușoară , flexibilitate mare
- Rezistentă la coroziune
- Curat și igienic
- Ușor de manipulat, fără sudură
- Utilizabil cu o gamă largă de fittinguri standard



Specificații

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor
- Țeava: Polietilenă PE 100 neagră cu un strat albastru PN 16 (SDR 11)
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

Aplicații


- Transportul apei potabile reci pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare +20°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certificări

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate


Uponor Ecoflex Supra preizolată

- Apă potabilă rece sau apă răcită
- O țeavă interioară PE 100 RC neagră, SDR 11
- Sarcină max 16 bar / 20°C
- Spumă PEX, manta exterioră HDPE



Cod	Dimensiune	do mm	do1 mm	s1 mm	R m	Weight kg	U.A.	U.M.
1095722	25x2,3/68	68	25	2,3	0,3	0,52	200	m
1095723	32x2,9/68	68	32	2,9	0,4	1,47	200	m
1095724	40x3,7/140	140	40	3,7	0,5	1,47	200	m
1095725	50x4,6/140	140	50	4,6	0,6	1,67	200	m
1095726	63x5,8/140	140	63	5,8	0,7	1,97	200	m
1095727	75x6,8/175	175	75	6,8	0,9	2,72	150	m
1095728	90x8,2/175	175	90	8,2	1	3,14	100	m
1095729	110x10,0/200	200	110	10	1,2	5,24	100	m

Uponor Ecoflex Supra PLUS



Țevile preizolate Uponor Supra Plus sunt destinate aplicațiilor de alimentare cu apă potabilă sau apă răcită cu protecție antiîngheț cu ajutorul cablurilor cu autoreglare incluse. Cablurile speciale pot fi conectate la

un regulator cu senzor. Sistemul poate transporta apă potabilă chiar și în condițiile de temperaturi exterioare foarte joase.

Avantaje

- Instalare ușoară , flexibilitate mare
- Rezistentă la coroziune
- Curat și igienic
- Conexiuni electrice ușoare
- Eficiență energetică și protecție la îngheț



Specificații

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor
- Țeava: Polietilenă PE PE80, PN 12,5 (SDR 11) sau PE100, PN 16 (SDR 11) neagră cu dungi albastre PE 100, PN 16 (SDR 11) neagră cu un strat albastru
- Cablu: antiîngheț cu autoreglare, putere consumată 10W/m la 5°C, Distanța maximă a cablului de la un punct de alimentare max. 150m
- Tub PE pentru introducerea unei sonde de temperatură
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Manta: Polietilenă gofrată (HDPE)

Aplicații


- Transportul apei potabile reci sau canalizare sub presiune acolo unde există risc de îngheț pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare +20°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certificări

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Ecoflex Supra PLUS preizolată antiîngheț cable

- Apă potabilă rece cu cablu de protecție la îngheț cu autoreglare
- O țeavă interioară PE 100 RC neagră, SDR 11
- Sarcină max 16 bar / 20°C
- Spumă PEX, manta exterioară HDPE, tub senzor
- Putere cablu electric 10W/m at 5°C



Cod	Dimensiune	do mm	do1 mm	s1 mm	R m	Weight kg	U.A.	U.M.
1095730	25x2,3/68 1x10W/m	68	25	2,3	0,3	0,58	150	m
1095731	32x2,9/68 1x10W/m	68	32	2,9	0,4	0,67	150	m
1095734	40x3,7/140 1x10W/m	140	40	3,7	0,5	1,50	150	m
1095736	50x4,6/140 1x10W/m	140	50	4,6	0,6	1,70	150	m
1095737	63x5,8/140 1x10W/m	140	63	5,8	0,7	2,10	150	m
1095738	75x6,8/175 1x10W/m	175	75	6,8	0,9	2,90	150	m
1095739	90x8,2/200 1x10W/m	200	90	8,2	1,1	4,40	100	m
1095740	110x10,0/200 1x10W/m	200	110	10	1,2	5,30	100	m


Uponor Ecoflex Supra PLUS

Uponor Ecoflex Supra PLUS con.+căciulă



Cod	Dimensiune	U.A.	U.M.
1120124	25+32/68	1	Set
1120125	40+50/90	1	Set
1120126	40+50+63/140	1	Set
1120127	75/175	1	Set
1120128	90+110/200	1	Set

Uponor Ecoflex Supra PLUS unitate de comandă



Cod	Dimensiune	l mm	b mm	h mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1120123		165	165	39	50	1	buc

Uponor Ecoflex Supra PLUS senzor


- 10m de cablu senzor



Cod	Dimensiune	d mm	L m	Weight kg	U.A.	U.M.
1044127	10m	5	10	0,20	1	buc

Uponor Ecoflex Supra PLUS set el. capăt S1

- Conectarea cablului de încălzire cu autoreglare
- Set1: set piese de conectare și piese de capăt



Cod	Dimensiune	Weight kg	U.A.	U.M.
1042310		0,10	1	buc

Uponor Ecoflex Supra PLUS set el. teu S2

- Conectarea cablului de încălzire cu autoreglare
- Set 2: set piese de conectare ramificație tip T și piese de capăt




Cod	Dimensiune	Weight kg	U.A.	U.M.
1042311		0,10	1	buc

Uponor Ecoflex Supra Standard

Uponor Ecoflex set izolator teuri

- Pentru etanșarea teurilor
- 2x Componente izolatoare de tip cochilie
- Încărcare pentru trafic greu 60 tone




Cod	Dimensiune	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	di1 mm	di2 mm	di3 mm	Weight kg	Cant. 2	U.A.	U.M.
1060986	140/90/68	666	470	470	470	140	90	68	9,77	5	1	buc
1060982	200/175/140	786	562	562	562	200	175	140	13,53	4	1	buc

Uponor Ecoflex

Uponor Ecoflex căciulă de capăt Twin


- Pentru două țevi în manta
- Pentru protecția izolației de la capătul țevii
- Asigură etanșarea până la 0,3 bar
- Conține căciula de capăt din cauciuc EPDM, colier metalic și inel de etanșare



Cod	Dimensiune	L mm	L1 mm	di mm	di1 mm	di2 mm	Weight kg	U.A.	U.M.
1119374	18-22+25-28+32/140	184	90	140	32	18	0,35	1	buc
1018245	25+32+40/140	184	90	140	40	25	0,36	1	buc
1018309	25+32+40/175	184	90	175	40	25	0,44	1	buc
1018308	25+32+50/175	184	90	175	50	25	0,45	1	buc
1018307	40+50+63/200	184	90	200	63	40	0,52	1	buc
1088979	75+90/250	194	90	250	90	75	0,80	1	buc

Uponor Ecoflex căciulă de capăt Quattro


- Pentru patru țevi în manta
- Pentru protecția izolației de la capătul țevii
- Asigură etanșarea până la 0,3 bar
- Conține căciula de capăt din cauciuc EPDM, colier metalic și inel de etanșare



Cod	Dimensiune	L mm	L1 mm	di mm	di1 mm	di2 mm	Weight kg	U.A.	U.M.
1018306	18-32+25-32/175	184	90	175	32	18	0,49	1	buc
1034308	18-28+32+40/200	184	90	200	40	18	0,80	1	buc

Uponor Ecoflex set izolator teuri

- Pentru etanșarea teurilor
- 2x Componente izolatoare de tip cochilie
- Încărcare pentru trafic greu 60 tone




Cod	Dimensiune	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	di1 mm	di2 mm	di3 mm	Weight kg	Cant. 2	U.A.	U.M.
1060986	140/90/68	666	470	470	470	140	90	68	9,77	5	1	buc
1060982	200/175/140	786	562	562	562	200	175	140	13,53	4	1	buc

Uponor Ecoflex

Uponor Ecoflex set izolator coturi


- Pentru etanșarea coturilor
- 2x Componente izolatoare de tip cochilie
- Încărcare pentru trafic greu 60 tone



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	di1 mm	di2 mm	di3 mm	Weight kg	Cant. 2	U.A.	U.M.
1060985	200/175/140	806	563	563	200	175	140	10,55	3	1	buc

Uponor Ecoflex set izolator prel.


- Pentru etanșarea fittingurilor de prelungire
- 2x Componente izolatoare de tip cochilie
- Încărcare pentru trafic greu 60 tone



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	di1 mm	di2 mm	di3 mm	Weight kg	Cant. 2	U.A.	U.M.
1060984	200/175/140	1125	426	200	175	140	9,66	6	1	buc

Uponor Ecoflex set conectare manta

- Pentru etanșarea mantalelor de la țevile preizolate
- 2 x manșoane auto-contractante și țeava din PE
- Încărcare pentru trafic greu 60 tone




Cod	Dimensiune	l mm	di mm	do mm	Weight kg	Cant. 2	U.A.	U.M.
1084574	175+200	650	218	250	2,80	10	1	buc
1083872	250	720	275	315	4,70	9	1	buc

Uponor Ecoflex

Uponor Ecoflex set izolator tip H


- Set „H” pentru etanșarea conexiunilor când avem o țevă de alimentare principală Twin (tur+retur) din care derivează doar țevi Single
- 2x Componente izolatoare de tip cochilie
- Se folosește doar cu căciulile de capăt
- Încărcare pentru trafic greu este posibilă cu ajutorul unor construcții speciale de beton



Cod	Dimensiune	d mm	d1 mm	d2 mm	l mm	b mm	Weight kg	U.A.	U.M.
1007355	200/175/140	200	175	140	1290	1260	19,00	1	buc

Uponor Ecoflex cămin cu ieșiri


- Cămin conectare țevi preizolate
- Corp din PE cu izolație și adaptoare de reducere
- Modele disponibile în două variante „T” și „X”
- Încărcare pentru trafic 500 kg, încărcări mai mari posibile cu ajutorul unor construcții speciale de beton



Cod	Dimensiune	Numar buc	l mm	l1 mm	l2 mm	di mm	do mm	b mm	h mm	h1 mm	h2 mm	Weight kg	U.A.	U.M.
1018326	6x140/145/175/200	6	1652		1316	760	940	300	725	420	200	52,00	3	buc
1018327	8x140/145/175/200	8	1652	1632		760	940	300	725	420	200	53,00	3	buc
1084576	2x250-6x140/175/200	8	1652	1486		760	940	300	725	420	165	53,00	1	buc
1084577	4x250-4x140/175/200	8	1652	1304		760	940	300	725	420	165	53,00	1	buc
1084578	6x250-2x140/175/200	8	1486	1304		760	940	300	725	420	165	53,00	1	buc

Uponor Ecoflex bandă etanșare

- Elimină marginile ascuțite dintre ieșirile căminului și mantaua țevii
- Se utilizează împreună cu manșonul de reparații




Cod	Dimensiune	L m	b mm	Weight kg	U.A.	U.M.
1018382	50mm x 10m	10	50	1,34	1	buc

Uponor Ecoflex

Uponor Ecoflex manșon termocontractabil


- Pentru etanșarea conexiunilor dintre cămin și mantaua țevii



Cod	Dimensiune	l mm	di1 mm	di2 mm	Weight kg	Cant. 2	U.A.	U.M.
1018379	140	300	220	135	0,30		1	buc
1018380	175/200	300	270	160	0,55		1	buc
1084575	250	300	335	222	0,72	15	1	buc

Uponor Ecoflex manșon termocontractabil


- Pentru etanșarea conexiunilor dintre cămin și mantaua țevii.
- Cu închidere tip fermoar, poate fi montat și ulterior



Cod	Dimensiune	l mm	di1 mm	di2 mm	Weight kg	Cant. 2	U.A.	U.M.
1034312	140/175/200/250	220	280	133	0,47	10	1	buc

Uponor Ecoflex cot conexiune imobil Single


- Cot de țevă PE-Xa preizolat
- O țevă interioară PE-Xa
- Sarcină max. 6 bar / 95°C
- Spumă PUR, carcasă PE



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	do mm	do1 mm	s1 mm	U.A.	U.M.
1118766	63x5,8/140	900	200	1200	200	140	63	5,8	1	buc
1118767	75x6,8/140	900	200	1200	200	140	75	6,8	1	buc

Uponor Ecoflex cot conexiune imobil Twin

- Cot de țevă PE-Xa preizolat
- Două țevi interioare PE-Xa
- Sarcină max. 6 bar / 95°C
- Spumă PUR, carcasă PE




Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	do mm	do1 mm	s1 mm	Weight kg	U.A.	U.M.
1118775	2x63x5,8/200	900	200	1200	200	200	63	5,8	11,73	1	buc
1118776	2x75x6,8/250	900	200	1200	200	250	75	6,8	16,25	1	buc

Uponor Ecoflex

Uponor Ecoflex presetupă de etanșare


- Pentru traversări prin zid de beton / piese de trecere din ciment
- Presetupă de etanșare
- Când este necesară etanșarea împotriva presiunii apei
- Asigură etanșeitatea până la 0,3bar



Cod	Dimensiune	l mm	di mm	do mm	Weight kg	U.A.	U.M.
1007358	68	110	68	125	1,21	1	buc
1007360	140	110	145	200	2,42	1	buc
1007361	175	110	175	250	3,70	1	buc
1007362	200	110	200	300	4,90	1	buc

Uponor Ecoflex presetupă adițională


- Pentru traversări prin zid de beton / piese de trecere din ciment
- Pentru a elimina forțele de tensiune atunci când trecerea se face în unghi
- Când este necesară etanșarea împotriva presiunii apei



Cod	Dimensiune	l mm	di mm	do mm	Weight kg	U.A.	U.M.
1007365	140	65	140	200	1,43	1	buc
1007366	175	65	175	250	2,30	1	buc
1007367	200	65	200	300	3,30	1	buc

Uponor Ecoflex trecere-fibră de ciment

- Se montează într-un zid de cărămidă sau de beton
- Alternativă la treceri etanșe prin beton
- Aplicabil pentru etanșarea de perete Uponor PWP (apă sub presiune)
- „Dimensiune” = folosit pentru diametrul mantalei exterioare



Cod	Dimensiune	l mm	di mm	do mm	Weight kg	U.A.	U.M.
1007368	68	400	125	165	8,00	1	buc
1007370	140	400	200	250	15,20	1	buc
1007371	175	400	250	300	18,80	1	buc
1007372	200	400	300	350	22,00	1	buc

Uponor Ecoflex rășină epoxidică

- Pregătește peretele/structura în zona găurii
- Utilizare înaintea instalării presetupelor de etanșare




Cod	Dimensiune	Weight kg	U.A.	U.M.
1007373	1,1 kg/3,5m ²	1,45	1	Set

Uponor Ecoflex

Uponor Ecoflex set traversare fără pres.


- Trecere prin perete de beton sau cărămidă
- Când nu este necesară etanșarea împotriva presiunii apei
- Conține o țevă de PE și manșon termocontractibil



Cod	Dimensiune	l mm	di mm	do mm	Weight kg		U.A.	U.M.
1018267	68+90	550	95	110	1,00		1	buc
1018269	140	550	175	200	1,30		1	buc
1018268	175+200	550	218	250	1,90		1	buc

Uponor Ecoflex set etansare trav. pereti

- Pentru pereți de beton sau cărămidă
- Prevenind riscurile de infiltrare a apei în interiorul clădirii
- Când nu este necesară etanșarea împotriva presiunii apei



Cod	Dimensiune	l mm	di mm	do mm	Weight kg	Cant. 2	U.A.	U.M.
1034202	140	40	140	190	0,35	40	1	buc
1034203	175	40	175	225	0,44	30	1	buc
1034204	200	50	200	250	0,62	20	1	buc
1090415	250	50	250	300	0,79		1	buc

Uponor Ecoflex curbă conductoare


- Curbă conductoare, se folosește la intrarea în clădire din șanț



Cod	Dimensiune	di mm	do mm	s mm	r mm	Weight kg		U.A.	U.M.
1030269	175/140	237,8	250	6,1	1200	12,00		9	buc
1030270	200	299,6	315	7,7	1000	17,00		9	buc

Uponor Ecoflex manșon reparație manta

- Manșon reparații manta, în caz de avarie




Cod	Dimensiune	l mm	d1 mm	d2 mm	s mm	Weight kg		U.A.	U.M.
1036014	140+175+200-700mm	700	226	98	1,7	1,20		1	buc

Uponor Ecoflex

Uponor Ecoflex bandă avertizare roșie

- Pentru a marca poziția țevelor instalate în șanț
- Marcaj cu simboluri de avertizare



Cod	Dimensiune	L m	b mm	Weight kg	U.A.	U.M.
1018385	40mm x 250m	250	40	2,00	1	buc

Uponor Multi dispozitiv tăiat teavă

- Diametre exterioare 32-40 mm



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1089677	32-40	12	1	buc

Uponor Multi dispozitiv tăiat teavă

- Diametre exterioare 25-63 mm



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1089675	25-63	12	1	buc
1089777	25-63	50	1	buc

rolă de rezervă dispozitiv

Uponor Multi dispozitiv tăiat teavă

- Diametre exterioare 50-125 mm



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1089676	50-125	8	1	buc
1089778	50-125	50	1	buc

rolă de rezervă dispozitiv

Uponor MLC debavurator universal



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1060167		50	1	buc

Uponor Wipex clește pt. colier strâng.

- Instrument de lărgire pentru manșonul de cuplare WIPEX



Cod	Dimensiune	l mm	Weight kg	Cant. 2	U.A.	U.M.
1046407	1 - 1 ½	145	0,15	25	1	buc
1046408	1 ½ - 3 ½	200	0,23	25	1	buc

Uponor Ecoflex

Uponor Q&E pastă grafitată, truse man.



Cod	Dimensiune	Weight kg	U.A.	U.M.
1008334	30g	0,03	20	buc

Uponor Q&E pastă grafitată



Cod	Dimensiune	Weight kg	U.A.	U.M.
1005017	100g	0,10	1	buc


Uponor Ecoflex Supra PLUS cablu

- Pentru prelungirea cablurilor cu autoreglare la țevile antiîngheț



Cod	Dimensiune	Weight kg	U.A.	U.M.
1044136	10W/m	0,10	1	m

Uponor Wipex



Aceste tipuri de fittinguri sunt concepute pentru conectarea țevelor de PE-Xa la sistem. Racordurile sunt concepute pentru dimensiunile: 25-125mm în două variante : PN 6 și PN 10. Intre racorduri și accesorii 25-110mm (teuri,

coturi) etanșarea se va face cu O-ring livrat , iar la 125mm se va face etanșare cu câneapă.

Avantaje

- Ușor de instalat, garnituri premontate
- Rezistent la coroziune
- Curat și igienic
- Etanșare sigură
- Confectionat din alamă de calitate superioară



Specificații

- Fitinguri Wipex fabricate din alamă rezistentă la coroziune și dezincare conform EN ISO 6509 cu șuruburi din inox
- Garnituri între fittingurile Wipex și conectorii de bază
- Conțin șurub, șaibă, piuliță
- Manșon pre-deschis pentru dimensiunile 63-110mm.

Aplicații


- Fitinguri pentru sistemele Thermo, Aqua, Quattro, Supra și Supra PLUS
- Conectarea țevelor PE-Xa și PE utilizând fittinguri cu filet
- Temperatura maximă de funcționare 95°C

Certificări

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Wipex racord colier de strângere PN6


- Pentru conectarea țevelor PE-Xa sau PE
- 6 bar, SDR 11
- Filet G" cu garnitură de etanșare
- DR = alamă rezistentă la coroziune și dezincare



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	G mm tol	z1 mm	p bar	Weight kg	Cant. 2	U.A.	U.M.
1018328	25x2,3-G1	47	12	21	1	14	6	0,20	40	1	buc
1018329	32x2,9-G1	52	12	26	1	14	6	0,30	20	1	buc
1018330	40x3,7-G1 1/4	61	16	30	1 1/4	15	6	0,50	10	1	buc
1018331	50x4,6-G1 1/4	68	16	37	1 1/4	16	6	0,70	10	1	buc
1018332	63x5,8-G2	84	20	47	2	18	6	1,20	8	1	buc
1018333	75x6,8-G2	92	20	51	2	21	6	1,50	6	1	buc
1018334	90x8,2-G3	105	24	60	3	22	6	2,40	4	1	buc
1018335	110x10,0-G3	118	24	72	3	22	6	3,50	3	1	buc

Uponor Wipex


Uponor Ecoflex racord PN6



Cod	Dimensiune	L mm	L1 mm	L2 mm	R mm	z1 mm	p bar	Weight kg	U.A.	U.M.
1078368	125x11,4-R4	137	43	70	4	24	6	5,24	1	buc

Uponor Wipex racord colier de strângere PN10


- Pentru conectarea țevelor PE-Xa sau PE
- 10 bar, SDR 7,4
- Filet G" cu garnitură de etanșare
- DR = alamă rezistentă la coroziune și dezincare



Cod	Dimensiune	L mm	L1 mm	L2 mm	G mm	z1 mm	p bar	Weight kg	Cant. 2	U.A.	U.M.
1018336	25x3,5-G1	47	12	21	1	14	10	0,20	40	1	buc
1018338	32x4,4-G1	52	12	26	1	14	10	0,30	20	1	buc
1018339	40x5,5-G1 ¼	61	16	30	1 ¼	16	10	0,50	10	1	buc
1018340	50x6,9-G1 ¼	68	16	37	1 ¼	16	10	0,70	10	1	buc
1018341	63x8,6-G2	84	20	46	2	18	10	1,20	8	1	buc
1018342	75x10,3-G2	92	20	51	2	21	10	1,50	6	1	buc
1018343	90x12,3-G3	105	24	59	3	22	10	2,40	4	1	buc
1023170	110x15,1-G3	118	24	72	3	22	10	3,20	3	1	buc

Uponor Wipex niplu prelungire PN6

- Pentru conectarea țevelor PE-Xa sau PE
- 6bar, SDR 11
- DR = alamă rezistentă la coroziune și dezincare




Cod	Dimensiune	L mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	p bar	Weight kg	Cant. 2	U.A.	U.M.
1042972	25x2,3-25x2,3	54	21	21	12	6	0,18	30	1	buc
1042973	32x2,9-32x2,9	63	26	26	12	6	0,34	25	1	buc
1042980	40x3,7-40x3,7	71	29	29	13	6	0,54	15	1	buc
1042984	50x4,6-50x4,6	85	36	36	13	6	0,99	10	1	buc
1042981	63x5,8-63x5,8	105	46	46	13	6	1,53	5	1	buc
1042985	75x6,8-75x6,8	123	51	51	22	6	2,27	3	1	buc
1042986	90x8,2-90x8,2	142	59	59	24	6	3,50	4	1	buc
1042987	110x10-110x10	166	71	71	24	6	4,82	2	1	buc

Uponor Wipex

Uponor Ecoflex mufă prelungire PN6


- Pentru conectarea țevelor PE-Xa sau PE
- 6bar, SDR 11
- DR = alamă rezistentă la coroziune și dezincare



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Weight kg		U.A.	U.M.
1078365	125x11,4-125x11,4	169	70	70	29	6	8,15		1	buc

Uponor Wipex niplu prelungire PN10


- Pentru conectarea țevelor PE-Xa sau PE
- 10 bar, SDR 7,4
- DR = alamă rezistentă la coroziune și dezincare



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Weight kg	Cant. 2	U.A.	U.M.
1042970	25x3,5-25x3,5	54	21	21	12	10	0,18	40	1	buc
1042974	32x4,4-32x4,4	64	26	26	12	10	0,34	25	1	buc
1042979	40x5,5-40x5,5	72	30	29	13	10	0,54	15	1	buc
1042983	50x6,9-50x6,9	86	37	36	13	10	0,96	10	1	buc
1042982	63x8,6-63x8,6	106	47	46	13	10	0,16	4	1	buc

Uponor Wipex teu alamă

- Filete interioare G" și garnituri de etanșare
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = alamă rezistentă la coroziune și dezincare




Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	l3 mm	G mm	G1 tol	G2 tol	p bar	Weight kg	Cant. 2	U.A.	U.M.
1018345	G1-G1-G1	35	35	35	1	1	1	6+10	0,31	20	1	buc
1018346	G1 ¼-G1 ¼-G1 ¼	42	42	42	1 ¼	1 ¼	1 ¼	6+10	0,48	10	1	buc
1018347	G2-G2-G2	55	55	55	2	2	2	6+10	1,01	4	1	buc
1018348	G3-G3-G3	75	75	75	3	3	3	6+10	2,64	3	1	buc

Uponor Wipex

Uponor Ecoflex teu egal


- Filet Rp", etanșare clasică cu cânepă
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = alamă rezistentă la coroziune și dezincare



Cod	Dimensiune	I1 mm	I2 mm	I3 mm	Rp tol	p bar	Weight kg		U.A.	U.M.
1078367	Rp4-Rp4-Rp4	91	91	91	4	6	3,96		1	buc

Uponor Wipex cot alamă


- Filete interioare G" și garnituri de etanșare
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = alamă rezistentă la coroziune și dezincare



Cod	Dimensiune	I1 mm	I2 mm	G tol	G1 tol	p bar	Weight kg	Cant. 2	U.A.	U.M.
1018350	G1-G1	35	35	1	1	6+10	0,27	20	1	buc
1018351	G1 1/4-G1 1/4	42	42	1 1/4	1 1/4	6+10	0,45	15	1	buc
1018352	G2-G2	55	55	2	2	6+10	0,94	5	1	buc
1018353	G3-G3	75	75	3	3	6+10	2,20	2	1	buc

Uponor Ecoflex cot

- Filet Rp", etanșare clasică cu cânepă
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = alamă rezistentă la coroziune și dezincare




Cod	Dimensiune	I1 mm	I2 mm	Rp tol	p bar	Weight kg		U.A.	U.M.
1078366	Rp4-Rp4	92	92	4	6	3,28		1	buc

Uponor Wipex

Uponor Wipex mufă alamă


- Filete interioare G" și garnituri de etanșare
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = alamă rezistentă la coroziune și dezincare



Cod	Dimensiune	L mm	G tol	p bar	Weight kg	Cant. 2	U.A.	U.M.
1018355	G1-G1	30	1	6+10	0,19	40	1	buc
1018356	G1 ¼-G1 ¼	37	1 ¼	6+10	0,21	25	1	buc
1018357	G2-G2	45	2	6+10	0,42	15	1	buc
1018358	G3-G3	55	3	6+10	0,88	10	1	buc

Uponor Wipex niplu redus int/ext


- Filete interioare G" și garnituri de etanșare
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = alamă rezistentă la coroziune și dezincare



Cod	Dimensiune	L mm	G tol	G1 tol	z1 mm	p bar	Weight kg	Cant. 2	U.A.	U.M.
1018368	G1 ¼-G1	36	1 ¼	1	20	6+10	0,23	25	1	buc
1018369	G1 ½-G1 ¼	39	1 ½	1 ¼	21	6+10	0,24	25	1	buc
1018371	G2-G1	41	2	1	21	6+10	0,39	15	1	buc
1018372	G2-G1 ¼	45	2	1 ¼	25	6+10	0,40	15	1	buc
1018373	G2 ½-G2	48	2 ½	2	26	6+10	0,65	6	1	buc
1018374	G3-G1	47	3	1	23	6+10	0,87	6	1	buc
1018375	G3-G1 ¼	51	3	1 ¼	27	6+10	0,88	10	1	buc
1018376	G3-G2	55	3	2	31	6+10	0,89	10	1	buc
1009052	G4-G3	58	4	3	30	6+10	1,46	6	1	buc

Uponor Ecoflex reducție exterior-interior

- Filet exterior R", etanșare clasică cu câneapă
- Filet interior G" cu garnitură de etanșare
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = alamă rezistentă la coroziune și dezincare




Cod	Dimensiune	L mm	G tol	R tol	z mm	p bar	Weight kg	Cant. 2	U.A.	U.M.
1078369	R4-G3	48	3	4	12	6	1,40	6	1	buc

Uponor Wipex

Uponor Wipex flanșă pt. racord cu colier


- Filete interioare G" și garnituri de etanșare
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = alamă rezistentă la coroziune și dezincare



Cod	Dimensiune	Numar buc	do mm	G tol	k mm	p bar	Weight kg	Cant. 2	U.A.	U.M.
1018359	F25/4-85/G1	4	115	1	85	6+10	1,30	10	1	buc
1018360	F32/4-100/G1 ¼	4	140	1 ¼	100	6+10	2,00	5	1	buc
1018361	F40/4-110/G1 ½	4	150	1 ½	110	6+10	2,42	5	1	buc
1018362	F50/4-125/G2	4	165	2	125	6+10	3,04	4	1	buc
1018363	F65/8-145/2 ½	8	185	2 ½	145	6+10	3,74	3	1	buc
1018364	F80/8-160/G3	8	200	3	160	6+10	4,21	3	1	buc
1018365	F100/8-180/G4	8	220	4	180	6+10	4,55	3	1	buc

Uponor Ecoflex flanșă


- Filet R", etanșare clasică cu câneapă
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- Inox



Cod	Dimensiune	Numar buc	l mm	Rp mm	z tol	k mm	p bar	Weight kg	U.A.	U.M.
1078370	F100/8-180/Rp4	8	40	4	20	180	6	4,50	1	buc

Uponor Wipex niplu rotativ

- Niplu rotativ
- Filet G" cu garnitură de etanșare
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = alamă rezistentă la coroziune și dezincare




Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	G tol	G1 tol	z1 mm	p bar	Weight kg	Cant. 2	U.A.	U.M.
1045455	G1	50	12	19	1	1	19	6+10	0,26	20	1	buc
1045456	G1 ¼-G1	50	12	21	1	1 ¼	17	6+10	0,35	20	1	buc
1045457	G1 ¼	58	16	21	1 ¼	1 ¼	21	6+10	0,50	15	1	buc
1045458	G2-G1 ¼	68	16	25	1 ¼	2	27	6+10	2,00	10	1	buc
1045459	G2	74	20	25	2	2	29	6+10	1,17	10	1	buc
1045460	G3-G2	82	24	25	3	2	33	6+10	1,79	3	1	buc
1045461	G3	89	24	30	3	3	35	6+10	2,75	2	1	buc

Uponor Wipex

Uponor Wipex suport punct fix


- Filete interioare G" și garnituri de etanșare
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = alamă rezistentă la coroziune și dezincare



Cod	Dimensiune	l mm	G tol	G1 tol	z1 mm	p bar	Weight kg	Cant. 2	U.A.	U.M.
1018302	G1	54	1	1	42	6+10	0,23	30	1	buc
1018303	G1 ¼	84	1 ¼	1 ¼	68	6+10	0,45	10	1	buc
1018304	G2	93	2	2	73	6+10	0,78	5	1	buc
1018305	G3	135	3	3	111	6+10	2,15	5	1	buc

Uponor Wipex adaptor PN6


- RS = sistemul modular de fittinguri RS
- 6 bar, SDR 11
- DR = alamă rezistentă la coroziune și dezincare



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Weight kg	Cant. 2	U.A.	U.M.
1047013	DR 63x5,8 RS2	75	46	20	9	6	0,94	240	1	buc
1047014	DR 75x6,8 RS2	84	46	20	18	6	1,28	240	1	buc
1047015	DR 90x8,2 RS3	93	59	20	14	6	2,07	180	1	buc
1047016	DR 110x10,0 RS3	105	71	20	14	6	2,67	180	1	buc

Uponor Wipex adaptor PN10

- RS = sistemul modular de fittinguri RS
- 10 bar, SDR 7,4
- DR = alamă rezistentă la coroziune și dezincare



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Weight kg	Cant. 2	U.A.	U.M.
1047017	DR 63x8,6 RS2	75	20	46	9	10	0,95	240	1	buc
1047018	DR 75x10,3 RS2	83	20	51	12	10	1,33	240	1	buc
1047019	DR 90x12,3 RS3	92	20	59	13	10	2,21	180	1	buc
1047020	DR 110x15,1 RS3	104	20	71	13	10	3,01	180	1	buc

Uponor Wipex

Uponor Wipex clește pt. colier strâng.


- Instrument de lărgire pentru manșonul de cuplare WIPEX



Cod	Dimensiune	l mm	Weight kg	Cant. 2	U.A.	U.M.
1046407	1 - 1 ½	145	0,15	25	1	buc
1046408	1 ½ - 3 ½	200	0,23	25	1	buc


Uponor RS adaptor PL Q&E

- RS
- Fabricat din alamă
- Inelele Uponor Q&E se comandă separat



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1047021	25-RS2	50	20	27	3	6+10	480	1	buc
1047022	32-RS2	57	20	34	3	6+10	480	1	buc
1047023	40-RS2	65	20	42	3	6+10	480	1	buc
1047024	50-RS2	75	20	52	3	6+10	400	1	buc


Uponor RS adaptor PL Q&E



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1047026	63-RS2	88	20	65	3	6+10	400	1	buc

Uponor RS mufă alamă placată

- Fabricat din alamă placată
- Piesă de bază pentru toate fittingurile RS2 sau RS3, inclusiv 2 pini de blocare




Cod	Dimensiune	l mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1029144	RS2-RS2	58	480	1	buc
1029145	RS3-RS3	58	480	1	buc

Uponor Wipex

Uponor RS teu alamă placată


- Fabricat din alamă placată
- Piesă de bază pentru toate fittingurile RS2 sau RS3, inclusiv 3 pini de blocare



Cod	Dimensiune	I1 mm	I2 mm	I3 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1029142	RS2-RS2-RS2	51	51	51	336	1	buc
1029143	RS3-RS3-RS3	68	68	68	175	1	buc

Uponor RS cot 90° alamă placată


- Fabricat din alamă placată
- Piesă de bază pentru toate fittingurile RS2 sau RS3, inclusiv 2 pini de blocare



Cod	Dimensiune	I1 mm	I2 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1029138	RS2-RS2	51	51	336	1	buc
1029139	RS3-RS3	68	68	240	1	buc

Uponor RS cot 45° alamă placată

- Fabricat din alamă placată
- Piesă de bază pentru toate fittingurile RS2 sau RS3, inclusiv 2 pini de blocare




Cod	Dimensiune	I1 mm	I2 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1029140	RS2-RS2	51	51	336	1	buc
1029141	RS3-RS3	68	68	175	1	buc

Uponor Wipex

Uponor RS mufă redusă alamă placată


- Fabricat din alamă placată
- Reducție de la RS3 la RS2, inclusiv 1 pin de blocare



Cod	Dimensiune	L mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1029146	RS3-RS2	47	20	19	8	480	1	buc

Uponor RS adaptor FI alamă placată


- Fabricat din alamă placată
- Se potrivește tuturor pieselor de bază RS2 sau RS3.



Cod	Dimensiune	L mm	L1 mm	L2 mm	Rp mm	Z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1029134	Rp1"FT-RS2	45	20	19	1	6	480	1	buc
1029135	Rp2"FT-RS2	54	20	26	2	8	480	1	buc
1029136	Rp2 ½"FT-RS2	63	20	30	2 ½	12	480	1	buc
1029137	Rp3"FT-RS3	65	20	33	3	12	240	1	buc

Uponor RS adaptor FE alamă placată

- Fabricat din alamă placată
- Se potrivește tuturor pieselor de bază RS2 sau RS3.




Cod	Dimensiune	L mm	L1 mm	L2 mm	R mm	Z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1029131	R2"MT-RS2	66	20	23	2	23	480	1	buc
1029132	R2 ½"MT-RS2	63	20	27	2 ½	16	480	1	buc
1029133	R3"MT-RS3	73	20	30	3	23	240	1	buc

Uponor Wipex

Uponor RS adaptor flanșă


- Fabricat din alamă placată
- Se potrivește tuturor pieselor de bază RS2 sau RS3.
- Flanșă PN6/PN16 conform. conform EN 1092-3
- Flanșă cu 4/8 găuri.



Cod	Dimensiune	l mm	di mm	do mm	z1 mm	k mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1029129	RS3-DN80 (PN16)	45	78,1	200	25	160	16	90	1	buc
1029130	RS3-DN100 (PN16)	44	78,1	220	24	180	16	90	1	buc

Uponor RS distanțier lung


- Fabricat din alamă placată
- Distanțiere pentru a conecta părțile de bază RS de dimensiuni egale, de exemplu pentru a crea un distribuitor din teuri sau pentru a conecta coloane.



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1046477	RS2-RS2 l=130mm	170	20	20	30	130	240	1	buc
1046478	RS3-RS3 l=210mm	250	20	20	30	210	96	1	buc

Uponor RS distanțier scurt

- Fabricat din alamă placată
- Distanțiere pentru conectarea pieselor de bază RS de dimensiuni egale.




Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1046750	RS2-RS2 l=5mm	45	20	20	5	480	1	buc
1046751	RS3-RS3 l=5mm	45	20	20	5	240	1	buc

Uponor Wipex

Uponor RS adaptor sertizare S-Press


- Fabricat din alamă placată
- Se potrivește tuturor pieselor de bază RS2 sau RS3.



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1046940	40-RS2	65	20	38	7	480	1	buc
1046941	50-RS2	65	20	38	7	480	1	buc
1029125	63-RS2	88	20	61	7	400	1	buc
1029126	75-RS2	88	20	61	7	400	1	buc
1029127	90-RS3	93	20	62	11	240	1	buc
1029128	110-RS3	93	20	62	11	240	1	buc

Uponor RS adaptor S-Press PLUS

- alamă placată
- fabricat din material rezistent la dezincare DR
- sertizare fără debavurare



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1095818	20-RS2	61	20	21	20	378	1	buc
1095819	25-RS2	75	20	28	27	378	1	buc
1095820	32-RS2	75	20	28	27	378	1	buc


Uponor RS pin de fixare

- Fabricat din plastic
- Pentru blocarea fittingului RS la piesa de bază RS



Cod	Dimensiune	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1042921	RS2 black	negru	5000	10	buc
1042922	RS3 grey	gri		10	buc

Uponor Q&E



Uponor Q&E este un sistem inovator de fittinguri ce utilizează efectul de memorie termică al țevelor PE-Xa Uponor, pentru un montaj prin expandare rapid și ușor. O gamă completă de fittinguri și accesorii fac din Q&E un

sistem sigur, accesibil și ușor de montat. Rezistența la coroziune conferă sistemului etanșeitate și siguranță în exploatare.

Avantaje

- Instalare ușoară, flexibilitate maximă
- Rezistentă la coroziune
- Pierderi de presiune reduse
- Inel ergonomic
- Identificare ușoară a dimensiunilor inelelor




Certificări

- Aviz și agrement tehnic local

Uponor Q&E inel Evolution white

- Forma conică




Cod	Dimensiune	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1057454	20	20	20,2	29,2	1	6+10	alb	520	20	buc
1057455	25	25	25,3	34,6	1	6+10	alb	300	20	buc
1057456	32	32	32,4	41,8	1	6+10	alb	150	10	buc

Uponor Q&E inel cu opritor natural

- Cu opritor


- Material PE



Cod	Dimensiune	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	culoare	Cant. 2	U.A.	U.M.
1045464	40	41	40,8	50,2	3	6+10	natural	80	5	buc
1045489	50	50	51	63	4	6+10	natural	70	5	buc
1045490	63	63	64,3	75,7	4	6+10	natural	35	5	buc
1085087	75	76	76,3	88,3	4	6+10	natural	18	2	buc


Uponor Q&E

Uponor Q&E cot 90° PPSU




Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1008680	20-20	34	39	12	16	6+10	40	5	buc
1008681	25-25	42	47	14	19	6+10	25	5	buc
1001245	32-32	53	59	18	23	6+10	10	1	buc
1008683	40-40	65	74	21	29	6+10	10	1	buc
1042859	50-50	83	98	29	44	6+10	5	1	buc
1042858	63-63	100	112	33	44	6+10	3	1	buc
1085080	75-75	149	149	64	65	6+10	2	1	buc

Uponor Q&E niplu egal PPSU




Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1008932	20-20	47	22	22	3	6+10	80	5	buc
1008671	25-25	58	28	28	3	6+10	50	5	buc
1001235	32-32	73	35	35	3	6+10	15	1	buc
1008673	40-40	90	44	44	3	6+10	10	1	buc
1042866	50-50	113	54	54	5	6+10	10	1	buc
1042865	63-63	141	68	68	6	6+10	5	1	buc
1085084	75-75	179	86	86	7	6+10	10	1	buc

Uponor Q&E niplu redus PPSU



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1008676	25-20	53	22	28	3	6+10	40	5	buc
1001240	32-25	66	28	35	3	6+10	20	1	buc
1008678	40-32	82	35	44	3	6+10	10	1	buc
1042879	50-32	94	54	35	5	6+10	10	1	buc
1042867	50-40	103	54	44	5	6+10	10	1	buc
1042878	63-40	117	68	44	6	6+10	5	1	buc
1042877	63-50	128	68	54	6	6+10	5	1	buc
1085086	75-50	147	86	54	6	6+10	10	1	buc
1085085	75-63	160	86	68	7	6+10	10	1	buc


Uponor Q&E teu egal PPSU



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1008685	20-20-20	39	34	39	17	12	17	6+10	30	5	buc
1008686	25-25-25	47	42	47	20	15	20	6+10	20	5	buc
1001250	32-32-32	59	53	59	24	18	24	6+10	10	1	buc
1008688	40-40-40	74	65	74	30	22	30	6+10	5	1	buc
1042861	50-50-50	92	83	92	38	29	38	6+10	3	1	buc
1042860	63-63-63	112	102	112	44	5	44	6+10	2	1	buc
1085081	75-75-75	156	123	156	70	37	70	6+10	2	1	buc


Uponor Q&E

Uponor Q&E teu redus PPSU



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1008711	20-25-20	42	40	42	20	12	20	6+10	25	5	buc
1008703	25-20-20	44	37	39	17	15	17	6+10	25	5	buc
1008691	25-20-25	44	37	44	17	15	17	6+10	20	5	buc
1001420	25-25-20	47	42	42	20	15	20	6+10	20	5	buc
1001422	32-20-25	52	40	44	17	18	17	6+10	15	1	buc
1001424	32-20-32	52	40	52	17	18	17	6+10	15	1	buc
1008712	25-32-25	52	50	52	24	15	24	6+10	15	1	buc
1008704	32-25-20	55	45	42	20	18	20	6+10	15	1	buc
1001426	32-25-25	55	45	47	20	18	20	6+10	15	1	buc
1001428	32-25-32	55	45	55	20	18	20	6+10	15	1	buc
1008713	32-40-32	65	61	65	30	18	30	6+10	10	1	buc
1008707	40-20-32	60	44	52	17	22	17	6+10	5	1	buc
1008694	40-20-40	60	44	60	17	22	17	6+10	5	1	buc
1008708	40-25-32	63	49	55	20	22	20	6+10	5	1	buc
1008695	40-25-40	63	49	63	20	22	20	6+10	5	1	buc
1008709	40-32-32	68	57	59	24	22	24	6+10	5	1	buc
1008696	40-32-40	68	57	68	24	22	24	6+10	5	1	buc
1042876	50-25-40	92	57	82	38	29	39	6+10	4	1	buc
1042864	50-25-50	92	57	92	38	29	38	6+10	4	1	buc
1042863	50-32-50	92	64	92	38	29	38	6+10	4	1	buc
1042862	50-40-40	92	73	82	38	29	39	6+10	4	1	buc
1042875	50-40-50	92	73	92	38	29	38	6+10	4	1	buc
1042871	63-25-50	112	62	99	44	35	45	6+10	2	1	buc
1042873	63-25-63	112	60	112	44	33	44	6+10	2	1	buc
1042870	63-32-63	112	70	112	44	35	44	6+10	2	1	buc
1042869	63-40-40	112	78	99	44	35	55	6+10	2	1	buc
1042872	63-40-63	112	78	112	44	35	44	6+10	2	1	buc
1042868	63-50-50	112	89	99	44	35	45	6+10	2	1	buc
1042874	63-50-63	112	89	112	44	35	44	6+10	2	1	buc
1085083	75-25-75	118	67	118	32	39	32	6+10	4	1	buc
1085082	75-40-75	118	83	118	32	83	32	6+10	4	1	buc


Uponor Q&E racord filet int. PL/DR



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	R mm	z1 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1085074	75-R2 1/2"MT	126	27	86	2 1/2	13	6+10	6	1	buc


Uponor Q&E

Uponor Q&E racord filet ext. PL




Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	G mm tol	z1 mm	p mm bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1047862	25-G $\frac{3}{4}$ "MT	48	11	27	$\frac{3}{4}$	10	6+10	40	5	buc
1047863	25-G1"MT	49	11	27	1	11	6+10	40	5	buc
1047864	50-G1 $\frac{1}{2}$ "MT	82	17	52	1 $\frac{1}{2}$	13	6+10	8	1	buc

Uponor Q&E racord filet ext. PL W




Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	G mm tol	z1 mm	p mm bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1008730	32-G1"MT	56	10	34	1	12	6+10	20	1	buc
1022290	40-G1"MT	64	11	42	1	11	6+10	16	1	buc
1008732	40-G1 $\frac{1}{4}$ "MT	68	14	42	1 $\frac{1}{4}$	12	6+10	8	1	buc
1008866	50-G1 $\frac{1}{4}$ "MT	78	14	52	1 $\frac{1}{4}$	12	6+10	8	1	buc
1008867	63-G2"MT	95	17	65	2	13	6+10	6	1	buc

Uponor Q&E cot 90° cu filet int. PL



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	G mm tol	z1 mm	z2 mm	p mm bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1023026	25-G $\frac{3}{4}$ "FT	26	44	$\frac{3}{4}$	10	17	6+10	35	5	buc


Uponor Q&E racord filet int. PL



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp mm	z1 mm tol	p mm bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1023012	25-Rp $\frac{3}{4}$ "FT	51	18	27	$\frac{3}{4}$	6	6+10	40	5	buc
1023013	25-Rp1"FT	55	22	27	1	6	6+10	35	5	buc


Uponor Q&E

Uponor Q&E racord filet int. PL



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	G tol	z1 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1047866	32-G1"FT	56	13	34	1	9	6+10	20	1	buc
1047867	40-G1 ¼"FT	68	16	42	1 ¼	10	6+10	20	1	buc

Uponor Q&E racord filet int. PL/DR



Cod	Dimensiune	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp tol	z1 mm	p bar	Cant. 2	U.A.	U.M.
1085078	50-RP1 ½"FT	92	21	52	1 ½	19	6+10	8	1	buc

Uponor Q&E trusă de lărgire cu capete M18 6bar



Cod	Dimensiune	p bar	stroke mm	U.A.	U.M.
1063908	16/20/25/32	6	25	1	Set

Uponor Q&E trusă de lărgire cu capete M18 10bar



Cod	Dimensiune	p bar	stroke mm	U.A.	U.M.
1063909	16/20/25/H32	10	25	1	Set

Uponor Q&E cap de expandare M18 H



Cod	Dimensiune	d mm	s mm	p bar	stroke mm	U.A.	U.M.
1057182	32x2,9/4,4	32	2,9/4,4	6+10	25	1	buc
1057183	40x3,7	40	3,7	6	25	1	buc

Uponor Q&E

Uponor Q&E cap de expandare M12/M18

- Compatibil cu trusele de expandare Q&E M12 / M12 FUEL - M18 / M18 FUEL



Cod	Dimensiune	d mm	s mm	p bar	stroke mm	U.A.	U.M.
1057185	17/18x2,5	17/18	2,0/2,5	6+10	14/25	1	buc
1057174	20x2,8	20	2,8	10	14/25	1	buc
1057175	25x2,3	25	2,3	6	14/25	1	buc
1057176	25x3,5	25	3,5	10	14/25	1	buc

Uponor Q&E trusă de expandare M18 VLD PEX



Cod	Dimensiune	stroke mm	U.A.	U.M.
1085099	40-75	56	1	buc

Uponor Q&E cap expandare VLD



Cod	Dimensiune	d mm	s mm	p bar	stroke mm	U.A.	U.M.
1085095	40x3,7/5,5	40	3,7/5,5	6+10	56	1	buc
1085096	50x4,6/6,9	50	4,6/6,9	6+10	56	1	buc
1085097	63x5,8/8,6	63	5,8/8,6	6+10	56	1	buc
1085098	75x6,8/10,3	75	6,8/10,3	6+10	56	1	buc

NOTE

uponor


Uponor Decibel



Uponor Decibel

Uponor Decibel


- cu inel de etanșare



Cod	Dimensiune	l1 mm	z1 mm	z2 mm	α °	d mm	M mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000199	50 15 DEG	46	4	5	15	50	44	1440	30	buc
1000203	75 15 DEG	55	5	8	15	75	52	600	25	buc
1087216	160 15 DEG	107	11	36	15	160	82	80	10	buc

Uponor Decibel


- cu inel de etanșare



Cod	Dimensiune	L m	d mm	M mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1088228	50	0,5	50	43	320	20	buc
1000196	50	1	50	43	126	6	buc
1000193	50	3	50	43	126	6	buc
1088229	75	0,5	75	51	200	25	buc
1000197	75	1	75	51	56	4	buc
1000194	75	3	75	51	56	4	buc
1088230	110	0,5	110	58	80	10	buc
1000198	110	1	110	58	40	4	buc
1000195	110	3	110	58	40	4	buc
1087215	160	1	160	82		28	buc
1087214	160	3	160	82		28	buc

Uponor Decibel

- cu inel de etanșare




Cod	Dimensiune	l1 mm	z1 mm	z2 mm	α °	d mm	M mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000200	50 30 DEG	47	8	10	30	50	44	1200	25	buc
1000204	75 30 DEG	55	11	14	30	75	52	480	20	buc
1087217	160 30 DEG	117	21	37	30	160	81	80	10	buc

Uponor Decibel

Uponor Decibel


- cu inel de etanșare



Cod	Dimensiune	l1 mm	z1 mm	z2 mm	α °	d mm	M mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000201	50 45°	46	12	14	45	50	44	960	20	buc
1000205	75 45°	55	17	20	45	75	52	480	20	buc
1000209	110 45°	63	23	27	45	110	59	216	18	buc
1087218	160 45°	117	36	40	45	160	77	64	8	buc

Uponor Decibel


- cu inel de etanșare



Cod	Dimensiune	l1 mm	z1 mm	z2 mm	α °	d mm	M mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000202	50 88,5 DEG	47	26	29	89	50	44	960	20	buc
1000206	75 88,5 DEG	53	38	43	89	75	52	480	20	buc
1000210	110 88,5 DEG	60	65	68	89	110	59	120	10	buc

Uponor Decibel

- cu inel de etanșare




Cod	Dimensiune	l1 mm	z1 mm	z2 mm	α °	d mm	M mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1089592	75 88,5 DEG	53	85	85	89	75	52	300	25	buc
1000211	110 88,5 DEG	63	104	105	89	110	59	120	15	buc
1087219	160 87,5 DEG	74	161	158	89	160	77	48	6	buc

Uponor Decibel

Uponor Decibel


- cu inel de etanșare



Cod	Dimensiune	z1 mm	z2 mm	α °	d mm	M mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1089600	50 45 DEG	14	14	45	50	44	960	20	buc
1089595	75 45 DEG	20	20	45	75	52	480	20	buc
1089596	110 45 DEG	27	27	45	110	59	216	18	buc

Uponor Decibel


- cu inel de etanșare



Cod	Dimensiune	z1 mm	z2 mm	α °	d mm	M mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1089593	75 88,5 DEG	85	85	89	75	52	300	25	buc
1089594	110 88,5 DEG	105	105	89	110	59	120	15	buc

Uponor Decibel

- cu inel de etanșare




Cod	Dimensiune	l1 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	α °	d mm	d1 mm	M mm	M1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000212	50/50-45 DEG	46	11	61	61	45	50	50	44	44	480	10	buc
1000213	75/50-45 DEG	54	2	78	73	45	75	50	52	44	360	15	buc
1000214	75/75-45 DEG	54	16	91	91	45	75	75	52	52	240	20	buc
1000215	110/50-45 DEG	61	20	113	95	45	110	50	59	44	180	15	buc
1000216	110/75-45 DEG	62	2	116	109	45	110	75	59	52	120	15	buc
1000217	110/110-45 DEG	61	13	133	133	45	110	110	59	59	80	10	buc
1087220	160/110-45 DEG	123	3	173	196	45	160	110	81	64	32	4	buc
1087221	160/160-45 DEG	87	34	196	196	45	160	160	81	81	32	4	buc

Uponor Decibel

Uponor Decibel


- cu inel de etanșare



Cod	Dimensiune	l1 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	α °	d mm	M mm	M1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000218	50/50-88,5 DEG	48	25	27	27	89	50	44	44	720	15	buc
1000219	75/50-88,5 DEG	55	25	27	39	89	75	52	44	360	15	buc
1000220	75/75-88,5 DEG	55	38	48	48	89	75	52	52	240	10	buc
1000221	110/50-88,5 DEG	64	28	55	27	89	110	59	44	180	15	buc
1000222	110/75-88,5 DEG	61	38	47	65	89	110	59	52	180	15	buc
1000223	110/110-88,5 DEG	61	57	58	59	89	110	59	59	120	15	buc

Uponor Decibel

- cu inel de etanșare



Cod	Dimensiune	l1 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	α °	d mm	d1 mm	M mm	M1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000224	110/110-88,5 DEG	72	58	94	57	89	110	110	59	59	80	10	buc

Uponor Decibel

NEW

Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1133024		8	8	buc

Uponor Decibel


NEW

Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1133025		10	10	buc

Uponor Decibel

Uponor Decibel


- cu inel de etanșare



Cod	Dimensiune	z1 mm	z2 mm	z3 mm	α °	d mm	d1 mm	d2 mm	M mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000225	110/110-88,5 DEG	84	94	57	89	110	110	110	59	40	5	buc

Uponor Decibel

- cu inel de etanșare




Cod	Dimensiune	z1 mm	z2 mm	z3 mm	α °	d mm	d1 mm	M mm	M1 mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1089597	75/75-45 DEG	18	18	91	45	75	75	52	52	240	20	buc
1089598	110/75-45 DEG	1	116	109	45	110	75	59	52	120	15	buc
1089599	110/110-45 DEG	25	133	133	45	110	110	59	59	80	10	buc
1105770	160/110-45 DEG									32	4	buc
1105771	160/160-45 DEG									32	4	buc

Uponor Decibel

Uponor Decibel


- cu inel de etanșare



Cod	Dimensiune	z1 mm	z2 mm	z3 mm	α °	d mm	d1 mm	M mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1089601	110/110-88,5 DEG	84	94	57	89	110	110	59	80	10	buc

Uponor Decibel


- cu inel de etanșare



Cod	Dimensiune	z1 mm	d mm	M mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000226	50	3	50	43	1440	30	buc
1000227	75	4	75	51	600	25	buc
1087222	160	4	160	75	96	12	buc

Uponor Decibel

- cu inel de etanșare




Cod	Dimensiune	l1 mm	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000229	50	89	50	1440	30	buc
1000230	75	106	75	600	25	buc
1087223	160	154	160	144	18	buc

Uponor Decibel

Uponor Decibel


- cu inel de etanșare



Cod	Dimensiune	l1 mm	z1 mm	d mm	d1 mm	h mm	M		Cant. 2	U.A.	U.M.
1000232	75/50	53	18	75	50	12	44		720	15	buc
1000233	110/50	62	38	110	50	28	44		360	15	buc
1000234	110/75	61	26	110	75	16	52		360	15	buc
1087224	160/110	106	32	160	110	25	60		192	24	buc

Uponor Decibel


- cu inel de etanșare



Cod	Dimensiune	z1 mm	z2 mm	d mm	h mm	M1	M2		Cant. 2	U.A.	U.M.
1000235	75	43	43	75	135	52	52		360	15	buc
1118177	110								120	10	buc

Uponor Decibel

- cu inel de etanșare




Cod	Dimensiune	l1 mm	z1 mm	z2 mm	d mm	h mm	M		Cant. 2	U.A.	U.M.
1087225	160	84	53	63	160	208	77		48	6	buc

Uponor Decibel

Uponor Decibel


- cu inel de etanșare



Cod	Dimensiune	l1 mm	d mm	h mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000237	110	83	110	265	120	10	buc

Uponor Decibel


- cu inel de etanșare



Cod	Dimensiune	do mm	z1 mm	d mm	M mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1088994	50	290	4	50	58	432	18	buc
1088993	75	250	4	75	51	240	20	buc
1088992	110	200	3	110	43	96	12	buc

Uponor Decibel

- curbă inferioară gata de montaj pentru a converti conducta verticală în conductă orizontală




Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	do mm	z1 mm	z2 mm	d mm	M mm	α	U.A.	U.M.	
1067838	110	689	1212	200	150	272	110	59	88,5	5	buc	
1088144										25	1	buc
1088143										8	1	buc

Uponor HT pipe

Uponor Decibel

- curbă inferioară gata de montaj pentru a converti conducta verticală în conductă orizontală



Cod	Dimensiune	l1 mm	l2 mm	do mm	z1 mm	z2 mm	d mm	M	α		U.A.	U.M.
1067838	110	689	1212	200	150	272	110	59	88,5		5	buc
1088144											25	1 buc
1088143											8	1 buc

uponor

Scule



Uponor Derulatoare

Uponor MLC dispozitiv de îndreptare țevi

- Dispozitivul de îndreptat țevi nu este compatibil cu desfășurătorul Uponor
- Pentru utilizare în șantier.



Cod	Dimensiune	l mm	b mm	h mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1010512	14-25	230	195	77	60	1	buc

Uponor Magna desfășurător țevă



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1035807		4	1	buc

Uponor Wipex clește pt. colier strâng.

- Instrument de lărgire pentru manșonul de cuplare WIPEX



Cod	Dimensiune	l mm	Weight kg	Cant. 2	U.A.	U.M.
1046407	1 - 1 ½	145	0,15	25	1	buc
1046408	1 ½ - 3 ½	200	0,23	25	1	buc

Uponor Preparare, Tăiere, Îndoire

Uponor Multi tăietor de țevă si copex

- Tăiere ușoară cu o lamă triunghiulară specială
- outside diameters 12-25 mm



Cod	Dimensiune		Cant. 2	U.A.	U.M.
1089674	12-25		36	1	buc
1089776	12-25	lamă de rezervă clește	150	1	buc

Uponor Multi dispozitiv tăiat teavă

- Diametre exterioare 32-40 mm



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1089677	32-40	12	1	buc

Uponor Multi dispozitiv tăiat teavă

- Diametre exterioare 25-63 mm



Cod	Dimensiune		Cant. 2	U.A.	U.M.
1089675	25-63		12	1	buc
1089777	25-63	rolă de rezervă dispozitiv	50	1	buc

Uponor Multi dispozitiv tăiat teavă

- Diametre exterioare 50-125 mm



Cod	Dimensiune		Cant. 2	U.A.	U.M.
1089676	50-125		8	1	buc
1089778	50-125	rolă de rezervă dispozitiv	50	1	buc

Uponor Flex dispozitiv tăiat teavă PEX

- Instrument de tăiat pentru țevi flexibile Uponor, diametre exterioare 12-25 mm.
- Lamele nu sunt compatibile cu tăietorul de țevi Uponor 1001370



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1089673	12-25	36	1	buc

Uponor INOX dispozitiv tăiat teavă

- Pentru țevi din inox
- Diametre exterioare 15-54 mm



Cod	Dimensiune		Cant. 2	U.A.	U.M.
1119197	15-54		12	1	buc
1119198	15-54	lamă de rezervă clește	50	1	buc

Uponor Preparare, Tăiere, Îndoire

Uponor MLC dispozitiv tăiat și debavurat



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1014334	63-110	32	1	buc

Uponor MLC calibrator-debavurator

- Pentru debavurarea țevelor Uponor Uni Pipe PLUS și MLC.
- Furnizat cu comutator manual. Fără comutator manual pentru a fi folosit ca accesoriu pentru șurubelniță electrică



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1006830	16	50	1	buc
1015749	20	1200	1	buc
1015756	25	960	1	buc
1015762	32	900	1	buc

Uponor MLC calibrator-debavurator



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1006638	40	600	1	buc
1015808	50	600	1	buc
1014339	63	600	1	buc
1014344	75	600	1	buc

Uponor MLC calibrator-debavurator

- Pentru debavurarea țevelor Uponor Uni Pipe PLUS și MLC.



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1015739	16/20/25	60	1	buc

Uponor MLC debavurator universal



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1060167		50	1	buc

Uponor INOX calibrator-debavurator

- Pentru țevi din inox



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1119199	15-54	33	1	buc

Uponor Preparare, Tăiere, Îndoire

Uponor INOX instrument de marcare

- Pentru țevi din inox



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1119200	15-54	20	5	buc

Uponor MLC arc interior

- Arc de îndoire pentru țevile Uponor Uni Pipe PLUS și MLC.



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1013729	16	100	1	buc
1013734	20	75	1	buc
1013737	25	50	1	buc
1013739	32	40	1	buc

Uponor MLC arc exterior

- Arc de îndoire pentru țevile Uponor Uni Pipe PLUS și MLC.



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1006640	16	55	1	buc
1013792	20	45	1	buc
1013794	25	45	1	buc

Uponor Sertizare

Uponor S-Press trusă manuală de sertizare

- în combinație cu bacuri interschimbabile
- Livrat în carcasă fără bacuri sertizare interschimbabile



Cod	Dimensiune	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1015764	14-20	14-20	100	1	buc

Uponor S-Press bacuri sertizare trusă manuală

- bacuri sertizare trusă sertizare manuală



Cod	Dimensiune	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1015777	16	16	50	1	buc
1015780	20	20	50	1	buc

Uponor S-Press sculă UP110 fără fălci

- Livrat în cutie de transport, complet cu baterie și unitate de încărcare
- fără fălci de sertizare.
- Domeniu de aplicare până la 110 mm.

Specificatii tehnice:

- Sertizare rapidă datorita ciclului scurt de presare
- Forța de sertizare: tracțiune liniară de aprox. 32 kN
- Capacitate baterie: baterie Makita de mare putere de 3.0 Ah Li-Ion
- Timp de încărcare: 22 min
- Greutate incl. baterie: fara falca 3,5 kg
- Dimensiuni trusă: 366 x 81 x 317 mm
- Rotativ: aprox. Suport fălci de presare rotativ la 350°



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1083612		20	1	Set

Uponor S-Press baterie UP110

- Akku 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion (54 Wh)
- Tensiune baterie: 18 V
- Capacitate baterie: 3,0 Ah
- Timp de încărcare: Cu încărcător SPI S-PRESS BATERIE: 22 min
- Tehnologie celulară: Li-Ion
- Greutate: 0,6 kg



Cod	Dimensiune	TA V	Cant. 2	U.A.	U.M.
1083608		18	10	1	buc

Uponor Sertizare

Uponor S-Press încărcător

- Încărcător rapid pentru baterii Li-Ion de 18 V, 230 V
- Timp de încărcare: 1,3 Ah 15 min,
3,0 Ah 22 min
- Alimentare: 230 V AC
- Domeniu de tensiune: 18 V
- Greutate: 1,0 kg



Cod	Dimensiune	TA V	Cant. 2	U.A.	U.M.
1083610	Mini2, UP110	230	72	1	buc

Uponor S-Press trusă sertiz. fără fălci UP75

Specificatii tehnice:

- Greutate: 3,30 kg
- Tensiune nominală: 230 V AC / 50 Hz
- Capacitate nominală: 200 Watt
- Putere presă: ca. 32 kN
- Durata sertizării: ca. 7 sec.



Cod	Dimensiune	d mm	TA V	Cant. 2	U.A.	U.M.
1007082	-	110	230	20	1	buc

Uponor S-Press acumulator rezervă UP75

- Pentru trusa de sertizare alimentată cu baterie UP 75
- Nu este compatibil cu unitatea de încărcare Ni-Cd.



Cod	Dimensiune	TA V	Cant. 2	U.A.	U.M.
1006949		12	12	1	buc

Uponor S-Press încărcător rezervă Mini UP75

sau baterie reîncărcabilă a truselor de sertizare UP 75 și Mini KSP1



Cod	Dimensiune	TA V	Cant. 2	U.A.	U.M.
1006950		230	10	1	buc

Uponor S-Press fălci de sertizare UPP1

- Fălci de sertizare pentru fittingurile prin sertizare Uponor MLC



Cod	Dimensiune	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1007084	16	16	216	1	buc
1007086	20	20		1	buc
1007087	25	25		1	buc
1007088	32	32		1	buc

Uponor Sertizare

Uponor S-Press făci de sertizare UPP1

- Fălci de sertizare pentru fittingurile prin sertizare Uponor MLC



Cod	Dimensiune	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1015768	40	40	108	1	buc
1015792	50	50	108	1	buc

Uponor INOX falcă de sertizare M

- Falcă de sertizare pentru fittingurile din oțel inoxidabil Uponor INOX
- Profil M



Cod	Dimensiune	U.A.	U.M.
1119189	15	1	buc
1119190	18	1	buc
1119191	22	1	buc
1119192	28	1	buc
1119193	35	1	buc

Uponor S-Press falcă de bază

- Falcă de bază pentru presarea fittingurilor prin sertizare Uponor MLC dimensiunile 63-110 mm
împreună cu falca modulară și trusa UP110, UP 75 electrică sau UP 75 cu acumulator



Cod	Dimensiune	d mm	U.A.	U.M.
1046545	63-110	63-110	1	buc

Uponor S-Press falcă de sertizare

- Falcă modulară de presare pentru fittingurile prin sertizare Uponor MLC dimensiunile 63-110 mm.
Se folosește împreună cu falca de bază și trusa UP110, UP 75 electrică sau UP 75 cu acumulator



Cod	Dimensiune	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1046541	63	63	72	1	buc
1046542	75	75	72	1	buc
1046543	90	90	72	1	buc
1046544	110	110	54	1	buc

Uponor INOX falcă de bază M

- Falcă de bază pentru presarea fittingurilor prin sertizare oțel inoxidabil Uponor INOX 42-54 mm
împreună cu falca modulară și trusa UP110, UP 75 electrică sau UP 75 cu acumulator



Cod	Dimensiune	U.A.	U.M.
1119196	42-54	1	buc

Uponor Sertizare

Uponor INOX falcă de sertizare M

- Falcă modulară de presare pentru fittingurile din oțel inoxidabil Uponor INOX
- Profil M



Cod	Dimensiune		U.A.	U.M.
1119194	42		1	buc
1119195	54		1	buc

Uponor S-Press sculă Mini2 cu fălci KSP0

- Uponor S-Press tool Mini² livrată în cutie din plastic și conține: presă cu acumulator, încărcător și fălci de sertizare
- Domeniu de aplicare până la 32 mm.

Specificatii tehnice:

- Timp de sertizare scurt datorită ciclului scurt de apăsare de 3-4 secunde
- Forță de sertizare: liniară aprox. 15 kN
- Capacitate baterie: baterie Makita de mare putere de 1,3 Ah Li-Ion (3,0 Ah opțional)
- Timp de încărcare: 1,5 Ah 15 min. 3,0 Ah 22 min
- Greutate incl. baterie: fără fălci 1,7 kg
- Dimensiuni: 377 x 75 x 116 mm
- Rotibil/rotitiv: aprox. Suport fălci de presare rotativ la 350°



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1083586	16/20/25/32	30	1	Set

Uponor S-Press baterie Mini 2

- Acumulator 18 V / 1.5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
- Tensiune: 18 V
- Capacitate baterie: 1.5 Ah
- Timp de încărcare: cu încărcător SPI S-PRESS: 15 min
- Tehnologie: Li-Ion
- Greutate: 0,4 kg



Cod	Dimensiune	TA V	Cant. 2	U.A.	U.M.
1083605		18	48	1	buc

Uponor S-Press încărcător

- Încărcător rapid pentru baterii Li-Ion de 18 V, 230 V
- Timp de încărcare: 1,3 Ah 15 min, 3,0 Ah 22 min
- Alimentare: 230 V AC
- Domeniu de tensiune: 18 V
- Greutate: 1,0 kg



Cod	Dimensiune	TA V	Cant. 2	U.A.	U.M.
1083610	Mini2, UP110	230	72	1	buc

Uponor Sertizare

Uponor S-Press acumulator de schimb Mini

- Baterie reîncărcabilă: 9.6V pentru trusa de sertizare Uponor Mini KSP0



Cod	Dimensiune	TA V	Cant. 2	U.A.	U.M.
1015703		9,6	120	1	buc

Uponor S-Press făci de sertizare Mini KSP0

-Făci de sertizare pentru trusa MLC Mini KSP0



Cod	Dimensiune	d mm	Cant. 2	U.A.	U.M.
1007091	16	16	5	1	buc
1007093	20	20	5	1	buc
1007094	25	25	5	1	buc
1007095	32	32	5	1	buc

Uponor Expandare

Uponor Q&E trusă lărgire manuală S3,2 S5,0

- Trusă lărgire manuală
- Cap de expandare pentru teava PE-Xa 16/20/25
- Tub de lubrifiant
- Cutie transport



Cod	Dimensiune	p bar	U.A.	U.M.
1004064	16/20/25	6+10	1	Set

Uponor Q&E cap de expandare



Cod	Dimensiune	tip	d mm	s mm	p bar	U.A.	U.M.
1004059	16x2,2	16x2,2	16	2,2	10	1	buc

Uponor Q&E trusă de lărgire cu capete M12

- Trusă de lărgire cu acumulator, livrată într-o cutie de plastic care include două baterii reîncărcabile Li-Ion de 12V și un încărcător rapid 220-240V/50-60Hz și lubrifiant (Mo).
- Carcasa metalică. Incl. Lumină de lucru cu LED.
- Manual de instrucțiuni în cutie. Autorotire cu capete expandare M12.
- Utilizare pentru țevi 6 bar cu dimensiuni de până la 32 mm.
- Utilizare pentru țevi 10 bar cu dimensiuni de până la 25 mm.

Date tehnice:

- Tensiune de încărcare: 12 V
- Afișare nivel de încărcare: afișaj optic
- Timp de încărcare a bateriei: aprox. 0,5 ore.
- Pentru dimensiuni: ≤ 32 mm (AK5/6 bar), ≤ 25 mm (AK2/10 bar)



Cod	Dimensiune	p bar	stroke mm	U.A.	U.M.
1063112	6BAR 9,9/20	6	14	1	Set
1057166	16/20/25 6bar	6	14	1	Set
1057167	16/20/25 10bar	10	14	1	Set

Uponor Expandare

Uponor Q&E trusă expandare cu capete M12/

- Trusă de lărgire cu acumulator, livrată într-o cutie de plastic care include două baterii reîncărcabile Li-Ion de 12V și un încărcător rapid 220-240V/50-60Hz și lubrifiant (Mo).
- Carcasa metalică. Incl. Lumină de lucru cu LED. Capete 9,9 & 16 de tip Rapid seal.
- Manual de instrucțiuni în cutie. Autorotire cu capete expandare M12 / M12 Rapid Seal
- Utilizare pentru țevi 6 bar cu dimensiuni de până la 32 mm.
- Utilizare pentru țevi 10 bar cu dimensiuni de până la 25 mm.

Date tehnice:

- Tensiune de încărcare: 12 V
- Afișare nivel de încărcare: afișaj optic
- Timp de încărcare a bateriei: aprox. 0,5 ore.
- Pentru dimensiuni: ≤ 32 mm (AK5/6 bar), ≤ 25 mm (AK2/10 bar)



Cod	Dimensiune	U.A.	U.M.
1119376	16RS/20/25 6bar	1	Set
1119379	16RS/20/25 10bar	1	Set

Uponor Q&E cap de expandare M12/Rapid Seal

- Compatibil cu trusa de expandare Q&E M12 / M12 FUEL



NEW

Cod	Dimensiune	U.A.	U.M.
1119380	9,9x1.1	1	buc

Uponor Q&E cap de expandare M12/M18

- Compatibil cu trusele de expandare Q&E M12 / M12 FUEL - M18 / M18 FUEL



Cod	Dimensiune	d mm	s mm	p bar	stroke mm	U.A.	U.M.
1057184	14/15x2,5	14/15	2,0/2,5	6+10	14/25	1	buc
1057172	16x1,8/2,0/2,2	16	1,8/2,0/2,2	6+10	14/25	1	buc
1057185	17/18x2,5	17/18	2,0/2,5	6+10	14/25	1	buc
1057173	20x1,9/2,0	20	1,9/2,0	6	14/25	1	buc
1057174	20x2,8	20	2,8	10	14/25	1	buc
1057175	25x2,3	25	2,3	6	14/25	1	buc
1057176	25x3,5	25	3,5	10	14/25	1	buc
1057177	32x2,9	32	2,9	6	14/25	1	buc

Uponor Q&E cap de expandare M12/M18/Rapid Seal

- Compatibil cu trusele de expandare Q&E M12 / M12 FUEL - M18 / M18 FUEL

NEW

NEW

Cod	Dimensiune	U.A.	U.M.
1119381	16x1,8/2,0/2,2	1	buc
1119382	20x1,9/2,0	1	buc
1119383	20x2,8	1	buc
1119384	25x2,3	1	buc
1119385	25x3,5	1	buc
1119386	32x2,9	1	buc

Uponor Expandare

Uponor Q&E baterie rezervă M12



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1061185	4Ah	12	1	buc

Uponor Q&E trusă de lărgire cu capete M18 6bar



Cod	Dimensiune	p bar	stroke mm	U.A.	U.M.
1063908	16/20/25/32	6	25	1	Set

Uponor Q&E trusă expandare cu capete M18 6bar/Fuel

05.22

Cod	Dimensiune	U.A.	U.M.
1119387	16/20/25/32	1	Set

Uponor Q&E trusă de lărgire cu capete M18 10bar



Cod	Dimensiune	p bar	stroke mm	U.A.	U.M.
1063909	16/20/25/H32	10	25	1	Set

Uponor Q&E cap de expandare M18 H



Cod	Dimensiune	d mm	s mm	p bar	stroke mm	U.A.	U.M.
1057182	32x2,9/4,4	32	2,9/4,4	6+10	25	1	buc
1057183	40x3,7	40	3,7	6	25	1	buc

Uponor Q&E trusă de expandare M18 VLD PEX



Cod	Dimensiune	stroke mm	U.A.	U.M.
1085099	40-75	56	1	buc

Uponor Expandare

Uponor Q&E cap expandare VLD



Cod	Dimensiune	d mm	s mm	p bar	stroke mm	U.A.	U.M.
1085095	40x3,7/5,5	40	3,7/5,5	6+10	56	1	buc
1085096	50x4,6/6,9	50	4,6/6,9	6+10	56	1	buc
1085097	63x5,8/8,6	63	5,8/8,6	6+10	56	1	buc
1085098	75x6,8/10,3	75	6,8/10,3	6+10	56	1	buc

Uponor Q&E baterie trusă expandare M18 PEX



Cod	Dimensiune	U.A.	U.M.
1085100	5,0Ah	1	buc

Uponor Q&E încărcător trusă exp. M12/M18 PEX



Cod	Dimensiune	TA V	U.A.	U.M.
1085101	220-240V/50-60Hz	230	1	buc

Uponor Q&E pastă grafitată, truse man.



Cod	Dimensiune	Weight kg	U.A.	U.M.
1008334	30g	0,03	20	buc

Uponor Q&E pastă grafitată



Cod	Dimensiune	Weight kg	U.A.	U.M.
1005017	100g	0,10	1	buc

Uponor Fixare

Uponor Siccus 14 trusă tăiere polistiren


- Trusă tăiere polistiren
- 230V, 50/60Hz
- Pentru decuparea în polistiren a curburilor pentru montajul țevii de 14 mm



Cod	Dimensiune	TA V	Cant. 2	U.A.	U.M.
1006290	14mm 230V	230	20	1	buc

Uponor Tacker capsator

- din metal
- ușor
- pentru maxim 125 agrafe



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1119039	14-20mm	50	1	buc

Uponor Multi derulator bandă adezivă

- Pentru lipirea plăcilor din polistiren



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1000142		20	1	buc

Uponor Classic trusă legare - autorotire

- Pentru legarea țevelor pe plasa metalică, cu ajutorul sârmelor de legat



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1006243	l=320mm	50	1	buc

Uponor Multi cârlig legare sârmă

- Pentru legarea țevelor pe plasa metalică, cu ajutorul sârmelor de legat



Cod	Dimensiune	U.A.	U.M.
1034533		1	buc

Uponor Altele

Uponor Smart Aqua trusă îndoire șină montaj

- Pentru curbări uniforme ale șinei de montaj de 2 m



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1015424	2m	100	1	buc

Uponor Vario PLUS cheie schimbare ventil


- Accesoriu pentru montarea/demontarea ventilelor



Cod	Dimensiune	Cant. 2	U.A.	U.M.
1009216		10	1	buc


**Orice ai nevoie găsești aici:
Uponor PRO App**

Actualizează **Uponor & More App** sau
descarcă **Uponor PRO App** și te bucuri
de funcții noi și beneficii.



Uponor România
Splaiul Unirii 76, parter, București

T +40 31 805 33 91



www.uponor.com/ro-ro