

Uronor Space сензор за точка на оросяване TF 3 PR 24V

1000312

- 230V сензор за точката на оросяване за TR 2/3 и ТК 1 PF
- откриване на кондензация
- монтаж в измазани тавани / стени или тръбопроводи за студена вода



Относно Uronor Space сензор за точка на оросяване TF 3 PR

Спецификация

- бързо реагираща система за контрол на лъчисто отопление и охлаждане
- лесна за инсталиране и използване
- защита от конденз
- хидравличен контрол на потока
- свързване на до 5 датчика за контрол на точката на оросяване за максимална безопасност

Приложение

- лъчисто отопление и охлаждане

Uronor Space сензор за точка на оросяване TF 3 PR 24V

1000312

**Product code**

Item no EAN 4021598027824

Item no GTIN 04021598027824

Размери

Височина на елемента 27

Дължина на елемента 120

Единично тегло на артикул 0,071

Ширина на елемента 95

Item_UOM бр

Measurements

LENGTH_L 120

Z Измерване h 27

Z Измерване w 95

Packaging

Опаковка GTIN PL1 06414905431373

Опаковка GTIN PL3 06414905443635

Опаковка GTIN PL4 06414905455539

Височина на опаковката PL1 30

Височина на опаковката PL3 150

Височина на опаковката PL4 700

Дължина на опаковката PL1 190

Дължина на опаковката PL3 250

Дължина на опаковката PL4 1200

Опаковка Количество PL1 1

Опаковка Количество PL3 10

Опаковка Количество PL4 800

Тип опаковка PL1 Plastic_Bag

Тип опаковка PL3 Box

Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,000684
Обем на опаковката PL3	0,005625
Опаковка Обем PL4	0,672
Тегло на опаковката PL1	0,081
Тегло на опаковката PL3	0,717
Тегло на опаковката PL4	82,368
Ширина на опаковката PL1	120
Ширина на опаковката PL3	150
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg