

Uronor Space сензор за точка на оросяване TF 3 GM 24V

1000313

- 230V сензор за точката на оросяване за TR 2/3 и ТК 1 PF
- откриване на кондензация
- монтаж в гипсокартонени тавани / стени или окачени тавани



Относно Uronor Space сензор за точка на оросяване TF 3 GM

Спецификация

- бързо реагираща система за контрол на лъчисто отопление и охлаждане
- лесна за инсталиране и използване
- защита от конденз
- хидравличен контрол на потока
- свързване на до 5 датчика за контрол на точката на оросяване за максимална безопасност

Приложение

- лъчисто отопление и охлаждане

Uronor Space сензор за точка на оросяване TF 3 GM 24V

1000313

**Product code**

Item no EAN 4021598027831

Item no GTIN 04021598027831

Размери

Височина на елемента 25

Дължина на елемента 130

Единично тегло на артикул 0,071

Ширина на елемента 90

Item_UOM бр

Measurements

LENGTH_L 130

Z Измерване h 25

Z Измерване w 90

Packaging

Опаковка GTIN PL1 06414905431380

Опаковка GTIN PL3 06414905443642

Височина на опаковката PL1 25

Височина на опаковката PL3 300

Дължина на опаковката PL1 160

Дължина на опаковката PL3 400

Опаковка Количество PL1 1

Опаковка Количество PL3 25

Тип опаковка PL1 Plastic_Bag

Тип опаковка PL3 Box

Обем на опаковката PL1 0,000432

Обем на опаковката PL3 0,0318

Тегло на опаковката PL1 0,081

Тегло на опаковката PL3 1,793

Ширина на опаковката PL1

108

Ширина на опаковката PL3

265

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg