

## Uponor Tecto диагонално фиксиране на тръбата 45° 75mm

1005482

- еднотръбно фиксиране за използване с панели Tecto
- се състои от 3 единични фиксации



### Относно Uponor Tecto диагонално фиксиране на тръбата

#### Спецификация

Tecto E панелна система за подово отопление, състои се от изолационни панели с пъпки за фиксиране на тръби с размери 14-17 мм.

- за разстояние на тръбите в см: 10, 15, 20, 25, 30
- EN 13501-1 клас на пожаробезопасност: клас E
- стандартна запалимост, строителни материали клас B2, отговарящи на DIN 4102

#### Приложение

- лъчисто подово отопление и охлаждане
- за използване с циментови и анхидритни замазки

#### Сертифициране

- DIN CERTCO: 7F010-F; 7F037-F

## Uronor Testo диагонално фиксиране на тръбата 45° 75mm

1005482

**Product code**

Item no EAN	4021598022393
Item no GF	35001005482
Item no GTIN	04021598022393
Item no LVI	2023055
Item no RSK	2987943
Item no VVS	339262375

**Размери**

Височина на елемента	20
Дължина на елемента	420
Единично тегло на артикул	0,038
Ширина на елемента	72
Item_UOM	бр

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414905432677
Опаковка GTIN PL3	06414905665129
Опаковка GTIN PL4	06414905456246
Височина на опаковката PL1	90
Височина на опаковката PL3	550
Височина на опаковката PL4	1245
Дължина на опаковката PL1	430
Дължина на опаковката PL3	970
Дължина на опаковката PL4	1340
Опаковка Количество PL1	10
Опаковка Количество PL3	420
Опаковка Количество PL4	1680
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box

Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,007353
Обем на опаковката PL3	0,357445
Опаковка Обем PL4	1,618251
Тегло на опаковката PL1	0,38
Тегло на опаковката PL3	16,5
Тегло на опаковката PL4	91
Ширина на опаковката PL1	190
Ширина на опаковката PL3	670
Ширина на опаковката PL4	970

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uonor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uonor.com

[www.uonor.com/bg-bg](http://www.uonor.com/bg-bg)