

Uponor Siccus 14 панел EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm

1005485

- монтажен панел с предварително оформени канали
- EPS якост на натиск: = 150 kPa
- R = 0.622 m²K/W



Относно Uponor Siccus 14 панел

Спецификация

Siccus 14 е система за подово отопление и охлаждане, състояща се от EPS (HBCD-free) плоскости, съгласно EN 13163, с алуминиеви топлоотдаващи алуминиеви ламели.

- EN 13501-1 пожарна класификация: клас E
- клас на огнеустойчивост B1 съгласно DIN 4102
- клас на приложение съгласно DIN 4108-10: DEO dh, WI
- издръжливост на товари съгласно EN 1991-1-1 + 7.5 kN/m²
- за инсталации със стъпка между тръбите 150 mm
- за тръба с диаметър 14 mm

Приложение

- лъчисто подово отопление и охлаждане
- суха инсталация

Сертифициране

- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

Uponor Siccus 14 панел EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm

1005485

**Product code**

Item no EAN	4021598026209
Item no GF	35001005485
Item no GTIN	04021598026209

Размери

Височина на елемента	26
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	1
Ширина на елемента	1000
Item_UOM	m2

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905432691
Опаковка GTIN PL4	06414905456260
Височина на опаковката PL1	270
Височина на опаковката PL4	2080
Дължина на опаковката PL1	1210
Дължина на опаковката PL4	1211
Опаковка Количество PL1	12.5
Опаковка Количество PL4	100
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,349569
Опаковка Обем PL4	2,69772048
Тегло на опаковката PL1	13,5
Тегло на опаковката PL4	133
Ширина на опаковката PL1	1070
Ширина на опаковката PL4	1071

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg