

Uponor Siccus 14 топлоотдаващ ламел 14mm 1180x120x0,45mm**1005486**

- алуминиев топлоотдаващ ламел за използване при сухи системи за подово отопление и охлаждане с тръба с диаметър 14mm
- предварително нарязани, за лесно напасване по размер
- разходна норма - 5.6 бр/м² (с/с150mm)

**Относно Uponor Siccus 14 топлоотдаващ ламел****Спецификация**

Siccus 14 е система за подово отопление и охлаждане, състояща се от EPS (HBCD-free) плоскости, съгласно EN 13163, с алуминиеви топлоотдаващи алуминиеви ламели.

- EN 13501-1 пожарна класификация: клас E
- клас на огнеустойчивост B1 съгласно DIN 4102
- клас на приложение съгласно DIN 4108-10: DEO dh, WI
- издръжливост на товари съгласно EN 1991-1-1 + 7.5 kN/m²
- за инсталации със стъпка между тръбите 150 mm
- за тръба с диаметър 14 mm

Приложение

- лъчисто подово отопление и охлаждане
- суха инсталация

Сертифициране

- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

Upronor Siccus 14 топлоотдаващ ламел 14mm 1180x120x0,45mm

1005486

**Product code**

Item no EAN	4021598024762
Item no GF	35001005486
Item no GTIN	04021598024762

Размери

Височина на елемента	20
Дължина на елемента	1180
Единично тегло на артикул	0,2
Ширина на елемента	120
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905432707
Опаковка GTIN PL4	06414905456277
Височина на опаковката PL1	105
Височина на опаковката PL4	984
Дължина на опаковката PL1	1220
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковъчен материал (номер) PL1	20
Опаковъчен материал (къс) PL1	PAP
Опаковка Количество PL1	48
Опаковка Количество PL4	768
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,049959
Опаковка Обем PL4	0,94464
Тегло на опаковката PL1	10,75
Тегло на опаковката PL4	180,136
Ширина на опаковката PL1	390

Ширина на опаковката PL4

800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg