

## Uronor Ecoflex допълнителна втулка 200

1007367

- За отвор за цилиндричен образец от бетона или тръба от фиброцимент
- Част за елиминирание на радиалното напрежение на обсадната тръба
- Използва се със стенно уплътнение Uronor PWP



### Относно Uronor Ecoflex допълнителна втулка

#### Спецификация

- Всички аксесоари са устойчиви на корозия.

#### Приложение

- Аксесоарите Ecoflex са предназначени за допълнение на асортимента в земни инсталации.

#### Сертифициране

- Одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

## Uronor Ecoflex допълнителна втулка 200

1007367

**Measurements**

Вътрешен диаметър_di	200
LENGTH_L	65
Външен диаметър_do	300

**Product code**

Item no EAN	4021598100886
Item no GF	35001007367
Item no GTIN	04021598100886
Item no VVS	087916120

**Размери**

Височина на елемента	300
Дължина на елемента	65
Единично тегло на артикул	3,44
Ширина на елемента	300
Item_UOM	бр

**Status**

МТО (longer delivery times)      Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414905633296
Височина на опаковката PL1	115
Дължина на опаковката PL1	305
Опаковъчен материал (номер) PL1	20
Опаковъчен материал (къс) PL1	PAP
Опаковка Количество PL1	1
Тип опаковка PL1	Base_Box
Обем на опаковката PL1	0,0105225
Тегло на опаковката PL1	3,582

Ширина на опаковката PL1

300

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)