

Uronor Ecoflex допълнителна втулка 200

1007367

- За отвор за цилиндричен образец от бетона или тръба от фиброцимент
- Част за елиминиране на радиалното напрежение на обсадната тръба
- Използва се със стенно уплътнение Uronor PWP



Относно Uronor Ecoflex допълнителна втулка

Спецификация

- Всички аксесоари са устойчиви на корозия.

Приложение

- Аксесоарите Ecoflex са предназначени за допълнение на асортимента в земни инсталации.

Сертифициране

- Одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uronor Ecoflex допълнителна втулка 200

1007367



Measurements

Вътрешен диаметър_di	200
LENGTH_L	65
Външен диаметър_do	300

Product code

Item no EAN	4021598100886
Item no GF	35001007367
Item no GTIN	04021598100886
Item no VVS	087916120

Размери

Височина на елемента	300
Дължина на елемента	65
Единично тегло на артикул	3,44
Ширина на елемента	300
Item_UOM	бр

Status

МТО (longer delivery times) Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905633296
Височина на опаковката PL1	115
Дължина на опаковката PL1	305
Опаковъчен материал (номер) PL1	20
Опаковъчен материал (къс) PL1	PAP
Опаковка Количество PL1	1
Тип опаковка PL1	Base_Box
Обем на опаковката PL1	0,0105225
Тегло на опаковката PL1	3,582

Ширина на опаковката PL1

300

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg