


**Uronor Radi Pipe натурален цвят PN6 S 63x5,8 6m****1008941**

- работно налягане 6 bar
- пръти 6 м

**Относно Uronor Radi Pipe натурален цвят PN6 S****Спецификация**

Тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875

- EVOH (етилен винил алкохол) слой за предотвратяване на дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- клас на приложение 5 - високотемпературни радиатори
- клас на пожаробезопасност E съгласно DIN EN 13501-1

**Приложение**

- отопление: постоянната работна температура варира до 90°C. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

## Uponor Radi Pipe натурален цвят PN6 S 63x5,8 6m

1008941

**Product code**

Item no EAN	7321500018085
Item no GF	35001008941
Item no GTIN	07321500018085
Item no RSK	2418235
Item no VVS	087229163

**Размери**

Височина на елемента	63
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	1,048
Ширина на елемента	63
Item_UOM	m

**Status**

MTO (longer delivery times)      Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

**Measurements**

Външен диаметър_do	63
Дебелина на стената_s	5,8

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414905422036
Опаковка GTIN PL4	06414905662876
Височина на опаковката PL1	65
Височина на опаковката PL4	700
Дължина на опаковката PL1	6000
Дължина на опаковката PL4	6100
Опаковка Количество PL1	6
Опаковка Количество PL4	420
Тип опаковка PL1	Piece

Тип опаковка PL4	Wooden_Cage
Обем на опаковката PL1	0,02535
Опаковка Обем PL4	2,7755
Тегло на опаковката PL1	6,288
Тегло на опаковката PL4	250
Ширина на опаковката PL1	65
Ширина на опаковката PL4	650

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uonor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uonor.com

[www.uonor.com/bg-bg](http://www.uonor.com/bg-bg)