


**Uronor MLC тръба бяла S 63x6,0 5m****1013451**

- пръти
- висока стабилност на размерите, ниска степен на разширение
- повишена гъвкавост
- 100% кислородна бариера

**Относно Uronor MLC тръба бяла S****Спецификация**

Многослойна композитна тръба, устойчива на дифузия на кислород (PE-RT - лепило - надлъжно заварен алуминий - лепило - PE-RT)

- класификация на пожар E съгласно EN 13501-1.
- с тапи на тръбите като хигиенни уплътнения съгласно EN 806.

**Приложение**

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа по време на експлоатационния срок.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния период.

**Сертифициране**

- сертификати за одобрение
- Напр.
- DVGW
  - AENOR

## Uronor MLC тръба бяла S 63x6,0 5m

1013451



## Product code

Item no EAN	4021598005594
Item no GF	35001013451
Item no GTIN	04021598005594
Item no LVI	1720109
Item no NOBB	41940061
Item no NRF	5071347
Item no RSK	1873323
Item no VVS	087306163

## Размери

Височина на елемента	63
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	1,228
Ширина на елемента	63
Item_UOM	m

## Measurements

Външен диаметър_do	63
Дебелина на стената_s	6

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905257003
Опаковка GTIN PL2	06414905257010
Опаковка GTIN PL4	06414905257027
Височина на опаковката PL1	63
Височина на опаковката PL2	150
Височина на опаковката PL4	810
Дължина на опаковката PL1	5000
Дължина на опаковката PL2	5070
Дължина на опаковката PL4	5080

Опаковка Количество PL1	5
Опаковка Количество PL2	15
Опаковка Количество PL4	420
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Cover_Pipe
Тип опаковка PL4	Wooden_Cage
Обем на опаковката PL1	0,019845
Обем на опаковката PL2	0,114075
Опаковка Обем PL4	4,52628
Тегло на опаковката PL1	6,14
Тегло на опаковката PL2	26,12
Тегло на опаковката PL4	780
Ширина на опаковката PL1	63
Ширина на опаковката PL2	150
Ширина на опаковката PL4	1100

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)