

Uronor Ecoflex Thermo тръба Twin 2x40x3,7 /175

1018136

- отопление и охлаждане
- две вътрешни тръби PE-Xa с кислородна бариера
- макс. натоварване 6 bar / 95°C
- цветен профил на центъра, за избягване на объркване на захранващата и връщащата линии
- PE-X пяна, корпус от HDPE



Относно Uronor Ecoflex Thermo тръба Twin

Спецификация

- Гъвкава, предварително изолирана, самокомпенсираща се пластмасова тръбна система, произведена съгласно EN 15632
- вътрешна тръба: от омрежен полиетилен (PE-Xa), съгласно EN ISO 15875, естествен цвят, PN 6 (SDR 11) или PN 10 (SDR 7,4), Кислородна защита съгласно EN 15632
 - изолационен материал: PE-X пяна със затворена клетка, постоянно еластична, устойчива на стареене
 - външна тръба/кожух: гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

Приложение

- пренос на отоплителна и охлаждаща вода за подземни инсталации.
- макс. работна температура на отопление 80°C съгласно EN 15632
- аварийна температура 95°C
- статична верификация за тежкотоварен трафик от 60 тона

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uronor Ecoflex Thermo тръба Twin 2x40x3,7 /175

1018136



Measurements

Радиус на огъване M	0,8
Външен диаметър_do	175
Външен диаметър_do1	40
Външен диаметър_do2	40
Дебелина на стената_s1	3,7
Дебелина на стената_s2	3,7

Product code

Item no EAN	6414905210459
Item no GF	35001018136
Item no GTIN	06414905210459
Item no LVI	3010234
Item no NOBB	41945241
Item no NRF	8360504
Item no RSK	2190563
Item no VVS	087809040

Размери

Височина на елемента	175
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	2,33
Ширина на елемента	175
Item_UOM	m

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905437382
Височина на опаковката PL1	2400
Дължина на опаковката PL1	1800
Опаковка Количество PL1	200
Тип опаковка PL1	Coil

Обем на опаковката PL1	10,368
Тегло на опаковката PL1	466
Ширина на опаковката PL1	2400

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uonor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uonor.com

www.uonor.com/bg-bg