


Uronor Wipex муфа права PN10 40x5,5-G1 1/4

1018339

- Свързване на PE-Ха или PE тръба
- Цилиндрична цолова резба G, уплътнение с O-пръстен
- Max. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



Относно Uronor Wipex муфа права PN10

Спецификация

- Wipex Фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.
- Уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- Комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- Дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm.

Приложение


- Фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- Свързване на PE и PE-Ха тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- Макс. работна температура 95°C

Сертифициране

- Одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uponor Wipex муфа права PN10 40x5,5-G1 1/4

1018339



Техническа информация

Количество 1	1
Количество 2	10
Мерна единица	бр
Външен диаметър	40 mm
цилиндрична резба _G	1 1/4 inch
Налягане_на инсталация	10 bar
дължина_L	61 mm
дължина_L1	16 mm
дължина_L2	30 mm
Z_измерване_Z1	16 mm

Технически документи

[Изтеглете документи](#) 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg