

Uronor Wipex коляно G3-G3

1018353

- цилиндрична резба G, с уплътнителен пръстен
- макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



Относно Uronor Wipex коляно

Спецификация

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

Приложение

- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Xa тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uronor Wipex коляно G3-G3

1018353

**Measurements**

Цилиндрична_резба_G	3
Дължина (l1)	75
Дължина (l2)	75

Product code

Item no EAN	7331541098854
Item no GF	35001018353
Item no GTIN	07331541098854
Item no LVI	1935080
Item no NOBB	41945892
Item no NRF	8360693
Item no RSK	2410621
Item no VVS	087832014

Размери

Височина на елемента	102
Дължина на елемента	120
Единично тегло на артикул	2,184
Ширина на елемента	120
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905260263
Опаковка GTIN PL3	06414905260270
Височина на опаковката PL1	140
Височина на опаковката PL3	140
Дължина на опаковката PL1	248
Дължина на опаковката PL3	248
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	2

Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL3	Box
Обем на опаковката PL1	0,00479136
Обем на опаковката PL3	0,00479136
Тегло на опаковката PL1	4,463
Тегло на опаковката PL3	4,558
Ширина на опаковката PL1	138
Ширина на опаковката PL3	138

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg