

Uronor Vario PLUS автоматичен обезвъздушител 3/8"**1038166**

- За разпределителни колектори Vario

**Относно Uronor Vario PLUS автоматичен обезвъздушител****Спецификация**

- модулен колектор от полиамид, подсилен с фибростъкло, с 1, 3, 4, 6 кръга, за свързване с основен комплект
- връзка от дясно или от ляво с плоско уплътнение или връзка отдолу с опционален комплект колена,
- захранващо тяло с вентил за балансиране с регулиращ пръстен (LS) или с дебитомер за балансиране (FM),
- затваряне и контрол на дебита
- регулиращ пръстен за балансиране без инструменти
- подготвени места за етикети за помещенията
- връщащо тяло с вентили и капачки, подготвени за задвижки
- връзка на кръговете G3/4 евроконус
- стъпка на кръговете 50 mm
- разстояние между колекторна и разпределителна оси 225 mm

Задвижка:

- NC (нормално затворено) = затваря без захранване

Приложение

- за подово отопление и охлаждане
- съвместим със задвижки No. 1090262 (24V мъжки) или No. 1090263 (230V мъжки)

Сертифициране

- CE

Uronor Vario PLUS автоматичен обезвъздушител 3/8"

1038166

**Product code**

Item no EAN	4021598131125
Item no GF	35001038166
Item no GTIN	04021598131125

Размери

Височина на елемента	40
Дължина на елемента	75
Единично тегло на артикул	0,04
Ширина на елемента	40
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905266579
Опаковка GTIN PL3	06414905266586
Височина на опаковката PL1	50
Височина на опаковката PL3	105
Дължина на опаковката PL1	75
Дължина на опаковката PL3	260
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	10
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Обем на опаковката PL1	0,0001875
Обем на опаковката PL3	0,002184
Тегло на опаковката PL1	0,09
Тегло на опаковката PL3	0,95
Ширина на опаковката PL1	50
Ширина на опаковката PL3	80

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg