


## Uponor S-Press PLUS коляно PPSU 25-25

1039931

- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване) - иновативен QR код за незабавен цифров достъп - цветен код



## Относно Uponor S-Press PLUS коляно PPSU

## Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упоноор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

## Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

## Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

## Уронор S-Press PLUS коляно PPSU 25-25

1039931



## Product code

Item no EAN	6414905228706
Item no GF	35001039931
Item no GTIN	06414905228706
Item no LVI	1720688
Item no NOBB	55171476
Item no NRF	5114383
Item no RSK	1896527
Item no VVS	087430125

## Размери

Височина на елемента	63.6
Дължина на елемента	63.6
Единично тегло на артикул	0,05704
Ширина на елемента	32.2
Item_UOM	бр

## Measurements

Дължина (l1)	47,5
Дължина (l2)	47,5
z1	19,2
z2	19,2

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905635092
Опаковка GTIN PL3	06414905635108
Опаковка GTIN PL4	06414905289721
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL3	189
Височина на опаковката PL4	711
Дължина на опаковката PL1	176

Дължина на опаковката PL3	357
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	10
Опаковка Количество PL3	80
Опаковка Количество PL4	1920
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00211464
Обем на опаковката PL3	0,018555075
Опаковка Обем PL4	0,68256
Тегло на опаковката PL1	0,644
Тегло на опаковката PL3	5,672
Тегло на опаковката PL4	161,128
Ширина на опаковката PL1	135
Ширина на опаковката PL3	275
Ширина на опаковката PL4	800

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)