


Uronor S-Press тройник редуктор PPSU 50-25-40

1039967

- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код



Относно Uronor S-Press тройник редуктор PPSU

Спецификация

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:


Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

Uronor S-Press тройник редуктор PPSU 50-25-40

1039967



Product code

Item no EAN	6414905229055
Item no GF	35001039967
Item no GTIN	06414905229055
Item no LVI	1720724
Item no NRF	5114423
Item no RSK	1808003
Item no VVS	087443148

Размери

Височина на елемента	88.7
Дължина на елемента	145.2
Единично тегло на артикул	0,20046
Ширина на елемента	55.4
Item_UOM	бр

Measurements

Дължина (I1)	72,6
Дължина (I2)	61
Дължина (I3)	72,6
z1	33,7
z2	32,7
z3	33,7

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905480272
Опаковка GTIN PL4	06414905480289
Височина на опаковката PL1	185
Височина на опаковката PL4	699
Дължина на опаковката PL1	185
Дължина на опаковката PL4	1200

Опаковка Количество PL1	3
Опаковка Количество PL4	432
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0031487
Опаковка Обем PL4	0,67104
Тегло на опаковката PL1	0,671
Тегло на опаковката PL4	120,679
Ширина на опаковката PL1	92
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uonor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uonor.com

www.uonor.com/bg-bg