

Uponor RS заключващ щифт RS2 black

1042921

- изработен от пластмаса
- за заключване на RS вложка в RS основно тяло



Относно Uponor RS заключващ щифт

Спецификация

- с фиксирана прес втулка
- ограничителен пръстен
- цветови код
- сигурност при тестване под налягане

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1

Сертифициране

- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Uponor RS заключващ щифт RS2 black

1042921



Product code

Item no EAN	4021598106857
Item no GF	35001042921
Item no GTIN	04021598106857
Item no LVI	1720626
Item no NRF	5079072
Item no RSK	1877271
Item no VVS	045459121

Размери

Височина на елемента	10
Дължина на елемента	175
Единично тегло на артикул	0,003
Ширина на елемента	5
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905458844
Опаковка GTIN PL4	06414905492312
Височина на опаковката PL1	10
Височина на опаковката PL4	224
Дължина на опаковката PL1	180
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковъчен материал (номер) PL1	4
Опаковъчен материал (кълс) PL1	LDPE
Опаковка Количество PL1	10
Опаковка Количество PL4	5000
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,000144
Опаковка Обем PL4	0,21504
Тегло на опаковката PL1	0,04
Тегло на опаковката PL4	40

Ширина на опаковката PL1	80
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/bg-bg