

Uronor RS заключващ щифт RS3 grey

1042922

- изработен от пластмаса
- за заключване на RS вложка в RS основно тяло



Относно Uronor RS заключващ щифт

Спецификация

- с фиксирана прес втулка
- ограничителен пръстен
- цветови код
- сигурност при тестване под налягане

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1

Сертифициране

- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Uponor RS заключващ щифт RS3 grey

1042922



Product code

Item no EAN	4021598106864
Item no GF	35001042922
Item no GTIN	04021598106864
Item no LVI	1720627
Item no NRF	5079073
Item no RSK	1877272
Item no VVS	045459122

Размери

Височина на елемента	8
Дължина на елемента	280
Единично тегло на артикул	0,004
Ширина на елемента	8
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905458851
Височина на опаковката PL1	15
Дължина на опаковката PL1	320
Опаковъчен материал (номер) PL1	4
Опаковъчен материал (къс) PL1	LDPE
Опаковка Количество PL1	10
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Обем на опаковката PL1	0,00096
Тегло на опаковката PL1	0,06
Ширина на опаковката PL1	200

Технически документи

Изтеглете документи Т +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg