

Uronor Ecoflex Supra PLUS датчик 10m

1044127

- 10m кабел за сензор



Относно Uronor Ecoflex Supra PLUS датчик

Спецификация

Гъвкава, предварително изолирана пластмасова тръбна система

- вътрешна тръба: Полиетилен PE 80, PN 12,5 (SDR 11) или PE 100, PN 16 (SDR 11) черен със сини ивици или PE 100, PN 16 (SDR 11) черен със син слой

- кабел: саморегулиращ се кабел за защита от замръзване, номинална мощност 10W / m при 5 ° C, Подаване на електроенергия от една точка на захранване макс. 150 m

- защитна тръба: PE тръба за вграждане на сензор и за измерване на температурата.

- изолационен материал: PE-X пяна със затворена клетка, постоянно еластична, устойчива на стареене

- външна тръба/кожух: гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

Приложение

- пренос на студена питейна вода или отводняване под налягане в места, където има риск от замръзване за подземни инсталации.

- работна температура + 20°C

- статична верификация за тежкотоварен трафик от 60 тона

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uponor Ecoflex Supra PLUS датчик 10m

1044127



Product code

Item no EAN	6414905450558
Item no GF	35001044127
Item no GTIN	06414905450558
Item no LVI	1846034
Item no NRF	8360944
Item no VVS	070699910

Размери

Височина на елемента	20
Дължина на елемента	160
Единично тегло на артикул	0,2
Ширина на елемента	140
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900449182
Височина на опаковката PL1	95
Дължина на опаковката PL1	277
Опаковка Количество PL1	1
Тип опаковка PL1	Base_Box
Обем на опаковката PL1	0,004710385
Тегло на опаковката PL1	0,3
Ширина на опаковката PL1	179

Технически документи

Изтеглете документи 1528, София
БългарияТ +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg