


Uronor S-Press адаптер женска резба 40-Rp1 1/4"FT

1046903

- изработен от месинг с калай
- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код



Относно Uronor S-Press адаптер женска резба

Спецификация

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:


Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

Uronor S-Press адаптер женска резба 40-Rp1 1/4"FT

1046903



Measurements

Външна резба Rp	1 1/4
LENGTH_L	72,9
Дължина (l1)	21,4
Дължина (l2)	37,6
z1	13,9

Product code

Item no EAN	4021598114005
Item no GF	35001046903
Item no GTIN	04021598114005
Item no VVS	045482420

Размери

Височина на елемента	52
Дължина на елемента	72
Единично тегло на артикул	0,328
Ширина на елемента	52
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905481125
Опаковка GTIN PL4	06414905481132
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL4	570
Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL4	1120
Опаковка Количество PL1	5
Опаковка Количество PL4	960
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet

Обем на опаковката PL1	0,00211464
Опаковка Обем PL4	0,4775232
Тегло на опаковката PL1	1,679
Тегло на опаковката PL4	328,973
Ширина на опаковката PL1	135
Ширина на опаковката PL4	748

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg