

Uronor S-Press переход мъжка резба 50-R2"MT

1046906

- изработен от месинг с калай
- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код



Относно Uronor S-Press адаптер мъжка резба

Спецификация

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:

Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

Uronor S-Press преход мъжка резба 50-R2"MT

1046906

**Product code**

Item no EAN	4021598114036
Item no GF	35001046906
Item no GTIN	04021598114036
Item no VVS	045481054

Размери

Височина на елемента	86
Дължина на елемента	67
Единично тегло на артикул	0,759
Ширина на елемента	67
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	83,5
Дължина (l1)	24
Дължина (l2)	37,5
Мъжка_резба_R	2
Z Измерване d	50
z1	22

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905401512
Опаковка GTIN PL4	06414905401529
Височина на опаковката PL1	90
Височина на опаковката PL4	570
Дължина на опаковката PL1	175
Дължина на опаковката PL4	1120
Опаковка Количество PL1	3
Опаковка Количество PL4	576
Тип опаковка PL1	Base_Box

Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00212625
Опаковка Обем PL4	0,4775232
Тегло на опаковката PL1	2,277
Тегло на опаковката PL4	422,4
Ширина на опаковката PL1	135
Ширина на опаковката PL4	748

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg