

Uponor Base термостат вграден T-24 flush 230V

1058423

- отпечатана скала на термостат за вграден монтаж с циферблат
- обикновен превключвател вкл. / изкл. (биметален)
- обхватът на регулиране може да бъде ограничен механично чрез преместване на щифтове под циферблата
- захранване от базов модул (контролер Uponor Base X-23)
- обхват на настройка: + 5°C... + 30°C
- кабел: 4x 1.5mm²
- макс. дължина на кабела: 100м
- клас на защита: IP30
- цвят: чисто бяло, лъскаво

Състои се от:

- Uponor Base термостат за вграждане T-24 230V
- външна рамка 81x85x44.5mm
- протектор 50x50mm



Относно Uponor Base термостат вграден T-24 flush

Спецификация

- 230V стандартно окабеляване
- общи метод на свързване и логика на управление
- лесна интеграция към стандартни времеви контроли
- допълнителна опция: помпена логика

Приложение

- кабелен стаен термостат за лъчисто отопление и охлаждане

Сертифициране

- CE

Uponor Base термостат вграден T-24 flush 230V

1058423

**Product code**

Item no EAN 7321500053390

Item no GTIN 07321500053390

Размери

Височина на елемента 35

Дължина на елемента 80

Единично тегло на артикул 0,08

Ширина на елемента 80

Item_UOM бр

Measurements

LENGTH_L 80

Z Измерване h 35

Z Измерване w 80

Status

MTO (longer delivery times) Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

Packaging

Опаковка GTIN PL1 06414905463206

Височина на опаковката PL1 60

Дължина на опаковката PL1 87

Опаковка Количество PL1 1


Тип опаковка PL1 Base_Box

Обем на опаковката PL1 0,00045414

Тегло на опаковката PL1 0,18

Ширина на опаковката PL1 87

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg