

Uponor Base термостат вграден T-24 flush 230V

1058423

- отпечатана скала на термостат за вграден монтаж с циферблат
- обикновен превключвател вкл. / изкл. (биметален)
- обхватът на регулиране може да бъде ограничен механично чрез преместване на щифтове под циферблата
- захранване от базов модул (контролер Uponor Base X-23)
- обхват на настройка: + 5°C... + 30°C
- кабел: 4x 1.5mm²
- макс. дължина на кабела: 100м
- клас на защита: IP30
- цвят: чисто бяло, лъскаво

Състои се от:

- Uponor Base термостат за вграждане T-24 230V
- външна рамка 81x85x44.5mm
- протектор 50x50mm



Относно Uponor Base термостат вграден T-24 flush

Спецификация

- 230V стандартно окабеляване
- общи метод на свързване и логика на управление
- лесна интеграция към стандартни времеви контроли
- допълнителна опция: помпена логика

Приложение

- кабелен стаен термостат за лъчисто отопление и охлаждане

Сертифициране

- CE

Uponor Base термостат вграден T-24 flush 230V

1058423

**Product code**

Item no EAN	7321500053390
Item no GF	35001058423
Item no GTIN	07321500053390

Размери

Височина на елемента	35
Дължина на елемента	80
Единично тегло на артикул	0,08
Ширина на елемента	80
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	80
Z Измерване h	35
Z Измерване w	80

Status

MTO (longer delivery times) седмици	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
--	--

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905463206
Височина на опаковката PL1	60
Дължина на опаковката PL1	87
Опаковка Количество PL1	1
Тип опаковка PL1	Base_Box
Обем на опаковката PL1	0,00045414
Тегло на опаковката PL1	0,18
Ширина на опаковката PL1	87

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg