

Uronor Base термостат Н/С Т-25 Н/С 230V

1058424

- отпечатана скала на циферблат на термостата
- лесно управление за включване/изключване (биметален)
- смяна на отопление/охлаждане (2-тръбна инсталация)
- обхватът на настройка може да бъде ограничен механично чрез преместване на щифтове под циферблата
- захранва се от базово устройство (Uronor Base контролер X-23)
- проводник: 4x 1.5mm²
- макс. дължина на кабела: 100м
- клас на защита: IP30
- цвят: ~RAL9010
- Състояща се от:
 - Базов термостат Uronor Н/С Т-25 230V
 - DIP превключвател за превключващ контакт отопление/охлаждане



Относно Uronor Base термостат Н/С Т-25 Н/С

Спецификация

- 230V стандартно окабеляване
- общи метод на свързване и логика на управление
- лесна интеграция към стандартни времеви контроли
- допълнителна опция: помпена логика

Приложение

- кабелен стаен термостат за лъчисто отопление и охлаждане

Сертифициране

- CE

Uronor Base термостат H/C T-25 H/C 230V

1058424

**Product code**

Item no EAN	7321500053406
Item no GF	35001058424
Item no GTIN	07321500053406
Item no LVI	2026912

Размери

Височина на елемента	15
Дължина на елемента	77
Единично тегло на артикул	0,04
Ширина на елемента	75
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	77
Z Измерване h	15
Z Измерване w	75

Status

МТО (longer delivery times) Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905463213
Височина на опаковката PL1	20
Дължина на опаковката PL1	85
Опаковка Количество PL1	1
Тип опаковка PL1	Base_Box
Обем на опаковката PL1	0,000136
Тегло на опаковката PL1	0,14
Ширина на опаковката PL1	80

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg