

Uronor Vario PLUS изолационен комплект

1063207

- дебелина на изолацията 19 mm, 0,038 W/mK
- дължина 665 mm
- пожарна безопасност BL-s3,do (EN 13501-1)



Относно Uronor Vario PLUS изолационен комплект

Спецификация

- модулен колектор от полиамид, подсилен с фибростъкло, с 1, 3, 4, 6 кръга, за свързване с основен комплект
- връзка от дясно или от ляво с плоско уплътнение или връзка отдолу с опционален комплект колена,
- захранващо тяло с вентил за балансиране с регулиращ пръстен (LS) или с дебитомер за балансиране (FM),
- затваряне и контрол на дебита
- регулиращ пръстен за балансиране без инструменти
- подготвени места за етикети за помещенията
- връщащо тяло с вентили и капачки, подготвени за задвижки
- връзка на кръговете G3/4 евроконус
- стъпка на кръговете 50 mm
- разстояние между колекторна и разпределителна оси 225 mm

Задвижка:

- NC (нормално затворено) = затваря без захранване

Приложение

- за подово отопление и охлаждане
- съвместим със задвижки No. 1090262 (24V мъжки) или No. 1090263 (230V мъжки)

Сертифициране

- CE

Uponor Vario PLUS изолационен комплект

1063207



Product code

Item no EAN	4021598124400
Item no GF	35001063207
Item no GTIN	04021598124400
Item no RSK	2419859
Item no VVS	087604200

Размери

Височина на елемента	55
Дължина на елемента	655
Единично тегло на артикул	0,32
Ширина на елемента	190
Item_UOM	комплект

Packaging

Опаковка GTIN PL3	06414905450404
Височина на опаковката PL3	200
Дължина на опаковката PL3	800
Опаковка Количество PL3	1
Тип опаковка PL3	Box
Обем на опаковката PL3	0,128
Тегло на опаковката PL3	0,323
Ширина на опаковката PL3	800

Технически документи

[Изтеглете документи](#)


България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg