

Uponor Klett панел руло extra EPS DES 25-2mm 10x1m

1063402

- топлоизолационен панел, състоящ се от Klett-фолио за фиксиране на тръби, ламинирано върху EPS (без HBCD) съгласно EN 13163 и DIN 4108-10.
- със самозалепваща се лента на дългата страна
- панел ролка
- с редуцирано ниво на звука от стъпки



Относно Uponor Klett панел руло extra

Спецификация

Klett е система за подово отопление, състояща се от фолио за велкро за фиксиране на тръбни серпентини, ламинирано върху EPS изолация съгласно EN 13163 и DIN 4108-10.

- базирана върху закрепване на велкро тръби към изолационни панели
- EN 13501-1 клас на пожаробезопасност: клас E
- стандартна запалимост, клас на строителни материали B2, отговарящ на DIN 4102
- със самозалепваща се лента от дълга страна
- фолиото на панела е с растерна решетка 100x100 мм

Приложение

- лъчисто подово отопление и охлаждане
- за използване с циментови и анхидритни замазки

Сертифициране

- DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F;7F236-F; 7F342-F

Uponor Klett панел руло extra EPS DES 25-2mm 10x1m

1063402

**Product code**

Item no EAN	4021598128552
Item no GF	35001063402
Item no GTIN	04021598128552
Item no VVS	339291025

Размери

Височина на елемента	10
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,492
Ширина на елемента	1000
Item_UOM	m2

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905464968
Опаковка GTIN PL4	06414905496358
Височина на опаковката PL1	950
Височина на опаковката PL4	2240
Дължина на опаковката PL1	1105
Дължина на опаковката PL4	1120
Опаковъчен материал (номер) PL1	4
Опаковъчен материал (къс) PL1	LDPE
Опаковка Количество PL1	10
Опаковка Количество PL4	80
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,28868125
Опаковка Обем PL4	1,8765824
Тегло на опаковката PL1	5,2
Тегло на опаковката PL4	62
Ширина на опаковката PL1	275
Ширина на опаковката PL4	748

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg