


Uponor S-Press PLUS адаптер женска резба 25-Rp3/4"FT

1070519

- изработен от DR месинг с калай
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп



Относно Uponor S-Press PLUS адаптер женска резба

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упоноор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:


- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- сертификати за одобрение
- Напр.
- DVGW
 - AENOR

Uronor S-Press PLUS адаптер женска резба 25-Rp3/4"FT

1070519



Measurements

Външна резба Rp	3/4
LENGTH_L	56
Дължина (l1)	16,8
Дължина (l2)	28,3
z1	10,9

Product code

Item no EAN	6414905218394
Item no GF	35001070519
Item no GTIN	06414905218394
Item no LVI	1720185
Item no NOBB	55171900
Item no NRF	5114445
Item no RSK	1899424
Item no VVS	045482310

Размери

Височина на елемента	35
Дължина на елемента	56
Единично тегло на артикул	0,132
Ширина на елемента	32
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905468355
Опаковка GTIN PL3	06414905424115
Опаковка GTIN PL4	06414905499281
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL3	188
Височина на опаковката PL4	708

Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL3	277
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	5
Опаковка Количество PL3	40
Опаковка Количество PL4	1920
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,001049488
Обем на опаковката PL3	0,009321604
Опаковка Обем PL4	0,67968
Тегло на опаковката PL1	0,697
Тегло на опаковката PL3	5,836
Тегло на опаковката PL4	299,04
Ширина на опаковката PL1	67
Ширина на опаковката PL3	179
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg