


Uponor S-Press PLUS муфа права 25-25

1070549

- изработен от DR месинг с калай
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп



Относно Uponor S-Press PLUS муфа права

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:


- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- сертификати за одобрение
- Напр.
- DVGW
 - AENOR

Uronor S-Press PLUS муфа права 25-25

1070549



Product code

Item no EAN	6414905218691
Item no GF	35001070549
Item no GTIN	06414905218691
Item no LVI	1720737
Item no NOBB	55172206
Item no NRF	5114478
Item no RSK	1899430
Item no VVS	045480025

Размери

Височина на елемента	32.3
Дължина на елемента	68.2
Единично тегло на артикул	0,115
Ширина на елемента	32.3
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	68,2
Дължина (l1)	28,3
Дължина (l2)	28,3
z1	11,6

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905635290
Опаковка GTIN PL3	06414905635474
Опаковка GTIN PL4	06414905499441
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL3	189
Височина на опаковката PL4	711
Дължина на опаковката PL1	176

Дължина на опаковката PL3	357
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	10
Опаковка Количество PL3	80
Опаковка Количество PL4	1920
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00211464
Обем на опаковката PL3	0,018555075
Опаковка Обем PL4	0,68256
Тегло на опаковката PL1	1,224
Тегло на опаковката PL3	10,312
Тегло на опаковката PL4	272,488
Ширина на опаковката PL1	135
Ширина на опаковката PL3	275
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg