


## Uponor S-Press PLUS тройник редуктор 25-16-16

1070572

- изработен от DR месинг с калай
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп



## Относно Uponor S-Press PLUS тройник редуктор

## Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упоног
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

## Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

## Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

## Уронор S-Press PLUS тройник редуктор 25-16-16

1070572

**Product code**

Item no EAN	6414905218929
Item no GF	35001070572
Item no GTIN	06414905218929
Item no LVI	1720754
Item no NOBB	55172373
Item no NRF	5114497
Item no RSK	1808016
Item no VVS	045476303

**Размери**

Височина на елемента	54,3
Дължина на елемента	80,5
Единично тегло на артикул	0,137
Ширина на елемента	32,3
Item_UOM	бр

**Measurements**

Дължина (I1)	44,3
Дължина (I2)	38,3
Дължина (I3)	36,3
z1	16
z2	18,5
z3	16,5

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414905295883
Опаковка GTIN PL3	06414905424542
Опаковка GTIN PL4	06414905295906
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL3	188

Височина на опаковката PL4	708
Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL3	277
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	5
Опаковка Количество PL3	40
Опаковка Количество PL4	1920
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,001049488
Обем на опаковката PL3	0,009321604
Опаковка Обем PL4	0,67968
Тегло на опаковката PL1	0,722
Тегло на опаковката PL3	6,036
Тегло на опаковката PL4	308,64
Ширина на опаковката PL1	67
Ширина на опаковката PL3	179
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)