

Uponor S-Press PLUS тройник редуциран 25-32-25

1070579

- Уникален press индикатор - Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване) - Иновативен QR код за незабавен цифров достъп



Относно Uponor S-Press PLUS тройник редуциран

Спецификация

- Фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- Прецизна фиксация на челюстта
- Уникален индикатор за пресоване
- Бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- Бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упоноор
- Иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

- Тяло на фитинга от месинг с покритие, с оптимизиран дебит

Приложение

- Битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- Сертификати за одобрение.

Напр.

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS тройник редуциран 25-32-25

1070579



Техническа информация

Количество 1	5
Количество 2	20
Мерна единица	бр
Външен диаметър	25 mm
дължина_L1	50 mm
дължина_L2	48 mm
дължина_L3	50 mm
Z_измерване_Z1	22 mm
Z_измерване_Z2	20 mm
Z_измерване_Z3	22 mm

Технически документи

[Изтеглете документи](#) 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg