


Uponor S-Press PLUS преход с хол. гайка 16-G3/4"SN

1070603

- изработен от DR месинг с калай
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- разглобяем винтов съединител за свързване към стенни фитинги, филтри и спирателни вентили
- резба съгл. съгласно EN ISO 228-1



Относно Uponor S-Press PLUS преход с хол. гайка

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Uronor S-Press PLUS преход с хол. гайка 16-G3/4"SN

1070603



Measurements

Цилиндрична_резба_G	0,75
LENGTH_L	44
Дължина (l1)	7,5
Дължина (l2)	19,8
z1	16,7

Product code

Item no EAN	6414905219230
Item no GF	35001070603
Item no GTIN	06414905219230
Item no LVI	1720777
Item no NOBB	55172600
Item no NRF	5114523
Item no RSK	1899452
Item no VVS	045483195

Размери

Височина на елемента	34
Дължина на елемента	34
Единично тегло на артикул	0,077
Ширина на елемента	30
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905468669
Опаковка GTIN PL2	06414905442751
Опаковка GTIN PL4	06414905499595
Височина на опаковката PL1	39
Височина на опаковката PL2	89
Височина на опаковката PL4	678

Дължина на опаковката PL1	39
Дължина на опаковката PL2	176
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	20
Опаковка Количество PL4	3840
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL2	Medium_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,000053235
Обем на опаковката PL2	0,00211464
Опаковка Обем PL4	0,65088
Тегло на опаковката PL1	0,078
Тегло на опаковката PL2	1,579
Тегло на опаковката PL4	338,88
Ширина на опаковката PL1	35
Ширина на опаковката PL2	135
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg