


Uponor S-Press PLUS коляно хол. гайка 16-G3/8"SN

1070611

- изработен от DR месинг с калай
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- разглобяем винтов съединител за свързване към стенни фитинги, филтри и спирателни вентили
- резба съгл. съгласно EN ISO 228-1



Относно Uponor S-Press PLUS коляно хол. гайка

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Uronor S-Press PLUS коляно хол. гайка 16-G3/8"SN

1070611



Measurements

Цилиндрична_резба_G	0,375
Дължина (l1)	41,2
Дължина (l2)	36,5
z1	33
z2	16,7

Product code

Item no EAN	6414905219315
Item no GF	35001070611
Item no GTIN	06414905219315
Item no LVI	1720785
Item no NOBB	55172683
Item no NRF	5114532
Item no RSK	1896568
Item no VVS	045472180

Размери

Височина на елемента	43
Дължина на елемента	48.1
Единично тегло на артикул	0,075
Ширина на елемента	23.3
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905294992
Опаковка GTIN PL2	06414905295005
Опаковка GTIN PL4	06414905295012
Височина на опаковката PL1	48
Височина на опаковката PL2	89
Височина на опаковката PL4	678

Дължина на опаковката PL1	53
Дължина на опаковката PL2	176
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	20
Опаковка Количество PL4	3840
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL2	Medium_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,000071232
Обем на опаковката PL2	0,00211464
Опаковка Обем PL4	0,65088
Тегло на опаковката PL1	0,076
Тегло на опаковката PL2	1,539
Тегло на опаковката PL4	331,2
Ширина на опаковката PL1	28
Ширина на опаковката PL2	135
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg