


## Uponor S-Press PLUS коляно хол. гайка 25-G3/4"SN

1070614

- изработен от DR месинг с калай
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- разглобяем винтов съединител за свързване към стенни фитинги, филтри и спирателни вентили
- резба съгл. съгласно EN ISO 228-1



## Относно Uponor S-Press PLUS коляно хол. гайка

## Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

## Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

## Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

## Uronor S-Press PLUS коляно хол. гайка 25-G3/4"SN

1070614



## Measurements

Цилиндрична_резба_G	0,75
Дължина (l1)	46,9
Дължина (l2)	47,5
z1	39
z2	19,2

## Product code

Item no EAN	6414905219346
Item no GF	35001070614
Item no GTIN	06414905219346
Item no LVI	1720788
Item no NOBB	55172717
Item no NRF	5114535
Item no RSK	1896571
Item no VVS	045472225

## Размери

Височина на елемента	54.5
Дължина на елемента	64.8
Единично тегло на артикул	0,168
Ширина на елемента	34.6
Item_UOM	бр

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905427185
Опаковка GTIN PL2	06414905427178
Опаковка GTIN PL4	06414905427192
Височина на опаковката PL1	60
Височина на опаковката PL2	89
Височина на опаковката PL4	678

Дължина на опаковката PL1	70
Дължина на опаковката PL2	176
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	10
Опаковка Количество PL4	1920
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL2	Medium_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,000168
Обем на опаковката PL2	0,00211464
Опаковка Обем PL4	0,65088
Тегло на опаковката PL1	0,169
Тегло на опаковката PL2	1,719
Тегло на опаковката PL4	363,84
Ширина на опаковката PL1	40
Ширина на опаковката PL2	135
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)