


## Uronor Vario M колектор с дебитомери FM 2xG3/4 Euro

1085944

- с дебитомер и евроконусна резба



## Относно Uronor Vario M колектор с дебитомери FM

## Спецификация

- колекторно тяло
- с интегрирани вентили
- свързване отдясно или отляво G1" с плоско уплътнение
- захранващ кръг с дебитомери за балансиране и затваряне
- връщащ кръг с възвратни клапани и капачки
- интегрирани обезвъздушители и точки за пълнене и източване в захранващия и връщащия кръг
- свързване на отоплителни кръгове с G3/4" Евроконус
- стъпка на кръговете: 50 mm
- стъпка на колектора: 225 mm
- материал: усилен с фибростъкло полиамид

## Приложение

- за подово отопление и охлаждане
- макс. налягане: 6 bar при температура 60°C
- съвместим със задвижки No. 1013008 (24V)
- No. 1013006 (230V)

## Уронор Vario M колектор с дебитомери FM 2xG3/4 Euro

1085944



## Measurements

Цилиндрична_резба_G	1
Цилиндрична_резба_G1	3/4
LENGTH_L	225
Дължина (l1)	85
Z измерване b	50
Z Измерване b1	225
Z Измерване h	83
Z Измерване h1	34
Z Измерване h2	49
Z Измерване k	62
Z Измерване k1	312
Z Измерване w	353

## Product code

Item no EAN	4021598133730
Item no GF	35001085944
Item no GTIN	04021598133730

## Размери

Височина на елемента	85
Дължина на елемента	220
Единично тегло на артикул	1,12
Ширина на елемента	360
Item_UOM	бр

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905471072
Опаковка GTIN PL4	06414900329354
Височина на опаковката PL1	149
Височина на опаковката PL4	930

Дължина на опаковката PL1	334
Дължина на опаковката PL4	800
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	90
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,009156944
Опаковка Обем PL4	0,8928
Тегло на опаковката PL1	1,47
Тегло на опаковката PL4	157,3
Ширина на опаковката PL1	184
Ширина на опаковката PL4	1200

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uonor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uonor.com

[www.uonor.com/bg-bg](http://www.uonor.com/bg-bg)