Uponor Smatrix Base Термостат прогр.+RH T-148 Bus P+RH RAL9016

1086977

- измерва и показва възприеманата стайна температура и относителна влажност
- клас на защита: IP30
- цвят: бял гланц

Функции:
- индикация за зададените температури за отопление или охлаждане
- индикация за граничните стойности на отн. влажност
- индивидуални настройки на температурата през нощта
- упътване за настройка на време за работа
- 6 предварително програмирани графици
- 1 свободно програмируем график
- функция за разрешаване на охлаждане (стая по стая)
- показва температурата по Целзий или по Фаренхайт
- режими на работа: стайна температура (RT), вътрешна с макс./мин. температура на пода (RFT), отдалечен сензор (RS), отдалечен външен сензор (RO)
- дисплей с подсветка (затъмнява 10 секунди след последно натискане на бутон)
- показва текущата версия на софтуера (при включване)
- опция: може да се свърже подов или външен сензор

Състои се от:
- Uponor Smatrix Base термостат Prog. + RH T-148 Bus
- материал за монтаж

Относно Uponor Smatrix Base Термостат прогр.+RH T-148 Bus P+RH

Спецификация

- до 4 контролера в една система
- работно напрежение: 230V
- функцията за автобаланс оптимизира използването на енергия и комфорта
- електрическо управление
- поддържа до 6 стайни термостата и 8 задвижки (24V) на контролер
- помпи и котелни релета
- профилактика на вентили и помпа упражнение
- контрол на относителната влажност
- разнообразни опции за окабеляване (маргаритна верига / звезда)
- 4-жична инсталация
- комуникационен протокол: RS485 серийна шина
- макс. входяща мощност на задвижка: 24VAC / 0.2A (връх 0.4A)

Smatrix Wave Pulse:
- локален достъп (Wi-Fi) или отдалечен достъп (необходима е интернет връзка) чрез Uponor Smatrix Pulse App (с R-208)
- временна wi-fi точка за достъп за директен достъп (ако няма локален wi-fi) (с R-208)
- интеграция на домашната екосистема (Amazon Alexa, Google Home) (с R-208)
- управление на няколко дома (с R-208)
- достъп на трети страни за отдалечена поддръжка (изисква се потребителско разрешение) (с R-208)
- анализ на историята на тенденциите чрез приложението Uponor Smatrix Pulse (с R-208)
- програмиране на таймера (с R-208)
- настройки за комфорт (с R-208)
- диагностика на захранващата линия (с R-208)

Smatrix Wave:
- настройки Еко / Комфорт (с I-143)

Приложение

- кабелен стаен термостат за лъчисто отопление и охлаждане
- температурен диапазон: +5°C…+35°C

Сертифициране

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base Термостат прогр.+RH T-148 Bus P+RH RAL9016

1086977

Технически документи

Изтеглете документи

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg