


Uronor Vario M колектор с дебитомери FM 13xG3/4 Euro

1087129

- с дебитомер и евроконусна резба



Относно Uronor Vario M колектор с дебитомери FM

Спецификация

- колекторно тяло
- с интегрирани вентили
- свързване отдясно или отляво G1" с плоско уплътнение
- захранващ кръг с дебитомери за балансиране и затваряне
- връщащ кръг с възвратни клапани и капачки
- интегрирани обезвъздушители и точки за пълнене и източване в захранващия и връщащия кръг
- свързване на отоплителни кръгове с G3/4" Евроконус
- стъпка на кръговете: 50 mm
- стъпка на колектора: 225 mm
- материал: усилен с фибростъкло полиамид

Приложение

- за подово отопление и охлаждане
- макс. налягане: 6 bar при температура 60°C
- съвместим със задвижки No. 1013008 (24V)
- No. 1013006 (230V)

Уронор Vario M колектор с дебитомери FM 13xG3/4 Euro

1087129



Measurements

Цилиндрична_резба_G	1
Цилиндрична_резба_G1	3/4
LENGTH_L	812
Дължина (l1)	85
Z измерване b	50
Z Измерване b1	225
Z Измерване h	83
Z Измерване h1	34
Z Измерване h2	49
Z Измерване k	612
Z Измерване k1	312
Z Измерване w	353

Product code

Item no EAN	4021598149496
Item no GF	35001087129
Item no GTIN	04021598149496

Размери

Височина на елемента	85
Дължина на елемента	612
Единично тегло на артикул	4,66
Ширина на елемента	180
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905440504
Опаковка GTIN PL4	06414905503544
Височина на опаковката PL1	160
Височина на опаковката PL4	740

Дължина на опаковката PL1	870
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	30
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,016704
Опаковка Обем PL4	0,7104
Тегло на опаковката PL1	5,36
Тегло на опаковката PL4	185,8
Ширина на опаковката PL1	120
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg