

## Uronor Smatrix Base PRO стаен сензор+RH style T-141 Bus flush

**1087812**

- датчик за температура и относителната влажност на помещението (скрит)
- клас на защита: IP30
- цвят: бял RAL 9016

Състои се от:

- Uronor Smatrix Base PRO стаен датчик + RH Style T-141 Bus
- материал за монтаж



## Относно Uronor Smatrix Base PRO стаен сензор+RH style T-141 Bus flush

### Спецификация

- автоматично балансиране и оптимизиране на използването на енергия и комфорт
- до 6 стайни термостата и 8 изпълнителни механизма (24 V) на контролер; опция за 6-канален разширителен модул (с M-140)
- помпени и котелни релета
- проверка на клапан и помпа

Контролер Smatrix Base Pro X-147 с опционален сензорен екран I-147 и опция KNX

- до 16 контролера в една система
- последователно окабеляване или окабеляване тип „звезда“ (с M-141)
- опционално: показване на информация и настройки на контролера (с I-147)
- опционално: Интегриране на BMS чрез KNX интерфейс (с R-147 и I-147)

Настройките за комфорт включват (с I-147)

- програми за задържане на температурата за всеки канал
- максимални/минимални температурни ограничения и контрол на относителната влажност
- настройки за ваканция и автоматична смяна лято/зима
- функция за заобикаляне на помещение
- предварителни настройки за охлаждане и автоматична смяна лято/зима
- визуализация на тенденциите (зададена стойност спрямо стайна температура и др.)
- конфигурация на принадлежностите
- функция за проверка на стаята и системна диагностика

Контролер Smatrix Base Pro X-148 ModBus RTU

Точки за отчитане на данни

- температура: на открито/стая/етаж
- ниво на влажност
- състояние на: изпълнителен механизъм/помпа/котел/вход с общо предназначение (GPI)
- състояние на свързване на термостата
- динамично отместване на топлинните криви в интегрирана термopомпа

Точки за отчитане и записване на данни

- зададена стойност за стаята
- мин./макс. нива за: зададена стойност/температура на пода
- настройки: комфорт/еко и включване/изключване на автоматично балансиране
- отопление/охлаждане: състояние/отместване
- охлаждането за дадена стая не е разрешено
- състояние на размразяване на интегрирана термopомпа

### Приложение

- кабелен контрол на температурата в помещението за лъчисто отопление и охлаждане
- диапазон на зададена стойност: +5°C... +35°C

### Сертифициране

- CE, EAC

## Uponor Smatrix Base PRO стаен сензор+RH style T-141 Bus flush

1087812

**Product code**

Item no EAN	4021598149793
Item no GF	35001087812
Item no GTIN	04021598149793
Item no LVI	2025242
Item no NOBB	51974300
Item no NRF	8361246
Item no RSK	2987812
Item no VVS	466258050

**Размери**

Височина на елемента	9
Дължина на елемента	55
Единично тегло на артикул	0,022
Ширина на елемента	55
Item_UOM	бр

**Measurements**

LENGTH_L	55
Z Измерване h	9
Z Измерване w	55

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414905285433
Опаковка GTIN PL3	06414900570329
Опаковка GTIN PL4	06414900570312
Височина на опаковката PL1	20
Височина на опаковката PL3	300
Височина на опаковката PL4	1050
Дължина на опаковката PL1	100
Дължина на опаковката PL3	400

Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковъчен материал (номер) PL1	20
Опаковъчен материал (номер) PL3	20
Опаковъчен материал (къс) PL1	PAP_C
Опаковъчен материал (къс) PL3	PAP_C
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	90
Опаковка Количество PL4	2160
Тип опаковка PL1	BASE_BOX
Тип опаковка PL3	BOX
Тип опаковка PL4	PALLET
Обем на опаковката PL1	0,00018
Обем на опаковката PL3	0,036
Опаковка Обем PL4	1,008
Тегло на опаковката PL1	0,048
Тегло на опаковката PL3	4,82
Тегло на опаковката PL4	128,18
Ширина на опаковката PL1	90
Ширина на опаковката PL3	300
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)