

Uronor Smatrix Wave Стаен датчик+RH Style T-161

1087815

- датчик за температура и относителна влажност на помещението
- оперативно разстояние: макс. 30м
- клас на защита: IP30
- цвят: бял RAL9016

Съдържа:

- Uronor Smatrix Wave стаен сензор + RH Style T-161
- 1x CR2032 батерия
- материал за монтаж



Относно Uponor Smatrix Wave Стаен датчик+RH Style T-161

Спецификация

- до 4 контролера в една система
- работно напрежение: 230V
- функцията за автобаланс оптимизира използването на енергия и комфорта
- електрическо управление
- поддържа до 6 стаини термостата и 8 задвижки (24V) на контролер
- помпени и бойлерни релета
- профилактика помпи и вентили
- контрол на относителната влажност
- комбинира управление на подово отопление/охлаждане и таванно охлаждане
- макс. входяща мощност на задвижка: 24VAC / 0.2A (връх 0.4A)
- интегриран модул за термопомпа (само X-165)
- клониране, регистриране, архивиране и актуализации на данни чрез микро SD карта (само X-165)

Smatrix Wave Pulse:

- локален достъп (Wi-Fi) или отдалечен достъп (необходима е интернет връзка) чрез Uponor Smatrix Pulse App (с R-208)
- временна wi-fi точка за достъп за директен достъп (ако няма локален wi-fi) (с R-208)
- интеграция на Smart Home екосистема (Amazon Alexa, Google Home) (с R-208)
- управление на множество жилища (с R-208)
- достъп на трети страни за отдалечена поддръжка (изисква се потребителска помощ) (с R-208)
- анализ на историята на тенденциите чрез приложението Uponor Smatrix Pulse (с R-208)
- програмиране на таймера (с R-208)
- настройки за комфорт (с R-208)
- диагностика на захранването (с R-208)

Smatrix Wave:

- показва информация за контролера и настройките (с I-167)
- програми за понижаване на температурата за всеки канал (с I-167)
- максимални / минимални температурни ограничения (с I-167)
- настройки по време на отсъствие (с I-167)
- автоматична смяна на лято / зима (с I-167)
- функция байпас на помещение(с I-167)
- системна диагностика (с I-167)
- визуализация на тенденциите (зададена точка спрямо стайна температура и т.н.) (с I-167)
- конфигурация на аксесоарите (с I-167)
- локален достъп (Wi-Fi) или отдалечен достъп (необходима е интернет връзка) чрез приложението Uponor Smatrix (с R-167)
- информация за статуса и нивото на енергийна ефективност (с R-167)
- запис на данни за оптимизиране на разхода на енергия или поддръжка на системата (с R-167)

Приложение

- безжичен контрол на температурата в помещението за лъчисто отопление и охлаждане
- температурен диапазон: + 5 ° C ... + 35 ° C

Сертифициране

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave Стаен датчик+RH Style T-161

1087815

**Product code**

Item no EAN	4021598149823
Item no GF	35001087815
Item no GTIN	04021598149823
Item no LVI	2025245
Item no NOBB	51974326
Item no NRF	8361248
Item no RSK	2987817
Item no VVS	466250050

Размери

Височина на елемента	9
Дължина на елемента	55
Единично тегло на артикул	0,027
Ширина на елемента	55
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	55
Z Измерване h	9
Z Измерване w	55

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905285495
Опаковка GTIN PL3	06414900570381
Опаковка GTIN PL4	06414900570398
Височина на опаковката PL1	20
Височина на опаковката PL3	300
Височина на опаковката PL4	1050
Дължина на опаковката PL1	100
Дължина на опаковката PL3	400

Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковъчен материал (номер) PL1	20
Опаковъчен материал (номер) PL3	20
Опаковъчен материал (къс) PL1	PAP_C
Опаковъчен материал (къс) PL3	PAP_C
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	90
Опаковка Количество PL4	2160
Тип опаковка PL1	BASE_BOX
Тип опаковка PL3	BOX
Тип опаковка PL4	PALLET
Обем на опаковката PL1	0,00018
Обем на опаковката PL3	0,036
Опаковка Обем PL4	1,008
Тегло на опаковката PL1	0,053
Тегло на опаковката PL3	5,27
Тегло на опаковката PL4	138,98
Ширина на опаковката PL1	90
Ширина на опаковката PL3	300
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg