

Uponor Smatrix Wave термостат D+RH style T-169 D+ RH

1087816

- измерва и показва възприеманата стайна температура и относителна влажност
- цвят: бял RAL 9016

- Функции:
 - индикация за необходимото отопление или охлаждане
 - измерена стойност на относителната влажност
 - индикация на режим: Комфорт / ECO
 - ECO промяна на понижената температура
 - функция за ръчно превключване между отопление и охлаждане
 - разрешение за режим охлаждане (стая по стая)
 - показва температурата по Целзий или по Фаренхайт
 - режими на работа: стайна температура (RT), вътрешна с макс. / мин температура на пода (RFT), отдалечен датчик (RS), външен датчик (RO)
 - индикация за ниско ниво на батерията
 - калибрация на температурата
 - съвместимост с Smatrix Move Controller H/C Радио X-158
 - като опция: може да бъде свързан подов, отдалечен или външен датчик

- Състоящ се от:
 - Uponor Smatrix Wave термостат D + RH Стил Т-169
 - 1x CR2032 батерия
 - материал за монтаж



Относно Uponor Smatrix Wave термостат D+RH style T-169 D+ RH

Спецификация

- до 4 контролера в една система
- работно напрежение: 230V
- функцията за автобаланс оптимизира използването на енергия и комфорта
- електрическо управление
- поддържа до 6 стайни термостата и 8 задвижки (24V) на контролер
- помпени и бойлерни релета
- профилактика помпи и вентили
- контрол на относителната влажност
- комбинира управление на подово отопление/охлаждане и таванно охлаждане
- макс. входяща мощност на задвижка: 24VAC / 0.2A (връх 0.4A)
- интегриран модул за термopомпа (само X-165)
- клониране, регистриране, архивиране и актуализации на данни чрез микро SD карта (само X-165)

Smatrix Wave Pulse:

- локален достъп (Wi-Fi) или отдалечен достъп (необходима е интернет връзка) чрез Uponor Smatrix Pulse App (с R-208)
- временна wi-fi точка за достъп за директен достъп (ако няма локален wi-fi) (с R-208)
- интеграция на Smart Home екосистема (Amazon Alexa, Google Home) (с R-208)
- управление на множество жилища (с R-208)
- достъп на трети страни за отдалечена поддръжка (изисква се потребителска помощ) (с R-208)
- анализ на историята на тенденциите чрез приложението Uponor Smatrix Pulse (с R-208)
- програмиране на таймера (с R-208)
- настройки за комфорт (с R-208)
- диагностика на захранването (с R-208)

Smatrix Wave:

- показва информация за контролера и настройките (с I-167)
- програми за понижаване на температурата за всеки канал (с I-167)
- максимални / минимални температурни ограничения (с I-167)
- настройки по време на отсъствие (с I-167)
- автоматична смяна на лято / зима (с I-167)
- функция байпас на помещение(с I-167)
- системна диагностика (с I-167)
- визуализация на тенденциите (зададена точка спрямо стайна температура и т.н.) (с I-167)
- конфигурация на аксесоарите (с I-167)
- локален достъп (Wi-Fi) или отдалечен достъп (необходима е интернет връзка) чрез приложението Uponor Smatrix (с R-167)
- информация за статуса и нивото на енергийна ефективност (с R-167)
- запис на данни за оптимизиране на разхода на енергия или поддръжка на системата (с R-167)

Приложение

- безжичен контрол на температурата в помещението за лъчисто отопление и охлаждане
- температурен диапазон: + 5 ° C ... + 35 ° C

Сертифициране

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave термостат D+RH style T-169 D+ RH

1087816

**Product code**

Item no EAN	4021598149830
Item no GF	35001087816
Item no GTIN	04021598149830
Item no LVI	2025246
Item no NOBB	51974334
Item no NRF	8361249
Item no RSK	2987818
Item no VVS	466251070

Размери

Височина на елемента	10
Дължина на елемента	80
Единично тегло на артикул	0,042
Ширина на елемента	80
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	80
Z Измерване h	10
Z Измерване w	80

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905285518
Опаковка GTIN PL3	06414900570428
Опаковка GTIN PL4	06414900570411
Височина на опаковката PL1	20
Височина на опаковката PL3	200
Височина на опаковката PL4	950
Дължина на опаковката PL1	100
Дължина на опаковката PL3	400

Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковъчен материал (номер) PL1	20
Опаковъчен материал (номер) PL3	20
Опаковъчен материал (къс) PL1	PAP_C
Опаковъчен материал (къс) PL3	PAP_C
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL3	90
Опаковка Количество PL4	2880
Тип опаковка PL1	BASE_BOX
Тип опаковка PL3	BOX
Тип опаковка PL4	PALLET
Обем на опаковката PL1	0,00018
Обем на опаковката PL3	0,024
Опаковка Обем PL4	0,912
Тегло на опаковката PL1	0,068
Тегло на опаковката PL3	6,54
Тегло на опаковката PL4	221,78
Ширина на опаковката PL1	90
Ширина на опаковката PL3	300
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg