

Uronor Ecoflex допълнителна втулка 250

1091430

- За отвор за цилиндричен образец от бетона или тръба от фиброцимент
- Част за елиминиране на радиалното напрежение на обсадната тръба
- Използва се със стенно уплътнение Uronor PWP



Относно Uronor Ecoflex допълнителна втулка

Спецификация

- Всички аксесоари са устойчиви на корозия.

Приложение

- Аксесоарите Ecoflex са предназначени за допълнение на асортимента в земни инсталации.

Сертифициране

- Одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uronor Ecoflex допълнителна втулка 250

1091430

**Measurements**

Вътрешен диаметър_di	250
LENGTH_L	65
Външен диаметър_do	350

Status

Item Available From date	2024-12-01
--------------------------	------------

MTO (longer delivery times) Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

Product code

Item no EAN	6414905222704
Item no GF	35001091430
Item no GTIN	06414905222704
Item no NRF	8361423
Item no VVS	087916125

Размери

Височина на елемента	350
Дължина на елемента	65
Единично тегло на артикул	4,93
Ширина на елемента	350
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905633326
Височина на опаковката PL1	350
Дължина на опаковката PL1	65
Опаковъчен материал (номер) PL1	20
Опаковъчен материал (къс) PL1	PAP
Опаковка Количество PL1	1
Тип опаковка PL1	Base_Box

Обем на опаковката PL1	0,0079625
Тегло на опаковката PL1	24,3149
Ширина на опаковката PL1	350

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg