

## Uronor Ecoflex допълнителна втулка 250

1091430

- За отвор за цилиндричен образец от бетона или тръба от фиброцимент
- Част за елиминирание на радиалното напрежение на обсадната тръба
- Използва се със стенно уплътнение Uronor PWP



### Относно Uronor Ecoflex допълнителна втулка

#### Спецификация

- Всички аксесоари са устойчиви на корозия.

#### Приложение

- Аксесоарите Ecoflex са предназначени за допълнение на асортимента в земни инсталации.

#### Сертифициране

- Одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

## Uronor Ecoflex допълнителна втулка 250

1091430

**Measurements**

Вътрешен диаметър_di	250
LENGTH_L	65
Външен диаметър_do	350

**Status**

Item Available From date	2024-12-01
--------------------------	------------

MTO (longer delivery times)      Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

**Product code**

Item no EAN	6414905222704
Item no GF	35001091430
Item no GTIN	06414905222704
Item no NRF	8361423
Item no VVS	087916125

**Размери**

Височина на елемента	350
Дължина на елемента	65
Единично тегло на артикул	4,93
Ширина на елемента	350
Item_UOM	бр

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414905633326
Височина на опаковката PL1	350
Дължина на опаковката PL1	65
Опаковъчен материал (номер) PL1	20
Опаковъчен материал (къс) PL1	PAP
Опаковка Количество PL1	1
Тип опаковка PL1	Base_Box

Обем на опаковката PL1	0,0079625
Тегло на опаковката PL1	24,3149
Ширина на опаковката PL1	350

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)