


## Uponor S-Press PLUS адаптер мъжка резба 16-G3/8"MT

1091728

- изработен от DR месинг с калай
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- резба съгл. съгласно EN ISO 228-1



## Относно Uponor S-Press PLUS адаптер мъжка резба

## Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

## Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

## Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

## Uronor S-Press PLUS адаптер мъжка резба 16-G3/8"MT

1091728



## Product code

Item no EAN	6414905223589
Item no GF	35001091728
Item no GTIN	06414905223589
Item no NOBB	55172925
Item no NRF	5114566
Item no VVS	045481182

## Размери

Височина на елемента	24
Дължина на елемента	39
Единично тегло на артикул	0,041
Ширина на елемента	22
Item_UOM	бр

## Measurements

LENGTH_L	39
Дължина (l1)	7,5
Дължина (l2)	19,8
Мъжка_резба_R	3/8
z1	11,7

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905635078
Опаковка GTIN PL3	06414905424931
Опаковка GTIN PL4	06414905503841
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL3	95
Височина на опаковката PL4	714
Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL3	277

Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	20
Опаковка Количество PL3	80
Опаковка Количество PL4	7680
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,001049488
Обем на опаковката PL3	0,004710385
Опаковка Обем PL4	0,68544
Тегло на опаковката PL1	0,858
Тегло на опаковката PL3	3,632
Тегло на опаковката PL4	373,672
Ширина на опаковката PL1	67
Ширина на опаковката PL3	179
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)