


Uronor Ecoflex VIP Aqua Twin 40x5,5-25x3,5/140

1119055

- топла чешмяна вода
- две средни тръби PE-Xa, SDR 7,4
- макс. натоварване 10 bar / 95°C
- VIP + PEX пяна, HDPE корпус
- цветен централен профил, за да се избегне объркване на захранването и циркулацията



Относно Uronor Ecoflex VIP Aqua Twin

Спецификация

Гъвкава, предварително изолирана, самокомпенсираща се пластмасова тръбна система.

- средна тръба: от омрежен полиетилен (PE-Xa), съгл. изискванията на EN ISO 15875, естествено оцветена, PN 10 (SDR 7,4)
- изолационен материал: Революционен изолационен материал с изключително ниска ламбда стойност, в комбинация с трайно еластична

PE-X пяна със затворена клетка

- предпазна тръба: гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

Приложение


- пренос на топла чешмяна вода за заровени инсталации.
- работна температура 70°C според EN 15875
- аварийна температура 95°C
- статична верификация за натоварен трафик от 60 тона

Сертифициране

- одобренията трябва да се проверяват от местно отговорно лице

Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 40x5,5-25x3,5/140

1119055

**Measurements**

Радиус на огъване M	0,9
Външен диаметър_do	140
Външен диаметър_do1	40
Външен диаметър_do2	25
Дебелина на стената_s1	5,5
Дебелина на стената_s2	3,5

Product code

Item no EAN	6414905556373
Item no GF	35001119055
Item no GTIN	06414905556373
Item no LVI	3010301
Item no NRF	8360973
Item no RSK	2266381
Item no VVS	087364240

Размери

Височина на елемента	140
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	2,18
Ширина на елемента	140
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times) Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905557943
Височина на опаковката PL1	2200
Дължина на опаковката PL1	2200

Опаковка	Количество PL1	200
Тип опаковка	PL1	Coil
Обем на опаковката	PL1	7,26
Тегло на опаковката	PL1	436,1
Ширина на опаковката	PL1	1500

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg