

Uronor Base дисплей на термостат T-27 230V RAL9016

1120075

- LCD дисплеят показва температурата с големи цифри
- Безшумна работа благодарение на Triac electronics
- Капацитивни клавиши отпред и пълно стъкло на дисплея за лесно почистване
- Комфортен/Еко режим
- Упражнение за клапи
- Възможност за свързване на дистанционен сензор (поръчва се отделно 1071684)
- Режими на подов сензор: вътрешен, външен, вътрешен + външен
- Монтаж: на стена и на стандартна европейска кутия за вграден монтаж
- Чисто и лесно окабеляване с Uronor Base X-23 и Uronor Base flexiboard X-24, X-25, X-26, X-27
- Клас на защита: IP30



Относно Uronor Base дисплей на термостат T-27

Спецификация

- 230V стандартно окабеляване
- общи метод на свързване и логика на управление
- лесна интеграция към стандартни времеви контроли
- допълнителна опция: помпена логика

Приложение

- кабелен стаен термостат за лъчисто отопление и охлаждане

Сертифициране

- CE

Uronor Base дисплей на термостат T-27 230V RAL9016

1120075

**Product code**

Item no EAN	6414905633135
Item no GF	35001120075
Item no GTIN	06414905633135
Item no LVI	2025250
Item no VVS	466237235

Размери

Височина на елемента	85
Дължина на елемента	85
Единично тегло на артикул	0,115
Ширина на елемента	22.5
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	85
Z Измерване h	85
Z Измерване w	22,5

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905641307
Опаковка GTIN PL2	06414905641314
Височина на опаковката PL1	35
Височина на опаковката PL2	300
Дължина на опаковката PL1	105
Дължина на опаковката PL2	400
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	75
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL2	Medium_Box
Обем на опаковката PL1	0,00033075

Обем на опаковката PL2	0,036
Тегло на опаковката PL1	0,148
Тегло на опаковката PL2	11,8
Ширина на опаковката PL1	90
Ширина на опаковката PL2	300

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg