Uponor Combi Port M-INS HeatInterface UFH 19 CB DI MS ZA NC IB

1121433

Версия UFH за битова гореща вода и отопление с връзка за подово отопление (включително смесителен кръг с циркулационна помпа).

Кодове за оразмеряване:

19 - индикация на капацитета за битова гореща вода (л/мин)

CB - топлообменник от неръждаема стомана, споен с медна спойка, за подготовка на битова гореща вода

DI - първичен регулатор на диференциалното налягане на входа на топлообменника

TL - термостатичен ограничител на температурата за битова гореща вода с потопяем сензор

HA - предпазител от воден удар от страна на битовата гореща вода

MS - смесителен комплект с циркулационна помпа, термостат и възвратен клапан за отоплителния кръг на апартамента

MH - моторизиран регулиращ вентил за отоплителния кръг на апартамента

NC - няма извод за студена вода от интерфейса за отопление

IB - цялостно изолирано тяло





Относно Uponor Combi Port M-INS HeatInterface UFH

Спецификация

- напълно сглобен и тестван под налягане модул за топлинен интерфейс
- модул, покрит с изолационен калъф, за да се избегнат топлинни загуби
- техническите ограничения за използване във вода за отопление и водопровод са посочени в листовете с технически данни
- сертифициран от DVGW вентил PM с патентована технология за тройно уплътняване
- топлоизолация на тръбите за подаване на гореща вода
- термосифон за подобряване на хигиената чрез избягване на загряването на топлообменника по време на престой
- зонов вентил във вторичен отоплителен кръг
- изход за студена вода с адаптер 110 mm x3/4" за измерване
- филтър в първичните захранващи и в първичните връщащи линии 0,5 mm
- възможност за свързване (маркирана) на електрически заземител
- макс. работно налягане отопление: PN10
- макс. работно налягане водпровод: PN10
- макс. работна температура: 5 - 85 °C
- макс. диференциално налягане първично отопление: 2,5 bar
- мин. налягане водопровод: 2,0 bar
- материал на арматурата водопровод: CW617N
- материал на арматурата за отопление: CW617N, CW614N
- материал на тръбата: неръждаема стомана 1.4401
- компоненти на конзола за монтаж на стена
- размери: Ш/В/Д 390 x 578 x 280 mm

Приложение

- децентрализирано моментно производство на битова гореща вода
- системи за подово отопление
- радиаторни отоплителни системи

Сертифициране

- DVGW одобрение

Uponor Combi Port M-INS HeatInterface UFH 19 CB DI MS ZA NC IB

1121433





Технически документи

Изтеглете документи

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg