Uponor Combi Port E-INS HeatInterface UFH 19 CB DI TL HA MS MH ZA NC IB

1121435

Версия за битова гореща вода и отопление с връзка за подово отопление (включително смесителен кръг с циркулационна помпа).

Кодове за оразмеряване:

19 - индикация на капацитета за битова гореща вода (л/мин)

CB - топлообменник от неръждаема стомана, споен с медна спойка, за подготовка на битова гореща вода

DI - първичен регулатор на диференциалното налягане на входа на топлообменника

TL - термостатичен ограничител на температурата за битова гореща вода с потопяем сензор

HA - предпазител от воден удар от страна на битовата гореща вода

MS - смесителен комплект с циркулационна помпа, термостат и възвратен клапан за отоплителния кръг на апартамента

MH - моторизиран регулиращ вентил за отоплителния кръг на апартамента

NC - няма извод за студена вода от интерфейса за отопление

IB - цялостно изолирано тяло





Относно Uponor Combi Port E-INS HeatInterface UFH

Спецификация

- напълно сглобен и тестван под налягане
- техническите ограничения за употреба във вода за отопление и водопровод са посочени в листовете с технически данни
- тръбни скоби от пластмаса за шумозащита и термично разделяне
- сертифициран от DVGW вентил PM с патентована технология за тройно уплътняване
- термостатичен байпасен клапан
- дистанционен елемент за топломер 110 mm x3/4"
- дистанционна връзка за водомер 110 mm x3/4"
- вентил за обезвъздушаване и източване
- филтър за студена вода 0,5 mm
- филтър за първична отоплителна линия 0,5 mm
- възможност за свързване (маркирана) на електрически заземител
- макс. работно налягане отопление: PN10
- макс. работно налягане водопровод: PN10
- макс. работна температура: 85 °C
- макс. диференциално налягане за първично отопление: 2,5 bar
- мин. налягане водопровод: 2,0 bar
- материал на арматурата за водопровод: CW617N
- материал на арматурата за отопление: CW617N, CW614N
- материал на тръбата: неръждаема стомана 1.4401
- размери: Ш/В/Г 435,5 x 618 x 115 mm

Приложение

- децентрализирано моментно производство на битова гореща вода
- системи за подово отопление

Сертифициране

- DVGW одобрение

Uponor Combi Port E-INS HeatInterface UFH 19 CB DI TL HA MS MH ZA NC IB

1121435





Технически документи

Изтеглете документи

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg