Uponor Aqua Port M-INS HeatInterface DHW 19 CB TL HA NC IB

1121439

Версия DHW за подготовка на битова гореща вода
Кодове за оразмеряване:
19 - индикация за капацитета на битовата гореща вода (l/min)
CB - топлообменник от неръждаема стомана с меден спойлер за подготовка на битова гореща вода
TL - термостатичен ограничител на температурата за битова гореща вода с потопяем сензор
HA - предпазител от воден удар от страна на битовата гореща вода
NC - няма извод за студена вода от топлинния интерфейсен блок
IB - цялостно изолирано тяло





Относно Uponor Aqua Port M-INS HeatInterface DHW

Спецификация

- напълно сглобен и тестван под налягане порт
- скоби за тръби от пластмаса за шумозащита и топлинно разделяне
- сертифициран от DVGW вентил PM с патентована технология за тройно уплътняване
- вентил за обезвъздушаване
- термостатичен байпасен клапан
- филтър за студена вода 0,5 mm
- филтър за първична отоплителна линия 0,5 mm
- възможност за свързване (маркирана) на електрически заземител
- макс. работно налягане отопление: PN10
- макс. работно налягане водопровод: PN10
- макс. работна температура: 85 °C
- макс. диференциално налягане отопление: 2,5 bar
- мин. налягане водопровод: 2,0 bar
- Материал на арматурата за водопровод: CW617N
- Материал на арматурата за отопление: CW617N, CW614N
- Материал на тръбата: неръждаема стомана 1.4401
- размери: Ш/В/Д 255 x 376 x 148 mm

Приложение

-децентрализирано мигновено производство на битова гореща вода

Сертифициране

- DVGW одобрение

Uponor Aqua Port M-INS HeatInterface DHW 19 CB TL HA NC IB

1121439





Технически документи

Изтеглете документи

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg