

Uronor Vario M дебитомер за колектор 0-5l/min

1121531

- дебитомер за пластмасов колектор Vario M
- 0-5 л/мин.
- с механично спиране по време на отваряне/затваряне



Относно Uronor Vario M дебитомер за колектор

Спецификация

- колекторно тяло
- с интегрирани вентили
- свързване отдясно или отляво G1" с плоско уплътнение
- захранващ кръг с дебитомери за балансиране и затваряне
- връщащ кръг с възвратни клапани и капачки
- интегрирани обезвъздушители и точки за пълнене и източване в захранващия и връщащия кръг
- свързване на отоплителни кръгове с G3/4" Евроконус
- стъпка на кръговете: 50 mm
- стъпка на колектора: 225 mm
- материал: усилен с фибростъкло полиамид

Приложение

- за подово отопление и охлаждане
- макс. налягане: 6 bar при температура 60°C
- съвместим със задвижки No. 1013008 (24V)
- No. 1013006 (230V)

Uronor Vario M дебитомер за колектор 0-5l/min

1121531

**Product code**

Item no EAN	6414905660360
Item no GF	35001121531
Item no GTIN	06414905660360

Размери

Височина на елемента	93
Дължина на елемента	26
Единично тегло на артикул	0,025
Ширина на елемента	28
Item_UOM	бр

Status

МТО (longer delivery times) Артикулет е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2 седмици

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905663484
Опаковка GTIN PL2	06414905663514
Височина на опаковката PL1	170
Височина на опаковката PL2	60
Дължина на опаковката PL1	150
Дължина на опаковката PL2	190
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	10
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL2	Medium_Box
Обем на опаковката PL1	0,000714
Обем на опаковката PL2	0,001824
Тегло на опаковката PL1	0,029
Тегло на опаковката PL2	0,33

Ширина на опаковката PL1

28

Ширина на опаковката PL2

160

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg