Uponor Combi Port M-Pro Топлинен интерфейс UFH 19 St BP DI ZM MS UL SS ZA 2C

1128853

Версия за битова гореща вода и отопление с връзка за подово отопление (включително смесителен кръг с циркулационна помпа).
Кодове за оразмеряване:
15,19 - индикация на капацитета за битова гореща вода (л/мин)
CB - топлообменник от неръждаема стомана, споен с медна спойка, за подготовка на битова гореща вода
St - споен топлообменник от неръждаема стомана без цветни метали за подготовка на битова гореща вода
BP - функция за предварително загряване на захранващите линии DT - регулатор на диференциалното налягане в топлинния кръг на топлообменника за подготовка на битова гореща вода
ZM - циркулационен модул за битова гореща вода с предпазен клапан, циркулационна помпа и регулатор на диференциалното налягане
MS - смесителен комплект с циркулационна помпа, термостат и възвратен клапан за отоплителния кръг на апартамента
TL - термостатичен ограничител на температурата за битова гореща вода с потопяем сензор
UL - термостатичен ограничител на температурата за кръг на подово отопление
SS - предпазен термостатичен превключвател за отоплителен кръг на апартамент
ZA - зонов вентил в обратната линия на отоплителния кръг на жилището с включено двуточково задвижване
2C - връзки на втори директен отоплителен кръг с допълнителен зонов вентил (без задвижване, без смесителен кръг)





Относно Uponor Combi Port M-Pro HeatInterface UFH

Спецификация

- напълно сглобен и тестван под налягане
- техническите ограничения за употреба във вода за отопление и водопровод са посочени в листовете с технически данни
- тръбни скоби от пластмаса за шумозащита и термично разединяване
- сертифициран от DVGW вентил PM с патентована технология за тройно уплътняване
- топлоизолация на захранващите тръби
- термостатичен байпасен вентил
- изход за студена вода
- дистанционна връзка за топломер 110 mm x3/4"
- дистанционна връзка за водомер 110 mm x3/4"
- вентил за обезвъздушаване и източване
- филтър за студена вода 0,5 mm
- филтър за първична отоплителна линия 0,5 mm
- възможност за свързване (маркирана) на електрически заземител
- макс. работно налягане отопление: PN10
- макс. работно налягане водопровод: PN10
- макс. работна температура: 85 °C
- макс. диференциално налягане за първично отопление: 2,5 bar
- мин. налягане водопровод: 2,0 bar
- материал на арматурата водопровод: CW617N
- материал на арматурата за отопление: CW617N, CW614N
- материал на тръбата: неръждаема стомана 1.4401
- размери: Ш/В/Д 556 x 620 x 110 mm

Приложение

- децентрализирано моментно производство на битова гореща вода
- системи за подово отопление
- радиаторни отоплителни системи

Сертифициране

- DVGW одобрение

Uponor Combi Port M-Pro Топлинен интерфейс UFH 19 St BP DI ZM MS UL SS ZA 2C

1128853







Технически документи

Изтеглете документи

Търговско представителство Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg