

Uponor Aqua Ambient точков сифон с яка standard FI 50

1136458

- свързване към канализационни тръби DN 50 или DN 110
- дебит: DN 50 0,8 l/s, DN 110 1,4 l/s
- материал на решетката: неръждаема стомана
- материал на корпуса: полипропилен

Относно Uponor Aqua Ambient точков сифон с яка standard

Спецификация

- модерна конструкция и стилизиран дизайн в различни размери: 600, 700, 800, 900, 1000 мм
- широка уплътнителна яка (30 мм), осигуряваща плътно свързване с подовата конструкция
- регулируема височина и фиксирани крака за интегриране във всякакъв вид подова конструкция
- лесен монтаж благодарение на завършеността на продукта и съвместимостта с канализационните инсталации (с размер на канализационните тръби)
- сифон въртящ се на 360°

Приложение

- жилищни канализационни системи

Сертифициране

- техническа оценка съгласно EN 1253

Uponor Aqua Ambient точков сифон с яка standard FI 50

1136458

Product code

Item no EAN	6414900483551
Item no GF	35001136458
Item no GTIN	06414900483551

Размери

Височина на елемента	148.5
Дължина на елемента	210
Единично тегло на артикул	0,35
Ширина на елемента	210
Item_UOM	бр

Measurements

Дължина (l1)	107
Външен диаметър_do	210
Външен диаметър_do1	50
Z Измерване h	123,5
Z Измерване h1	83,4
Z Измерване h2	40,1
3	100

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900369459
Опаковка GTIN PL4	06414900370097
Височина на опаковката PL1	155
Височина на опаковката PL4	1940
Дължина на опаковката PL1	230
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	180
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00802125
Опаковка Обем PL4	1,8624
Тегло на опаковката PL1	0,52
Тегло на опаковката PL4	118,6

Ширина на опаковката PL1

225

Ширина на опаковката PL4

800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg